

<> Practical exercise to apply the concepts learned.

Ejercicio: Diseño de arquitectura híbrida para plataforma de streaming de video

Análisis de requisitos y patrones de datos:

```
# Requisitos para plataforma de streaming
requisitos_streaming = {
    'datos_transaccionales': {
        'suscripciones': 'ACID crítico, joins complejos',
        'pagos': 'Consistencia fuerte requerida',
        'usuarios': 'Datos maestros normalizados'
    },
    'datos_analiticos': {
        'eventos_reproduccion': 'Volumen masivo, time-series',
        'recomendaciones': 'Relaciones complejas entre usuarios/contenido',
        'analytics_contenido': 'Métricas agregadas variables'
    },
    'requisitos_performance': {
        'latencia_vista': '< 100ms para recomendaciones',
        'throughput_eventos': '1M eventos/segundo',
        'almacenamiento': '100PB datos históricos'
    }
}

print("REQUISITOS PLATAFORMA DE STREAMING")
print("=" * 35)

for categoria, detalles in requisitos_streaming.items():
    print(f"\n{categoria.upper().replace('_', ' ')}:")
    if isinstance(detalles, dict):
        for subcat, desc in detalles.items():
            print(f"    {subcat.title()}: {desc}")
    else:
        print(f"    {detalles}")
```

Selección de tecnologías por caso de uso:

```
# Arquitectura híbrida seleccionada
arquitectura_hibrida = {
    'postgresql': {
        'rol': 'Base de datos transaccional principal',
        'casos_uso': ['Suscripciones', 'Pagos', 'Perfiles de usuario'],
        'justificacion': 'ACID para finanzas, joins complejos para billing',
        'escalabilidad': 'Vertical (hasta ~10TB)',
        'limitaciones': 'Escalabilidad horizontal limitada'
    },

    'cassandra': {
        'rol': 'Base de datos de eventos y analytics',
        'casos_uso': ['Eventos de reproducción', 'Métricas de usuario', 'Logs'],
        'justificacion': 'Escalabilidad horizontal masiva, writes de alto throughput',
        'escalabilidad': 'Horizontal ilimitada',
        'limitaciones': 'Queries complejas limitadas'
    },

    'neo4j': {
        'rol': 'Motor de recomendaciones y relaciones',
        'casos_uso': ['Sistema de recomendaciones', 'Análisis de afinidad', 'Detección de fraude'],
        'justificacion': 'Queries de relaciones complejas, algoritmos de grafos',
        'escalabilidad': 'Hasta ~100B nodos/relaciones',
        'limitaciones': 'No optimizado para agregaciones masivas'
    },

    'redis': {
        'rol': 'Caché y sesiones de alto performance',
```

```

        'casos_uso': ['Sesiones de usuario', 'Caché de recomendaciones', 'Leaderboards'],
        'justificacion': 'Latencia < 1ms, estructuras de datos ricas',
        'escalabilidad': 'Cluster horizontal',
        'limitaciones': 'Datos volátiles (reinicio borra datos)'
    },

    'elasticsearch': {
        'rol': 'Búsqueda y analytics de contenido',
        'casos_uso': ['Búsqueda de contenido', 'Analytics de catálogo', 'Logs estructurados'],
        'justificacion': 'Búsqueda full-text, agregaciones complejas, APIs REST',
        'escalabilidad': 'Horizontal con sharding',
        'limitaciones': 'No transaccional, eventual consistency'
    }
}

print("

```

ARQUITECTURA HÍBRIDA SELECCIONADA") print("=" * 40)

for tecnologia, detalles in arquitectura_hibrida.items(): print(f"\n{tecnologia.upper()}:") print(f" Rol: {detalles['rol']}") print(f" Casos de uso: {','.join(detalles['casos_uso'])}") print(f" Escalabilidad: {detalles['escalabilidad']}")

```

3. **Diseño de esquemas y patrones de consulta**:
```sql
-- PostgreSQL: Datos transaccionales críticos
CREATE TABLE suscripciones (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 usuario_id INTEGER REFERENCES usuarios(id),
 plan_id INTEGER REFERENCES planes(id),
 fecha_inicio DATE,
 fecha_fin DATE,
 estado VARCHAR(20),
 precio_mensual DECIMAL(8,2),
 metodo_pago VARCHAR(50)
);

-- Cassandra: Eventos de reproducción (time-series)
CREATE KEYSPACE streaming WITH REPLICATION = {
 'class': 'NetworkTopologyStrategy',
 'datacenter1': 3
};

CREATE TABLE eventos_reproduccion (
 usuario_id UUID,
 contenido_id UUID,
 timestamp TIMESTAMP,
 duracion_reproducida INT,
 posicion_actual INT,
 dispositivo VARCHAR,
 calidad VARCHAR,
 PRIMARY KEY ((usuario_id, contenido_id), timestamp)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (timestamp DESC);

-- Neo4j: Grafo de relaciones usuario-contenido
// Nodos principales
CREATE (u:Usuario {id: 1, nombre: "Ana"})
CREATE (c:Contenido {id: 100, titulo: "Serie Drama", genero: "Drama"})

// Relaciones
CREATE (u)-[:VIO {rating: 5, tiempo_completo: true}]->(c)
CREATE (u)-[:BUSCO_GENERO]->(:Genero {nombre: "Drama"})

// Query de recomendaciones
MATCH (u:Usuario {id: 1})-[:VIO]->(c1:Contenido)-[:DEL_GENERO]->(g:Genero)<-[:DEL_GENERO]-(c2:Contenido)
WHERE NOT (u)-[:VIO]->(c2)
RETURN c2.titulo, COUNT(*) as afinidad
ORDER BY afinidad DESC
LIMIT 10;

-- Redis: Caché de recomendaciones
// Hashes para recomendaciones por usuario
HSET recomendaciones:usuario:1 serie:100 0.95 serie:200 0.87 serie:150 0.82

// Sorted sets para trending
ZADD trending:series 154 serie:100
ZADD trending:series 128 serie:200

-- Elasticsearch: Búsqueda de contenido
PUT /contenido/_doc/100
{
 "titulo": "Serie Drama Completa",
 "genero": ["Drama", "Suspense"],
 "actores": ["Actor A", "Actor B"],
 "descripcion": "Serie de drama intenso...",
 "rating_promedio": 4.5,
 "temporadas": 3
}

// Query de búsqueda
GET /contenido/_search
{
 "query": {
 "bool": {

```



- Dashboard
- Career Path
- Forms
- Profile
- Support

```
"must": [
 {"multi_match": {"query": "drama", "fields": ["titulo", "descripcion"]}},
 {"terms": {"genero": ["Drama", "Suspenso"]}}
],
"filter": {"range": {"rating_promedio": {"gte": 4.0}}}
}
}
```

Implementación de patrón CQRS:

```
Implementación CQRS para plataforma de streaming
class StreamingCQRS:
 def __init__(self):
 self.command_db = PostgreSQL() # Writes normalizados
 self.query_db = Cassandra() # Reads optimizados
 self.cache = Redis()
 self.search = Elasticsearch()

 # Command side: Validación estricta, consistencia
 def create_subscription(self, user_id, plan_id, payment_info):
 """Crear suscripción - lado comando"""
 # Validar usuario existe
 if not self.command_db.user_exists(user_id):
 raise ValueError("Usuario no existe")

 # Validar plan disponible
 if not self.command_db.plan_available(plan_id):
 raise ValueError("Plan no disponible")

 # Procesar pago (simulado)
 payment_result = self.process_payment(payment_info)

 if payment_result['success']:
 # Crear suscripción en BD transaccional
 subscription = self.command_db.create_subscription({
 'user_id': user_id,
 'plan_id': plan_id,
 'payment_id': payment_result['id']
 })

 # Publicar evento para actualizar read models
 self.publish_event('SubscriptionCreated', subscription)

 return subscription
 else:
 raise ValueError("Pago fallido")

 # Query side: Optimizado para lecturas rápidas
 def get_user_recommendations(self, user_id):
 """Obtener recomendaciones - lado query"""
 # Primero intentar caché
 cache_key = f"recommendations:{user_id}"
 cached = self.cache.get(cache_key)

 if cached:
 return json.loads(cached)

 # Si no está en caché, calcular desde query model
 recommendations = self.query_db.get_user_recommendations(user_id)

 # Almacenar en caché para futuras consultas
 self.cache.setex(cache_key, 3600, json.dumps(recommendations)) # 1 hora

 return recommendations

 # Event handling: Mantener consistencia eventual
 def handle_subscription_created(self, event):
 """Actualizar read models cuando se crea suscripción"""
 # Actualizar perfil de usuario en query model
 self.query_db.update_user_profile(event['user_id'], {
 'subscription_active': True,
 'plan_id': event['plan_id'],
 'subscription_date': event['created_at']
 })

 # Invalidar caché relacionado
 self.cache.delete(f"user_profile:{event['user_id']}")
 self.cache.delete(f"recommendations:{event['user_id']}")

Uso del sistema
cQRS = StreamingCQRS()

Crear suscripción (command)
subscription = cQRS.create_subscription(user_id=123, plan_id=1, payment_info={...})

Obtener recomendaciones (query)
recommendations = cQRS.get_user_recommendations(user_id=123)
```

**Verificación:** ¿Por qué elegirías esta arquitectura híbrida sobre un sistema SQL puro o NoSQL puro? ¿Qué desafíos introduciría esta complejidad adicional y cómo los mitigarías?

Requerimientos:

Conocimientos básicos de SQL



- Dashboard
- Career Path
- Forms
- Profile
- Support

Familiaridad con conceptos de bases de datos  
Jupyter para ejemplos conceptuales  
Opcional: Conexiones a servicios reales para pruebas

