

Monitoreo y Alertas - Día 4

Change Status

completed 40 min

Learning Objectives

- 1 Entender importancia del monitoreo en pipelines
- 2 Aprender configuración de alertas y notificaciones
- 3 Comprender métricas clave para trackear
- 4 Conocer herramientas de observabilidad

Theory	Practice	Evidence	Quiz
--------	----------	----------	------

Activities and Learning

Task 1: Sistema de Monitoreo (10 minutos)

¿Por qué monitorear pipelines?

El monitoreo permite detectar problemas temprano y asegurar rendimiento óptimo.

Elementos a monitorear:

- Estado de tareas:** Success, failed, running
- Tiempo de ejecución:** Duración de cada tarea
- Uso de recursos:** CPU, memoria, disco
- Calidad de datos:** Registros procesados, errores
- SLA compliance:** Cumplimiento de acuerdos de servicio

Configuración básica de monitoreo:

```
# En dag definition
dag = DAG(
    'monitored_pipeline',
    # ... otros parámetros
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2), # Timeout general
    max_active_runs=1,                 # Una ejecución a la vez
    catchup=False                       # No ejecutar ejecuciones pasadas
)
```

Task 2: Alertas y Notificaciones (10 minutos)

Tipos de alertas en Airflow:

1. Email alerts:

```
from airflow.operators.email import EmailOperator

default_args = {
    'email_on_failure': True,
    'email_on_retry': True,
    'email': ['alerts@empresa.com'],
    'retries': 2,
    'retry_delay': timedelta(minutes=5)
}
```

2. Slack notifications:

```
from airflow.operators.slack import SlackAPIPostOperator

notificar_slack = SlackAPIPostOperator(
    task_id='alertar_slack',
    channel='#data-alerts',
    text='🔥 Pipeline {{ dag.dag_id }} falló en tarea {{ task.task_id }}',
    slack_conn_id='slack_default',
    dag=dag
)
```

3. Callbacks personalizados:



```
def on_failure_callback(context):
    """Callback ejecutado cuando una tarea falla"""
    task_instance = context['task_instance']
    error_message = str(context.get('exception', 'Unknown error'))

    print(f"Tarea {task_instance.task_id} falló: {error_message}")
    # Aquí puedes enviar alertas personalizadas

tarea = PythonOperator(
    task_id='mi_tarea',
    python_callable=mi_funcion,
    on_failure_callback=on_failure_callback,
    dag=dag
)
```

Task 3: Métricas y Dashboards (10 minutos)

Métricas importantes para trackear:

Performance metrics:

```
def trackear_performance(**context):
    """Trackear métricas de performance"""
    start_time = context['task_instance'].start_date
    end_time = context['task_instance'].end_date

    if start_time and end_time:
        duration = (end_time - start_time).total_seconds()
        print(f"Tarea completada en {duration} segundos")

    return duration
```

Business metrics:

- Registros procesados por hora
- Tasa de éxito de pipelines
- Tiempo promedio de respuesta
- Costo por ejecución