

(a) Reading the rows of a refined arc



○ exit j^- ● entry j^+ ▭ a shared integer


$J(2^+, 5^-)$ reads the rows $(2, 5] = \{3, 4, 5\}$. It excludes its entry 2^+ and contains the exits $3^-, 4^-, 5^-$. Likewise $J(u^+, u^-)$ contains every exit: $(u, u] = [n]$.

(c) a^+, b^-, c^+, d^- clockwise, as for Mis$^{\uparrow\downarrow}$




$(1, 4] \cap (4, 7] = \varnothing$: $\{2, 3, 4\}$ and $\{5, 6, 7\}$. Here $a = 1$, $b = c = 4$, $d = 7$; the shared integer 4 is read at 4^-, the closed end of the solid arc.

(c) a^+, b^-, c^+, d^- counterclockwise, as for Mis$^{\downarrow\uparrow}$



$(1, 7] \cup (5, 3] = [8]$. Here $a = 1$, $b = 7$, $c = 5$, $d = 3$; the dashed arc passes the cut. A shared integer would need $a = b$ or $c = d$, a coloop in the application.

(c) a^+, c^+, b^-, d^- clockwise, as for a crossing $p \to q$



$(2, 6] \setminus (4, 2] = (2, 4] = \{3, 4\}$. Here $a = d = 2$, $b = 6$, $c = 4$: the exit 2^- comes just before the entry 2^+. Sharing $c = b$ would put c^+ before c^-.