

 Swagger
Powered by SWAGGER

/v3/api-docs

Linkup API 1.0.0 OAS 3.1

운동 매칭 플랫폼 Linkup의 REST API 명세입니다.

Servers

[http://localhost:8081 - Generated server url](http://localhost:8081)

장소 즐겨찾기 조회

즐겨찾기된 장소 조회 API

GET /user/{memberId}/favorite

증거찾기에 등록된 장소의 목록을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
memberId * required	integer (\$in:path)

favoriteRequest * required

object (query)

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "memberId": 1073741824,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "favorites": [
      {
        "placeId": "1073741824",
        "placeName": "string",
        "address": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItem": 98871992547408991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

회원이 검색 조건을 설정하여 모임 목록을 조회한다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | **Schema**

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "search": "string",
  "ageGroups": [
    "string"
  ],
  "levels": [
    "string"
  ],
  "sports": [
    "1073741824"
  ],
  "statusIds": [
    "1073741824"
  ],
  "minDate": "2025-04-18",
  "maxDate": "2025-04-18",
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetings": [
      {
        "meetingId": 1073741824,
        "meetingName": "string",
        "placeName": "string",
        "sportName": "string",
        "statusType": "string",
        "meetingTime": "string",
        "date": "2025-04-18",
        "startTime": "14:30:00",
        "endTime": "15:30:00",
        "minUser": 1073741824,
        "maxUser": 1073741824,
        "ageGroup": "string",
        "ageLevel": "string",
        "level": "string",
        "customPlaceAddress": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItem": 50071992547408991
    }
  }
}
```

GET /meetings/{meetingId} 모임 상세 조회

회원이 개설된 모임 목록에서 특정 모임의 상세 정보를 조회한다.

Parameters

Name	Description
meetingId * required	integer (\$in:path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Code Description
Controls Accept header.
[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824,
    "leaderId": 1073741824,
    "leaderNickname": "string",
    "leaderStatus": "string",
    "placeName": "string",
    "placeAddress": "string",
    "placePhone": "string",
    "statusType": "string",
    "meetingTitle": "string",
    "meetingContent": "string",
    "date": "2023-04-18T14:30:00Z",
    "start": "2023-04-18T14:30:00Z",
    "endTime": "14:30:00",
    "minIndex": 1073741824,
    "maxIndex": 1073741824,
    "gender": "string",
    "ageGroup": "string",
    "level": "string",
    "customPlaceAddress": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

의제 신청 사용자 및 사업자의 이의제기 신청 API

POST /objections/review/{reviewId} 장소 후기 제재 이의 신청

사업자가 장소 후기 제재에 대해 이의를 신청합니다.

Parameters

Name	Description
reviewId * required	reviewId (path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | [Schema](#)

```
{
  "memberId": 1073741824,
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code Description
Links

200 OK
Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾
Controls Accept header.
[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "objectionId": 9007199254740991,
  "penaltyId": 9007199254740991,
  "memberId": 1073741824,
  "statusId": 1073741824,
  "message": "string"
}
```

POST /objections/post/{postId} 계시금 제재 이의 신청

사용자가 계시금 제재에 대해 이의를 신청합니다.

Parameters

Name	Description
postId * required	postId (path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | [Schema](#)

```
{
  "memberId": 1073741824,
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code Description
Links

200 OK
Media type
[application/json;charset=UTF-8](#) ▾
Controls Accept header.
[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "objectionId": 9007199254740991,
  "penaltyId": 9007199254740991,
  "memberId": 1073741824,
  "statusId": 1073741824,
  "message": "string"
}
```

포인트 충전 포인트 충전 API

회원은 포인트를 충전한다.

Parameters

Name	Description
------	-------------

No parameters

POST /api/v1/transaction 포인트 충전

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "userId": 1073741824,
  "amount": 1073741824,
  "transactionType": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "message": "string",
  "currentPoint": 1073741824
}
```

POST /api/v1/refund

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "userId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "message": "string",
  "currentPoint": 1073741824
}
```

Notification 테스트 API 테스트 알림 전송용 컨트롤러

POST /test/alert 테스트 알림 전송

테스트용 알림을 수신자에게 전송합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "receiverId": 1073741824,
  "content": "string",
  "notificationTypeId": 1073741824,
  "title": "string",
  "contentProp": "string",
  "variables": [
    {
      "additionalProp": "string",
      "value": "string",
      "additionalProp3": "string"
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```

관리자 - 모임 관리 관리자의 모임 이력/회원별 조회 기능

GET /api/v1/meetings/list 모임 전체 목록 조회

관리자가 전체 모임 목록을 필터링하여 조회한다.

Parameters

Name Description

request * required Example Value | Schema

```
object
{
  "query": {
    "page": 1073741824,
    "size": 1073741824,
    "sort": "string",
    "ageGroups": [
      "string"
    ],
    "levels": [
      "string"
    ],
    "sporIds": [
      1073741824
    ],
    "statusIds": [
      1073741824
    ],
    "minDate": "2025-04-18",
    "maxDate": "2025-04-18",
    "offset": 1073741824,
    "sizeable": 1073741824
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetings": [
      {
        "meetingId": 1073741824,
        "name": "string",
        "img": "string",
        "placeName": "string",
        "placeAddress": "string",
        "status": "string",
        "statusType": "string",
        "meetingTitle": "string",
        "car": "string",
        "startime": "14:30:00",
        "endtime": "14:30:00",
        "minAge": 1073741824,
        "maxAge": 1073741824,
        "gender": "string",
        "level": "string",
        "level1": "string",
        "level2": "string",
        "level3": "string",
        "customPlaceAddress": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 988199354748991
    }
}
```

GET /api/v1/meetings/list/{userId} 회원 별 모임 활동 조회

관리자가 특정 회원의 모임 이력과 예정 모임을 조회한다.

Parameters

Name	Description
userId required (integer) [path]	userId

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type: application/json; charset=UTF-8	No links

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "pastMeetings": [
      {
        "meetingId": "9877199254748899",
        "leaderNickname": "string",
        "placeId": "987741824",
        "placeName": "string",
        "placeAddress": "string",
        "status": "string",
        "statusType": "string",
        "meetingTitle": "string",
        "meetingContent": "string",
        "date": "2025-04-18",
        "startTime": "14:30:00",
        "endTime": "15:30:00",
        "minUser": 987741824,
        "maxUser": 987741824,
        "group": "string",
        "ageGroup": "string",
        "level": "string",
        "customPlaceAddress": "string"
      }
    ],
    "upcomingMeetings": [
      {}
    ]
  }
}
```

GET /objections 이의 제기 전체 조회

관리자가 사용자 혹은 사업자가 제기한 이의 내역을 전체 조회한다.

Parameters

Name	Description
page (integer)	page
size (integer)	size
statusId (integer)	statusId
memberId (integer)	memberId

Responses

Code	Description	Links
200 OK		No links

GET /objections/user/{memberId} 사용자별 이의 제기 조회

관리자 혹은 특정 사용자가 해당 사용자가 제기한 이의 내역을 조회한다.

Parameters

Name	Description
memberId required (integer) [path]	memberId

Responses

Code	Description	Links
200 OK	Media type: application/json; charset=UTF-8	No links

Example Value | Schema

```
{
  "objections": [
    {
      "objectionId": "9877199254748899",
      "penaltyId": "9807199254748899",
      "memberId": "9877199254748899",
      "userName": "string",
      "status": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.283Z",
      "processedAt": "2025-04-18T09:42:47.283Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 987741824,
    "totalPage": 1873741824,
    "totalItems": 9807199254748899
  }
}
```

GET /objections/status/{statusId} 상태별 이의 제기 조회

관리자가 사용자 혹은 사업자가 제기한 이의 내역을 상태별로 조회한다.

Parameters

Name	Description
statusId required (integer) [path]	statusId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "objections": [
    {
      "objectionId": "907199324748991",
      "objectionText": "제작자에게 제작을 맡기고 싶습니다.",
      "memberId": "907199324748991",
      "userName": "string",
      "isPublic": true,
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.282Z",
      "updatedAt": "2025-04-18T09:42:47.282Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 907199324748991
  }
}
```

계좌 계좌 Command API

PUT /accounts 계좌 수정

Parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "bankName": "국민은행",
  "accountNumber": "12345678901234",
  "holderName": "홍길동"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /accounts 계좌 등록

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "bankName": "국민은행",
  "accountNumber": "12345678901234",
  "holderName": "홍길동"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

포인트 포인트 및 계좌 조회 API

GET /accounts 계좌 조회

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "bankName": "국민은행",
    "accountNumber": "12345678901234",
    "holderName": "홍길동"
  },
  "message": "string"
}
```

GET /settlements/me 전체 정산 내역 조회

사업자의 모든 정산 내역을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type
 application/json;charset=UTF-8 ▾
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "settlementId": "1073741824",
      "ownerId": "1073741824",
      "ownerName": "string",
      "statusId": "1073741824",
      "requestedAt": "2025-04-18T09:42:47.322Z",
      "completedAt": "2025-04-18T09:42:47.322Z",
      "rejectionReason": "string"
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

GET /settlements/me/monthly 월별 정산 대금 조회

해당 월의 정산 금액을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
year * required	조회할 연도 (yyyy) Example: 2025 integer(\$int32) (query)
month * required	조회할 월 (MM) Example: 04 integer(\$int32) (query)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "pointTransactionId": "1073741824",
      "totalAmount": 1073741824,
      "alreadyRequested": true
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

GET /payments/me/history 포인트 내역 조회

포인트 사용, 충전, 환불 내역을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "pointTransactionId": "1073741824",
      "amount": 1073741824,
      "transactionString",
      "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.344Z"
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

Notification 조회 API 알림 조회 관련 앤드포인트

GET /notification/{userId} 최근 알림 조회

특정 유저의 최신 알림 목록(5건)을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
userId * required	조회할 유저 ID

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Responses

Name	Description
integer(\$int32) (path)	userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": 1073741824,
    "title": "string",
    "content": "string",
    "readAt": "1073741824",
    "isRead": "Y",
    "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.352Z",
    "reporterMemberId": "1073741824",
    "notificationType": "string",
    "notificationTypeRef": 1073741824
  }
]
```

신고 등록 사용자 신고 등록 API

POST /report/user 사용자 신고

사용자가 다른 사용자를 신고합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "reporterMemberId": 1073741824,
  "targetMemberId": 1073741824,
  "reportTypeId": "string",
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reportId": 9001199254748091,
  "reporterMemberId": 1073741824,
  "targetMemberId": 1073741824,
  "reportTypeId": "string",
  "message": "string"
}
```

POST /report/post 게시글 신고

사용자가 게시글을 신고합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "reporterMemberId": 1073741824,
  "targetMemberId": 1073741824,
  "reportType": "string",
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reportId": 9807109254748991,
  "reporterMemberId": 1073741824,
  "targetMemberId": 1073741824,
  "reportTypeId": "string",
  "message": "string"
}
```

POST /report/comment 댓글 신고

사용자가 댓글을 신고합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{
  "reporterMemberId": 1073741824,
  "targetMemberId": 1073741824,
  "commentId": 9807109254748991,
  "reportTypeId": "string",
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reportId": 9807109254748991,
  "reporterMemberId": 1073741824,
  "reporterName": "string",
  "targetMemberId": 1073741824,
  "targetName": "string",
  "reportTypeId": "string",
  "message": "string",
  "status": "string",
  "reason": "string",
  "postId": 9807109254748991,
  "commentId": 9807109254748991,
  "createAt": "2025-04-18T09:42:47.487Z"
}
{
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9807109254748991
  }
}
```

신고 조회 관리자 전용 신고 조회 API

GET /report 신고 전체 내역 조회

관리자가 신고의 전체 내역을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
page	page

Name Description

size	size
reporterMemberId	reporterMemberId
targetMemberId	targetMemberId
reportTypeId	reportTypeId
statusId	statusId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reports": [
    {
      "reportId": 9807109254748991,
      "reporterMemberId": 1073741824,
      "reporterName": "string",
      "targetMemberId": 1073741824,
      "targetName": "string",
      "reportTypeId": "string",
      "message": "string",
      "status": "string",
      "reason": "string",
      "postId": 9807109254748991,
      "commentId": 9807109254748991,
      "createAt": "2025-04-18T09:42:47.487Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9807109254748991
  }
}
```

GET /report/reporter-user 누적 신고 및 수별 신고자 목록 조회

관리자가 신고한 회원에 따른 신고자 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

request * required	Example Value Schema
object (query)	{ "page": 1073741824, "size": 1073741824, "offset": 1073741824 }

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code **Description**

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "users": [
    {
      "memberId": "9007199254748991",
      "memberName": "string",
      "reportCount": "9007199254748991"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254748991
  }
}
```

Links

GET /report/reporter-user/{reporterId} 신고자별 신고 내역 조회

관리자가 신고한 특정 신고자에 따른 신고 내역을 조회한다.

Parameters

Name	Description
reporterId * required	reporterId integer(\$int64) (path)

Try it out

Responses

Code Description

200 OK
Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reports": [
    {
      "reportId": "9007199254748991",
      "reporterMemberId": "9007199254748991",
      "reporterName": "string",
      "targetMemberId": "9007199254748991",
      "targetName": "string",
      "reportTypeId": "string",
      "reportStatus": "string",
      "status": "string",
      "viewCount": "9007199254748991",
      "postId": "9007199254748991",
      "commentId": "9007199254748991",
      "createDate": "2023-04-10T09:42:47.421Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254748991
  }
}
```

No links

GET /report/reportee-user 누적 신고 접수별 피신고자 목록 조회

관리자가 신고된 회원에 따른 피신고자 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
request * required	Example Value Schema object (query)

Try it out

Code **Description**

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "offset": 1073741824
}
```

Links

Responses

Code Description

200 OK
Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "users": [
    {
      "memberId": "9007199254748991",
      "memberName": "string",
      "reportScore": "9007199254748991"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254748991
  }
}
```

No links

GET /report/reportee-user/{reporterId} 피신고자별 신고 내역 조회

관리자가 신고된 특정 피신고자에 따른 신고 내역을 조회한다.

Parameters

Name	Description
reporterId * required	reporterId integer(\$int64) (path)

Try it out

Responses

Code Description

200 OK
Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reports": [
    {
      "reportId": "9007199254748991",
      "reporterMemberId": "9007199254748991",
      "reporterName": "string",
      "targetMemberId": "9007199254748991",
      "targetName": "string",
      "reportTypeId": "string",
      "reportStatus": "string",
      "status": "string",
      "viewCount": "9007199254748991",
      "postId": "9007199254748991",
      "commentId": "9007199254748991",
      "createDate": "2023-04-10T09:42:47.435Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9007199254748991
  }
}
```

No links

GET /report/reportType/{reportTypeId} 신고 유형별 신고 내역 조회

관리자가 신고의 유형별 신고 내역을 조회한다.

Parameters

Name	Description
reportTypeId * required	reportTypeId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "reports": [
    {
      "reportId": "9807109254748991",
      "reporterMemberId": "9807109254748991",
      "reporterName": "string",
      "targetMemberId": "9807109254748991",
      "targetName": "string",
      "reportTypeId": "string",
      "reporterType": "string",
      "status": "string",
      "readCount": "string",
      "postId": "109254748991",
      "commentId": "9807109254748991",
      "createdAt": "2023-08-18T09:42:47.441Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9807109254748991
  }
}
```

Code **Description**

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "message": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

장소사진 관리 장소사진 수정 API

PUT /place/{placeId}/images 장소사진 수정

사업자가 자신의 장소사진을 수정한다.

Parameters

Name	Description
placeId * required	placeId

Request body

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "placeImages": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "placeId": 1073741824,
    "message": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

장소 운영시간 관리 운영시간 수정 API

PATCH /place/{placeId}/times 장소 운영시간 수정

사업자가 자신의 장소 운영시간을 수정한다.

Parameters

Name	Description
placeId * required	placeId

Request body required

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
[
  {
    "dayOfWeek": "string",
    "startTime": "14:30:00",
    "endTime": "14:30:00"
  }
]
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

PUT /objections/{objectionId}/reject 이의 제기 거절

관리자가 이의 제기를 거절합니다.

Parameters

Name	Description
objectionId * required	objectionId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code **Description**

application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "objectionId": "9807199254748991",
  "statusId": "1073741824",
  "statusName": "string",
  "processDate": "2025-04-18T09:42:47.475Z",
  "message": "string"
}
```

PUT /objections/{objectionid}/accept 이의 제기 승인

관리자가 이의 제기를 승인합니다.

Parameters

Name Description

objectionid * required
integer(\$int64)
(path)

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "objectionId": "9807199254748991",
  "statusId": "1073741824",
  "statusName": "string",
  "processDate": "2025-04-18T09:42:47.482Z",
  "message": "string"
}
```

블랙리스트 관리 관리자의 블랙리스트 관리 API

POST /blacklist/{memberId} 블랙리스트 등록

관리자가 사용자를 블랙리스트에 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body required
application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": "1073741824",
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": "1073741824"
}
```

Code **Description**

application/json ▾
Controls Accept header.

DELETE /blacklist/{memberId}/clear 블랙리스트 해제

관리자가 블랙리스트에서 사용자를 해제합니다.

Parameters

Name Description

memberId * required
integer(\$int32)
(path)

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": "1073741824",
  "message": "string"
}
```

사업자 예약 내역 조회 장소 예약 조회 API

GET /owner/{ownerId}/reserve 예약 내역 조회

사업자가 자신의 장소에 등록된 예약 내역을 조회합니다.

Parameters

Name Description

ownerId * required
integer(\$int32)
(path)

reserveRequest * required
object
(query)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "order": 1073741824,
  "reservationId": 1073741824,
  "storeId": 1073741824,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

Code	Description	Links
<pre>{ "success": true, "data": { "reservations": [{ "reservationId": "1073741824", "placeName": "string", "start": "string", "end": "string", "reservationDate": "2025-04-18T09:42:47.582Z", "startTime": "14:30:00", "endTime": "14:30:00" }], "pagination": { "currentPage": 1073741824, "totalPage": 1073741824, "totalItems": 9807199254748991 } }, "message": "string" }</pre>		

SSE 연결 API 실시간 알림 수신을 위한 SSE 엔드포인트

GET /sse/connect/{userId} SSE 연결

유저 ID로 실시간 알림을 구독합니다.

Parameters

Name	Description
userId * required	SSE 연결할 유저 ID integer(\$int32) (path)
Try it out	

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "timeout": 9807199254748991
}
```

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penalties": [
    {
      "penaltyId": 9807199254748991,
      "userId": 9807199254748991,
      "userName": "string",
      "penaltyType": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.582Z",
      "isactive": "string",
      "postId": 9807199254748991,
      "commentId": 9807199254748991,
      "reviewId": 9807199254748991
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9807199254748991
  }
}
```

GET /penalty/{penaltyType} 관리자 제재 내역 조회

관리자가 제재 유형(post, comment, review)별로 제재 이력을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
penaltyType * required	penaltyType string (path)
Try it out	

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET /penalty 전체 제재 내역 조회

관리자가 모든 제재 이력을 페이지링하여 조회합니다.

Parameters

Name	Description
page	page integer(\$int32) (query)
size	size integer(\$int32) (query)
penaltyType	penaltyType string (query)
userId	userId integer(\$int64) (query)
Try it out	

Responses

관리자 또는 사용자가 특정 사용자(memberId)의 모든 제재 이력을 조회합니다.

GET /penalty/user/{userId} 사용자별 제재 내역 조회

Parameters

Name	Description
userId * required	userId integer(\$int64) (path)
Try it out	

```
{
  "penalties": [
    {
      "penaltyId": 9807199254748991,
      "userId": 9807199254748991,
      "userName": "string",
      "penaltyType": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.582Z",
      "isactive": "string",
      "postId": 9807199254748991,
      "commentId": 9807199254748991,
      "reviewId": 9807199254748991
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9807199254748991
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penalties": [
    {
      "penaltyId": 9887199254744991,
      "userId": "9887199254744991",
      "userName": "string",
      "penaltyType": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2021-04-18T09:42:47.543Z",
      "isactive": "string",
      "postId": 1873741824,
      "commentId": "9887199254744991",
      "reviewId": "9887199254744991"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9887199254744991
  }
}
```

GET /penalty/user/{userId}/(penaltyType) 사용자별+유형별 제재 내역 조회

특정 사용자의 특정 유형(post, comment, review)의 제재 이력을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
userId * required	userId
penaltyType * required	penaltyType

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": 9887199254744991,
  "userId": "9887199254744991",
  "penaltyType": "POST",
  "postId": 1873741824,
  "commentId": "9887199254744991",
  "reviewId": 1073741824,
  "resultMessage": "string"
}
```

사용자 제재 관리

관리자의 사용자 제재 관리 API

PUT /penalty/{penaltyId} 제재 철회

관리자가 이의제기 혹은 주거 정보로 인해 잘못 제재된 컨텐츠에 대한 제재를 철회한다.

Parameters

Responses

Name	Description
penaltyId * required	penaltyId

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": 9887199254744991,
  "userId": "9887199254744991",
  "penaltyType": "POST",
  "postId": 1873741824,
  "commentId": "9887199254744991",
  "reviewId": 1073741824,
  "resultMessage": "string"
}
```

PUT /penalty/post/{postId} 거시급 제재

관리자가 신고가 누적되거나 서비스의 규칙에 위배되는 게시글을 관리를 통해 비공개 처리한다.

Parameters

Name	Description
postId * required	postId

Try it out

Request body

application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": 9887199254744991,
  "userId": "9887199254744991",
  "penaltyType": "POST",
  "postId": 1873741824,
  "commentId": "9887199254744991",
  "reviewId": 1073741824,
  "resultMessage": "string"
}
```

PUT /penalty/placeReview/{reviewId} 장소 후기 제재 요청

사업자가 이의를 제기한 장소 후기를 검토 상태로 변경한다.

Parameters

Try it out

Name **Description**

reviewId required integer(\$int32) (path)	reviewId
--	----------

Request body **required**

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": "9807199254740991",
  "userId": "1073741824",
  "reason": "PENALTY",
  "postId": "1073741824",
  "commentId": "1073741824",
  "reviewId": "1073741824",
  "resultMessage": "string"
}
```

PUT /penalty/placeReview/{reviewId}/done 징소 후기 제재 확정

사업자가 징소후기에 제기한 이의를 승인하여 해당 징소 후기를 비공개 처리한다.

Parameters

Name **Description**

reviewId required integer(\$int32) (path)	reviewId
--	----------

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": "9807199254740991",
  "userId": "1073741824",
  "reason": "PENALTY",
  "postId": "1073741824",
  "commentId": "1073741824",
  "reviewId": "1073741824",
  "resultMessage": "string"
}
```

PUT /penalty/comment/{commentId} 댓글 제재

관리자가 신고가 누적되거나 서비스의 규칙에 위배되는 댓글을 권한을 통해 비공개 처리한다.

Parameters

Name **Description**

commentId required integer(\$int64) (path)	commentId
---	-----------

Responses

Name **Description**

commentId required integer(\$int64) (path)	commentId
---	-----------

Request body **required**

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "reason": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyId": "9807199254740991",
  "userId": "1073741824",
  "reason": "PENALTY",
  "postId": "1073741824",
  "commentId": "1073741824",
  "reviewId": "1073741824",
  "resultMessage": "string"
}
```

사업자 권한 조회 Owner Query API

GET /admin/businesses/pending 모든 사업자 신청 조회

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "userId": "1073741824",
      "statusId": "1073741824",
      "businessRegistrationDocumentId": "string",
      "resultMessage": "string",
      "rejectionReason": "string"
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

GET /admin/businesses/accepted 모든 사업자 조회

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code Description

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "ownerId": "1073741824",
      "sportId": "1073741824",
      "businessRegistrationDocumentUrl": "string",
      "authorizedAt": "2025-04-18T09:42:47.617Z",
      "rejectionReason": "string"
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

GET /admin/business/{targetId}/pending 단일 사업자 신청 조회

Parameters

Name Description

targetId * required integer (\$int32) targetId (path)

Try it out

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "ownerId": "1073741824",
      "sportId": "1073741824",
      "businessRegistrationDocumentUrl": "string",
      "authorizedAt": "2025-04-18T09:42:47.617Z",
      "rejectionReason": "string"
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

장소 관리 장소 등록 및 수정 API

PUT /place/{placeId} 장소 수정

사업자가 자신의 장소를 수정합니다.

Parameters

Name Description

placeId * required integer (\$int32) placeId (path)

Request body

application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{
  "placeUpdateRequest": {
    "sportId": "1073741824",
    "name": "string",
    "address": "string",
    "description": "string",
    "rentalCost": "string",
    "isInactive": "string",
    "rentalCost": "1073741824"
  }
}
```

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /place 장소 운영시간 등록

사업자가 자신의 장소를 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body

application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{
  "placeCreateRequest": {
    "ownerId": "1073741824",
    "sportId": "1073741824",
    "placeName": "string",
    "address": "string",
    "description": "string",
    "rentalCost": "string",
    "isInactive": "string",
    "rentalCost": "1073741824",
    "operationTimes": [
      {
        "dayOfWeek": "string",
        "startTime": "14:30:00",
        "endTime": "14:30:00"
      }
    ],
    "placeImg": [
      "string"
    ]
  }
}
```

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type
application/json;charset=UTF-8 ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "placeId": "1073741824"
  },
  "message": "string"
}
```

장소 조회 등록된 장소 조회 API

GET /place/{placeId} 장소 상세 조회

회원이 서비스에 등록된 장소의 세부 설명과 주소 그리고 해당 장소에 작성된 장소후기를 상세 페이지를 통해 조회합니다.

Parameters

Name Description

placeId * required integer (\$int32) placeId (path)

Try it out

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json; charset=UTF-8
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "placeId": 1073741824,
    "placeName": "string",
    "address": "string",
    "description": "string",
    "location": "string",
    "rentalCost": 1073741824,
    "image": "string",
    "operationTimes": [
      {
        "dayOfWeek": "string",
        "startTime": "15:30:00",
        "endTime": "14:30:00"
      }
    ],
    "placeReviews": [
      {
        "reviewContent": "string",
        "reviewImageURL": "string",
        "reviewScore": 1073741824
      }
    ]
  },
  "message": "string"
}
```

GET /places 예약 가능한 장소 목록 조회

회원이 예약 가능한 장소의 목록을 조회합니다.(검색 포함)

Parameters

Name	Description
placeListRequest * required	object (query)

Example Value | Schema

```
{
  "size": 1073741824,
  "page": 1073741824,
  "sortField": 1073741824,
  "ownerId": 1073741824,
  "active": true,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json; charset=UTF-8
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "place": [
      {
        "placeId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "reviwWaiting": 0,
        "address": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 98071992547408991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

GET /owner/{ownerId}/places 사업자 장소 목록 조회

사업자가 자신이 등록한 장소의 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
ownerId * required	integer (\$int32) (path)

request * required
object
(query)

Example Value | Schema

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "sortField": 1073741824,
  "address": "string",
  "ownerId": 1073741824,
  "active": true,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json; charset=UTF-8
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "place": [
      {
        "placeId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "reviwWaiting": 0,
        "address": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 98071992547408991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

GET /admin/places 관리자 장소 목록 조회

관리자가 서비스에 등록된 모든 장소의 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
placeListRequest * required	object (query)

Example Value | Schema

```
{
  "size": 1073741824,
  "page": 1073741824,
  "sortField": 1073741824,
  "address": "string",
  "active": true,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json; charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "place": [
      {
        "placeId": 1073741824,
        "placeName": "string",
        "reviewingImg": "0",
        "address": "string"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9807199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

댓글 조회 관리자 및 사용자의 댓글 조회 API

GET /comments 전체 댓글 조회 (관리자용)

관리자가 서비스 내에 작성된 모든 댓글을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
request * required	Example Value Schema
object (query)	{ "querierId": 1073741824, "keyword": "string", "page": 1073741824, "size": 1073741824, "postId": 1073741824, "limit": 1073741824 }

Responses

Code Description Links

200 OK No links

Media type: application/json; charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "postComments": [
      {
        "commentId": 1073741824,
        "postId": 1073741824,
        "userId": 1073741824,
        "commentContent": "string",
        "likeCount": 1073741824,
        "created": "2025-04-18T09:42:47.689Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9807199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

GET /comments/user/{userId} 특정 회원의 댓글 목록 조회

관리자 혹은 특정 사용자가 해당 사용자의 작성 댓글 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
userId * required	User Id
page	Default value: 1
size	Default value: 10

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json; charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "postComments": [
      {
        "commentId": 1073741824,
        "postId": 1073741824,
        "userId": 1073741824,
        "commentContent": "string",
        "likeCount": 1073741824,
        "created": "2025-04-18T09:42:47.701Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9807199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

블랙리스트 조회 관리자 전용 블랙리스트 사용자 목록 조회 API

GET /blacklist 블랙리스트 전체 조회

서비스 이용이 제한된 사용자의 블랙리스트 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
page	integer(\$int32) page (query)
size	integer(\$int32) size (query)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "blacklist": [
    {
      "memberId": 9887199254748991,
      "userId": "string",
      "reason": "string",
      "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.711Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9887199254748991
  }
}
```

Notification Command API 알림 생성 및 설정 관련 API

PUT /notification/{notificationId} 알림 읽음 처리

알림 ID를 기준으로 해당 알림을 읽음 상태로 변경합니다.

Parameters

Name	Description
notificationId * required	알림 ID integer(\$int32) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "notificationId": 1073741824,
  "read": true
}
```

POST /notification/{userId}/setting 알림 수신 설정 변경

사용자의 알림 수신 여부를 설정합니다.

Parameters

Try it out

Try it out

Name	Description
userId * required	유저 ID integer(\$int32) (path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "enabled": true,
  "notificationTypeId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```

POST /notification/event 알림 전송

이벤트 요청을 기반으로 알림을 생성하고 전송합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "receiverId": 1073741824,
  "senderId": 1073741824,
  "notificationTypeId": 1073741824,
  "title": "string",
  "content": "string",
  "variables": [
    {
      "additionalProp": "string",
      "additionalProp": "string",
      "additionalProp": "string"
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "notificationId": 1073741824
}
```

GET /notification/subscribe SSE 실시간 알림 구독

클라이언트에서 연결하여 실시간 알림을 수신합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "timeout": 9807199254748991
}
```

즐겨찾기 관리 즐겨찾기 등록 및 제거 API

POST /places/{placeId} 즐겨찾기 등록

회원이 장소를 즐겨찾기에 등록한다.

Parameters

Name	Description
placeId * required	integer(\$int32) (path)

Try it out

Request body required

application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

장소 리뷰 관리 장소 리뷰 등록 API

POST /api/v1/place/{placeId}/review 장소리뷰 등록

회원은 자신이 참여한 모임의 장소에 대한 리뷰를 수정한다.

Parameters

Name	Description
placeId * required	integer(\$int32) (path)

Try it out

Request body required

application/json;charset=UTF-8 ▾

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824,
  "reviewContent": "string",
  "reviewImageUrl": "string",
  "reviewScore": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reviewContent": "string",
    "reviewImageId": "string",
    "reviewScore": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

신고 관리 관리자의 사용자 신고 관리 API

PUT /report/{reportId}/rejected 허위 신고 처리

관리자가 허위 신고로 판단된 신고를 처리한다.

Parameters

Try it out

Name Description

reportId * required integer(\$int64) reportId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾ Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reportId": 9807199254748991,
  "statusId": 1073741824,
  "message": "string"
}
```

PUT /report/{reportId}/accepted 신고 처리 완료

관리자가 유효한 신고에 대해 처리 완료로 상태를 변경한다.

Parameters

Name	Description
reportId	reportId integer(\$int64) (path)

Try it out

Request body required application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "penaltyType": "block",
  "reason": "string",
  "expireAt": "2025-04-18T09:42:47.888Z"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾ Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "reportId": 9807199254748991,
  "statusId": 1073741824,
  "message": "string"
}
```

post-query-controller

GET /posts/{postId} 게시글 상세 조회 (댓글 포함)

회원이 게시글의 상세페이지에서 게시글의 내용과 해당 게시글에 작성된 댓글 내역을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name Description

postId * required integer(\$int32) postId (path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾ Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "postId": 1073741825,
    "userId": 1073741824,
    "title": "string",
    "content": "string",
    "likeCount": 1073741824,
    "isReported": true,
    "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.818Z",
    "updatedAt": "2025-04-18T09:42:47.818Z",
    "imageUrls": [
      "string"
    ],
    "comments": [
      {
        "commentId": 1073741824,
        "userId": 1073741824,
        "commentContent": "string",
        "likeCount": 1073741824,
        "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.818Z"
      }
    ],
    "message": "string"
  }
}
```

GET /posts 전체 게시글 목록 조회 (사용자용)

회원이 서비스 내에 등록된 게시글을 조회한다.

Parameters

Name	Description
request	object (query)

Try it out

Example Value | Schema

```
{
  "userId": 1073741824,
  "keyword": "string",
  "size": 1073741824,
  "offset": 1073741824,
  "page": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾ Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "postId": 1073741825,
      "userId": 1073741824,
      "title": "string"
    }
  ]
}
```

Code Description

```
{
  "content": "string",
  "location": "string",
  "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.852Z",
  "updatedAt": "2025-04-18T09:42:47.852Z"
},
{
  "pagination": {
    "currentPage": 1073741824,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItems": 9807199254740991
  }
},
{
  "message": "string"
}
```

Links

GET /posts/user/{userId} 특정 회원의 게시글 목록 [관리자용]

관리자가 특정 회원의 게시글 목록을 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
userId * required	userid (path)
page	Default value: 1 (query)
size	Default value: 10 (query)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "posts": [
      {
        "postId": 1073741824,
        "userId": 1073741824,
        "title": "string",
        "content": "string",
        "likeCount": 0,
        "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.837Z",
        "updatedAt": "2025-04-18T09:42:47.837Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9807199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

Links

GET /posts/list 전체 게시글 목록 (관리자용, 검색 조건 포함)

관리자가 서비스에 등록되었던 모든 게시글을 조회한다.

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "posts": [
      {
        "postId": 1073741824,
        "userId": 1073741824,
        "title": "string",
        "content": "string",
        "likeCount": 0,
        "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.837Z",
        "updatedAt": "2025-04-18T09:42:47.837Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9807199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

Links

GET /posts/search/{keyword} 키워드로 게시글 검색

회원이 서비스 내에 등록된 게시글을 키워드로 검색하여 조회한다.

Parameters

Try it out

Name	Description
keyword * required	keyword (path)
page	Default value: 1 (query)

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "posts": [
      {
        "postId": 1073741824,
        "userId": 1073741824,
        "title": "string",
        "content": "string",
        "likeCount": 0,
        "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.859Z",
        "updatedAt": "2025-04-18T09:42:47.859Z"
      }
    ]
  }
}
```

Links

Code Description

size
integer (\$int32)
(query)

Default value: 10
10

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "posts": [
      {
        "postId": 1073741824,
        "userId": 1073741824,
        "title": "string",
        "content": "string",
        "likeCount": 0,
        "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.852Z",
        "updatedAt": "2025-04-18T09:42:47.852Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 9807199254740991
    }
  },
  "message": "string"
}
```

Links

GET /posts/list 전체 게시글 목록 (관리자용, 검색 조건 포함)

관리자가 서비스에 등록되었던 모든 게시글을 조회한다.

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "request": {
    "object": "object",
    "query": {
      "userId": 1073741824,
      "keyword": "string",
      "size": 1073741824,
      "offset": 1073741824
    }
  }
}
```

Links

GET /posts/list 전체 게시글 목록 (관리자용, 검색 조건 포함)

관리자가 서비스에 등록되었던 모든 게시글을 조회한다.

Responses

Code Description

200 OK

No links

Media type

application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "posts": [
      {
        "postId": 1073741824,
        "userId": 1073741824,
        "title": "string",
        "content": "string",
        "likeCount": 0,
        "createdAt": "2025-04-18T09:42:47.859Z",
        "updatedAt": "2025-04-18T09:42:47.859Z"
      }
    ]
  }
}
```

Links

Code **Description**

```
{
  "pagination": {
    "page": 1,
    "totalPage": 1073741824,
    "totalItem": 9887199254748991
  },
  "message": "string"
}
```

post-controller

PUT /posts/{postId}

Parameters

Name	Description
postId * required	integer (\$int32) (path)

Request body

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "postUpdateRequest": {
    "title": "string",
    "content": "string",
    "isNotice": "string",
    "postImage": [
      "string"
    ]
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "postId": 1073741824,
    "title": "string",
    "content": "string",
    "isNotice": "string",
    "isDeleted": "string",
    "createdAt": "string",
    "updatedAt": "string",
    "message": "string"
  }
}
```

PUT /posts/{postId}/delete

Parameters

Name	Description
postId * required	integer (\$int32) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
}
```

Code **Description**

```
{
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /posts

Parameters

No parameters

Request body

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "postCreateRequest": {
    "userId": 1073741824,
    "title": "string",
    "content": "string",
    "isNotice": "string",
    "postImage": [
      "string"
    ]
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "postId": 1073741824,
    "title": "string",
    "content": "string",
    "isNotice": "string",
    "isDeleted": "string",
    "createdAt": "string",
    "updatedAt": "string",
    "message": "string"
  }
}
```

post-image-command-controller

PUT /posts/{postId}/images

Parameters

Name	Description
postId * required	integer (\$int32) (path)

Request body

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "postImage": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

Code Description

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "commentId": 1073741824,
    "message": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

post-comment-controller

PUT /posts/{postId}/comments/{commentId}/delete

Parameters

Name	Description
postId required integer(\$int32) (path)	postId
commentId required integer (path)	commentId
userId required integer(\$int32) (query)	userId

Responses

Code Description

200 OK

Media type
application/json;charset=UTF-8 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "commentId": 0,
    "postId": 1073741824,
    "userId": 1073741824,
    "commentContent": "string",
    "statusType": "string",
    "createdAt": "string",
    "updatedAt": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

POST /posts/{postId}/comments/{userId}

Parameters

Name	Description
postId required integer(\$int32) (path)	postId

Request body required

Media type
application/json;charset=UTF-8 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "userId": 1073741824,
  "commentContent": "string"
}
```

Responses

Code Description

200 OK

Media type
application/json;charset=UTF-8 Controls Accept header.

Code Description

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "commentId": 0,
    "postId": 1073741824,
    "userId": 1073741824,
    "commentContent": "string",
    "isDeleted": "string",
    "createdAt": "string",
    "updatedAt": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

meeting-command-controller

PUT /meetings/{meetingId}/participation/{memberId}/reject

주최자가 모임 신청자 목록을 확인하여 참가 신청을 거절한다.

Parameters

Name	Description
meetingId required integer(\$int32) (path)	meetingId
memberId required integer(\$int32) (path)	memberId

Request body required

Media type
application/json;charset=UTF-8

Responses

Code Description

200 OK

Media type
application/json;charset=UTF-8 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824
}
```

PUT /meetings/{meetingId}/participation/{memberId}/accept

주최자가 모임 신청 목록을 확인하여 참가 신청을 승인한다.

Parameters

Name	Description
meetingId required integer(\$int32) (path)	meetingId
memberId required integer(\$int32) (path)	memberId

Request body required

Media type
application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": 9807199254748991,
    "statusType": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

PUT /meetings/{meetingId}/participation/{memberId}/accept

주최자가 모임 신청 목록을 확인하여 참가 신청을 승인한다.

Parameters

Name	Description
meetingId required integer(\$int32) (path)	meetingId
memberId required integer(\$int32) (path)	memberId

Request body required

Media type
application/json;charset=UTF-8

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": "9807199215474891",
    "statusType": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

PUT /meetings/{meetingId}/change-leader/{memberId} 주최자 참가 취소

주최자가 다른 모임 참가자에게 개설자 권한을 넘기고 모임 참가를 취소한다.

Parameters

Name	Description
meetingId * required	integer(\$int32) (path)
memberId * required	integer(\$int32) (path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

POST /meetings 모임 생성

회원이 운동 종목, 날짜(최대 2주 이내), 시간(30분 단위), 장소, 최소/최대 인원을 입력하여 모임을 개설한다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "leaderId": 1073741824,
  "placeId": 1073741824,
  "meetingId": 1073741824,
  "meetingTitle": "string",
  "meetingContent": "string",
  "date": "2023-08-15T10:00:00Z",
  "startTime": "14:30:00",
  "endTime": "14:30:00",
  "maxUser": 1073741824,
  "gender": "M",
  "ageGroup": "string",
  "level": "string",
  "locationAddress": "string",
  "latitude": 0.0,
  "longitude": 0.1
}
```

DELETE /meetings/{meetingId}/cancel 모집 취소

주최자가 인원 모집을 취소한다.

Parameters

Name	Description
meetingId * required	integer(\$int32) (path)
memberId * required	integer(\$int32) (query)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

owner-command-controller

PUT /admin/businesses/{targetId}/reject

Parameters

Try it out

Name Description

targetId * required	targetId
--	----------

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "rejectionReason": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

PUT /admin/businesses/{targetId}/approve

Try it out

Parameters

Name	Description
targetId * required	targetId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /business

Try it out

Parameters

No parameters

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "businessRegistrationDocumentUrl": "string"
}
```

Responses

Code Description Links

200	OK	No links
-----	----	----------

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

post-like-controller

POST /posts/{postId}/likes Try it out

Parameters

Name	Description
postId * required	postId
userId * required	userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

DELETE /posts/{postId}/likes

Parameters

Name	Description
postId * required	integer (\$int32) (path)
userId * required	integer (\$int32) (query)

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

interested-meeting-command-controller

POST /members/{memberId}/interested-meetings 모임 편 등록

관심 있는 모임을 모임 편에 등록합니다.

Parameters

Name	Description
memberId * required	integer (\$int32) (path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "meetingId": 1073741824,
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824,
    "memberId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

DELETED /members/{memberId}/interested-meetings 모임 편 취소

모임 편에 등록한 모임을 편 취소합니다.

Parameters

Name	Description
memberId * required	integer (\$int32) (path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "meetingId": 1073741824,
  "memberId": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "meetingId": 1073741824,
    "memberId": 1073741824
  },
  "message": "string"
}
```

participant-review-controller

POST /meetings/{meetingId}/review/{revieweeId} 참가자 평가

회원이 진행 한 모임에 대하여 모임 참가자를 평가합니다.

Parameters

Name	Description
meetingId * required	integer (\$int32) (path)
revieweeId * required	integer (\$int32) (path)

Request body required

application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

```
{
  "revieweeId": 1073741824,
  "score": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Example Value | Schema

Code	Description	Links
<pre>{ "success": true, "data": { "reviewId": "3007199254740991", "reviewerId": "1073741824", "memberId": "1073741824", "score": 107741824, "createdAt": "2025-04-18T09:42:48.084Z" }, "message": "string" }</pre>		

meeting-participation-query-controller

GET /meetings/{meetingId}/participation 모임 참가자 조회

모임 ID로 모임 참가자 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
meetingId * required	meetingId (integer(\$int32) (path))

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participants": [
      {
        "memberId": "1073741824",
        "name": "string",
        "nickname": "string",
        "birthDate": "2025-04-18",
        "introduction": "string",
        "mannerTemperature": 0,
        "profileImageUrl": "string"
      }
    ]
  },
  "message": "string"
}
```

GET /my-meetings/{meetingId}/participation 참가한 모임 참가자 조회

회원이 자신이 개설하거나 참가한 모임의 참가자 목록을 조회한다.

Parameters

Name	Description
meetingId * required	meetingId (integer(\$int32) (path))
memberId * required	memberId (integer(\$int32) (query))

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Code	Description	Links
<pre>{ "success": true, "data": { "participants": [{ "memberId": "1073741824", "name": "string", "nickname": "string", "birthDate": "2025-04-18", "introduction": "string", "mannerTemperature": 0, "profileImageUrl": "string" }] }, "message": "string" }</pre>		

GET /meetings/{meetingId}/participation/{memberId} 모임 참가 이력 조회

모임 ID, 회원 ID로 참가 내역 조회

Parameters

Name	Description
meetingId * required	meetingId (integer(\$int32) (path))
memberId * required	memberId (integer(\$int32) (path))

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": "3007199254740991"
  },
  "message": "string"
}
```

meeting-participation-controller

POST /meetings/{meetingId}/participation 모임 참가 신청

회원이 개설된 모임에 참가를 신청한다.

Parameters

Name	Description
meetingId * required	meetingId (integer(\$int32) (path))

Request body required

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "memberId": "1073741824"
}
```

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": 9807199254740991
  },
  "message": "string"
}
```

DELETE /meetings/{meetingId}/participation/{memberId} 모임 참가 취소

회원이 참가 신청이 승인된 모임의 참가를 취소한다.

Parameters

Name Description

meetingId * required integer (\$int32) (path)
memberId * required integer (\$int32) (path)

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "participationId": 9807199254740991
  },
  "message": "string"
}
```

feign-communication-test-controller

POST /feign-test/user/{userId}/point/increase

Parameters

Name Description

userId * required integer (\$int32) (path)
amount * required integer (\$int32) (query)

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

Code **Description**

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

POST /feign-test/user/{userId}/point/decrease

Parameters

Name Description

userId * required integer (\$int32) (path)
amount * required integer (\$int32) (query)

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

GET /feign-test/user/{userId}

Parameters

Name Description

userId * required integer (\$int32) (path)

Responses

Code **Description**

200 OK
Media type: application/json;charset=UTF-8
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": 1023741824,
    "username": "string",
    "nickname": "string",
    "role": "string",
    "status": "string",
    "profileImageUri": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

GET /feign-test/user/{userId}/username

Parameters

Name Description

userId * required	integer(\$int32)	userId
-------------------	------------------	--------

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /elign-test/user/{userId}/status

Parameters

Name	Description
userId * required	integer(\$int32)

userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "status": {
      "statusId": 1000000000000000000,
      "statusType": "string"
    }
  },
  "message": "string"
}
```

GET /elign-test/user/{userId}/point

Parameters

Name	Description
userId * required	integer(\$int32)

userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": "string",
  "message": "string"
}
```

Code Description

{	"success": true, "data": "string", "message": "string"
---	--

GET /elign-test/user/{userId}/exists

Parameters

Name	Description
userId * required	integer(\$int32)

userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /elign-test/user/{userId}/email

Parameters

Name	Description
userId * required	integer(\$int32)

userId

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type application/json;charset=UTF-8 ▾
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": "string",
  "message": "string"
}
```

GET /elign-test/member/{memberId}/meeting-info

Parameters

Name	Description
memberId * required	integer(\$int32)

memberId

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "memberId": "1073741824",
    "gender": "string",
    "nickname": "string",
    "birthDate": "2025-04-18",
    "interestedMeetings": [
      {
        "name": "string"
      }
    ],
    "profileImageUri": "string"
  },
  "message": "string"
}
```

No links

comment-like-controller

POST /comments/{commentId}/likes

Parameters

Name	Description
commentId * required	commentid
userId * required	userId

Try it out

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

DELETE /comments/{commentId}/likes

Parameters

Name	Description
commentId * required	commentid
userId * required	userId

Try it out

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

Code **Description**

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "string"
}
```

No links

interested-meeting-query-controller

GET /meetings/{meetingId}/interested

회원이 자신의 모임 목록 조회합니다.

Parameters

request * required Example Value | Schema

Name	Description
object (query)	

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "currentPage": 1073741824,
  "meetingId": 1073741824,
  "offset": 1073741824,
  "limit": 1073741824
}
```

Responses

Code **Description**

200 OK

Media type: application/json;charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "interestedMeetings": [
      {
        "meetingId": 1073741824,
        "memberId": 1073741824
      }
    ],
    "pagination": {
      "currentPage": 1073741824,
      "totalPage": 1073741824,
      "totalItems": 508719354740891
    }
  },
  "message": "string"
}
```

community-query-controller

GET /community/user/{userId}/posts

Parameters

Name	Description
userId * required	UserId

Try it out

Responses

Code **Description**

200 OK

No links

Code Description

Media type
application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "postId": 101,
      "title": "모임 모집하기",
      "content": "# 모든 사람에게!",
      "createdAt": "2025-04-13T14:00:00",
      "likeCount": 0,
      "commentCount": 0
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

GET /community/user/{userId}/comments

Parameters

Name	Description
userId * required	Integer (\$int32) {path}

Try it out

Responses

Code Description

200 OK

Media type
application/json; charset=UTF-8

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "commentId": 202,
      "postId": 101,
      "content": "모임 모집하기!",
      "createdAt": "2025-04-13T15:00:00"
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

Schemas

- ReportHandleResponse > Expand all object
- HandleReportRequest > Expand all object
- PostUpdateRequest > Expand all object
- ApiResponsePostResponse > Expand all object
- PostResponse > Expand all object
- ApiResponsePostImageResponse > Expand all object
- PostImageResponse > Expand all object
- ApiResponseVoid > Expand all object
- ApiResponsePostCommentResponse > Expand all object
- PostCommentResponse > Expand all object

PlaceUpdateRequest > Expand all object

ApiResponsePlaceImageResponse > Expand all object

PlaceImageResponse > Expand all object

PenaltyResponse > Expand all object

PenaltyRequest > Expand all object

ObjectionDecisionResponse > Expand all object

MarkNotificationReadResponse > Expand all object

ManageParticipationRequest > Expand all object

ApiResponseManageParticipationResponse > Expand all object

ManageParticipationResponse > Expand all object

LeaderUpdateRequest > Expand all object

ApiResponseLeaderUpdateResponse > Expand all object

LeaderUpdateResponse > Expand all object

OwnerRejectionRequest > Expand all object

AccountRequest > Expand all object

EventNotificationRequest > Expand all object

UserReportRequest > Expand all object

ReportRegisterResponse > Expand all object

PostReportRequest > Expand all object

CommentReportRequest > Expand all object

PostCreateRequest > Expand all object

PostCommentCreateRequest > Expand all object

FavoriteCreateRequest > Expand all object

ApiResponseFavoriteCommandResponse > Expand all object

FavoriteCommandResponse > Expand all object

OperationTimeRequest > Expand all object

PlaceCreateRequest > Expand all object

ApiResponsePlaceCommandResponse > Expand all object

PlaceCommandResponse > Expand all object

ReviewObjectionRequest > Expand all object

ObjectionRegisterResponse > Expand all object
PostObjectionRequest > Expand all object
CommentObjectionRequest > Expand all object
NotificationSettingRequest > Expand all object
CreateNotificationResponse > Expand all object
InterestedMeetingCommandRequest > Expand all object
ApiResponseInterestedMeetingCommandResponse > Expand all object
InterestedMeetingCommandResponse > Expand all object
MeetingCreateRequest > Expand all object
ApiResponseMeetingCommandResponse > Expand all object
MeetingCommandResponse > Expand all object
ParticipantReviewCreateRequest > Expand all object
ApiResponseParticipantReviewCommandResponse > Expand all object
ParticipantReviewCommandResponse > Expand all object
MeetingParticipationCreateRequest > Expand all object
ApiResponseMeetingParticipationCommandResponse > Expand all object
MeetingParticipationCommandResponse > Expand all object
OwnerRegisterRequest > Expand all object
BlacklistRegisterRequest > Expand all object
BlacklistRegisterResponse > Expand all object
PointTransactionRequest > Expand all object
PointTransactionResponse > Expand all object
WithdrawRequest > Expand all object
PlaceReviewCreateRequest > Expand all object
ApiResponsePlaceReviewResponse > Expand all object
PlaceReviewResponse > Expand all object
ApiResponseOperationTimeUpdateResponse > Expand all object
OperationTimeUpdateResponse > Expand all object
FavoriteRequest > Expand all object
ApiResponseFavoriteListResponse > Expand all object

FavoriteDto > Expand all object
FavoriteListResponse > Expand all object
Pagination > Expand all object
SseEmitter > Expand all object
ApiResponseListSettlementDetailResponse > Expand all object
SettlementDetailResponse > Expand all object
ApiResponseMonthlySettlementResponse > Expand all object
MonthlySettlementResponse > Expand all object
ReportDTO > Expand all object
ReportListResponse > Expand all object
ReporterSearchRequest > Expand all object
ReportUserCountDTO > Expand all object
ReportUserListResponseReportUserCountDTO > Expand all object
ReporteeSearchRequest > Expand all object
ReportUserListResponseReportUserScoreDTO > Expand all object
ReportUserScoreDTO > Expand all object
CommunitySearchRequest > Expand all object
ApiResponsePostListResponse > Expand all object
PostDTO > Expand all object
PostListResponse > Expand all object
ApiResponsePostDetailResponse > Expand all object
PostCommentDTO > Expand all object
PostDetailResponse > Expand all object
PlaceListRequest > Expand all object
ApiResponsePlaceListResponse > Expand all object
PlaceDto > Expand all object
PlaceListResponse > Expand all object
ApiResponsePlaceDetailResponse > Expand all object
OperationTimeResponse > Expand all object
PlaceDetailResponse > Expand all object

PenaltyDTO > Expand all object
PenaltyListResponse > Expand all object
ApiResponseListPointHistoryResponse > Expand all object
PointHistoryResponse > Expand all object
ReserveListRequest > Expand all object
ApiResponseReserveListResponse > Expand all object
ReserveDto > Expand all object
ReserveListResponse > Expand all object
ObjectionDTO > Expand all object
ObjectionListResponse > Expand all object
NotificationResponse > Expand all object
ApiResponseParticipantsResponse > Expand all object
MemberDTO > Expand all object
ParticipantsResponse > Expand all object
MeetingSearchRequest > Expand all object
ApiResponseMeetingListResponse > Expand all object
MeetingListResponse > Expand all object
MeetingSummaryDTO > Expand all object
ApiResponseMeetingDTO > Expand all object
MeetingDTO > Expand all object
ApiResponseMeetingParticipationResponse > Expand all object
MeetingParticipationResponse > Expand all object
InterestedMeetingSearchRequest > Expand all object
ApiResponseInterestedMeetingListResponse > Expand all object
InterestedMeetingDTO > Expand all object
InterestedMeetingListResponse > Expand all object
ApiResponseUserInfoResponse > Expand all object
UserInfoResponse > Expand all object
ApiResponseString > Expand all object
ApiResponseUserStatusResponse > Expand all object

Status > Expand all object
UserStatusResponse > Expand all object
ApiResponseInteger > Expand all object
ApiResponseBoolean > Expand all object
ApiResponseMeetingMemberDto > Expand all object
MeetingMemberDto > Expand all object
ApiResponseListUserPostDto > Expand all object
UserPostDto > Expand all object
ApiResponseListUserCommentDto > Expand all object
UserCommentDto > Expand all object
ApiResponsePostCommentListResponse > Expand all object
PostCommentListResponse > Expand all object
BlacklistDTO > Expand all object
BlacklistListResponse > Expand all object
ApiResponseUserMeetingActivityResponse > Expand all object
UserMeetingActivityResponse > Expand all object
ApiResponseListOwnerResponse > Expand all object
OwnerResponse > Expand all object
ApiResponseOwnerResponse > Expand all object
AccountResponse > Expand all object
ApiResponseAccountResponse > Expand all object
BlacklistRemoveResponse > Expand all object