취급·비상대응 요약표

예시 자료

WD-40

방청·윤활제 · MSDS 개정 2024-07-22

위험



H222 극인화성 에어로졸
H229 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

취급·보관

- 옥외·환기 좋은 곳에서 사용. 증기·스프레이 흡입 회피.
- 금연. 열·불꽃에서 격리하고 화기에 분사 금지.
- 사용 후에도 용기에 구멍을 뚫거나 태우지 말 것. 취급 후 세척.

보관 직사광선 회피. 50℃ 이상 노출 금지.
서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 용기 손상·충격 금지.

보호구

- 인증 보안경·안면보호구, 화학물질용 안전장갑·보호복 착용.
- 인증 유기화합물용 방독마스크. 농도 미상·급박한 위험은 전문 대응용 송기마스크·공기호흡기.

응급조치

눈	문지르지 말고 물로 15분 이상 세척. 즉시 진료.
피부	오염 의복·신발 제거, 비누와 물로 즉시 15분 이상 세척. 즉시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동, 호흡하기 편한 자세로 안정. 즉시 진료.
삼킴	입을 물로 헹구고 물을 많이 마시기. 토하게 하지 말고 즉시 진료.

화재 시

- 접근을 막고 소방서에 위치·위험성 통보. 연소물 흡입 회피.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말·물분무. 직사주수 금지. 방화복·공기호흡기 필요.

누출 시

- 누출물 접촉 금지. 안전하게 가능한 경우 점화원 제거·환기. 하수·수계 유입 차단.
- 보호구를 갖춘 대응자: 소량은 모래·불연성 흡수재로 수거. 다량 누출은 119·관계기관 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 02-571-4040

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

취급·비상대응 요약

예시 자료

WD-40 스페셜리스트 워터 레지스턴트 실리콘 루브리컨트

실리콘 윤활제 · MSDS 개정 2018-10-16

위험



H222 극인화성 에어로졸
H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

취급·보관

- 환기 좋은 곳에서 사용. 눈·피부 접촉과 증기·에어로졸 흡입 피하기.
- 금연·화기 엄금. 화기에 분사 금지. 전기 도구 근처 사용 전 전원 완전 차단.
- 빈 용기도 뚫기·변형·소각 금지. 사용 후 비누·물로 세척.

보관 직사광선을 피하고 40℃ 이상 노출 금지(2항 기준). 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경과 보안면, 내화학성 장갑·안전복·안전화 착용.
- 잦은 사용·심한 노출 시 인증 호흡보호구. 국소배기·밀폐환기 확보.
- 폭발농도 우려 시 방폭 환기장치. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.

응급조치

눈	즉시 충분한 흐르는 물 또는 생리식염수로 15분 이상 세척. 5분 후 남은 렌즈 제거·계속 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	비누와 물로 세척. 자극 발생·지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 자극·다른 증상 지속 시 진료. 삼키거나 흡입하면 폐손상 가능.
삼킴	토하게 하지 말 것. 즉시 의사에게 연락하고 진료.

화재 시

- 연소물 흡입을 피하고 안전거리 확보. 가열 용기 폭발·역화 위험.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말. 누출물에 고압 물줄기 금지.

누출 시

- 접근 통제·위험지역 격리. 보호구를 갖춘 대응자가 안전하게 점화원 제거.
- 소량: 모래·불연성 흡수재로 흡수·용기 수거. 하수구·밀폐공간 확산 차단.
- 필요 시 관계당국에 유출 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 031-493-8611

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

보관온도는 원문 2항의 40℃ 기준 적용 (7항에는 50℃ 표기).

WD-40 실리콘

취급·비상대응 요약

예시 자료

WD-40 스페셜리스트 프로텍티브 화이트 리튬 그리스

그리스 윤활제 · MSDS 개정 2018-10-16

위험



H222 극인화성 에어로졸
H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

취급·보관

- 환기 좋은 곳에서 사용. 눈·피부 접촉과 증기·에어로졸 흡입 피하기.
- 금연·화기 엄금. 화기에 분사 금지. 전기 도구 근처 사용 전 전원 완전 차단.
- 빈 용기도 뚫기·변형·소각 금지. 사용 후 비누·물로 세척.

보관 직사광선을 피하고 40℃ 이상 노출 금지(2항 기준). 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경과 보안면, 내화학성 장갑·안전복·안전화 착용.
- 잦은 사용·심한 노출 시 인증 호흡보호구. 국소배기·밀폐환기 확보.
- 폭발농도 우려 시 방폭 환기장치. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.

응급조치

눈	즉시 충분한 흐르는 물 또는 생리식염수로 15분 이상 세척. 5분 후 남은 렌즈 제거·계속 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	비누와 물로 세척. 자극 발생·지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 자극·다른 증상 지속 시 진료. 삼키거나 흡입하면 폐손상 가능.
삼킴	토하게 하지 말 것. 즉시 의사에게 연락하고 진료.

화재 시

- 연소물 흡입을 피하고 안전거리 확보. 가열 용기 폭발·역화 위험.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말. 누출물에 고압 물줄기 금지.

누출 시

- 접근 통제·위험지역 격리. 보호구를 갖춘 대응자가 안전하게 점화원 제거.
- 소량: 모래·불연성 흡수재로 흡수·용기 수거. 하수구·밀폐공간 확산 차단.
- 필요 시 관계당국에 유출 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 031-493-8611

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

보관온도는 원문 2항의 40℃ 기준 적용 (7항에는 50℃ 표기).

WD-40 화이트리튬 그리스

취급·비상대응 요약

예시 자료

WD-40 스페셜리스트 러스트 릴리즈 페너트런트

침투·방청 윤활제 · MSDS 개정 2018-10-16

위험



H222 극인화성 에어로졸
H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

취급·보관

- 환기 좋은 곳에서 사용. 눈·피부 접촉과 증기·에어로졸 흡입 피하기.
- 금연·화기 엄금. 화기에 분사 금지. 전기 도구 근처 사용 전 전원 완전 차단.
- 빈 용기도 뚫기·변형·소각 금지. 사용 후 비누·물로 세척.

보관 직사광선을 피하고 40℃ 이상 노출 금지(2항 기준). 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경과 보안면, 내화학성 장갑·안전복·안전화 착용.
- 잦은 사용·심한 노출 시 인증 호흡보호구. 국소배기·밀폐환기 확보.
- 폭발농도 우려 시 방폭 환기장치. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.

응급조치

눈	즉시 충분한 흐르는 물 또는 생리식염수로 15분 이상 세척. 5분 후 남은 렌즈 제거·계속 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	비누와 물로 씻기. 자극 발생·지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 자극·다른 증상 지속 시 진료. 삼키거나 흡입하면 폐손상 가능.
삼킴	토하게 하지 말고 즉시 의사에게 연락·진료.

화재 시

- 연소물 흡입을 피하고 안전거리 확보. 가열 용기 폭발·역화 위험.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말. 누출물에 고압 물줄기 금지.

누출 시

- 접근 통제·위험지역 격리. 보호구를 갖춘 대응자가 안전하게 점화원 제거.
- 소량: 모래·불연성 흡수재로 흡수·용기 수거. 하수구·밀폐공간 확산 차단.
- 필요 시 관계당국에 유출 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 벡스인터코퍼레이션㈜ 031-493-8611

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

보관온도는 원문 2항의 40℃ 기준 적용 (7항에는 50℃ 표기).

WD-40 페너트런트

취급·비상대응 요약

예시 자료

Sikafloor® QuartzTop-100

콘크리트 바닥 강화재 · MSDS 개정 2026-01-09

위험



H315 피부에 자극을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H373 흡입하여 장기간 또는 반복 노출되면 폐에 손상을 일으킬 수 있음

취급·보관

- 분진 발생·흡입을 피하고 발생 지점에 배기장치 사용. 눈·피부·의복 접촉 방지.
- 작업 중 음식·음료·흡연 금지. 휴식 전·작업 후 손 씻기.
- 피부 과민·천식·알레르기·만성 또는 재발성 호흡질환 병력이 있으면 해당 공정에 투입하지 않기.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적 조치·조언 받기.

보관 원래 용기를 밀폐하여 건조하고 환기되는 곳에 잠금 보관.

보호구

- 보안경·안면보호구, 내화학성 불침투성 장갑·보호의.
- 국소배기 부족·노출기준 초과 시 농도에 적합한 호흡보호구.
- 여과기 사용 가능 농도를 초과하면 자체 호흡장비 사용.

응급조치

눈	즉시 눈을 크게 뜨고 물로 충분히 세척. 가능한 렌즈 제거. 즉시 진료받고 병원 이송 중에도 두 눈 세척 계속.
피부	오염 의복·신발을 즉시 벗고 비누와 물로 충분히 세척. 자극 발생 또는 증상 지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동하여 편히 호흡하며 안정. 심한 노출·불편함 시 진료.
삼킴	의식이 있으면 입을 물로 헹구고 물을 많이 마시기. 의사 진료. 우유·술 금지. 의식 없으면 입으로 아무것도 주지 말 것.

화재 시

- 소방대응: 주변 환경에 적합한 소화방법 사용.
- 진압자는 자급식 호흡보호구 착용.

누출 시

- 분진 흡입 방지. 보호구 없는 사람 접근 금지.
- 대응자는 분진 없이 밀폐용기에 회수. 지표수·오수처리시설 방류 금지.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 씨카코리아(주) 031-8056-7777

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

취급·비상대응 요약표

예시 자료

SikaCeram® CleanGrout

타일 줄눈재 · MSDS 개정 2025-09-03

위험



H315 피부에 자극을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H350 암을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

취급·보관

- 분진 발생·흡입을 피하고 발생 지점에 배기장치 사용. 눈·피부·의복 접촉 방지.
- 작업 중 음식·음료·흡연 금지. 휴식 전·작업 후 손 씻기.
- 피부 과민·천식·알레르기·만성 또는 재발성 호흡질환 병력이 있으면 해당 공정에 투입하지 않기.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적 조치·조언 받기.

보관 원래 용기를 밀폐하여 건조하고 환기되는 곳에 잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경·안면보호구, 내화학성 불침투성 장갑·보호의.
- 국소배기 부족·노출기준 초과 시 농도에 적합한 호흡보호구.
- 여과기 사용 가능 농도를 초과하면 자체 호흡장비 사용.

응급조치

눈	즉시 눈을 크게 뜨고 물로 충분히 세척. 가능한 렌즈 제거. 즉시 진료받고 병원 이송 중에도 두 눈 세척 계속.
피부	오염 의복·신발을 즉시 벗고 비누와 물로 충분히 세척. 자극 발생 또는 증상 지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동하여 편히 호흡하며 안정. 심한 노출·불편함 시 진료.
삼킴	의식이 있으면 입을 물로 헹구고 물을 많이 마시기. 의사 진료. 우유·술 금지. 의식 없으면 입으로 아무것도 주지 말 것.

화재 시

- 소방대응: 주변 환경에 적합한 소화방법 사용.
- 진압자는 자급식 호흡보호구 착용.

누출 시

- 분진 흡입 방지. 보호구 없는 사람 접근 금지.
- 대응자는 분진 없이 밀폐용기에 회수. 지표수·오수처리시설 방류 금지.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 씨카코리아(주) 031-8056-7777

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

취급·비상대응 요약표

예시 자료

GS칼텍스 경유 · 초저유황경유(ULSD)

자동차용 경유 · MSDS 개정 2025-12-31

위험



H226 인화성 액체 및 증기
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H332 흡입하면 유해함
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(경피)
H373 장기간·반복 노출 시 간·골수·흉선에 손상을 일으킬 수 있음(경피)

취급·보관

- 옥외·환기 좋은 곳에서 사용. 증기·미스트 흡입과 장시간 피부접촉 방지. 취급 후 세척.
- 금연·점화원 격리. 장비 접지·정전기 방지, 방폭설비·불꽃 없는 도구 사용.
- 빈 용기도 가압·절단·용접·뚫기·가열 금지. 노출되거나 노출 우려 시 의료 조언.

보관 열·스파크·화염에서 멀리, 서늘하고 환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관.

보호구

- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.
- 국소배기 설치. 노출기준 초과 시 물성·노출농도에 맞는 인증 호흡보호구(원문 8항 참조).

응급조치

눈	즉시 흐르는 물로 20분 이상 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	오염 의복 즉시 제거, 흐르는 물로 20분 이상 세척. 자극 시 진료. 의복은 재사용 전 세척. 화상은 찬물로 오래 식히고 붙은 옷 제거 금지.
흡입	신선한 공기로 이동·편한 자세로 안정, 노출·노출 우려 시 의료 조언. 구강대구강 인공호흡 금지. 의료대응 시 적절한 호흡장비, 호흡곤란 시 산소.
삼킴	입을 씻어내고 토하게 하지 말 것. 즉시 진료. 구강대구강 인공호흡 금지, 의료대응 시 적절한 호흡장비 사용.

화재 시

- 주변 사람 대피·안전거리 유지. 가열 시 화재·폭발과 독성가스 위험.
- 보호구 갖춘 소방대응: 알코올포말·CO_2·물분무, 질식소화는 마른 모래·흙. 직접주수 금지.
- 대규모 탱크화재는 무인 소화장비 사용, 불가능하면 물러날 것.

누출 시

- 보호구 없이 파손용기·누출물 접촉 금지. 안전하게 점화원 제거·장비 접지.
- 대응자는 마른 모래·흙 등 불활성 흡수재로 회수해 화학폐기물 용기에 수거.
- 다량 누출은 수로·하수구·지하실·밀폐공간 유입 차단. 오염지역은 흡수 후 세제·물로 세척.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 1544-5151 (원문 긴급전화)

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

취급·비상대응 요약

예시 자료

유록스 요소수 32.5%

디젤 SCR용 요소수 · MSDS 개정 2024-07-05

경고



H319 눈에 심한 자극을 일으킴

취급·보관

• 옥외·환기 좋은 곳에서 취급. 증기 흡입·장시간 피부접촉 방지. 취급 후 손·접촉부 세척.
• 마개는 조심스럽게 열기. 빈 용기의 잔류물에도 MSDS·라벨 예방조치 적용. 권고용도 외 사용 금지.
보관 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐 보관. 할로겐·중간할로겐 접촉 회피(원문 7항).
열·스파크·화염, 가연성·환원성 물질 회피(원문 10항).

보호구

• 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구. 직접 노출·노출 가능 시 인증 방독마스크와 내화학성 보호구.
• 국소배기 또는 공정밀폐 환기, 가까운 곳에 세안·안전샤워 설비.

응급조치

눈	눈꺼풀을 들고 즉시 물 또는 생리식염수로 남은 물질이 없도록 약 15~20분 세척. 가능한 렌즈 제거·세척 계속. 자극 지속 시 진료.
피부	오염 의복·신발 즉시 제거. 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 남은 물질이 없도록 20분 이상 세척. 자극 시 진료. 의복·신발은 재사용 전 세탁·건조.
흡입	즉시 신선한 공기로 이동. 노출·노출 우려 시 의료 조언. 구강대구강 인공호흡 금지, 의료대응 시 적절한 호흡장비 사용.
삼킴	노출·노출 우려 시 의료진에게 연락. 구토 유발 여부는 의료진 조언을 따를 것. 구강대구강 인공호흡 금지, 의료대응 시 적절한 호흡장비 사용.

화재 시

• 안전거리 유지. 가열 시 용기 폭발·분해가스 위험.
• 소방대응: 알코올포말·CO_2·물분무, 질식소화는 마른 모래·흙. 방화복 등 소방보호구·공기호흡기 착용.
• 대규모 탱크화재는 무인 소화장비 사용, 불가능하면 물러날 것.

누출 시

• 관계자 외 접근 통제·위험지역 격리. 수로·하수구·지하실·밀폐공간 유입 방지.
• 방독마스크·보안경·화학장갑·보호복을 갖춘 대응자가 흡수·수거해 깨끗하고 건조한 용기에 보관. 오염지역은 세제·물로 세척.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 052-270-6351 / 긴급 02-6974-4744 (야간·공휴일 052-270-6331)

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8·10항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

요소수 유록스

취급·비상대응 요약표

예시 자료

Sika® Separol TH (거푸집 박리제)

거푸집 박리제 · MSDS 개정 2020-06-11

위험



H227 가연성 액체
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

취급·보관

- 안전지침을 읽고 이해한 뒤 사용. 열·스파크·화염·고온 표면에서 격리, 금연.
- 눈·피부·의복 접촉 방지. 작업 중 음식·음료·흡연 금지. 휴식 전·작업 후 손 씻기.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적 조치·조언 받기. 환경 배출 금지.

보관 원래 용기에 넣어 서늘하고 환기되는 곳에 잠금 보관. 개봉 용기는 다시 밀봉하고 세워 누출 방지.

보호구

- 내화학성 불침투성 장갑·보안경·안면보호구. 작업조건·농도에 맞는 신체 보호구 선정.
- 충분한 국소배기가 없고 노출평가로 권고기준 이내임도 확인되지 않으면 호흡보호구 사용. 예상 최대농도에 맞는 필터 선택, 필터 사용가능 농도 초과 시 자급식 호흡장비.

응급조치

눈	렌즈를 제거하고 눈을 크게 뜬 채 세척. 눈 자극이 지속되면 전문의 진료.
피부	오염된 옷·신발을 즉시 벗고 비누와 다량의 물로 세척. 증상이 지속되면 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 상당한 노출 후에는 의사 진료.
삼킴	즉시 병원 이송. 의식이 있으면 입을 물로 헹군 뒤 물을 많이 마시기(원문 지시). 구토 유발·우유·술 금지. 무의식이면 입으로 아무것도 주지 말 것.

화재 시

- 소방대응: CO_2(5항), 마른 모래·분말·내알코올 포말(2항). 물은 부적절한 소화제(5항).
- 진압자는 자급식 호흡장비 착용. 오염된 소화수는 별도 회수하고 배수구·수로 유입 금지.

누출 시

- 대응자는 보호구 착용, 미착용자 접근 차단. 모래 등 불활성 흡수재로 회수해 적절한 밀폐 용기에 보관·폐기.
- 지표수·하수구에 흘려보내지 말 것. 하천·호수·배수구 오염 시 관계 당국에 알리기.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 태국 공급사 긴급 +66 3821 4270-85

출처: 제조·공급사 영문 SDS 2·4·5·6·7·8항을 한국어로 요약 / 2026-10-24 수집

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

박리제 Separol TH