취급·비상대응 요약표

예시 자료

GS칼텍스 경유 · 초저유황경유(ULSD)

자동차용 경유 · MSDS 개정 2025-12-31

위험



H226 인화성 액체 및 증기
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H332 흡입하면 유해함
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(경피)
H373 장기간·반복 노출 시 간·골수·흉선에 손상을 일으킬 수 있음(경피)

취급·보관

- 옥외·환기 좋은 곳에서 사용. 증기·미스트 흡입과 장시간 피부접촉 방지. 취급 후 세척.
- 금연·점화원 격리. 장비 접지·정전기 방지, 방폭설비·불꽃 없는 도구 사용.
- 빈 용기도 가압·절단·용접·뚫기·가열 금지. 노출되거나 노출 우려 시 의료 조언.

보관 열·스파크·화염에서 멀리, 서늘하고 환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관.

보호구

- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.
- 국소배기 설치. 노출기준 초과 시 물성·노출농도에 맞는 인증 호흡보호구(원문 8항 참조).

응급조치

눈	즉시 흐르는 물로 20분 이상 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	오염 의복 즉시 제거, 흐르는 물로 20분 이상 세척. 자극 시 진료. 의복은 재사용 전 세척. 화상은 찬물로 오래 식히고 붙은 옷 제거 금지.
흡입	신선한 공기로 이동·편한 자세로 안정, 노출·노출 우려 시 의료 조언. 구강대구강 인공호흡 금지. 의료대응 시 적절한 호흡장비, 호흡곤란 시 산소.
삼킴	입을 씻어내고 토하게 하지 말 것. 즉시 진료. 구강대구강 인공호흡 금지, 의료대응 시 적절한 호흡장비 사용.

화재 시

- 주변 사람 대피·안전거리 유지. 가열 시 화재·폭발과 독성가스 위험.
- 보호구 갖춘 소방대응: 알코올포말·CO_2·물분무, 질식소화는 마른 모래·흙. 직접주수 금지.
- 대규모 탱크화재는 무인 소화장비 사용, 불가능하면 물러날 것.

누출 시

- 보호구 없이 파손용기·누출물 접촉 금지. 안전하게 점화원 제거·장비 접지.
- 대응자는 마른 모래·흙 등 불활성 흡수재로 회수해 화학폐기물 용기에 수거.
- 다량 누출은 수로·하수구·지하실·밀폐공간 유입 차단. 오염지역은 흡수 후 세제·물로 세척.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 1544-5151 (원문 긴급전화)

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용