취급·비상대응 요약표

예시 자료

더블유디-40 (WD-40)

방청·윤활제 · MSDS 개정 2024-07-22

위험



H222 극인화성 에어로졸
H229 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

취급·보관

- 옥외·환기 좋은 곳에서 사용. 증기·스프레이 흡입 회피.
- 금연. 열·불꽃에서 격리하고 화기에 분사 금지.
- 사용 후에도 용기에 구멍을 뚫거나 태우지 말 것. 취급 후 세척.

보관 직사광선 회피. 50℃ 이상 노출 금지.
서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 용기 손상·충격 금지.

보호구

- 인증 보안경·안면보호구, 화학물질용 안전장갑·보호복 착용.
- 인증 유기화합물용 방독마스크. 농도 미상·급박한 위험은 전문 대응용 송기마스크·공기호흡기.

응급조치

눈	문지르지 말고 물로 15분 이상 세척. 즉시 진료.
피부	오염 의복·신발 제거, 비누와 물로 즉시 15분 이상 세척. 즉시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동, 호흡하기 편한 자세로 안정. 즉시 진료.
삼킴	입을 물로 헹구고 물을 많이 마시기. 토하게 하지 말고 즉시 진료.

화재 시

- 접근을 막고 소방서에 위치·위험성 통보. 연소물 흡입 회피.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말·물분무. 직사주수 금지. 방화복·공기호흡기 필요.

누출 시

- 누출물 접촉 금지. 안전하게 가능한 경우 점화원 제거·환기. 하수·수계 유입 차단.
- 보호구를 갖춘 대응자: 소량은 모래·불연성 흡수재로 수거. 다량 누출은 119·관계기관 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 02-571-4040

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

취급·비상대응 요약

예시 자료

WD-40 스페셜리스트 워터 레지스턴트 실리콘 루브리컨트

실리콘 윤활제 · MSDS 개정 2018-10-16

위험



H222 극인화성 에어로졸
H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

취급·보관

- 환기 좋은 곳에서 사용. 눈·피부 접촉과 증기·에어로졸 흡입 피하기.
- 금연·화기 엄금. 화기에 분사 금지. 전기 도구 근처 사용 전 전원 완전 차단.
- 빈 용기도 뚫기·변형·소각 금지. 사용 후 비누·물로 세척.

보관 직사광선을 피하고 40℃ 이상 노출 금지(2항 기준). 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경과 보안면, 내화학성 장갑·안전복·안전화 착용.
- 잦은 사용·심한 노출 시 인증 호흡보호구. 국소배기·밀폐환기 확보.
- 폭발농도 우려 시 방폭 환기장치. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.

응급조치

눈	즉시 충분한 흐르는 물 또는 생리식염수로 15분 이상 세척. 5분 후 남은 렌즈 제거·계속 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	비누와 물로 세척. 자극 발생·지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 자극·다른 증상 지속 시 진료. 삼키거나 흡입하면 폐손상 가능.
삼킴	토하게 하지 말 것. 즉시 의사에게 연락하고 진료.

화재 시

- 연소물 흡입을 피하고 안전거리 확보. 가열 용기 폭발·역화 위험.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말. 누출물에 고압 물줄기 금지.

누출 시

- 접근 통제·위험지역 격리. 보호구를 갖춘 대응자가 안전하게 점화원 제거.
- 소량: 모래·불연성 흡수재로 흡수·용기 수거. 하수구·밀폐공간 확산 차단.
- 필요 시 관계당국에 유출 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 031-493-8611

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

보관온도는 원문 2항의 40℃ 기준 적용 (7항에는 50℃ 표기).

WD-40 실리콘

취급·비상대응 요약

예시 자료

WD-40 스페셜리스트 프로텍티브 화이트 리튬 그리스

그리스 윤활제 · MSDS 개정 2018-10-16

위험



H222 극인화성 에어로졸
H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

취급·보관

- 환기 좋은 곳에서 사용. 눈·피부 접촉과 증기·에어로졸 흡입 피하기.
- 금연·화기 엄금. 화기에 분사 금지. 전기 도구 근처 사용 전 전원 완전 차단.
- 빈 용기도 뚫기·변형·소각 금지. 사용 후 비누·물로 세척.

보관 직사광선을 피하고 40℃ 이상 노출 금지(2항 기준). 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경과 보안면, 내화학성 장갑·안전복·안전화 착용.
- 잦은 사용·심한 노출 시 인증 호흡보호구. 국소배기·밀폐환기 확보.
- 폭발농도 우려 시 방폭 환기장치. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.

응급조치

눈	즉시 충분한 흐르는 물 또는 생리식염수로 15분 이상 세척. 5분 후 남은 렌즈 제거·계속 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	비누와 물로 세척. 자극 발생·지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 자극·다른 증상 지속 시 진료. 삼키거나 흡입하면 폐손상 가능.
삼킴	토하게 하지 말 것. 즉시 의사에게 연락하고 진료.

화재 시

- 연소물 흡입을 피하고 안전거리 확보. 가열 용기 폭발·역화 위험.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말. 누출물에 고압 물줄기 금지.

누출 시

- 접근 통제·위험지역 격리. 보호구를 갖춘 대응자가 안전하게 점화원 제거.
- 소량: 모래·불연성 흡수재로 흡수·용기 수거. 하수구·밀폐공간 확산 차단.
- 필요 시 관계당국에 유출 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 031-493-8611

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

보관온도는 원문 2항의 40℃ 기준 적용 (7항에는 50℃ 표기).

WD-40 화이트리튬 그리스

취급·비상대응 요약

예시 자료

WD-40 스페셜리스트 러스트 릴리즈 페너트런트

침투·방청 윤활제 · MSDS 개정 2018-10-16

위험



H222 극인화성 에어로졸
H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

취급·보관

- 환기 좋은 곳에서 사용. 눈·피부 접촉과 증기·에어로졸 흡입 피하기.
- 금연·화기 엄금. 화기에 분사 금지. 전기 도구 근처 사용 전 전원 완전 차단.
- 빈 용기도 뚫기·변형·소각 금지. 사용 후 비누·물로 세척.

보관 직사광선을 피하고 40℃ 이상 노출 금지(2항 기준). 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경과 보안면, 내화학성 장갑·안전복·안전화 착용.
- 잦은 사용·심한 노출 시 인증 호흡보호구. 국소배기·밀폐환기 확보.
- 폭발농도 우려 시 방폭 환기장치. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.

응급조치

눈	즉시 충분한 흐르는 물 또는 생리식염수로 15분 이상 세척. 5분 후 남은 렌즈 제거·계속 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	비누와 물로 씻기. 자극 발생·지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 자극·다른 증상 지속 시 진료. 삼키거나 흡입하면 폐손상 가능.
삼킴	토하게 하지 말고 즉시 의사에게 연락·진료.

화재 시

- 연소물 흡입을 피하고 안전거리 확보. 가열 용기 폭발·역화 위험.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말. 누출물에 고압 물줄기 금지.

누출 시

- 접근 통제·위험지역 격리. 보호구를 갖춘 대응자가 안전하게 점화원 제거.
- 소량: 모래·불연성 흡수재로 흡수·용기 수거. 하수구·밀폐공간 확산 차단.
- 필요 시 관계당국에 유출 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 벡스인터코퍼레이션㈜ 031-493-8611

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

보관온도는 원문 2항의 40℃ 기준 적용 (7항에는 50℃ 표기).

WD-40 페너트런트

취급·비상대응 요약

예시 자료

Sikafloor® QuartzTop-100

콘크리트 바닥 강화재 · MSDS 개정 2026-01-09

위험



H315 피부에 자극을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H373 흡입하여 장기간 또는 반복 노출되면 폐에 손상을 일으킬 수 있음

취급·보관

- 분진 발생·흡입을 피하고 발생 지점에 배기장치 사용. 눈·피부·의복 접촉 방지.
- 작업 중 음식·음료·흡연 금지. 휴식 전·작업 후 손 씻기.
- 피부 과민·천식·알레르기·만성 또는 재발성 호흡질환 병력이 있으면 해당 공정에 투입하지 않기.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적 조치·조언 받기.

보관 원래 용기를 밀폐하여 건조하고 환기되는 곳에 잠금 보관.

보호구

- 보안경·안면보호구, 내화학성 불침투성 장갑·보호의.
- 국소배기 부족·노출기준 초과 시 농도에 적합한 호흡보호구.
- 여과기 사용 가능 농도를 초과하면 자체 호흡장비 사용.

응급조치

눈	즉시 눈을 크게 뜨고 물로 충분히 세척. 가능한 렌즈 제거. 즉시 진료받고 병원 이송 중에도 두 눈 세척 계속.
피부	오염 의복·신발을 즉시 벗고 비누와 물로 충분히 세척. 자극 발생 또는 증상 지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동하여 편히 호흡하며 안정. 심한 노출·불편함 시 진료.
삼킴	의식이 있으면 입을 물로 헹구고 물을 많이 마시기. 의사 진료. 우유·술 금지. 의식 없으면 입으로 아무것도 주지 말 것.

화재 시

- 소방대응: 주변 환경에 적합한 소화방법 사용.
- 진압자는 자급식 호흡보호구 착용.

누출 시

- 분진 흡입 방지. 보호구 없는 사람 접근 금지.
- 대응자는 분진 없이 밀폐용기에 회수. 지표수·오수처리시설 방류 금지.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 씨카코리아(주) 031-8056-7777

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

취급·비상대응 요약표

예시 자료

SikaCeram® CleanGrout

타일 줄눈재 · MSDS 개정 2025-09-03

위험



H315 피부에 자극을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H350 암을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

취급·보관

- 분진 발생·흡입을 피하고 발생 지점에 배기장치 사용. 눈·피부·의복 접촉 방지.
- 작업 중 음식·음료·흡연 금지. 휴식 전·작업 후 손 씻기.
- 피부 과민·천식·알레르기·만성 또는 재발성 호흡질환 병력이 있으면 해당 공정에 투입하지 않기.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적 조치·조언 받기.

보관 원래 용기를 밀폐하여 건조하고 환기되는 곳에 잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경·안면보호구, 내화학성 불침투성 장갑·보호의.
- 국소배기 부족·노출기준 초과 시 농도에 적합한 호흡보호구.
- 여과기 사용 가능 농도를 초과하면 자체 호흡장비 사용.

응급조치

눈	즉시 눈을 크게 뜨고 물로 충분히 세척. 가능한 렌즈 제거. 즉시 진료받고 병원 이송 중에도 두 눈 세척 계속.
피부	오염 의복·신발을 즉시 벗고 비누와 물로 충분히 세척. 자극 발생 또는 증상 지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동하여 편히 호흡하며 안정. 심한 노출·불편함 시 진료.
삼킴	의식이 있으면 입을 물로 헹구고 물을 많이 마시기. 의사 진료. 우유·술 금지. 의식 없으면 입으로 아무것도 주지 말 것.

화재 시

- 소방대응: 주변 환경에 적합한 소화방법 사용.
- 진압자는 자급식 호흡보호구 착용.

누출 시

- 분진 흡입 방지. 보호구 없는 사람 접근 금지.
- 대응자는 분진 없이 밀폐용기에 회수. 지표수·오수처리시설 방류 금지.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 씨카코리아(주) 031-8056-7777

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용