취급·비상대응 요약표

예시 자료

SikaCeram® CleanGrout

타일 줄눈재 · MSDS 개정 2025-09-03

위험



H315 피부에 자극을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H350 암을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

취급·보관

- 분진 발생·흡입을 피하고 발생 지점에 배기장치 사용. 눈·피부·의복 접촉 방지.
- 작업 중 음식·음료·흡연 금지. 휴식 전·작업 후 손 씻기.
- 피부 과민·천식·알레르기·만성 또는 재발성 호흡질환 병력이 있으면 해당 공정에 투입하지 않기.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적 조치·조언 받기.

보관 원래 용기를 밀폐하여 건조하고 환기되는 곳에 잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경·안면보호구, 내화학성 불침투성 장갑·보호의.
- 국소배기 부족·노출기준 초과 시 농도에 적합한 호흡보호구.
- 여과기 사용 가능 농도를 초과하면 자체 호흡장비 사용.

응급조치

눈	즉시 눈을 크게 뜨고 물로 충분히 세척. 가능한 렌즈 제거. 즉시 진료받고 병원 이송 중에도 두 눈 세척 계속.
피부	오염 의복·신발을 즉시 벗고 비누와 물로 충분히 세척. 자극 발생 또는 증상 지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동하여 편히 호흡하며 안정. 심한 노출·불편함 시 진료.
삼킴	의식이 있으면 입을 물로 헹구고 물을 많이 마시기. 의사 진료. 우유·술 금지. 의식 없으면 입으로 아무것도 주지 말 것.

화재 시

- 소방대응: 주변 환경에 적합한 소화방법 사용.
- 진압자는 자급식 호흡보호구 착용.

누출 시

- 분진 흡입 방지. 보호구 없는 사람 접근 금지.
- 대응자는 분진 없이 밀폐용기에 회수. 지표수·오수처리시설 방류 금지.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 씨카코리아(주) 031-8056-7777

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용