취급·비상대응 요약표

예시 자료

더블유디-40 (WD-40)

방청·윤활제 · MSDS 개정 2024-07-22

위험



H222 극인화성 에어로졸
H229 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

취급·보관

- 옥외·환기 좋은 곳에서 사용. 증기·스프레이 흡입 회피.
- 금연. 열·불꽃에서 격리하고 화기에 분사 금지.
- 사용 후에도 용기에 구멍을 뚫거나 태우지 말 것. 취급 후 세척.

보관 직사광선 회피. 50℃ 이상 노출 금지.
서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 용기 손상·충격 금지.

보호구

- 인증 보안경·안면보호구, 화학물질용 안전장갑·보호복 착용.
- 인증 유기화합물용 방독마스크. 농도 미상·급박한 위험은 전문 대응용 송기마스크·공기호흡기.

응급조치

눈	문지르지 말고 물로 15분 이상 세척. 즉시 진료.
피부	오염 의복·신발 제거, 비누와 물로 즉시 15분 이상 세척. 즉시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동, 호흡하기 편한 자세로 안정. 즉시 진료.
삼킴	입을 물로 헹구고 물을 많이 마시기. 토하게 하지 말고 즉시 진료.

화재 시

- 접근을 막고 소방서에 위치·위험성 통보. 연소물 흡입 회피.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말·물분무. 직사주수 금지. 방화복·공기호흡기 필요.

누출 시

- 누출물 접촉 금지. 안전하게 가능한 경우 점화원 제거·환기. 하수·수계 유입 차단.
- 보호구를 갖춘 대응자: 소량은 모래·불연성 흡수재로 수거. 다량 누출은 119·관계기관 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 02-571-4040

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용