취급·비상대응 요약

예시 자료

WD-40 스페셜리스트 프로텍티브 화이트 리튬 그리스

그리스 윤활제 · MSDS 개정 2018-10-16

위험



H222 극인화성 에어로졸
H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

취급·보관

- 환기 좋은 곳에서 사용. 눈·피부 접촉과 증기·에어로졸 흡입 피하기.
- 금연·화기 엄금. 화기에 분사 금지. 전기 도구 근처 사용 전 전원 완전 차단.
- 빈 용기도 뚫기·변형·소각 금지. 사용 후 비누·물로 세척.

보관 직사광선을 피하고 40℃ 이상 노출 금지(2항 기준). 서늘·건조·환기되는 곳에 밀폐·잠금 보관. 어린이 접근 금지.

보호구

- 보안경과 보안면, 내화학성 장갑·안전복·안전화 착용.
- 잦은 사용·심한 노출 시 인증 호흡보호구. 국소배기·밀폐환기 확보.
- 폭발농도 우려 시 방폭 환기장치. 가까운 곳에 세안·비상샤워 설비.

응급조치

눈	즉시 충분한 흐르는 물 또는 생리식염수로 15분 이상 세척. 5분 후 남은 렌즈 제거·계속 세척. 자극 지속 시 진료.
피부	비누와 물로 세척. 자극 발생·지속 시 진료.
흡입	신선한 공기로 이동. 자극·다른 증상 지속 시 진료. 삼키거나 흡입하면 폐손상 가능.
삼킴	토하게 하지 말 것. 즉시 의사에게 연락하고 진료.

화재 시

- 연소물 흡입을 피하고 안전거리 확보. 가열 용기 폭발·역화 위험.
- 소방대응: 분말·CO_2·일반포말. 누출물에 고압 물줄기 금지.

누출 시

- 접근 통제·위험지역 격리. 보호구를 갖춘 대응자가 안전하게 점화원 제거.
- 소량: 모래·불연성 흡수재로 흡수·용기 수거. 하수구·밀폐공간 확산 차단.
- 필요 시 관계당국에 유출 신고.

MSDS 원문 보기 →

공급사 문의: 031-493-8611

출처: 제조·공급사 MSDS 2·4·5·6·7·8항 / 자료 수집 2026-10-24

현장 게시용 보조자료 · MSDS 원문 및 용기 경고표지와 함께 사용

보관온도는 원문 2항의 40℃ 기준 적용 (7항에는 50℃ 표기).

WD-40 화이트리튬 그리스