

T06 과제 체크리스트 — 계획·실행·회고 관리 앱

전체 구조: 계획(Plan) → 할 일(Todo) → 실행 기록(Execution Log) → 돌아보기(Review) → 다음 계획 5개 카드가 이 흐름을 순서대로 요구한다. 통과 기준 코드는 T06-C01 ~~T06-C83~~ 형태로 부여되어 있으며, 번호가 카드 순서와 완전히 일치하지 않는 부분(C01, C21C22, C58C60, ~~C78C83~~)이 있으니 실제 구현 시 이 문서의 카드별 그룹으로 관리한다.

2026-09-01 기준: 실제 계획("오늘 배운 파이썬 코드 복습하기")으로 전체 플로우를 브라우저로 직접 실행/캡처 완료. 스크린샷은 docs/screenshots/ , 내보낸 데이터는 docs/screenshots/19_export_file.json .

카드 1 — 계획 세우기

첫 행동

- ✓ 지금 실제로 하고 있는 것("오늘 배운 파이썬 코드 복습하기")을 계획으로 등록.
- ✓ 계획 항목(ID, 기간, 우선순위, 성공 기준, 예상 시간) 스키마 확정 — `sql/schema.sql` , `contracts/schema-v2.json`
- ✓ 계획을 1회 수정(예상 시간 30→40분)해보고 수정 이력 확인 — `docs/screenshots/02_plan_revision_history.png`

통과 기준

- ✓ T06-C04 계획에 기간이 저장된다. — `01_plan_created.png`
- ✓ T06-C05 계획에 우선순위가 저장된다.
- ✓ T06-C06 계획에 성공 기준이 저장된다.
- ✓ T06-C07 계획에 예상 시간이 저장된다.
- ✓ T06-C08 계획을 고쳐도 고치기 전 계획이 그대로 남아 있다. — `02_plan_revision_history.png` (수정 전 값 40→아니 30분이 이력에 남음)

남길 것

- ✓ 내가 실제로 세운 계획이 저장된 화면 — `01_plan_created.png`
- ✓ 계획을 고친 이력이 남은 화면 — `02_plan_revision_history.png`

카드 2 — 할 일 다루기

첫 행동

- ✓ 계획에 실제 할 일 5개 이상(파이썬 복습 세부 항목) 등록 — `03_todos_created.png`
- ✓ 할 일마다 마감일·우선순위·태그·예상 시간 저장
- ✓ 검색·필터·정렬 부착, 정렬 기준 화면 표시 — `12_sort.png`

통과 기준

- ☒ T06-C09 할 일을 만들 수 있다. — 03_todos_created.png
- ☒ T06-C10 할 일의 내용을 고칠 수 있다. — 04_todo_edited.png
- ☒ T06-C11 할 일을 완료로 바꿀 수 있다. — 05_todo_completed.png
- ☒ T06-C12 완료한 할 일을 다시 진행 중으로 되돌릴 수 있다. — 06_todo_reverted.png
- ☒ T06-C13 할 일을 지울 수 있다. — 07_todo_deleted.png
- ☒ T06-C14 할 일에 마감일을 저장할 수 있다.
- ☒ T06-C15 할 일에 우선순위를 저장할 수 있다.
- ☒ T06-C16 할 일에 태그를 저장할 수 있다.
- ☒ T06-C17 할 일에 예상 시간을 저장할 수 있다.
- ☒ T06-C18 할 일을 검색할 수 있다. — 10_search.png ("예외처리"로 검색 → 1건만 남음)
- ☒ T06-C19 할 일을 조건으로 걸러 볼 수 있다. — 11_filter.png (완료 상태만 필터)
- ☒ T06-C20 화면에 밝혀 둔 기준으로 할 일이 정렬된다. — 12_sort.png (우선순위 높은 순 적용, 문구와 결과 일치)

남길 것

- ☒ 할 일을 만들고·고치고·완료로 바꾸고·되돌리고·지운 화면 — 03~07
- ☒ 검색·거르기·정렬이 밝혀 둔 기준으로 동작한 화면 — 10~12

카드 3 — 실제로 한 일 적기

첫 행동

- ☒ 시작/끝 시각·실제 걸린 시간·막혔던 이유를 실행 기록으로 저장, 할 일에 연결 — 13_execution_logs.png, 13b_execution_log_blocked.png
- ☒ 실행 기록 저장 후 원래 계획 값(예상 시간) 불변 확인
- ☒ 완료 버튼 연타 테스트 — 08_complete_double_click.png, 09_review_count_after_double_click.png

통과 기준

- ☒ T06-C23 실행 기록에 시작 시각이 저장된다.
- ☒ T06-C24 실행 기록에 끝난 시각이 저장된다.
- ☒ T06-C25 실행 기록에 실제로 걸린 시간이 저장된다.
- ☒ T06-C26 실행 기록에 막혔던 이유가 저장된다. — 13b_execution_log_blocked.png
- ☒ T06-C27 실행 기록을 저장해도 원래 계획 값은 덮어쓰이지 않는다.
- ☒ T06-C21 완료 버튼을 연달아 두 번(사실상 동시 클릭으로 더 엄격하게) 눌러도 완료 기록은 한 건. — 08_complete_double_click.png
- ☒ T06-C22 그때 돌아보기의 완료 수도 정확히 1만 늘어난다. — 실측: 더블클릭 전 0 → 후 1 (콘솔 로그로 확인, 09_review_count_after_double_click.png)

남길 것

- ☒ 실행 기록이 어느 할 일에 붙어 있는지 보이는 화면 — 13_execution_logs.png
- ☒ 연달아 두 번 눌렀을 때도 기록 1건·집계 1회만 늘어난 결과 — 09_review_count_after_double_click.png

카드 4 — 돌아보기, 그리고 다음 계획으로

통과 기준

- ☒ **T06-C28** 돌아보기의 계획 수 = 계획에 딸린 삭제 안 된 할 일 수. — 14_review_summary.png (5개)
- ☒ **T06-C29** 돌아보기의 완료 수 = 완료 상태 할 일 수. (1개)
- ☒ **T06-C30** 돌아보기의 지연 수 = 미완료+마감 지남 할 일 수, 이중 집계 없음. (1개)
- ☒ **T06-C31** 돌아보기의 막힘 수 = 막힌 이유 있는 할 일 수. (1개)
- ☒ **T06-C32** 예상 시간 합(110분)·실제 시간 합(75분)·차이(-35분) 계산 정확 — 수기 계산 완료
- ☒ **T06-C83** 집계 숫자 클릭 → 근거 기록으로 이동. — 15_drilldown_blocked.png , 15b_drilldown_delayed.png , 15c_drilldown_completed.png
- ☒ **T06-C33** 돌아보기 고칠 점 → 다음 계획 생성 폼에 자동 이월. — 16_carried_over_note.png (실제 UI 흐름으로 재검증, SQL 아님)

남길 것

- ☒ 집계 화면과, 숫자를 눌러 도착한 근거 기록 — 14~15c
- ☒ 다음 계획으로 넘어간 한 줄 — 16_carried_over_note.png

카드 5 — 내 것으로 채우고, 잃지 않게

통과 기준

- ☒ **T06-C34** 계획·할 일·실행 기록·돌아보기 자료가 서버 실제 DB(Supabase)에 저장된다.
- ☒ **T06-C35** 새로고침 뒤 저장된 값이 동일하게 복원된다. — 20_after_refresh.png (새로고침 전후 돌아보기 숫자 문자열 완전 일치 확인)
- ☒ **T06-C78** 내가 실제로 세운 계획이 하나 이상 들어 있다. — "오늘 배운 파이썬 코드 복습하기" (더미 전부 삭제, 이것만 남음)
- ☒ **T06-C79** 그 계획에 딸린 할 일이 다섯 개 이상 들어 있다. — 5개
- ☒ **T06-C80** 실제로 한 일 기록이 세 개 이상 들어 있다. — 3개 (13_execution_logs.png , 13b_execution_log_blocked.png)
- ☒ **T06-C81** 돌아보기 화면이 그 자료로 채워져 있고, 집계 숫자가 모두 0이지는 않다. — 14_review_summary.png
- ☒ **T06-C36** 내 자료 전체를 파일 하나로 내보낼 수 있다. — docs/screenshots/19_export_file.json (plans 1, todos 8, execution_logs 3, plan_revisions 2 — todos엔 소프트 삭제된 것까지 전체 이력 포함)

- ☒ **T06-C82** 첫 화면 공개 안내 문구. — 21_incognito_public.png
- ☒ **T06-C58** 비밀키 미유출. — 네트워크 요청의 apikey 헤더가 anon key와 일치, service_role 문자열이 페이지 소스/헤더 어디에도 없음을 자동 점검으로 확인(Playwright request 인터셉트)
- ☒ **T06-C57** 스크립트 텍스트가 실행되지 않고 글자 그대로 보인다. — 17_xss_defense.png (`<script>alert('xss')</script>` 저장 후 알림창 미발생, 텍스트 그대로 렌더링을 dialog 이벤트 리스너로 자동 검증)
- ☒ **T06-C59** 짧은 확인 방법 문서 — README.md 의 "짧은 확인 방법" 표
- ☒ **T06-C60** AI 활용 내역 제출문 — README.md 의 "AI 활용 내역" (제출 전 본인 표현으로 다시 다듬을 것)
- ☒ **T06-C01** 로그인 벽 없이 URL 접근 — 21_incognito_public.png (쿠키/스토리지 없는 새 브라우저 컨텍스트, `input[type=password]` 0개, 배너 정상 노출)

남길 것

- ☒ 내 계획·내 할 일·내 실행 기록이 실제로 들어 있는 화면 — 03_todos_created.png , 13_execution_logs.png
- ☒ 그 자료로 채워진 돌아보기 화면 — 14_review_summary.png
- ☒ 첫 화면에 적어 둔 공개 안내 — 21_incognito_public.png
- ☒ 내보낸 파일 한 개와, 새로고침 뒤에도 값이 그대로인 결과 — 19_export_file.json , 20_after_refresh.png
- ☒ 스크립트 모양 글자와 비밀값 점검 결과 — 17_xss_defense.png

전체 산출물

- 배포 URL: <https://ex-6-seven.vercel.app/> (로그인 없이 시크릿 창에서 접근 확인됨)
- 소스 저장소: <https://github.com/LeeHakSan/ex-6> (contracts/schema-v2.json 포함)
- 확인 방법 문서: README.md "짧은 확인 방법" 표
- AI 활용 내역: README.md "AI 활용 내역" — 제출 전 본인 표현으로 다시 검토할 것
- 캡처 자료: docs/screenshots/01~21 + 19_export_file.json

남은 할 일 (제출 전 최종 점검)

1. README.md 의 "AI 활용 내역" 문단이 실제 경험과 맞는지 본인이 다시 읽고 다듬기
2. 이 저장소에 스크린샷/체크리스트가 반영됐는지 git push 상태 확인
3. 최종적으로 본인이 직접 한 번 더 시크릿 창으로 배포 URL 열어서 눈으로 확인