

T05 · 대화가 끊겨도 이어지는 프로젝트 — 요구사항 정리

출처: 과제 안내 1~5 카드 (스크린샷으로 전달받음, 2026-08-28)

한 줄 정의

과제 3(T03) 또는 과제 4(T04)의 작은 개선 하나를, **서로 다른 두 AI 세션(AI A → AI B)**이 대화 내용을 공유하지 않고 저장소 + 인수인계 문서만으로 이어받아 완성시키는 실험. "AI의 기억력"이 아니라 저장소와 인수인계 문서의 품질로 작업이 이어지는지를 검증하는 것이 핵심.

- 계획시간: 4~5h
- 무료 한도를 일부러 소진하거나 개인 결제를 요구하지 않는다.
- 이 저장소(ex_4, T04)를 개선 대상으로 삼는다 (T03 프로젝트는 없음).

전체 흐름 (필수 순서)

검사 10개 + 공통 상한 고정

- AI A 작업 시작 → (계획한 상한 안에서) AI A 작업 종료·인수인계 문서 작성
- AI B 시작 (다른 서비스/모델, 저장소 + 인수인계 문서만 제공)
- AI B 완료 (같은 검사 10개 재실행)
- 이름 가린 비교표 작성

이 순서(T05-C07 / 남길 것 항목)를 기록으로 반드시 남겨야 한다.

카드별 요구사항

카드 1 — 같은 문제, 같은 검사

- **목표:** 두 AI가 같은 조건에서 작업하도록, 작업 시작 **전에** 검사 10개(ID·입력·기대값)와 AI별 공통 사용 상한(시간, 요청/호출 수)을 먼저 고정한다.
- **첫 행동:**
 - 과제 3 또는 4(→ 우리는 T04/ ex_4)에서 개선할 기능 하나를 고른다.
 - 검사 10개를 먼저 고정한다.
 - AI A/B에 동일하게 적용할 시간 상한, 요청·호출 수 상한을 각각 하나씩 적는다.
 - 같은 최초 요청과 검사, 시작 소스 주소를 등록하고 AI A 시작 기록을 남긴다.
- **통과 기준:**
 - T05-C01 작업 시작 전에 고정한 검사가 정확히 10개.
 - T05-C02 검사 10개 각각에 고유 ID가 있다.
 - T05-C03 검사 10개 각각에 입력이 있다.
 - T05-C04 검사 10개 각각에 관찰 가능한 기대값이 있다.

- T05-C05 AI A/B에 동일 적용할 시간 상한 1개가 작업 전에 기록되어 있다.
- T05-C06 AI A/B에 동일 적용할 요청·호출 수 상한 1개가 작업 전에 기록되어 있다.
- T05-C07 작업 기록의 순서가 AI A 시작 → AI A 종료·인수인계 → AI B 시작 → AI B 종료.
- **막히는 지점:** 검사가 "구현 방법"만 확인하게 되기 쉬움 → 사용자 입력으로 검사 작성 → 관찰 가능한 기대값 사용 → 경계값(edge case) 포함.

카드 2 — AI A의 작업을 멈추기

- **목표:** 정한 상한 안에서 AI A로 작업하고, 계획한 시점에 **멈춰서** 저장소와 인수인계 문서를 남긴다. 중단 시점의 코드·검사·남은 문제를 재현 가능한 상태로 저장한다.
- **첫 행동:**
 - AI A로 구현하며 시간·호출 수·통과/실패 검사 결과를 기록한다.
 - 무료 한도를 일부러 다 쓰지 않고, 계획한 상한 안에서 저장 후 세션을 끝낸다.
 - 현재 소스·검사 결과·인수인계 문서를 등록하고 AI A 종료·인수인계 기록을 남긴다.
- **통과 기준:**
 - T05-C08 AI A 작업 뒤의 저장소 버전 ID가 보존되어 있다.
 - T05-C09 AI A 작업 뒤 같은 검사 10개의 결과가 보존되어 있다.
- **막히는 지점:** 멈출 때 무엇을 저장할지 모름 → 현재 버전 ID 확인 → 실행 명령 확인 → 첫 실패 검사 확인 → 다음 행동 기록.

카드 3 — 일곱 칸 인수인계

- **목표:** 처음 보는 작업자가 대화 없이 실행할 수 있는 인수인계 문서/페이지를 만든다. 아래 **7항목**을 실제 코드 상태와 정확히 맞춘다:
 1. 목표 2. 현재 상태 3. 실행 명령 4. 통과 검사 5. 남은 문제 6. 다음 행동 7. 금지 범위(건드리지 말 것)
- **첫 행동:** 일곱 제목을 채우고 새 폴더에서 실행 명령을 그대로 따라가 본다. 문서의 버전 ID와 실제 저장소 버전을 대조한다.
- **통과 기준:**
 - T05-C10 인수인계 문서에 위 7항목이 모두 있다.
 - T05-C11 새 작업 폴더에서 인수인계 문서의 실행 명령을 재현할 수 있다.
 - T05-C12 인수인계 문서의 버전 ID가 실제 저장소 버전 ID와 일치한다.
- **막히는 지점:** 문서는 맞아 보이는데 새 환경에서 안 됨 → 필요 버전 확인 → 설치 명령 확인 → 환경값 예시 확인 → 작업 폴더 확인.

카드 4 — 새 대화가 이어받기

- **목표:** AI B에는 **저장소와 인수인계 문서만** 제공하고, AI A와 **다른 서비스 또는 다른 모델로** 기능을 완성한다. 첫 대화 전문 없이 남은 기능 한 개와 검사 10개를 마친다.
- **첫 행동:**
 - AI A와 다른 서비스/모델인 (무료) AI B를 연다.
 - AI B에는 저장소와 인수인계 문서만 제공한다 (대화 전문 금지).
 - AI A가 남긴 인수인계 내용과 AI B가 받은 내용이 같은지 확인하고 AI B 시작 기록을 남긴다.
 - 막힌 지점은 "문서 누락"으로 표시하고 인수인계 문서를 고친다.
- **통과 기준:**

- T05-C13 AI B에는 작업 저장소와 AI A의 인수인계 문서만 제공했다.
- T05-C14 AI A가 남긴 인수인계 문서와 AI B가 받은 내용이 정확히 같다.
- T05-C15 인수인계 누락이 없으면 "없음"으로 기록, 있으면 문서 수정 전후를 남긴다.
- T05-C16 AI B가 선언한 기능 한 개를 완성했다.
- T05-C17 AI B가 시작 때 고정한 같은 검사 10개를 실행했다.
- T05-C18 시작 때 고정한 검사의 삭제가 0건.
- T05-C19 시작 때 고정한 검사의 완화가 0건.
- T05-C20 시작 때 고정한 기대값 변경이 0건.
- T05-C39 AI B는 AI A와 다른 서비스 또는 다른 모델을 사용했다.
- T05-C50 AI A의 실제 작업시간이 시작 전에 정한 공통 시간 상한 이하다.
- T05-C51 AI B의 실제 작업시간이 시작 전에 정한 공통 시간 상한 이하다.
- T05-C52 AI A의 실제 요청·호출 수가 시작 전에 정한 공통 상한 이하다.
- T05-C53 AI B의 실제 요청·호출 수가 시작 전에 정한 공통 상한 이하다.
- **막히는 지점:** AI B가 앞 대화를 요구함 → 문서의 현재 상태 보완 → 첫 실패 검사 추가 → 대화 전문은 제공하지 않음(원칙 유지).

카드 5 — 이름을 가리고 비교

- **목표:** 모델/서비스 이름 대신 **측정 결과**로 다음 작업의 도구 선택 기준을 정한다. 두 AI의 시간·요청/호출 수·오류 회차·통과 수를 같은 표에서 비교하고, 재작업량은 제출 뒤 고정 소스 버전 쌍으로 산출한다(수기 입력 금지).
- **첫 행동:**
 - A/B 이름을 가린 표에 시간·요청/호출·오류·통과 수를 채운다.
 - 오류 수 = 고정 검사 10개 중 하나 이상이 FAIL한 실행 회차 수.
 - 재작업량은 제출 후 로컬 채점기가 계산 (수기 입력 금지).
 - 어떤 작업에 어떤 도구를 먼저 쓸지 본인 기준을 한 문장으로 정리.
- **통과 기준:**
 - T05-C21 제출한 모든 URL(결과물·소스)이 계정 생성·로그인·인증·초대·비밀번호·OAuth·CAPTCHA 없이 새 시크릿 창에서 열린다.
 - T05-C23 비교표에 AI별 실제 작업시간이 있다.
 - T05-C24 비교표에 AI별 실제 요청 또는 호출 수가 있다.
 - T05-C25 AI별 오류 수는 고정 검사 10개를 실행한 회차 중 하나 이상 FAIL이 나온 회차 수로 계산.
 - T05-C26 AI A/B 각각의 시작·종료 고정 소스 버전이 있어, 제출 뒤 생성 파일/lockfile을 뺀 소스의 추가·삭제 줄 수를 계산할 수 있다.
 - T05-C27 비교표에 AI별 검사 통과 수가 있다.
 - T05-C28 비교표의 모델/서비스 이름은 판정 구간에서 가려져 있다.
 - T05-C29 다음 작업에서 도구를 고르는 본인 기준이 한 문장으로 적혀 있다.
 - T05-C30 짧은 확인 방법에 ①어디로 가나요, ②3단계 이내 무엇을 하나요, ③무엇이 보이면 통과인가요, ④안 될 때 무엇이 보이나요가 구분되어 있다.
 - T05-C31 제출문에 ①AI에게 맡긴 일, ②학생이 직접 판단한 일, ③AI 제안을 따르지 않은 일(없으면 없었던 이유)이 구분되어 있다.
 - T05-C37 공개 비교 화면과 제출물에 실제 개인정보가 0건.

- T05-C38 공개 비교 화면·저장소·제출물의 비밀값 원문이 0건.
- **막히는 지점:** "느낌"만 있고 비교할 값이 없음 → 검사 통과 수 → 소요 시간 → 호출 수 → AI A/B 각각의 시작·종료 고정 소스 버전 쌍.

제출물 (전체 공통)

1. **결과물 주소** — 무로그인 공개 비교 보고서
2. **소스 주소**
3. **짧은 확인 방법 4줄** — 위치 / 3단계 이내 행동 / 통과 모습 / 안 될 때 모습
4. **AI와 나의 판단 3줄** — AI에게 맡긴 일 / 직접 판단한 일 / AI 제안을 따르지 않은 일(없으면 이유)

완주 체크리스트 (원문)

- ☐ 검사 10개와 공통 사용 상한을 먼저 고정했다.
- ☐ A 시작→A 인계→B 시작→B 완료 순서가 맞다.
- ☐ 인수인계 7항목을 새 환경에서 재현했다.
- ☐ AI B가 저장소·인수인계만으로 같은 검사를 실행했다.
- ☐ 이름을 가린 측정표와 도구 선택 기준을 확인했다.

증거 보관 기준

대화 전문은 제출하지 않는다. 보고서에는 고정 검사, 집계 결과, 인수인계 문서, 본인 판단만 남긴다.

핵심 제약 요약

- 검사 10개(ID·입력·기대값)와 공통 상한(시간/요청)은 **작업 시작 전에 확정** — 나중에 바꾸면 안 됨.
- AI A와 AI B는 **서로 다른 서비스 또는 다른 모델**이어야 한다 (T05-C39).
- AI B에게는 **저장소 + 인수인계 문서만** 제공 — 대화 전문·요약을 넘기면 안 된다.
- 시작 때 고정한 검사를 이후 삭제·완화·기대값 변경하면 0건이어야 한다 (C18~C20).
- 비교표에서는 모델/서비스 이름을 가리고 실측값(시간·호출수·오류·통과수)만 판정에 쓴다.
- 무료 한도 소진 유도나 개인 결제 요구 금지.
- 비밀값·개인정보 0건 (T04와 동일한 원칙).

먼저 결정해야 할 것 (본인 확인 필요)

1. **개선할 기능:** ex_4 (T04, USD/KRW 환율 정보판)에서 어떤 "작은 개선" 하나를 고를지. (예: 다른 통화 추가 선택 기능, 30일 추이 미니 그래프, 특정 임계치 이상 변동 시 강조 표시 등 — "검사 10개로 딱 떨어지게 검증 가능한" 작고 명확한 기능이어야 함)
2. **AI B로 무엇을 쓸지:** AI A(현재 이 Claude Code 세션)와 다른 서비스/모델이어야 함. 예: claude.ai 웹의 다른 모델, 다른 회사의 무료 AI 등.
3. **공통 상한값:** 시간 상한(예: AI A/B 각 최대 몇 분/시간), 요청·호출 수 상한(예: 각 최대 몇 회).

4. **결과물 공개 방법:** "무로그인 공개 비교 보고서"를 어디에 올릴지 (예: GitHub Pages, Vercel 등 T04와 같은 방식 재사용 가능). → **확정 (2026-08-31): Claude Artifact.** GitHub Pages는 저장소 설정 변경(계정 설정 변경으로 분류)이 필요해 보류했고, Artifact는 즉시 무로그인 공개가 가능해 채택함. 링크: [WORKLOG.md](#) "제출물" 절 참고. (공유 설정을 "공개"로 바꿔야 실제로 무로그인 접근이 된다 — 제출 전 새 시크릿 창으로 직접 확인할 것.)