[CSE1017] **프로그래밍기초**

퍼즐게임 스도쿠

#08. 프로젝트 기반 학습 |

김현하

한양대학교 ERICA 소프트웨어학부

2024년도 1학기



스도쿠

스도쿠

- - 가로 9칸, 세로 9칸의 9x9 격자 보드에 1부터 9까지의 숫자를 일정한 규칙에 맞게 채워 넣는 퍼즐
 - 數^{셀 수}獨^{홀로 독}: 숫자는 한 번씩만 쓸 수 있다
 - 일본에서 만든 퍼즐 책이 널리 퍼지면서 2005년부터 전 세계적으로 유행

스도쿠

- 스도쿠의 규칙
 - 9개의 세로 줄과 9개의 가로 줄에 1에서 9까지의 숫자를 하나씩만 넣어서 겹치지 않아야 한다
 - 3x3의 단위로 9등분한 격자 보드에도 1에서 9까지의 숫자를 하나씩만 넣어서 겹치지 않아야 한다

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
8 4 7			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5 9
				8			7	9

스도쿠 퍼즐의 예

				4	1	9		_	5 9
		6					2	8	
	7				2				6
	4			8		3			1
	8				6				3
		9	8					6	
I	6			1	9	5			
I	5 6	3			7				

스도쿠 퍼즐의 규칙

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	ന	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

정답

출처 : https://ko.wikipedia.org/wiki/스도쿠

목차

- 중첩 루프
 - 버블정렬
 - 기수정렬
- 퍼즐게임 스도쿠

중첩 루프


중첩 루프

- 중첩 루프nested loop
 - 루프의 코드 블록 안에 루프를 포함하는 구조
 - 행렬과 같은 2차원 이상의 데이터 구조 처리 등 다양한 문제를 푸는데 효 과적으로 활용

```
1    couples = []
2    for c in ["a", "b"]:
3        for n in range(3):
4             couple = (c, n)
5             couples.append(couple)
6    print(couples)
```

아스키 아트

8. 프로젝트 기반 학습 I



```
"~_>!?i'irLmmm0QJX(>,
           }~
][
}\!
    [n/\\\fftjr/|)/f)ll<+_--]]?+>~~i~<!i,
+/}})tttt///|(|){+:":l!<_~>+]-~^',l>!.
                                                                                tn1
                                                                               /n).
1t}'
{/}
  :-VOqbkbmLYn1]][[+Ill;^^::^:!?<
1dhhhhaahhdZLzt1?~~>i?]" ..";
[dhdkkbkkdwO@QQXr1<:`:?+
 -Ompaoaakpqm0QQQLUXcr1<"
-UnnXqoakq0QQYcXUYcuxt1<"
'UnxXqoakq0QQYcXUYcuxt1<"
'-!t1fqbmQv/!(1})\jxxxf([?I
r0> ^vomc(-]]]])!/!jr/{_:
:QZ>""f*m\_+?-{XQU],";+]-!'
CXjujnm#c]+<}trd%k"
^.
                                                                                 }vI;
                                                                                 ]v++
                                                                                iz_-
"z-(:
>*aZQOqakt?+~)zUXzn-1: "l!I:".
                                                                                'X[t\
n{{j
|)[z
{\]U.
[hqqbbkbz]++)zYznj|]~<-1/\)-i`
[bmmdpqz1_>>~{uYUXYXzvuvj\(]<I'
ipqwdbX1?!::l1vXCUYUYYcxt(]~l`
LdqpX}~i:;:^<cXUUYXXvrt(]~l`
/hkq/: .'"`. -XYXzunj|{-~i^
                                                                                  ]f]z^
-l_c, nJ.
                                                                                  \Xcz; vp-
                                                                                  n0qY! fqc
                                                                                  xJLJ~" (Z0;
                                                                                  (ZCQ]I +CQ{
                                                                                  }pzJ{?.IYQz
                                                        'I'
                                                                                  <U\j1/,.cL0'
       [ZmZJr)]~ii>ii|!!!!iI,^' :!><--->:.
>{/{}+il;;,,::"`"^` '`;<])uCCZmmLt1{]-<l`
i}+!;"^^;-/cCma*B$$$$Bb0v)-".
{nf)InQo@$$$$$BMbJr{i"
                                                                                 "f)f)/) 10mI
/1/)1J,:Jq]
.vu(t_X~ rmn
[v{z[){ ]CC
                                                            .:!><~~~>:.
                                                                                   ~j[un~?.;j0!
                              _YdWB@$$$@ML(+,
                              )d&%%@B8hYI_;;^
                                                                                   lj1\J+}> ]X)
                        ,Q@$$8aLx|}]?-_!:
)8$$8C\1}1)|(){-!,
]$$Mz1-1/f/()}]+!,.
                                                                                     √(J})n.;}j
                                                                                    }vuU|]Y> l|
                                                                                     _ccUt-c{ :+'
                                                                                    izXUr[x| ;)I !!1/'
:XXXu)|1 l1l ~fxt;
                        b8L{>])(|(1{{}-1`.
                       "j{<~?{{11{})(1[->;"
                                                                                    ,vcXn11[`;{i >fft<
"/ff/\fil {]; ,ft/~
'-})(jXf! ~!- {j|[</pre>
                       i~[]-])|()()1}]-_<!'
                      <+])1-1\1}[?_+~+_~>iI.
                    1<+[1)-+_~+>>-][[}[]??+'
                                                                                     `]\\)fzj< ;1- -r)_
                   :l>+?+iI;>+_+[(()()){}[?,
                                                                                     .+}]_]tx-
'ii>>!?1~
                  :;!><ilIl!~+-?})(1}11}}]+,
                 "I!><iii>+_--???-]_~+_--_~l
               :!i>i<-+?-?[[]]?+---<<+->;
;>----[]{{[]+<i>i>>->!i<<i:
i~__])){11[]<iIII;liii;!!!;^
                                                                                      `>!1>~+)!
          +-<-]])/[[](\\\[{}!;;:::III:;]I".
+[~<-[))(|({}?-I;"^",",";:I:'
-[_~~-)|(|1]]?+["^^\^"""^^\^":'].
       _?~<++?)?' . ^:!!:^`''
?]_<~+{))< .```"!!!:^\` .
                                                    ";II, \
       -}-~<_}O{l .'^,l!ll,`.
                                                  ,I;II,
     ~[+<~?{)))]I`
                                                 `;I!Il,'
    ~-+~~_{()1{~;^
._~~_{11{[->,'
                            `Iiiil:`
                                                 `:I!II:'
                            'l>i!l:.
```

출처: https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII_art

아스키 아트

• 아스키 아트ASCII art : 아스키 코드 문자 또는 기호를 적절히 배 치하여 그린 그림

가로

```
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
```

세로

```
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1

      2
      2
      2
      2
      2
      2
      2
      2

      3
      3
      3
      3
      3
      3
      3

      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4
      4

      5
      5
      5
      5
      5
      5
      5
      5

      6
      6
      6
      6
      6
      6
      6
      6

      7
      7
      7
      7
      7
      7
      7
      7
```

```
1  def digit_art_horizontal(n):
2   for i in range(n):
3    for j in range(n):
4       print(j + 1, end=' ')
5   print()
```


```
def digit_art_vertical(n):
    for i in range(n):
        for j in range(n):
        print(i + 1, end=' ')
        print()
```

아스키 아트

버블정렬


버블정렬

- 버블정렬bubble sort
 - 리스트에서 인접한 두 수를 비교하여 순서가 뒤바뀐 경우 이를 교환하여 정렬하는 방법
 - 5장에서 배운 정렬 알고리즘과 달리 추가 공간을 사용하지 않는 제자리정렬in-place sort




버블정렬


3rd loop




4th loop



5th loop



6th loop



기수정렬

기수정렬

- 기수정렬radix sort
 - 길이가 모두 같은 숫자 문자열(주민등록번호, 휴대전화번호, 학번 등)을 정렬할 때, 숫자 크기의 비교없이 효율적으로 정렬하는 방법
 - 낮은 자리 수부터 시작하여 모든 자리수를 차례로 숫자 별로 분배하면 저절로 정렬이 됨

```
["0508", "0515", "1225", "0915", "1111", "0101", "0318", "0301", "0815"]
[[],["1111","0101","0301"],[],[],[],["0515","1225","0915","0815"],[],[],["0508","0318"],[]]
               ["1111", "0101", "0301", "0515", "1225", "0915", "0815", "0508", "0318"]
[["0101", "0301", "0508"], ["1111", "0515", "0915", "0815", "0318"], ["1225"], [], [], [], [], [], [], []
               ["0101", "0301", "0508", "1111", "0515", "0915", "0815", "0318", "1225"]
  [[],["0101","1111"],["1225"],["0301","0318"],[],["0508","0515"],[],[],[],["0815"],["0915"]]
               ["0101", "1111", "1225", "0301", "0318", "0508", "0515", "0815", "0915"]
["0101", "0301", "0318", "0508", "0515", "0815", "0915"], ["1111", "1225"], [], [], [], [], [], [], [], []
               ["0101", "0301", "0318", "0508", "0515", "0815", "0915", "1111", "1225"]
```

퍼즐게임 스도쿠

4x4 미니 스도쿠


- 요구사항
 - 가로 4칸, 세로 4칸의 정사각형 보드에 1부터 4까지 숫자를 넣는다.
 - 전체 보드의 가로/세로줄 모두 1에서 4까지의 숫자를 하나씩만 넣는다.
 - 2x2으로 4등분한 조각 보드에도 1에서 4까지의 숫자를 하나씩만 넣는다.
 - 빈칸이 많을 수록 퍼즐 풀이가 어려워 지므로, 난이도를 선택할 수 있게 한다.
 - 초급 : 빈칸 6개 / 중급 : 빈칸 8개 / 고급 : 빈칸 10개

3			2
	4	1	
	3	2	
4			1

퍼즐보드

3	1	4	2
2	4	1	3
1	3	2	4
4	2	3	1

정답보드



스도쿠 보드의 표현

0 1 2 3

0	1	2	3	4
1	3	4	1	2
2	2	1	4	3
3	4	3	2	1

```
board = [
  [1, 2, 3, 4],
  [3, 4, 1, 2],
  [2, 1, 4, 3],
  [4, 3, 2, 1]
]
```

```
>>> row0 = [1,2,3,4]


>>> row1 = row0[2:4] + row0[0:2]

>>> row2 = [row0[1], row0[0], row0[3], row0[2]]

>>> row3 = row2[2:4] + row2[0:2]

>>> board = [row0, row1, row2, row3]
```

스도쿠 정답 보드 만들기



- 정답 보드 줄 교환
 - 가로줄 0 ←→ 가로줄 1
 - 가로줄 2 ←→ 가로줄 3
 - 세로줄 0 ←→ 세로줄 1
 - 세로줄 2 ←→ 세로줄 3

- 정답 보드의 가지 수
 - $n_1 n_2 n_3 n_4 : 4! = 24$
 - 줄교환: 2⁴ = 16
 - 24 * 16 = 384 가지
- 정답 보드의 생성
 - [1, 2, 3, 4] 를 무작위로 섞어서 row0 생성
 - 줄 교환 여부를 무작위로 적용

스도쿠 정답 보드 만들기

```
1 def initialize_board_4x4():
2 row0 = [1,2,3,4]
3 random.shuffle(row0) # 리스트의 순서를 무작위로 섞음
4 row1 = row0[2:4] + row0[0:2]
5 row2 = [row0[1], row0[0], row0[3], row0[2]]
6 row3 = row2[2:4] + row2[0:2]
7 return [row0, row1, row2, row3]
```

```
def shuffle_ribbons(board):
    top = board[:2]
    bottom = board[2:]
    random.shuffle(top)
    random.shuffle(bottom)
    return top + bottom
```

알고리즘


- 무작위로 스도쿠 정답보드 solution_board를 만든다.
- solution_board를 복제하여 puzzle_board를 하나 만든다.
- 사용자에게 난이도를 선택하게 하여 빈칸의 개수 no_of_holes를 정한다.
- puzzle_board에 no_of_holes만큼 무작위로 선택하여 0으로 채운다.
- puzzle_board를 실행창에 정한 형식대로 보여준다. 실행창에는 빈칸을 (0이 아닌) 점으로 표시한다.
- 다음 절차를 no_of_holes가 0이 될 때까지 반복한다.
 - 숫자를 채울 빈칸의 가로줄번호 i, 세로줄번호 j를 차례로 입력받는다.
 - (i,i) 위치에 있는 숫자가 0이 아니면 빈칸이 아니므로 재입력받는다.
 - 빈칸이면, 숫자(1,2,3,4) n을 입력받는다.
 - n이 solution_board[i][j]와 같으면, puzzle_board[i][j]에 그 숫자를 채우고, 갱신한 puzzle_board를 보여준다.
 - 이 숫자가 solution_board[i][j]와 다르면, 줄 번호부터 모두 다시 재입력 받는다.

메인 프로시저 구현

```
def sudoku mini():
1
         solution_board = create_solution_board_4x4()
2
         puzzle_board = copy_board(solution_board)
3
         no_of_holes = get_level()
4
         puzzle_board = make_holes(puzzle_board, no_of_holes)
5
         show_board(puzzle_board)
6
         while no_of_holes > 0:
7
             i = get_integer("Row#(1,2,3,4): ", 1, 4) - 1
8
             j = get_integer("Column#(1,2,3,4): ", 1, 4) - 1
9
             if puzzle_board[i][j] != 0:
10
                 print("Not empty!")
11
                  continue
12
             n = get_integer("Number(1,2,3,4): ", 1, 4)
13
             if n == solution_board[i][j]:
14
                 puzzle_board[i][j] = n
15
                 show_board(puzzle_board)
16
                 no of holes -= 1
17
             else:
18
19
                 print(n, ": Wrong number! Try again.")
20
         print("Well done! Come again.")
```


퍼즐보드 복제하기

puzzle_board = solution_board



퍼즐보드 복제하기

puzzle_board = solution_board[:]




```
1  def copy_board(board):
2   board_clone = []
3   for row in board:
4   board_clone.append(row[:])
5   return board_clone
```

퍼즐보드 복제하기

```
1  def copy_board(board):
2   board_clone = []
3   for row in board:
4   board_clone.append(row[:])
5   return board_clone
```

solution_board



난이도 입력 받기

```
def get_level():
1
         print("Enter your level.")
2
         level = input("Beginner=1, Intermediate=2, Advanced=3: ")
3
         while level not in ("1", "2", "3"):
4
             level = input("Beginner=1, Intermediate=2, Advanced=3: ")
         if level == "1":
6
             return 6
7
         elif level == "2":
8
             return 8
9
         else:
10
             return 10
20
```

퍼즐보드 보여주기

```
1  def show_board(board):
2   for row in board:
3    for entry in row:
4        if entry == 0:
5             print(".", end=" ")
6             else:
7             print(entry, end=" ")
8             print()
```


숫자 입력받기

```
def get_integer(message, i, j):
    number = input(message)


while not (number.isdigit() and i <= int(number) <= j):
    number = input(message)

return int(number)</pre>
```

프로젝트 옵션 #1: 6x6스도쿠



프로젝트 옵션 #2: 9x9스도쿠



프로그래밍기초