

**P/. firmapdf Alfresco**

## **D/. Manual de instalación**

### **Control documental**

<b>Versión del documento</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>	<b>Modificaciones/Comentarios</b>
1.0	28/10/2013	keensoft <a href="http://www.keensoft.es">http://www.keensoft.es</a>	Versión inicial del documento

## Contenido

1/.Introducción.....	3
2/.Instalación.....	3
2.1/.Copia de seguridad.....	
2.2/.Parada de Alfresco.....	
2.3/.Instalación del plugin.....	
2.4/.Inicio de Alfresco.....	
3/.Desinstalación.....	4

## 1/. Introducción

---

En el presente documento se detallan los pasos necesarios para la instalación de 'firmapdf' en una instalación del Sistema de Gestión de Contenidos Alfresco.

## 2/. Instalación

---

### 2.1/. Copia de seguridad

---

Antes de realizar la instalación, se recomienda realizar una copia de seguridad de los archivos existentes de Alfresco. Para ello guardar una copia de los archivos:

- [Directorio Alfresco]\tomcat\webapps\alfresco.war
- [Directorio Alfresco]\tomcat\webapps\share.war

### 2.2/. Parada de Alfresco

---

Dependiendo del sistema sobre el que está desplegado Alfresco, la parada del mismo debe realizarse de distinta manera:

- Sistemas Windows:  
Ejecutar 'manager-windows.exe' en el directorio raíz de la instalación de Alfresco.
- Sistemas Unix:  
Ejecutar el script 'alfresco.sh stop' en el directorio raíz de la instalación de Alfresco.

### 2.3/. Instalación del plugin

---

El plugin consta de dos instalables, uno para la parte repositorio y otro para la parte 'share', identificado este último por el nombre del tipo 'nombre-**share**-version.amp'.

En primer lugar copiar la parte repositorio al directorio:

[Directorio Alfresco]\tomcat\amps

posteriormente la parte 'share' al directorio:

[Directorio Alfresco]\tomcat\amps\_share

Por último ejecutar '[Directorio Alfresco]\tomcat\apply\_amps.bat' en el caso de sistemas Windows y '[Directorio Alfresco]\tomcat\apply\_amps.sh' en el caso de sistemas Unix.

## 2.4/. Inicio de Alfresco

---

Tras la instalación del plugin, iniciar Alfresco de la manera habitual:

- Sistemas Windows:

Ejecutar 'manager-windows.exe' en el directorio raíz de la instalación de Alfresco.

- Sistemas Unix:

Ejecutar el script 'alfresco.sh start' en el directorio raíz de la instalación de Alfresco.

## 3/. Desinstalación

---

Para la desinstalación del plugin basta con parar el sistema tal y como se describió en la instalación, restaurar los archivos de los que se hizo copia de seguridad y volver a iniciar el sistema.

Dependiendo de la configuración del servidor de Alfresco, puede ser necesario borrar los directorios:

- [Directorio Alfresco]\tomcat\webapps\share
- [Directorio Alfresco]\tomcat\webapps\alfresco

tras restaurar los archivos.