

2장 공간 데이터 준비, 좌표계에서 분석 준비 데이터까지

- 이 장에 나오는 좌표값, 거리, 권역 면적, 건물 수는 모두 `lecture_practice/chapter2/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음

1. 이 장의 핵심 질문

- 건물 위치는 GPS가 준 경위도, 행정경계는 국내 투영 좌표계, 위성영상은 또 다른 좌표계의 픽셀 격자
- 이 셋을 한 지도에 겹치려면 무엇을 먼저 정해야 할까?
- "학교에서 반경 3km"라고 말할 때, 그 3km는 어디서부터 어떻게 재는 3km일까?
- 직선으로 3km와 도로를 따라 3km는 얼마나 다를까?
- 구름이 낀 날 찍힌 위성영상은 그냥 버리면 될까?
- 이 장은 **분석을 시작하기 전에 자료를 한 벌로 맞추는 작업을 다룸**
- 화려하지 않지만 여기서 생긴 오류는 **오류 메시지 없이 통과해** 최종 결과의 숫자로만 남음
- 그래서 각 단계에서 무엇을 확인해야 하는지가 이 장의 절반을 차지함
- 핵심은 다음 한 문장
- **좌표계를 정하지 않으면 거리도 면적도 계산할 수 없고, 계산해도 그 값이 무엇을 뜻하는지 말할 수 없음**

2. 직관적 비유

- 좌표계 = 오렌지 껍질을 종이에 펴 붙이는 방법
- 오렌지 껍질을 찢지 않고 평평하게 펴는 것은 불가능함
- 어딘가는 늘어나고 어딘가는 찌그러짐
- 지구를 지도로 만들 때도 같음
- 어디를 정확하게 남기고 어디를 포기할지 고르는 것이 투영법 선택
- 각도를 살리면 면적이 틀어지고, 면적을 살리면 모양이 틀어짐

- 대응을 하나씩 짚으면
- 오렌지 껍질 = 지구 표면
- 종이 = 지도 평면
- 찢어지는 자리 = 왜곡이 커지는 지역
- 어느 부위를 손상 없이 남길지 = 투영법이 보존하는 성질(각도·면적·거리 중 하나)
- **분석 준비 데이터 = 요리 전 손질을 마친 재료**
- 껍질 벗기고, 크기 맞춰 썰고, 상한 부분 골라낸 상태
- 여기서 상한 부분을 표시해 둔 것이 **품질 플래그**
- 손질을 건너뛰고 요리부터 하면 중간에 멈추게 됨
- 이 장의 산출물은 하나
- 같은 좌표계에 놓고, 거리와 면적이 미터로 계산되며, 어느 픽셀을 믿을 수 있는지 표시된 자료 한 벌

3. 핵심 개념 5가지

1. 좌표계에는 두 종류가 있고 쓰임이 다름

- **지리 좌표계**는 경도·위도로 위치를 적음. 단위가 도(degree)라 거리·면적 계산에 그대로 쓸 수 없음
- **투영 좌표계**는 평면에 펴서 미터로 적음. 계산은 여기서 함

2. 버퍼의 "3km"는 좌표계가 정함

- 경위도 좌표계에서 `buffer(3000)` 을 하면 3,000도가 되어 지구를 벗어남
- 미터 좌표계로 바꾼 뒤에 해야 3km가 됨

3. 직선거리와 도로망 거리는 다름

- 도로를 따라간 거리가 직선보다 짧을 수는 없음
- 둘의 비율을 **우회비(circuitry)**라 하고, 실측 중앙값이 이론값보다 큼

4. 센서마다 볼 수 있는 것과 없는 것이 다름

- 광학은 구름을 못 뚫고, SAR는 구름을 뚫지만 판독이 어렵고, 열적외는 온도를 봄

5. 전처리를 직접 할지 받아 쓸지가 하나의 결정

- **ARD**(분석 준비 데이터)를 받으면 빠르지만, 그 제품이 남긴 잔차를 확인해야 함

4. 실제 자료를 먼저 보기

- 이 장도 정의보다 실제 자료를 먼저 보는 편이 이해가 쉬움

- EPSG 좌표계 데이터베이스 — 좌표계마다 번호가 붙어 있음 <https://epsg.io/>
- 국토지리정보원 국가공간정보포털 <https://www.nsdi.go.kr/>
- Copernicus Data Space Ecosystem (Sentinel-2 원본) <https://dataspace.copernicus.eu/>
- NASA HLS (Landsat-Sentinel-2 조화화 제품) <https://hls.gsfc.nasa.gov/>
- epsg.io에서 4326 과 5179 를 각각 검색해 보면 이 장의 절반이 눈에 들어옴
- **EPSG:4326** — WGS84 경위도. 단위가 도
- **EPSG:5179** — Korea 2000 / Unified CS. 단위가 미터, 한국 전역용
- **EPSG:32652** — WGS84 / UTM zone 52N. 단위가 미터, 한반도가 걸치는 존
- 같은 서울 시청이 좌표계에 따라 전혀 다른 숫자로 적힘
- 어느 숫자가 맞는가가 아니라 어느 좌표계에서 적은 숫자인가가 질문

실습 안내

- 실습 코드
 - `lecture_practice/chapter2/code/2-1-coordinate-transform.py` — 좌표 변환과 검증
 - `lecture_practice/chapter2/code/2-2-spatial-operations.py` — 버퍼·오버레이·공간 조인
 - `lecture_practice/chapter2/code/2-3-delivery-service-area.py` — 배달 권역 비교
- 결과 로그: `lecture_practice/chapter2/results/*.log`
- 이 장의 실습은 GPU가 필요 없음
- `lecture_practice/` 는 노트북에서 돌아가도록 가볍게 만든 실습이고, 이 장의 본문 수치는 전부 이 폴더의 결과 로그에서 나옴

5. 실제 사례로 먼저 보기

- `2-1-coordinate-transform.log` 의 실제 실행 결과
- 서울 (127.0°E, 37.5°N) 을 UTM 52N으로 옮기면 (323,210.47m E, 4,152,220.15m N)
- 부산 (129.0°E, 35.1°N) 은 (500,000.00m E, 3,884,132.78m N)
- 부산의 동쪽 좌표가 정확히 500,000.00 인 것이 눈에 띄
- 우연이 아님
- UTM은 각 존의 중심 경도에 500,000m를 부여해 존 서쪽 절반의 좌표가 음수가 되지 않게 함
- 이 보정값을 **False Easting**이라 부름

- 부산이 UTM 52존의 중심 경도(129°E)에 거의 정확히 놓여 있어 이런 값이 나옴




그림 2.1 중심 경도에 500,000m를 더하는 과정을 그림으로 확인할 수 있다.

- 변환이 제대로 됐는지 확인하는 방법은 **역변환**
- 원본 (127.0, 37.5) → UTM → 다시 경위도 → 복원 (127.0000000000, 37.5000000000)
- 오차 0.000000000000014도
- 이 오차는 사실상 0
- **변환 자체는 정보를 잃지 않음**
- 문제가 생기는 것은 변환을 안 했거나, 잘못된 좌표계로 했을 때
- 거리 계산을 두 방식으로 비교하면

구간	UTM 평면거리	Haversine(구면거리)	차이
서울-부산	321.13km	321.45km	0.10%
서울-제주	446.16km	447.07km	0.20%
서울-인천	27.11km	27.05km	0.22%

- 차이가 0.1~0.2%로 작음
- **한반도 규모에서는 UTM 평면거리를 써도 실무상 문제가 없다는 뜻**
- 다만 대륙 규모로 넘어가면 이 차이가 커짐

6. 데이터 준비의 일곱 단계

- 공간 데이터 준비는 순서가 있음
- 앞 단계를 건너뛰면 뒤 단계의 계산이 성립하지 않음




그림 2.2 공간 데이터 준비의 일곱 단계

- 일곱 단계를 벡터와 래스터로 구분할 수는 있지만, 학습은 계열별로 나누어 진행하지 않음
- 좌표계를 설명한 뒤 좌표 변환 결과를 확인하고, 버퍼를 설명한 뒤 권역 비교 결과를 읽는 식으로 개념과 실습을 바로 연결함
- 어느 좌표계를 기준으로 삼을지 정하는 일은 벡터와 래스터 자료 모두에 먼저 적용함
- 각 단계가 이 장의 어느 절에서 다뤄지는지

단계	이 장의 절
1 기준 좌표계 확정	7절
2 좌표 변환과 정합	8절
3 벡터 공간 연산	9절
4 거리와 권역	10절
5 관측 자료 선택	11절
6 래스터 전처리	12절
7 분석 준비 데이터	13절

7. 기준 좌표계를 먼저 정한다

7.1 지리 좌표계와 투영 좌표계

- **좌표참조체계**(Coordinate Reference System, CRS)는 지구 위 위치를 수치로 적는 규칙
- 측지 기준, 투영법, 단위, 적용 범위를 함께 정의함
- **지리 좌표계** — 경도·위도로 적음. 단위가 도
- **투영 좌표계** — 평면에 펴서 적음. 단위가 미터
- 도(degree)를 거리 계산에 그대로 쓰면 안 되는 이유가 셋
 1. **경도 1도의 실제 거리가 위도에 따라 달라짐** — 적도에서 약 111km, 서울 위도에서 약 88km
 2. **위도 1도와 경도 1도의 길이가 다름** — 정사각형이라 믿고 계산하면 면적이 틀어짐
 3. **각도를 더하고 빼는 계산에 물리적 의미가 없음** — "0.02695도 버퍼"가 몇 미터인지 말할 수 없음
- **측지 기준**(Datum)도 좌표를 바꿈
- 지구 형상을 근사한 타원체와 그 중심점의 정의
- 기준이 다르면 같은 지점의 좌표가 달라짐

7.2 어느 좌표계를 고를까


- 정답이 하나가 아니고 **분석 목적이 정함**

목적	고를 것	이유
한국 전역 분석	EPSG:5179 (Korea 2000 / Unified)	한국 전역을 하나의 평면으로 덮음
좁은 지역 정밀 분석	UTM 존 (EPSG:32651-32652)	존 안에서 왜곡이 작음
면적 합산·밀도 계산	등면적 투영	면적 비율이 보존됨
웹 지도 배경	EPSG:3857 (웹 메르카토르)	타일 서비스 표준
자료 교환·저장	EPSG:4326 (WGS84)	국제 표준, 그러나 계산은 여기서 하지 않음

- 마지막 행이 자주 오해되는 곳
- 자료를 주고받을 때는 4326이 표준이지만 **계산은 미터 좌표계로 바꾼 뒤에 함**
- **축척계수**를 알아 두면 왜 존을 나누는지 이해됨
- 투영이 거리를 얼마나 늘이거나 줄이는지를 나타내는 비율
- UTM은 존 중심 경도에서 0.9996

- 즉 중심선에서는 실제보다 0.04% 짧게 나오고, 존 가장자리로 갈수록 늘어남
- 존을 6도씩 나누는 이유가 이 왜곡을 일정 범위 안에 묶기 위해서
- **면적을 계산할 때는 등면적 투영을 사용함**
- 경위도 좌표의 도²는 실제 면적 단위가 아니므로, 면적 비교 전에 등면적 좌표계로 변환함
- 실행 결과에서 한국 경계의 경위도 면적은 9.9548도² 였지만, Mollweide로 계산한 면적은 99,206km² 였음

등면적 투영의 원리 — 같은 영역이 투영에 따라 다르게 계산된다



1단계 · 경위도 좌표에서 그대로 계산

9.9548 도²

면적 단위 아님 · 비교 불가



Mollweide 등면적 투영으로 재계산

2단계 · 등면적 투영(Mollweide) 좌표에서 계산

99,206 km²

물리적 면적



통계 참고값과 대조

3단계 · 통계청 공표 참고값과 비교

100,210 km²

차이 약 1,004 km²(≈1%)

원인: 경계 자료의 단순화
(등면적 투영 자체의 오차 아님)

그림 2.3 면적을 보존하는 투영의 원리와 한국 경계 자료의 실제 계산 결과를 함께 보여 줌.

8. 좌표를 옮기고 맞춘다

- **재투영(reprojection)**은 한 좌표계의 좌표를 다른 좌표계로 다시 계산하는 연산
- GeoPandas에서는 `to_crs()` 한 줄
- 옮긴 뒤에는 **반드시 검증함**
- 검증 방법 세 가지

1. **역변환 오차** — 다시 원래 좌표계로 되돌려 원본과 비교. 5절에서 본 0.000000000000014도 가 그 값

2. **축 순서 확인** — 어떤 좌표계는 (경도, 위도) 순이고 어떤 것은 (위도, 경도) 순. 뒤바뀌면 한국이 바다 한가운데로 감
3. **지도 육안 확인** — 옮긴 레이어를 지도에 그려 제자리에 있는지 봄
 - 세 번째가 가장 확실함
 - 좌표계 오류는 대개 **결과가 어이없이 이상해서** 눈으로 잡힘
 - 반대로 눈에 안 띄는 오류가 더 위험함
 - 래스터는 하나가 더 있음
 - **리샘플링(resampling)** — 픽셀 격자를 다른 해상도·정렬로 다시 계산
 - 분류 자료에는 **쌍선형 보간을 쓰면 안 됨**
 - 클래스 3과 클래스 5 사이에 클래스 4가 생겨나 원래 없던 범주가 만들어짐
 - 분류 자료에는 최근접 이웃(nearest neighbor)을 씀

9. 벡터 공간 연산 세 가지

9.1 버퍼

- 점·선·면에서 일정 거리 안의 영역을 만드는 연산
- **거리의 단위는 좌표계가 정함**
- 이 한 줄이 이 장에서 가장 자주 사고가 나는 지점
- 경위도 좌표계에서 `buffer(3000)` 을 하면 3,000도짜리 버퍼가 만들어짐
- 오류 메시지 없이 통과하고, 결과가 지구 전체를 덮음

9.2 오버레이

- 두 폴리곤 레이어를 겹쳐 기하학적 집합 연산을 계산함
- `intersection` (교집합), `union` (합집합), `difference` (차집합)
- 산출물은 원본 두 레이어의 속성을 모두 물려받은 새 폴리곤 집합
- 조각 하나하나가 "A의 어느 폴리곤이면서 B의 어느 폴리곤인가"를 알고 있음
- 침수구역과 건물을 겹치면 "침수구역 안에 있는 건물"만 남길 수 있음

9.3 공간 조인

- 속성 값이 아니라 **공간 관계**를 키로 삼아 두 레이어의 속성을 결합함

- `within` (안에 있음), `intersects` (겹침), `contains` (포함함)
- 조인 뒤에 **행 수를 반드시 확인함**
- 점이 두 폴리곤 경계에 걸치면 행이 늘어남
- 어느 폴리곤에도 안 들어가면 행이 줄어듦
- 조인 전후 행 수가 같아야 정상인 경우가 많고, 다르면 이유를 설명할 수 있어야 함
- 자료가 크면 **R-tree** 공간 인덱스를 씀
- 각 도형을 최소 경계 사각형으로 감싸 계층적으로 정리해 두고, 겹칠 가능성이 없는 후보를 먼저 걸러 냄
- 모든 쌍을 다 비교하지 않아도 되므로 계산이 크게 줄어듦

10. 직선거리와 도로망 거리는 다르다

- 여기서부터가 이 장의 실무 핵심

10.1 세 가지 거리

거리	정의	쓰는 곳
직선 거리	두 점을 잇는 최단 직선	빠른 1차 선별
네트워크 거리	도로를 따라간 최단 경로 길이	실제 이동
통행시간	네트워크 거리 ÷ 속도	서비스 약속, 등시권

- 네트워크 거리는 직선 거리보다 **짧을 수 없음**
- 둘의 비율이 **우회비**(circuitry) = 네트워크 거리 ÷ 직선 거리
- 완전한 직교 격자 도로망의 이론 평균은 $4/\pi \approx 1.273$

10.2 실측은 이론값보다 크다

- `2-3-delivery-service-area.log` 의 실제 실행 결과
- 서울 한 지점을 중심으로 도로망 14,035개 교차점·37,193개 구간·건물 37,717채를 놓고 계산함
- **우회비 중앙값 1.493, 90분위 1.703**
- 이론값 1.273 보다 크고, 상위 10%는 1.7배를 넘음
- 실제 도로망이 완전한 격자가 아니기 때문
- 강, 철로, 막다른 길, 일방통행이 경로를 늘림

- 그래서 "직선 3km 안"과 "주행 3km 안"이 크게 달라짐

10.3 권역을 네 방식으로 그려 비교하기

- 같은 중심점에 대해 네 가지 권역을 그림
- B(투영 좌표계에서 3km 버퍼)를 기준으로 삼음

권역	면적	B 대비	건물 수	B 대비	방식
A1	22.33 km ²	-20.9%	6,473채	-37.4%	경위도에 0.02695° 버퍼
A2	17.70 km ²	-37.3%	4,062채	-60.7%	웹 메르카토르에 buffer(3000)
B	28.23 km²	기준	10,343채	기준	EPSG:5179에 buffer(3000)
C	14.22 km ²	-49.6%	2,418채	-76.6%	도로망 3,000m 도달권
D	17.97 km ²	-36.3%	3,978채	-61.5%	주행 10분 등시권(3,333m)




그림 2.4 같은 3km 조건도 좌표계와 거리 정의에 따라 권역 모양과 포함 건물 수가 달라진다. 빨간 점은 직선 3km 안이지만 주행 3km 밖인 건물이고, 초록 점은 직선 3km 밖이지만 주행 10분 안인 건물이다.

- 읽는 순서가 있음
- **A1·A2는 좌표계를 잘못 쓴 결과**
- 경위도에 도 단위로 버퍼를 주거나(A1), 웹 메르카토르에서 미터 버퍼를 주면(A2) 실제보다 작게 나옴
- A2는 건물 수가 기준의 ****39%****밖에 안 됨
- 웹 메르카토르는 위도가 올라갈수록 축척이 커지는데 그것을 무시하고 3,000을 넣었기 때문
- **C는 좌표계 문제가 아니라 거리 정의의 차이**
- 도로망으로 재면 건물이 2,418채로 기준의 **23%**
- 직선 3km 안에 있지만 주행 3km로는 못 가는 건물이 **7,925채(76.6%)**

- 이 건물들의 추가 주행거리는 중앙값 **720m**, 최대 **3,644m**
- **D\B는 반대 경우**
- 직선 3km 밖인데 10분 안에 도달하는 건물이 11채
- 기준 건물 수의 0.1%에 불과함
- 큰길이 뚫린 방향으로만 생기는 현상

10.4 그래서 반경을 얼마로 정할까

- 배달 권역을 직선 반경으로 정해야 한다면, 오배정을 얼마나 감수할지가 결정 기준
- **오배정 0%까지 줄이려면 반경 187m**
- **오배정 5% 이하면 반경 1,271m**
- 187m는 사실상 영업이 불가능한 반경
- 즉 직선 반경으로는 오배정을 완전히 없앨 수 없음
- 실무에서는 5% 수준을 받아들이고 1,271m를 쓰거나, 아예 도로망 도달권을 씀
- 하나 더 확인할 것
- 반경 3km 원 안에서 **도로가 200m 안에 없는 구역이 14.0%**
- 산, 하천, 대규모 시설이 차지한 공간
- 원으로 그린 권역에는 이 구역이 포함되지만 실제로는 배달할 집이 없음

11. 어떤 센서로 관측할까

- 여기서부터 래스터 계열

센서	원리	볼 수 있는 것	약점
광학	태양광 반사를 측정	식생, 토지피복, 도시 구조	구름을 못 뚫음, 밤에 못 봄
SAR	마이크로파를 쏘고 되돌아온 세기 측정	침수, 지반 변위, 선박	판독이 어려움, 잡음이 많음
열적외	지표에서 나오는 열복사 측정	지표 온도, 열섬	해상도가 낮음

- 세 센서는 에너지원 기준으로 두 계열로 나뉨
- 광학·열적외는 태양광 반사와 지표 복사를 받기만 하는 **수동형**, SAR는 마이크로파를 직접 쏘는 **능동형**





그림 2.5 수동형 센서와 능동형 센서의 작동 원리

- 후방산란 계수(σ^0)는 SAR에서 센서 쪽으로 되돌아온 마이크로파의 세기
- 잔잔한 수면은 전파를 반대 방향으로 반사해 어둡게 나옴
- 건물과 산림은 여러 방향으로 산란해 밝게 나옴

- 이 성질 때문에 홍수 탐지에 SAR를 씀
 - 다만 어두운 픽셀이 모두 물은 아님
 - 아스팔트, 레이더 그림자, 평탄한 나대지도 어둡게 나옴
 - 이 문제는 6장과 11장에서 다시 다룸
 - **분광 지수**는 여러 밴드를 조합해 특정 특성을 강조한 값
 - $NDVI = (근적외선 - 적색) / (근적외선 + 적색)$
 - 식물의 엽록소가 근적외선은 반사하고 적색광은 흡수하는 성질을 이용함
 - 센서 선택 기준 네 가지
1. 그 지역의 **구름 빈도** — 장마철 한국은 광학 관측이 자주 막힘
 2. 필요한 **공간 해상도** — 건물 단위인가 행정동 단위인가
 3. 필요한 **관측 주기** — 매일인가 계절마다인가
 4. **야간 관측** 필요 여부

12. 위성영상 전처리

- 위성이 찍은 원본은 그대로 쓸 수 없음
- 대기를 통과하면서 값이 바뀌고, 구름이 가리고, 지형 때문에 위치가 틀어짐

12.1 대기보정

- **TOA**(대기 상단 반사도, Level-1C) — 위성이 받은 값 그대로
- **BOA**(지표 반사도, Level-2A) — 대기 영향을 제거한 값
- 둘을 가르는 것이 대기보정
- 왜 필요한가
- 같은 숲을 같은 위성이 찍어도 대기 상태에 따라 값이 달라짐
- 시계열 비교를 하려면 대기 영향을 걷어내야 함

12.2 구름 마스킹

- Sentinel-2 Level-2A에는 **SCL**(장면 분류) 밴드가 함께 옴
- 픽셀을 12개 클래스로 나눔 — 구름 높음/중간/낮음, 구름 그림자, 식생, 나대지, 물, 눈 등
- 마스킹 강도를 정하는 것이 결정
- 강하게 걸면 깨끗한 픽셀만 남지만 자료가 적어짐

- 약하게 걸면 자료는 많지만 구름 낀 픽셀이 섞임
- 어느 쪽이 옳은지는 분석 목적이 정함

12.3 시간 합성

- 구름을 걷어내면 픽셀마다 관측 시점이 달라짐
 - 여러 시점을 묶어 하나의 영상으로 만드는 것이 시간 합성
 - 세 단계로 진행함
1. **합성 구간을 정함** — 짧으면 유효 픽셀이 모자라 결측이 남고, 길면 그 사이의 변화가 섞임
 2. **합성 방식을 정함** — 중앙값, 최대 NDVI, 최근접 시점 중 선택
 3. **결측을 확인함** — 구간 내내 구름이 낀 지역이 있는지

13. 분석 준비 데이터를 받을까 만들까

- **ARD**(Analysis Ready Data, 분석 준비 데이터)는 기하보정·대기보정·품질 플래그·표준 메타데이터가 갖춰져 즉시 분석 가능한 데이터
- 12절의 절차를 직접 할 것인지, 이미 처리된 제품을 받아 쓸 것인지가 이 단계의 첫 결정

기준	직접 전처리	ARD 수령
시간	오래 걸림	즉시
통제	모든 단계를 조정 가능	제공자의 선택을 따름
재현성	내 코드로 재현	제품 버전으로 재현
적합한 경우	특수한 보정이 필요할 때	표준 분석

- 주요 제공 플랫폼
- **Microsoft Planetary Computer** — Sentinel-2 L2A와 Landsat C2 L2를 STAC API로 제공함
- **Google Earth Engine** — 클라우드에서 대규모 처리
- **NASA HLS** — Landsat 8/9와 Sentinel-2를 조화화해 30m 해상도, 2~3일 주기의 통합 시계열로 제공함
- HLS 같은 조화화 제품은 편리하지만 **잔차를 확인해야 함**
- 두 위성의 밴드 파장이 완전히 같지 않고, 관측 각도도 다름
- **BRDF**(지표 반사도가 태양·센서 각도에 따라 달라지는 성질)를 보정해도 완전히 같아지지 않는음
- 위성 계열별로 나누어 시계열을 그려 보고, 계열 간 단차가 남았는지 확인함

14. 데이터 준비 점검표

- 일곱 단계를 마쳤으면 아래를 확인함
- 채우지 못한 행이 있으면 그 단계를 다시 봐야 함

항목	확인할 내용
기준 좌표계	어느 CRS를 기준으로 정했고 그 이유는
레이어 정합	모든 레이어가 그 좌표계에 있는가. 역변환 오차는
단위	거리·면적이 미터로 계산되는가
공간 연산	조인 전후 행 수가 설명되는가
거리 정의	직선인가 네트워크인가 시간인가. 우회비는
센서 선택	구름 빈도·해상도·주기·야간 조건을 확인했는가
전처리 수준	TOA인가 BOA인가. 마스킹 강도는
품질 플래그	믿을 수 없는 픽셀이 표시되어 있는가
제품 잔차	조화화 제품이면 계열 간 단차를 확인했는가

15. 활동 / 토론

- **활동 1 (15분) — 좌표계를 바꿔 가며 버퍼 그리기**
 - `python lecture_practice/chapter2/code/2-1-coordinate-transform.py` 를 실행
 - 서울 좌표가 (323,210.47m E, 4,152,220.15m N) 으로 나오는지 확인
 - 부산의 동쪽 좌표가 왜 정확히 500,000.00 인지 한 문장으로 설명
- **활동 2 (20분) — 권역 네 개 비교하기**
 - `python lecture_practice/chapter2/code/2-3-delivery-service-area.py` 를 실행
 - 10.3의 표와 대조
 - A2가 왜 기준의 39%밖에 안 되는지 웹 메르카토르의 성질로 설명
 - 우회비 중앙값이 이론값 1.273보다 큰 이유를 서울 지형에서 찾아 한 문장으로 작성
- **활동 3 (20분) — 내 동네로 바꿔 보기**
 - 코드의 중심 좌표를 자기가 사는 동네로 바꿔 다시 실행
 - 우회비 중앙값이 서울 중심부와 어떻게 다른가
 - 강이나 산이 있는 동네일수록 우회비가 커지는지 확인

- 값이 크게 다르면 그 이유를 지도를 보며 설명
- **활동 4 (15분) — 오배정을 얼마나 받아들일까**
 - 10.4의 반경 컷라인을 다시 봄
 - 오배정 0%면 187m, 5% 이하면 1,271m
 - 배달 사업자라면 어느 쪽을 고를지, 그 선택이 어떤 비용을 감수하는 것인지 적음
 - **오배정된 주문 한 건의 실제 비용**이 무엇인지도 함께 적음
- **토론 1:** 좌표계 오류는 왜 오류 메시지 없이 통과할까? 프로그램이 잡아 주지 못하는 오류를 사람이 잡으려면 무엇을 알아야 할까?
- **토론 2:** 도로망 도달권이 더 정확한데도 실무에서 원형 반경을 계속 쓰는 이유는 무엇일까? 언제 원형으로 충분하고 언제 안 될까?
- **토론 3:** 구름 마스킹을 강하게 걸면 자료가 줄고 약하게 걸면 오염됨. 홍수 피해 판독과 연간 식생 변화 추적에서 각각 어느 쪽을 택할지, 이유와 함께 말해 보라.

16. 체크 질문

1. 지리 좌표계와 투영 좌표계는 무엇이 다르며, 거리 계산을 어디서 해야 하는가?
2. UTM에서 False Easting 500,000m는 왜 필요한가?
3. 좌표 변환이 제대로 됐는지 확인하는 세 가지 방법은?
4. 경위도 좌표계에서 `buffer(3000)` 을 하면 무슨 일이 일어나는가?
5. 공간 조인 뒤에 행 수를 확인해야 하는 이유는?
6. 우회비란 무엇이며, 실측 중앙값 1.493이 이론값 1.273보다 큰 이유는?
7. 실습에서 A2(웹 메르카토르 버퍼)의 건물 수가 기준의 39%였다. 왜 그런가?
8. 직선 3km 안이지만 주행 3km로 못 가는 건물이 76.6%였다. 이 숫자가 배달 사업에 뜻하는 바는?
9. TOA와 BOA의 차이는 무엇이며, 시계열 비교에 왜 대기보정이 필요한가?
10. 분류 자료를 리샘플링할 때 쌍선형 보간을 쓰면 안 되는 이유는?
11. ARD를 받아 쓸 때 확인해야 하는 잔차는 무엇인가?

17. 과제

```
python scripts/submit.py 2 --id 학번 --name 이름
```

- 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_2장_학번.md` 가 생성되고 실행 결과가 붙어 있음
- **눈여겨볼 곳은 좌표 변환값, 역변환 오차, 권역 비교표, 우회비**

- 빈칸 네 개를 채움
- 1. 권역 비교표에서 A2의 건물 수가 기준의 39%로 나왔다. 그 원인을 좌표계 성질로 설명하라
- 2. 우회비 중앙값과 90분위를 옮겨 적고, 두 값의 차이가 뜻하는 바를 한 문장으로
- 3. 반경 컷라인 187m와 1,271m 중 하나를 골라 그 근거를 적으라. 고르지 않은 쪽을 버리는 비용도 함께 적으라
- 4. 자기 동네 좌표로 다시 실행해 우회비를 비교하고, 차이가 난 이유를 지형으로 설명하라
- 3번과 4번이 핵심
- 1·2번은 표를 읽으면 나오지만 3·4번은 판단이 필요함

- 막혀도 제출함
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- 이 장의 도로망 실습은 미리 저장한 스냅샷을 씀
- 인터넷에서 매번 내려받지 않으므로 값이 사람마다 같아야 정상
- 중심 좌표를 바꾸면 당연히 달라짐

18. 더 알아보기

- 좌표계를 손으로 확인해 보기
 - epsg.io(<https://epsg.io/>)에서 5179, 32652, 3857 을 각각 열어 단위·적용 범위·왜곡 성질을 비교하면 7절의 표가 손에 잡힘
- 투영법이 무엇을 포기하는지 눈으로 보기
 - The True Size Of(<https://thetruesize.com/>)에서 나라를 끌어 옮겨 보면 메르카토르가 고위도를 얼마나 부풀리는지 확인할 수 있음
- 도로망 자료 직접 다뤄 보기
 - OSMnx 문서(<https://osmnx.readthedocs.io/>)는 OpenStreetMap 도로망을 내려받아 최단 경로·등시권을 계산하는 방법을 예제로 설명함
- 위성영상 전처리 표준
 - CEOS Analysis Ready Data(<https://ceos.org/ard/>)는 ARD가 갖춰야 할 조건을 국제 표준으로 정리해 둬