

AJT 배포 및 CI/CD 파이프라인 안내

부서: 개발부 · 문서번호: DEV-OPS-004 · 작성: 플랫폼팀 최우재 · 개정 2026-07-28 (v1.3)

AJT 서비스의 코드가 병합되어 운영 환경까지 도달하는 과정을 설명한다. 모든 배포는 Jenkins 파이프라인을 통해서만 이루어지며 수동 배포는 금지한다.

1. 브랜치 전략

- master: 실제 배포 가능한 코드
- develop: 다음 배포에 포함할 작업을 모으는 브랜치
- feature/*, fix/*: 작업 단위 브랜치 (Jira 이슈 키 포함)
- master-develop에는 직접 push하지 않는다.

2. 파이프라인 단계

단계	내용	실패 시
Lint	oxlint / checkstyle 검사	병합 차단
Build	프론트 빌드 · Gradle 빌드	병합 차단
Test	단위·통합 테스트 실행	병합 차단
Package	Docker 이미지 생성	알림 후 중단
Deploy	스테이징 → 운영 순차 배포	자동 롤백

3. 배포 승인

스테이징 배포는 develop 병합 시 자동으로 실행된다. 운영 배포는 개발부장 또는 대리인의 승인 버튼 클릭이 필요하다.

4. 롤백 절차

- 운영 오류 발생 시 직전 안정 이미지로 즉시 롤백한다.
- 긴급 수정은 master에서 hotfix 브랜치로 진행한다.
- 장애 종료 후 24시간 내 회고 문서를 작성한다.

5. 환경 변수

비밀 값(토큰·비밀번호·API 키)은 코드나 저장소에 두지 않고 배포 환경의 시크릿으로 주입한다. 로컬 개발 기본값은 application-local 설정에만 둔다.