

소프트웨어 융합기초(I)

웹(WEB)개발



박 현 숙

1장 HTML 개요

2장 HTML 시멘틱 태그

3장 CSS 개요

4장 DOM(Document Object Model)

5장 HTML 입력 양식

6장 자바스크립트(JavaScript)

7장 자바스크립트(JavaScript) 연산자와 조건문

8장 자바스크립트(JavaScript) 반복문

9장 jQuery

10장 jQuery 문자열 처리


11장 jQuery 배열

12장 jQuery Ajax를 이용한 공공데이터 활용하기

목차

jQuery

해결문제



해당 주소만 나타남

해당 주소를 클릭하면 해당 페이지로 이동

jQuery

- HTML의 클라이언트 사이드 조작을 단순화 하도록 설계된 크로스 플랫폼의 자바스크립 트 라이브러리
 - 자바스크립트로 만들어진 다양한 함수들의 집합
- JQuery 특징
 - 가벼움
 - 좋은 기능을 가지면서도 용량이 적을수록 가볍고 좋음
 - CSS 셀렉터
 - CSS를 간단한 코드로 변경 가능하도록 적용해서 훨씬 쉽게 사용
 - 크로스 브라우저
 - JQuery 코드로 이벤트를 구현하면 브라우저에 상관없이 지원
- jQuery 연동하기
 - http://jquery.com/download/
 - 라이브러리 다운로드 방식
 - 네트워크 전송방식(CDN)

jQuery Syntax

- \$ sign
 - jQuery 정의 기호
- (selector)
 - HTML 요소 찾기
 - css 선택자와 동일
- action()
 - 선택된 요소에 수행될 행위

\$(selector).action()

jQuery 시작하기

```
<!DOCTYPE html>
   ⊟<html>
        <head>
            <title>jquery연습</title>
            <!--jquery 연동하기 -->
            <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 9
            <script>
10
                 //DOM에서 JavaScript코드를 실행할 준비가 된 후에만 실행되도록 함
11
                 $ (document) . ready (function() {
12
13
14
                 });
15
16
            </script>
17
        </head>
18
        <body>
19
            <form name="form1">
20
                 <input type="button" value="확인" id="bt1">
            </form>
        </body>
    </html>
```

jQuery 이벤트 처리

```
이벤트가 발생했을 때 수행할 내용은
익명함수를 이용하여 작성
$("#bt1").click(function()){
alert("모두보이기 버튼!");
});
```

마우스이벤트	키보드이벤트	폼이벤트
click	keypress	submit
dbclick	keyup	change
mouseenter	keydown	focus
mouseleave		

jQuery 효과

- .show()
 - 선택한 HTML 요소 보이기
- .hide()
 - 선택한 HTML 요소 숨기기
- .toggle()
 - 선택한 HTML 요소에 show()와 hide() 전환



jQuery css

- css값 가져오기
 - .css("속성명")
- css값 설정하기
 - .css("속성명","속성값")
 - .css({"속성명":"속성값","속성명":"속성값"})



마우스를 올리면 배경색을 지정된 배경색으로 변경 마우스를 내리면 배경색을 흰색으로 변경



HTML 요소

	HTML요소	HTML폼요소	HTML속성
가져오기	.text() .html()	.val()	.attr("속성명")
설정하기	.text("변경내용") .html("변경html코드)	.val("변경값")	.attr("속성명","속성값 ")




jQuery.on()메소드

- 특정 요소에 이벤트를 연결할때 사용
- 하나의 이벤트 핸들러에 여러 개의 이벤트를 동시에 연결
- 선택한 요소에 여러 개의 이벤트 핸들러와 여러 개의 이벤트를 같이 연결

});

```
$(".box2").mouseenter(function(){
   $(this).css({"background-color":$(this).text(),"color":"white"});
});
$(".box2").mouseleave(function(){
   $(this).css({"background-color": "white", "color": "black"});
});
                              //on() 메소드 사용
                              $(".box2").on({
                                  mouseenter : function() {
                                  $(this).css({"background-color":$(this).text(),"color":"white"});
                                  },
                                  mouseleave: function() {
                                  $(this).css({"background-color": "white", "color": "black"});
```

해결문제



해당 주소만 나타남

해당 주소를 클릭하면 해당 페이지로 이동

HTML 요소

	HTML요소	HTML폼요소	HTML속성
가져오기	.text() .html()	.val()	.attr("속성명")
설정하기	.text("변경내용") .html("변경html코드")	.val("변경값")	.attr("속성명","속성값 ")

9장 응용 문제



Math.floor(Math.random()*99)+1

- 1. 번호생성 (1~99 사이 수 랜덤하게 생성)
 - ① 14의 숫자를 랜덤으로 생성
 - ② 클릭했을 때 해당 카드가 번호가

짝수: 배경 – 빨간색, 글자색 - 흰색

홀수 : 배경 – 파란색, 글자색 - 흰색

- 2. 번호지우기
 - ① 카드 내용을 모두 지우고 배경을 흰색으로

Thanks for the class