

파이프파일

2015년 10월 23일에 한국어로 옮겨짐

원문: <https://github.com/torch/torch7/blob/master/doc/pipefile.md>

목차

부모 클래스: [디스크파일](#)

한 파이프파일(PipeFile)은 한 [명령어 파이프](#) 상에서 기본적인 읽기/쓰기 연산을 수행할 수 있는 한 특정 파일입니다. 파이프파일은 [디스크파일](#)과 [파일](#)에서 설명된 모든 메소드들을 구현합니다.

한 파이프파일은 `torch.PipeFile(fileName, mode)`에 인자로 입력되는 ("r" 또는 "w") 파라미터 mode에 따라 읽기 또는 쓰기 모드에서 열릴 수도 있습니다. 읽기-쓰기 모드는 허용되지 않습니다.

`torch.PipeFile(command, [mode], [quiet])`

읽기 또는 쓰기 mode에서 한 파이프를 오픈으로써 command를 실행하는 [생성자](#). 유효한 mode는 "r" (읽기) 또는 "w" (쓰기)입니다. 기본값은 읽기 모드입니다.

만약 quiet가 true이면, 그 파일을 여는 데 문제가 있더라도 에러는 생기지 않을 것입니다. 대신 nil이 리턴됩니다.

목차

[torch.PipeFile\(command, \[mode\], \[quiet\]\)](#)

[목차](#)

❖ 틀렸거나 보완할 점을 본문에 댓글로 또는 저에게 [이메일](#)로 알려 주시면 감사하겠습니다.