말뚝

1. 품질시험 및 검사 기준

(주택인 경우)

품목	시험종목	시험방법	시험빈도	시료량	비고
프리텐션방식 원심력 PC말뚝	KS F 4303에 규정된 시험종목	KS F 4303	·제조회사마다 ·200개마다	2 본	
프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트말뚝	KS F 4306에 규정된 시험종목	KS F 4306			
강관말뚝	KS F 4602에 규정된 시험종목	KS F 4602	·제조회사마다 ·200개마다		

(말뚝 품질시험 및 검사기준)

	종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
말	콘크리트 널말뚝 (KS F 4208)	겉모양 및 모양 치수 굽힘강도	KS F 4208	1. 제조회사마다 2. 1,000개 마다	-KS인증업체에서 공인기관에 의뢰한 시험성적서 징구확인으 로 갈음.
	원심력 철근 콘크리트	겉모양 및 모양	KS F 4301	1. 제조회사마다	-KS인증업체에서 공인기관에

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
	치수		2. 200개 마다	
말뚝	몸체 및 이음부의 휨강도			의뢰한 시험성적서 징구확인으
(KS F 4301)	철근의 배치			로 갈음.
	겉모양 및 모양			-KS인증업체에서 공인기관에
프리텐션 방식	치수	IZC D 4909	1. 제조회사마다	의뢰한 시험성적서 징구확인으
원심력PC 말뚝 (KS F 4303)	몸체 및 이음부의 휨강도	KS F 4303	2. 200개 마다	로 갈음.
(100)	PC강재 및 철근배치			
	겉모양 및 모양		1. 제조회사마다 2. 200개 마다	
프리텐션방식	치수			-KS인증업체에서 공인기관에
원심력고강도	몸체 및 이음부의 휨강도	KS F 4306		의뢰한 시험성적서 징구확인으
콘크리트말뚝	몸체의 축력 휨강도	K5 F 4500		로 갈음.
(KS F 4306)	몸체의 전단 강도			
	PC강재 및 철근 배치			
	겉모양 및 모양	- KS F 4307	1. 제조회사마다 2. 200개 마다	
프리텐션 방식	치수			-KS인증업체에서 공인기관에
진동PC말뚝 (KS F 4307)	몸체 및 이음부의 휨강도			의뢰한 시험성적서 징구확인으로 갈음.
	PC강재 및 철근 배치			
강관말뚝	화학성분	KS F 4602	1. 제조회사마다	-KS인증업체에서 공인기관에

	종별	시험종목	시험방법	시험빈도	申立
	(KS F 4602)	모양,치수,질량		2. 200개 마다	
		인장시험	KS B 0802		의뢰한 시험성적서 징구확인으로 갈음.
		편평시험	KS F 4602		도 된다.
		용접부의 비파괴검사	KS B 0845 또는 KS B 0817	· 10이음당 1회	
	H형강 말뚝 (KS F 4603)	화학성분	IZC T: 4602		
		탄소당량	KS F 4603	1. 제조회사마다 2. 200개 마다	-KS인증업체에서 공인기관에 의뢰한 시험성적서 징구확인으
		항복점 또는 항복강도,인장강도 및 연신율	KS B 0802		
		샤르피 흡수에너지	KS B 0810		로 갈음.
		모양,치수,질량	KS F 4603		
	열간 압연강 널말뚝 (KS F 4604)	화학성분	KS F 4604		
_		항복점 또는 내력,인장강도 및 연신율	KS B 0802	1. 제조회사마다 2. 1,000개 마다	-KS인증업체에서 공인기관에 의뢰한 시험성적서 징구확인으
		이음인장강도(직선형 강 널말뚝)			로 갈음.
		모양,치수, 단위질량	KS F 4604		
	용접용 열간 압연강 널말뚝 (KS F 4606)	화학성분		1 제주회사마다	-KS인증업체에서 공인기관에
		탄소당량	KS F 4606		의뢰한 시험성적서 징구확인으 로 갈음.

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
	항복점 또는 내력,인장강도 및 연신율	KS B 0802		
	이음인장강도(직선형 강 널말뚝)			
	샤르피 흡수에너지	KS B 0810		
	모양,치수,단위질량	KS F 4606		