

## 결로방지용 복합단열재

### 1. 품질시험 및 검사 기준

품 목		시험종목	시험방법	시험빈도	시료량	비 고
결 로 방 지 용 복 합 단 열 재	폴리프로필렌표면판	내연성	KS M 3015 B법	제품 5,000매 마다		
		무게				현장시험
	마그네슘보드	흡수율, 흡수에 의한 길이 변 화율, 휨강도	KS L 5114	제품 5,000매 마다	100×100mm 3매 500×400mm 3매 220×220mm 11매	복합단열재의 경우는 제품 원판 1매(400×400mm) 추가 제출
		난연성	KS F 2271	공구당 1회		
	섬유강화시멘트판 (규산칼슘판 형식2, 1.0 규산칼슘판)	겉모양, 부피비중, 휨강도, 흡 수에 의한 길이 변화율, 열전 도율	KS L 5114	제품 5,000매 마다	1조 6매 (길이 500×나비 400mm)	
		난연성	KS F 2271	공구당 1회		
	발포 폴리스티렌 단열판 (비드법, 압출법)	KS M 3808에 규정된 시험종 목	Ks M 3808	제조사별	1조 4매 (길이 500×나비 400mm)	1. KS 제품의 경우 밀도, 열전도 율 시험 2. 현장시험 : 밀도
		열전도율	"46011 결로 방지용 단열재 공사"			