

— 실습의 흐름

- 01 활동 묶음 1 — 능동 검증 카피 (메타 프롬프팅)
- 02 활동 묶음 2 — 수동 검증 첫 데이터 (Playwright MCP)
- 03 활동 묶음 3 — 발송 채널 결정과 회고
- 04 과제 안내
- 05 Tips — 메타·후크·안전망

— 활동 묶음 1

능동 검증 카피

메타 프롬프팅으로 페르소나 맞춤 카피 후보 3개를 만들고, 본인 톤으로 다듬은 1개를 발송 직전 상태로 준비한다.

- 01 1-1. 페르소나 활동 채널 1개 선택
- 02 1-2. 메타 프롬프팅으로 카피 후보 3개 작성
- 03 1-3. 1개 선정 + 본인 톤으로 다듬기
- 04 1-4. 4 기준으로 검토 + 다시 보강

— 활동 1-1 · 산출물: 발송 채널 1개

페르소나가 활동하는 채널 1개 선택

이전 단계 페르소나 5줄 가설의 검증 가능 채널이 그대로 입력. 비어 있으면 이 단계에서 다시 채운다.

01 이메일

회사 메일 / 개인 메일

02 링크드인 DM

공통 관심사 기반

03 네이버 카페 쪽지

카페 활성도에 따라

04 디스코드/슬랙

커뮤니티 채널

— 활동 1-2 · 산출물: 가이드라인 3 + 카피 후보 3

메타 프롬프팅으로 카피 작성

빈 양식

나는 [페르소나]를 대상으로 [문제]에 대한 검증 인터뷰를 요청하려고 해.
한국 시장에서 콜드 메일 카피를 잘 쓰는 법 3가지 원칙을 먼저 알려줘.
그 다음 페르소나용 카피 후보 3개를 만들어줘.
각 카피는 100자 이내, 한 줄 후크가 있어야 해.

시드 6 적용 · 1인 셀러 카피 라이팅

나는 월 매출 100-500만원 1인 스마트스토어 셀러를 대상으로 상품 카피
작성 어려움에 대한 검증 인터뷰를 요청하려고 해. 한국 시장에서 콜드
메일 카피를 잘 쓰는 법 3가지 원칙을 먼저 알려줘. 그 다음 1인 셀러용
카피 후보 3개를 만들어줘. 각 카피는 100자 이내, 한 줄 후크가 있어야 해.

점검

답변에 **가이드라인 3개 + 카피 후보 3개**가 함께 나와야 한다. 가이드라인이 없으면 일반 프롬프팅 결과 → 다시 묻는다.

— 활동 1-3 · 산출물: 발송 직전 카피 1건

AI 카피 → 본인 톤으로 다듬기

AI가 만든 카피를 그대로 발송하지 않는다. 본인 톤이 들어가지 않으면 응답자가 발신자를 신뢰하지 않는다.

1

후보 3개 중 1개 선정

페르소나에 가장 잘 맞는 카피 1개 선택

2

첫 줄 후크 점검

본인이 보낼 때 부끄럽지 않은 표현인지 확인

3

본인 어조로 1-2줄 수정

핵심 후크는 보존, 어조만 본인 화법으로

수정 후 발송 직전 상태까지 만든다. 실제 발송은 과제 단계에서 진행.

— 활동 1-4 · 산출물: 검토 통과한 카피 1건

메타 프롬프팅 결과 검토 — 4 기준

4 기준으로 다듬으면 응답률이 한 단계 ↑. 하나라도 통과하지 않으면 다시 메타 프롬프팅으로 보강.

01

가이드라인 현실 반영

한국 시장 기반인가 / 해외 사례 그대로 옮긴 게 아닌가

02

첫 줄 후크 = 페인포인트 키워드

페르소나가 즉시 인식하는 단어가 첫 줄에 있는가

03

분량 100자 이내

모바일에서 한 화면에 들어가는 분량인가

04

부담 없는 응답 옵션

15분 통화 / 텍스트 답변 등 선택지가 있는가

— 활동 묶음 1 · 검증/성공 기준

다음 묶음 진입 가능한가

4개 항목 모두 통과 시 묶음 2(수동 검증)로 진입 가능.

01 ☒ 카피를 다시 읽었을 때 부끄럽지 않은가

02 ☒ 발송 채널이 페르소나가 실제 활동하는 곳인가

03 ☒ AI 카피를 그대로 사용하지 않고 본인 톤으로 수정했는가

04 ☒ 메타 프롬프팅의 가이드라인 3개가 답변에 들어 있는가

— 활동 묶음 2

수동 검증 첫 데이터

Playwright MCP로 페르소나 커뮤니티의 글 30건 이상을 수집해 페인포인트 신호 1-2개를 손에 쥘다.

- 01 2-1. 페르소나 커뮤니티 1개 결정
- 02 2-2. Claude Code + Playwright MCP로 스크래핑
- 03 2-3. 결과 확인 + 페인포인트 신호 1-2개 메모
- 04 2-4. 시드 5 적용 예시 — 두 축 운영 패턴

— 활동 2-1 · 산출물: 수집 대상 커뮤니티 1개

페르소나가 글을 남기는 커뮤니티 1개

결정이 안 되면 ChatGPT에 "[페르소나]가 활동하는 한국 온라인 커뮤니티 리스트"를 묻고 출처 1개를 클릭해 검증한 뒤 선정한다.

01 네이버 카페

"스타트업 PM 모임" / "동호회 운영자" 등

02 Reddit 한국어

r/KoreanStartups 등

03 디스콰이엇·인디핵커

한국 메이커 커뮤니티

04 기타 활성 커뮤니티

페르소나 활동이 활발한 한국 채널

Playwright MCP 셋업 — 3 STEP

Claude Code 세션 안에서 Playwright MCP를 한 번 설치하면, 이후 자연어 명령만으로 브라우저 자동화 + 데이터 수집이 가능해진다.

STEP 1 · 작업 폴더 + CLAUDE CODE 진입

MACOS / LINUX

```
mkdir 02_validation-scraping
cd 02_validation-scraping
claude
```

WINDOWS POWERSHELL

```
New-Item -ItemType Directory -Path 02_validation-scraping
Set-Location 02_validation-scraping
claude
```

STEP 2 · PLAYWRIGHT MCP 설치

```
claude mcp add playwright -- npx @playwright/mcp@latest
```

한 번만 실행. 이후 폴더와 무관하게 사용 가능.

STEP 3 · 설치 확인

```
/mcp
```

Claude Code 세션 안에서 입력 — playwright 항목이 보이면 준비 완료.

자연어 명령 → Playwright가 자동화한다

테스트 코드를 직접 작성하지 않는다. 셋업이 끝난 상태(s10)에서 자연어 한 줄이면 브라우저 자동화 + 데이터 추출 + 저장까지 완료된다.

빈 명령 양식

Playwright MCP를 사용해서 [커뮤니티 URL]
검색 결과 상위 30개 글의 제목·본문을
CSV로 저장해줘.

시드 6 적용 · 1인 셀러 카피

Playwright MCP로 네이버 카페
"셀러스쿨" 카피 작성 키워드 상위
30개 글의 제목·본문을 CSV로 저장해줘.

명령 입력 → PLAYWRIGHT 자동화 흐름

1 자연어 명령 입력

Claude Code 세션에 "Playwright MCP로 ~
수집해줘"를 입력

2 Playwright가 브라우저 실행

Claude가 MCP를 호출 → 백그라운드에서
Chromium 띄움

3 페이지 자동 탐색 + 데이터 추출

URL 이동 → 검색어 입력 → 글 목록 순회
→ 제목·본문·URL 추출

4 CSV 저장 + 결과 보고

작업 폴더에 CSV 생성 → Claude가 "30건
수집 완료" 보고

활동 2-2에서 Playwright MCP가 저장한 CSV 파일을 입력으로 받는다 — 페르소나 커뮤니티 글 30개의 제목·본문·URL이 한 파일에 모여 있다. 이 파일을 빠르게 검토한다.

CSV 빠르게 훑기 — 깊이 읽지 않는다

2 질문에만 답한다. 이 메모가 다음 단계 페인포인트 분석의 출발점이 된다.

훑으며 답할 2 질문

1 페인포인트가 가장 강하게 드러난 글 1-2개는 어느 것인가

2 같은 단어가 반복되는 패턴이 있는가

예: "정리 시간", "누락", "받아쓰기"

페인포인트 신호 1차 메모 양식

- 키워드 패턴
{예: "정리 누락", "받아쓰기 어려움"이 30개 중 12개 글에 등장}

- 가장 강한 글 1-2개
{URL 또는 글 제목}

- 페르소나 1차 가설과의 일치도
{일치 / 부분 일치 / 불일치}

- 다음 단계에서 더 볼 부분
{예: 결정 누락 vs 액션아이템 누락 어느 쪽이 큰가}

— 활동 2-4 · 시드 5 적용 — 다른 시드는 어떻게 다른가

2-1 ~ 2-3까지는 시드 1-6 PM/셀러 흐름을 가정했다. 본인이 선택한 시드가 다르다면 채널과 키워드도 달라진다. 시드 5(동호회 총무·소모임 리더)를 비교 예로 본다.

시드별로 두 축 운영의 모양이 바뀐다

같은 두 축 — 페르소나 채널이 다르면 능동·통로·수동 키워드·CSV 결과가 모두 바뀐다.

● 능동 축 — 깊이

네이버 카페 "동호회" 총무 글에 댓글로 짧은 인터뷰 요청

- 인적 네트워크 모임 운영자 1-2명 — 카카오톡 직접 인터뷰
- 응답 1-3명 기대 (응답률 5-15%)

● 수동 축 — 폭

카페 공지 글 50건 스크래핑 + 카피 패턴 분석

Playwright MCP로 네이버 카페 "동호회 총무" 게시판
최근 50개 글의 제목과 본문을 수집해 CSV로 저장해줘.

수집 데이터에 "공지 매번 작성 어려움" / "미참석자 follow-up 멘트 고민" 키워드가 페르소나 5줄 가설의 도구 사용(카카오톡·카페)과 일치하면 페르소나가 시장의 신호와 정렬된 것이다.

— 활동 묶음 2 · 검증/성공 기준

다음 묶음 진입 가능한가

4개 항목 모두 통과 시 묶음 3(채널 결정 + 회고)로 진입 가능.

01 ☒ 스크래핑이 동작했는가 (CSV 파일 생성)

02 ☒ 수집한 데이터가 페르소나의 목소리인가

03 ☒ 페인포인트 신호 1-2개를 발견했는가

04 ☒ 글의 저작권이나 이용약관 범위 안에서 수집했는가

발송 채널 결정과 회고

발송 직전 상태까지 준비하고, 메타 효과·스크래핑 패턴·다음 단계 자산을 점검한다.

- 01 3-1. 발송 채널 결정 + 발송 직전 점검
- 02 3-2. 회고 3 질문 — 메타·스크래핑·데이터 양
- 03 3-3. 다음 단계 진입 자산 3개 점검
- 04 3-4. 응답 대기 시간 동안 데이터 누적 운영

— 활동 3-1 · 산출물: 발송 직전 상태의 카피 1건

발송 채널 확정 + 발송 직전 점검

실제 발송은 본 학습 시간 안에 진행하지 않는다. 발송 직전 상태까지만 준비하고, 본인 페이스로 과제 단계에서 발송한다.

발송 직전 점검 3

01

첫 줄 후크 자연스러움

본인이 받았을 때도 클릭하고 싶은 표현인지 확인

02

발송 대상 이름 오류 X

템플릿 변수가 그대로 남아 있거나 다른 사람 이름이 섞이지 않았는지 확인

03

응답 알림 설정

본인 메일/메신저에 즉시 알림이 오도록 설정 — 24시간 안 답변

회고 3 질문 — 좋은 답과 나쁜 답

차이는 구체성에 있다. 좋은 답은 다음 단계의 입력이 된다.

1 메타 프롬프팅 효과

GOOD

"가이드라인 3개 중 '첫 줄 후크에 페인포인트 키워드 박기'가 카피를 강하게 만들었다"

BAD

"더 좋아진 것 같다"

2 스크래핑 패턴

GOOD

"'정리 누락' 키워드가 30개 중 12개 글에 등장했다"

BAD

"어려움이 보였다"

3 다음 단계 데이터의 양

GOOD

"능동 카피 1건 + 수동 30건 = 분석 시작 가능"

BAD

"조금 부족한 것 같다"

다음 단계 진입 자산 3개

세 자산이 모두 손에 있으면 능동 응답을 기다리는 동안 수동 데이터를 추가로 모으는 흐름으로 진입할 수 있다.

- 01

발송 직전 상태의 메일/DM 카피 1건

본인 톤으로 다듬어진 발송 가능 상태 (활동 1-3 산출물)

시드 6 예: 셀러스쿨 카페 1인 셀러 대상 "상품 카피 자동 생성 도구를 같이 검증해보시겠어요?" DM
- 02

첫 스크래핑 CSV (30건 이상)

Playwright MCP로 수집한 페르소나 커뮤니티 글 (활동 2-2 산출물)

시드 6 예: 셀러스쿨·아이러브셀러 카페에서 "카피 작성" 키워드 글 30건 (제목·본문·날짜·URL)
- 03

페인포인트 신호 메모 1-2개

키워드 패턴 + 가장 강한 글 + 가설 일치도 (활동 2-3 산출물)

시드 6 예: "한 상품당 1-2시간 소요" / "차별화 카피 어려움" 키워드 빈도 + 가설 일치 신호

응답 0건이어도 수동 데이터로 분석 가능하다는 두 축 안전망을 항상 의식한다.

— 활동 3-4 · 산출물: 응답 대기 시간 동안 누적 운영

발송했다고 끝난 게 아니다

응답 대기 시간 동안 세 작업을 병행한다. 이 운영이 다음 단계 페인포인트 분석의 풍부한 입력이 된다.

1

수동 스크래핑 확장

다른 페르소나 채널이 있다면 추가 커뮤니티 1-2곳으로 확장

2

응답 즉시 답 X — 메모

누가 / 어떤 답 / 어떤 후속 질문이 필요한가를 기록

3

24시간 안 짧은 답

신뢰 유지 + 후속 인터뷰 일정을 함께 잡기

다음 단계 진입 목표 상태

능동 답변자 1-3명의 깊은 답 + 수동 데이터 100-200건의 패턴이 합쳐진 상태

— 활동 묶음 3 · 검증/성공 기준

실습 완료 — 과제 진입 가능한가

4개 항목 모두 통과 시 과제 단계 진입 가능. 한 항목이라도 미달이면 그 항목부터 다시 채운다.

01 ☒ 발송 채널이 결정됐는가

02 ☒ 응답 알림이 설정됐는가

03 ☒ 회고 3개 질문에 모두 구체적으로 답했는가

04 ☒ 다음 단계 자산 3개가 손에 있는가

과제 안내

본 자료의 과제는 별도 파일(assignment.md)에 정리되어 있다.

목표

능동·수동 검증 작업을 본격 가동하고 데이터 자산을 누적

마감

다음 학습 단계 시작 전

핵심 산출물

카피 발송 완료 10명 이상 · 스크래핑 데이터 50건 이상

본 활동의 산출물(카피 1건 + CSV 30건 + 페인포인트 메모)이 과제의 출발점이다.
활동에서 만든 자산을 그대로 가져가서 발송 10명·스크래핑 50건으로 확장하면 과제 완성이다.

놓치기 쉬운 7가지

함정 — 처방. 작업 중 막히면 이 페이지로 돌아온다.

01

메타 프롬프팅 한 줄 공식

"[X]를 잘 하는 법 3가지를 먼저 알려줘. 그 다음 [Y]를 만들어줘." 이 공식은 카피, PRD 검토, 코드 명령에 모두 적용된다. 본 학습 전체에서 재사용된다.

02

첫 줄 후크에 페인포인트 키워드를 넣는다

페르소나가 자기 어려움을 즉시 인식하는 단어가 첫 줄에 있어야 본문이 읽힌다. "상품 카피 한 건 쓰는데 1-2시간, 시간이 아깝지 않으세요?"가 "안녕하세요. 인터뷰 요청 드립니다"보다 응답률이 높다.

03

응답 0%인 작업자도 다음 단계 진입 가능

수동 데이터 50건 이상이면 페인포인트 분석에 충분하다. 능동 응답이 0건이어도 좌절하지 않는다.

04

카피의 첫 줄이 응답률을 결정

후크 한 줄이 평범하면 본문은 안 읽힌다. 메타 프롬프팅으로 후크 후보 5개를 만든 뒤 가장 강한 것을 선택한다.

05

응답 즉시 답하지 않는다

누적해서 처리하면 응답자 간 패턴이 보인다. 단, 24시간 안에는 답해야 신뢰가 유지된다.

06

저작권과 이용약관 주의

공개 글의 페인포인트 인용은 학습 목적으로 가능하지만, 글 전체를 본인 서비스에 게재하는 것은 별개이다. 수집 단계에서 출처를 함께 기록한다.

07

카피와 데이터가 같이 본다

카피의 가설과 스크래핑의 신호가 일치하지 않으면 페르소나 또는 가설 중 하나가 모호한 것이다. 일치 점검은 다음 단계 분석에서 본격화한다.