

Assignment_05

Matthew D. Ciaramitaro, Praveen Kumar Kenderla, and Steven Tran

March 21, 2018

```
#Libraries
library(tidyverse)

## -- Attaching packages ----- tidyverse 1.2.0

## v ggplot2 2.2.1      v purrr  0.2.4
## v tibble  1.4.2      v dplyr  0.7.4
## v tidyr   0.8.0      v stringr 1.2.0
## v readr   1.1.1      v forcats 0.2.0

## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts()
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()     masks stats::lag()

library(stringr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

# Obtaining Data
url1 <- "http://www.ndbc.noaa.gov/view_text_file.php?filename=mlrf1h"
url2 <- ".txt.gz&dir=data/historical/stdmet/"
years <- c(1987:2016)
urls <- str_c(url1, years, url2, sep = "")
filenames <- str_c("mr", years, sep = "")
N <- length(urls)

## Formatting Data
for (i in 1:N){
  suppressMessages(
    assign(filenames[i], read_table(urls[i], col_names = TRUE))
  )
  file <- get(filenames[i])
  colnames(file)[1] <- "YYYY"
  if(!is.numeric(file[1,1])){
    file <- file[2:nrow(file),]
    file$YYYY <- as.numeric(file$YYYY)
  }
  file$YYYY <- ifelse(as.numeric(file$YYYY)/100)<1, file$YYYY+1900, file$YYYY)
  file <- file %>% filter(hh==12)

# Combining Data
if(i == 1){
  MR <- file %>% select(YYYY, MM, DD, hh, ATMP, WTMP)
}
else{
  MR <- rbind.data.frame(MR, file %>% select(YYYY, MM, DD, hh, ATMP, WTMP))
}
}
```

```

# Making Data Numeric
MR$MM <- as.numeric(MR$MM)
MR$DD <- as.numeric(MR$DD)
MR$hh <- as.numeric(MR$hh)
MR$ATMP <- as.numeric(MR$ATMP)
MR$WTMP <- as.numeric(MR$WTMP)
MR <- MR %>% filter(ATMP<99)

# Making Time Series for Air Temperature
chk <- MR %>% select(YYYY,ATMP)
ggplot(chk)+
  geom_line(aes(x=YYYY, y=ATMP))

```

