









Памятка покупателю Ultra Vision® PPF, PPF Ultimate, PVC

- 1. Не ударяйте, не бросайте, не применяйте давление на пленку в рулоне, это может оставить следы на пленке, так же не ставьте рулон пленки в вертикальном положении.
- 2. Этот продукт должен храниться в условиях при температуре не более 30 °С и 40% -60% влажности. Пленка должна быть использована в течение одного года со дня покупки.
- 3. При повторной упаковке, сматыванием пленки в больший или меньший диаметр, чем размер оригинальной бобины, возможно отслоение прозрачного лайнера в виде воздушных полос. Мы не рекомендуем перематывать пленку с рулона. Если же все-таки вам нужно свернуть пленку повторно, подберите диаметр сматывания такой же, как в рулоне и оберните пленку скотчем очень плотно в трех местах. Если же такой возможности нет, то тогда снимите защитный прозрачный лайнер с лицевой стороны пленки. Обратите внимание, что мы не несем никакой ответственности за ущерб и изменения, вызванные перемоткой пленки, хранением и транспортировкой пленки не оригинальной бобине.
- 4. Адгезия клеевого слоя может изменяться в зависимости от температуры рабочего помещения, мы рекомендуем устанавливать пленку в помещении с температурой не менее 20 °C.
- 5. При установке мы рекомендуем смешивать чистую воду с нейтральным моющим средством. Для максимальной адгезии рекомендуется использовать чистую воду или чистую воду с небольшим содержанием изопропилового спирта. Концентрация моющего средства и изопропилового спирта в чистой воде подбирается опытным путем. Эти жидкости также могут использоваться в качестве предварительной обработки поверхности автомобиля, перед нанесением пленки. Начальная липкость клеевого слоя может варьироваться в зависимости от применения установочного раствора.
- 6. PPF с TOP покрытием имеет свойства самовосстановления, так что царапины можно восстановить с помощью горячей воды или теплового нагрева места с царапинами. Если царапина проникает через верхний слой покрытия, то самовосстановление невозможно.
- 7. Пожалуйста, избегайте появление царапин при монтаже пленки. Мы рекомендуем использовать резиновые мягкие выгонки. Пожалуйста, проверьте рабочую поверхность выгонки перед установкой на наличие дефектов.
- 8. Установка должна быть сделана в чистом, непроветриваемом месте, во избежание попадания пыли, которая может привести к образованию дефектов на пленке.
- 9. При работе на сложных поверхностях плёнку можно растягивать. Не пытайтесь натягивать плёнку больше, чем это необходимо, чрезмерное растяжение может привести к повреждению пленки и отслоению пленки. Также вы можете использовать тепловой фен при растяжении, избегайте перегрева пленки.
- 10. Когда вам нужно помыть машину, мы рекомендуем использовать ручную мойку. При использовании автоматизированной мойки есть возможность получить царапины на пленке.

Техническое обслуживание и уход за пленками Ultra Vision® PPF, PPF Ultimate, PVC

- 1. Мойку машины рекомендуется осуществлять не ранее, чем через 5 суток после установки пленки, перед началом мойки убедитесь, что нигде не наблюдаются отслоения пленки. В случае обнаружения отслоения пленки, обратитесь в установочный центр.
- 2. При мойке автомобиля не подводите сопло моющего пистолета близко к краю пленки, расстояние до пленки должно быть не менее 90 см.
- 3. Не используйте абразивную или красящую полироль, а также полироль, содержащую масла и керосин.
- 4. Не используйте абразивные губки или агрессивные химические вещества.
- 5. Рекомендуется нанесение полироли после установки не реже одного раза каждые 6 месяцев. Рекомендуется более частое нанесение полироли.
- 6. Если на пленку попало масло, битум и т.д. как можно скорее удалите эти загрязнения, для удаления загрязнений рекомендуем применять спирт.
- 7. Мыть и протирать пленку под прямыми солнечными лучами или когда пленка сильно нагрелась на солнце, не рекомендуется.