

Machete de Métodos de String en JavaScript

length

Cuenta cuántos caracteres tiene un string.

Ejemplo: `"Hola".length // 4`

toUpperCase / toLowerCase

Convierte a mayúsculas o minúsculas.

Ejemplo: `"Hola".toUpperCase() // "HOLA"`

charAt(pos)

Devuelve el carácter en una posición.

Ejemplo: `"Hola".charAt(1) // "o"`

includes()

Devuelve true si encuentra el texto.

Ejemplo: `"Hola mundo".includes("mundo") // true`

indexOf()

Devuelve posición o -1 si no existe.

Ejemplo: `"manija".indexOf("ja") // 4`

slice(inicio, fin)

Extrae parte del string entre dos posiciones.

Ejemplo: `"Master en JS".slice(0, 6) // "Master"`

replace()

Reemplaza una parte del string.

Ejemplo: `"Hola mundo".replace("Hola", "Chau") // "Chau mundo"`

trim()

Elimina espacios adelante y atrás.

Ejemplo: `" hola ".trim() // "hola"`

Machete de Métodos de String en JavaScript

split(separador)

Convierte string en array separado.

Ejemplo: `"a,b,c".split(",")` // `["a", "b", "c"]`

startsWith / endsWith

Verifica si empieza o termina con texto.

Ejemplo: `"Hola".startsWith("H")` // `true`

repeat(n)

Repite el string n veces.

Ejemplo: `"JS ".repeat(3)` // `"JS JS JS "`

search()

Devuelve posición de coincidencia.

Ejemplo: `"clavó un clavito".search("clavó")` // `8`