

Manual de Configuración e Instalación

Introducción

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la instalación y configuración de la aplicación DASHKPIS en un entorno local o de producción.

Requisitos del Sistema

1. **Sistema Operativo:** Windows, macOS o Linux.
 2. **Python:** Versión 3.11 o superior.
 3. **Node.js:** Versión 18 o superior.
 4. **Base de Datos:** SQL Server.
 5. **Herramientas Adicionales:**
 - Git
 - Administrador de paquetes `pip` y `npm`.
 - Controlador ODBC para SQL Server.
-

Instalación

1. Clonar el Repositorio

1. Abra una terminal y ejecute:

```
git clone https://github.com/Leidygbeta1/DASHKPIS.git
```

2. Navegue al directorio del proyecto:

```
cd DASHKPIS
```

2. Configurar el Entorno Backend

1. Cree un entorno virtual:

```
python -m venv venv
```

2. Active el entorno virtual:

- o **Windows:**

```
.\venv\Scripts\activate
```

- o **macOS/Linux:**

```
source venv/bin/activate
```

3. Instale las dependencias:

```
pip install -r backend/requirements.txt
```

4. Configure las variables de entorno:

- o Copie el archivo `.env.example` y renómbrelo a `.env`.
- o Actualice las variables según su configuración local.

3. Configurar el Entorno Frontend

1. Navegue al directorio `src` :

```
cd src
```

2. Instale las dependencias:

```
npm install
```

Configuración de la Base de Datos

1. Asegúrese de que SQL Server esté en ejecución.
2. Cree una base de datos para la aplicación.
3. Actualice las credenciales de la base de datos en el archivo `.env` :

```
DB_NAME=nombre_base_datos
DB_USER=usuario
DB_PASSWORD=contraseña
DB_HOST=localhost
DB_PORT=1433
```

4. Aplique las migraciones:

```
python backend/manage.py migrate
```

5. Opcional: Cargue datos iniciales:

```
python backend/manage.py loaddata initial_data.json
```

Ejecución de la Aplicación

1. Iniciar el Servidor Backend

1. Desde el directorio raíz, ejecute:

```
python backend/manage.py runserver
```

2. El servidor estará disponible en `http://127.0.0.1:8000/`.

2. Iniciar el Servidor Frontend

1. Navegue al directorio `src`:

```
cd src
```

2. Ejecute el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

3. El frontend estará disponible en `http://127.0.0.1:5173/`.
-

Despliegue en Producción

1. Configure un servidor web como Nginx o Apache.
2. Use Gunicorn o uWSGI para servir el backend.
3. Compile el frontend para producción:

```
npm run build
```

4. Configure un servicio de base de datos en la nube o en un servidor dedicado.
 5. Asegúrese de configurar las variables de entorno adecuadas en el servidor.
-

Solución de Problemas

1. Error de conexión a la base de datos:

- Verifique las credenciales en el archivo `.env`.
- Asegúrese de que SQL Server esté en ejecución y accesible.

2. Dependencias no instaladas:

- Asegúrese de haber ejecutado `pip install` y `npm install` correctamente.

3. Errores en el frontend:

- Verifique la consola del navegador para mensajes de error.
- Asegúrese de que el servidor backend esté en ejecución.

4. Errores en el backend:

- Revise los logs del servidor para identificar problemas.
 - Asegúrese de que las migraciones se hayan aplicado correctamente.
-

Contacto

Para soporte técnico, contacte a: suporte@dashkpi.com.