

Taller Escenario de Calidad

Nombre Leidy Giraldo

Fecha 31/08/25

Escenario de Calidad #	01	Stakeholder:	Cliente /Equipo de Proyecto
Atributo de Calidad	Usabilidad – Control de errores		
Justificación	Prevenir y manejar de manera eficiente los errores en el sistema es crucial para una buena experiencia de usuario. La creación de KPIs es una actividad crítica en DashKPI, y dado que los KPIs pueden involucrar fórmulas complejas y relaciones entre variables, es necesario evitar que el usuario cometa errores que puedan hacer que el sistema se caiga o que los datos sean incorrectos. Cuando un usuario introduce una fórmula con error o hace referencia a un KPI inexistente, es vital que el sistema le proporcione retroalimentación inmediata y que le ofrezca soluciones claras. Si el sistema no hace esto bien, los usuarios se frustrarán rápidamente y podrían abandonar la herramienta.		
Fuente	ISO/IEC 25010: estándar sobre calidad del software. Heurísticas de Nielsen: especialmente aquellas relacionadas con la prevención de errores y la recuperación de errores. Pruebas de usabilidad internas de DashKPI y pruebas de usuario. HU-KPI-05: Historia de usuario que describe el comportamiento esperado en la creación de KPIs.		
Estímulo	El estímulo se refiere a la acción o situación que desencadena el escenario. En este caso, el estímulo es el usuario que intenta crear un KPI y escribe una fórmula incorrecta o hace referencia a una variable o campo que no existe en el sistema.		
Artefacto	El artefacto es el objeto o herramienta que se está evaluando. En este caso, es el “Configurador de KPIs”, que es una interfaz donde el usuario introduce fórmulas y relaciones entre KPIs. Este artefacto incluye un editor en vivo que valida las fórmulas mientras el usuario las escribe.		

Métodos formales en construcción de software (IS-00138)

Ambiente	El ambiente es el contexto en el que el escenario se lleva a cabo. En este caso: Producción: El sistema está en su estado final de despliegue y uso real. Latencia: Menor a 200 ms al backend, es decir, la respuesta del sistema al realizar la validación o corrección debe ser muy rápida para no interrumpir la fluidez de la interacción. El navegador utilizado será Chrome o Edge en un dispositivo de escritorio con un sistema operativo como Windows o MacOS.
Respuesta	La respuesta es lo que se espera que el sistema haga en respuesta al estímulo. En este caso, cuando el usuario introduce una fórmula incorrecta o referencia una variable inexistente, el sistema debería: • Validar la fórmula en tiempo real. • Mostrar mensajes claros de error, explicando el problema (por ejemplo, "La referencia a KPI X no existe"). • Sugerir correcciones y ejemplos para que el usuario sepa qué cambios realizar. • Autosave no destructivo: El sistema debería guardar la fórmula parcial para que el usuario no pierda su progreso al corregir el error. La idea es que el sistema haga que la corrección de errores sea intuitiva y no frustre al usuario.
Medida de la Respuesta	Para medir la eficacia del escenario y la calidad de la usabilidad, se pueden usar los siguientes indicadores: • Tiempo de respuesta: El mensaje de error o validación debería aparecer en un tiempo no mayor a 0.5 segundos. Los usuarios no deben esperar mucho tiempo para saber qué está mal.

Métodos formales en construcción de software (IS-00138)

	• Recuperación sin pérdida de datos: Cuando el usuario corrige un error, los datos anteriores deberían persistir (la fórmula introducida parcialmente no debería perderse). Se espera una tasa de recuperación $\geq 99\%$, lo que significa que el sistema debe ser capaz de manejar la corrección sin perder ningún dato importante. • Tasa de errores irreversibles: Debería haber 0 errores irreversibles, lo que significa que el sistema debe estar diseñado para manejar todos los tipos de errores que el usuario pueda cometer, sin que estos causen fallos críticos en la aplicación.
--	--