# if语句的基本使用

1

# if语句的基本使用

- if语句是最简单的条件语句，也称选择语句。它通常结合else一起使用，表示如果……就……否则……。

```
if (测试条件) {
    // 语句块1
    // 当测试条件为真，则执行这里
} else {
    // 语句块2
    // 当测试条件为假，则执行这里
}
```

2

**if**

英 /ɪf/　美 /ɪf/　全球(英国)

简明　牛津　新牛津　韦氏　柯林斯　例句　百科

conj. （表条件）如果；（表假设）要是，假如；无论何时；虽然，即使；（用于间接疑问）是否；（用于礼貌问询）是否；当，每次；（与情态动词连用）表婉转客气；这不是……，要是……多好；或许不；就算；尽管

n. 条件，设想；不确定的情况

初中

**else**

英 /els/　美 /els/　全球(美国)

简明　牛津　新牛津　韦氏　柯林斯　例句　百科

adv. 其他；否则；另外

adj. 别的；其他的

n. (Else)人名；(英)埃尔斯；(德)埃尔泽；(芬、丹)埃尔塞

高中 | 初中

3

# if语句举例

- 用户输入一个数字，如果这个数字是偶数，则弹出对话框显示“偶数”，否则弹出对话框显示“奇数”

```
var a = Number(prompt('请输入一个数字'));

if (a % 2 == 0) {
    alert('偶数');
} else {
    alert('奇数');
}
```

4

# if语句执行流程图

5

# 稍微学习一丢丢DOM

6

# DOM是什么

- DOM是“文档对象模型”，内容极其丰富，后面有专门课程讲解DOM，为什么现在要学习一丢丢DOM？只是为了让案例不枯燥……
- 现在我们只需要简单的知道，DOM是JS控制HTML元素、CSS样式的接口

7

# 给页面上的按钮添加事件监听

- 首先放置HTML标签，button标签是一个按钮：

```
<button id="btn">按我</button>
```

- 然后书写JS代码，实现点击按钮弹出一个警告框：

```
<script>
    var btn = document.getElementById('btn');

    btn.onclick = function () {
        alert('点我干嘛')
    };
</script>
```

8

# 给页面上的按钮添加事件监听

```
<button id="btn">按我

<script>
    var btn = document.getElementById('btn');

    btn.onclick = function () {
        alert('点我干嘛')
    };
</script>
```

document表示文档

getElementById()表示通过Id得到元素

onclick表示“当点击时”

function表示函数，function的英语原意是“功能”，顾名思义，函数就是功能的封装。

9

# 小案例：考驾照年龄范围判断

10

# 小案例：考驾照年龄范围判断

- 题目：页面上有一个文本框和一个按钮，用户在文本框中输入年龄，点击按钮之后判断用户是否能考驾照（根据相关法律法规，考驾照的年龄是18到70岁之间）
- 新知识点：如何获得文本框中的值

11

# 如何获得文本框中的值

- 文本框

```
<input type="text" id="kuang">
```

- JS代码

```
<script>
    var kuang = document.getElementById('kuang');

    btn.onclick = function () {
        // 点击按钮后，得到文本框的值
        var value = kuang.value;
        // 对值的后续操作……
    };
</script>
```

**input** [in·put || 'ɪnpʊt]
n. 输入, 进到电脑或其它装置的资料 (计算机用语); 嵌入的东西; 力气, 劲, 能力 (机械用语); 生产过程用的材料 (经济术语)

**value** [val·ue || 'vælju:]
n. 价值, 价格, 重要性
v. 评价, 重视, 估价

12