说明文档

Github库: https://github.com/ZhaoFelix/hotport.git

项目目录

• include: php模板引擎以及数据库连接配置目录

• management:后台管理的项目文件夹

• mobile: 微信公众号文件目录

• public:公共的函数

- configuration:数据库的配置文件, 默认的情况下项目自动连接到数据库
- globaljs:项目中可能用到的第三方js库,all.js是jquery库,之后项目中使用到jquery无须单独引入
- style.css:公共的样式,每个页面都必须引入,主要是为了去除浏览器本身自带的一些样式

文件名格式

- 文件名均使用小写英文
- 对于比较长的文件名,建议使用lesson-part.php的文件格式
- 对于lesson-part.php的css和js文件名,建议使用lesson-part.css和lesson-part.js的命名格式,其他的类似

数据库

- 数据库的编码格式使用 utf8mb4generalci
- 数据库名以大写字母开头,采用驼峰式的命名规则
- 本地数据库初始用户名和密码均为root

源码提交

- 每次完成代码的编辑进行提交
- 遵守"先拉再提交"原则、即先同步线上代码再提交自己的源码
- 每次提交时,尽量对自己本次的修改加以提交说明,以便于之后的版本回退

解决方案

如果NetBeas在使用的过程中出现,卡度占用内存过大的情况,可以采用如下的解决方法:

- 1. 找到/Applications/NetBeans/NetBeans 8.2.app/Contents/Resources/NetBeans/etc/netbeans.conf 配置文件
- 2. 使用任意的编辑器打开,将配置文件的

netbeans_default_options="-J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-Dapple.laf.useScreenMenuBo

修改为

netbeans_default_options="-J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-Dapple.laf.useScreenMenuE

移动端的项目适配问题

对于移动端的项目适配可以在编辑页面的时候加入模板语句:

{viewport375}

详情可以参考mobile文件夹下的muban.php文件

PHP 错误调试指南

按照如下目录找到php.ini文件

/Applications/MAMP/bin/php/php7.1.6/conf/php.ini

将

display_errors=Off

改为

display_errors=0n

修改后保存php.ini文件,然后需要重启apache服务器。

客服和收银目录

客服目录

- CustomerWeb (根目录)
 - 。 js(js文件目录)
 - 。 css(css文件目录)

- 。 images (图片素材目录)
- · www(存放除首页外的其他网页文件)

收银目录

- CustomerWeb (根目录)
 - 。 is(is文件目录)
 - 。 css(css文件目录)
 - 。 images (图片素材目录)
 - · www(存放除首页外的其他网页文件)

原型设计相关

收银PC原型链接

https://pro.modao.cc/app/42DZDgagzdlRUWeGOaV8qI8AGrqdPYZ#screen=sB78E2F96C71515859691878

客服PC原型链接

https://pro.modao.cc/app/bGfxVLPrE4itu53UEML6a8kgUNiYBKg#screen=s7270089B161515864768536

客服手机端链接

https://pro.modao.cc/app/DViLirztYwn8eC2ENgQvaOzeg3Zk1kE#screen=s4C3215AD3D1514816203660

后台PC原型链接

https://pro.modao.cc/app/FXIyTkZGHkjfEaNJRZIwJE9PdCkojGY#screen=s2F8AC03CB71514822233162