

ИТМО · ТЕСТИРОВАНИЕ ПО · ОСЕНЬ 2026

Таблицы решений, state-transition, дефекты и баг-репорты

Модуль 2 · Лекция 4 · Тест-дизайн

Ольга Лихачева · Lekton

4 курс

24 сентября · Четверг 13:30–15:00

План лекции

01 Как выбрать технику под задачу

02 Таблицы решений (decision tables) — сквозной пример на клиенте

03 Диаграммы и таблицы состояний/переходов (state-transition)

04 Баг-репорты: структура, severity vs priority, реальный пример

05 LLM в тест-дизайне: условия применимости и ограничения

Исходные предпосылки: результаты лекции 3

Освоенные техники и их правила

Классы эквивалентности. Разбиение входных значений по признаку одинаковой обработки.

Правило: один представитель на класс.

Граничные значения. Точки на границах классов и в соседних классах. Правило: три точки на границу.

Попарное тестирование. Покрытие всех пар значений параметров. Правило: строка набора — тест-кейс.

Класс задач, не покрываемых базой

Комбинации условий. Решение определяется совместным выполнением нескольких независимых условий, а не значением отдельного поля.

Последовательность операций. Результат зависит от текущего состояния объекта и от предшествующих событий.

Положения лекции 3, используемые далее как правила: невалидные значения не объединяются в одном тест-кейсе; на каждую границу берётся три точки; при отсутствии правила в спецификации вопрос адресуется аналитику.

Критерии выбора техники тест-дизайна

Характер зависимости результата	Техника	Уровень применимости
Результат определяется значением поля или его положением относительно границы	Классы эквивалентности и граничные значения	База, применима к любому объекту
Результат определяется совместным выполнением нескольких условий	Таблицы решений	Комбинации условий, дискретные действия
Результат зависит от текущего состояния и порядка операций	Тестирование переходов состояний	Объекты с жизненным циклом
Результат зависит от сочетаний нескольких параметров, зависимости неизвестны	Попарное тестирование	Много параметров, полный перебор невозможен

Сквозной пример лекции: заведение клиента

Один объект на всю лекцию: `POST /api/v1/clients/create-individual` — тот же запрос, что на лекции 3.

Поля запроса

`contacts.email, contacts.phone`
`individual.demographic.birth_date`
`individual.demographic.gender`
`individual.demographic.marital_status`
`tax.tax_number, external_id`

Что показывает каждая техника

Таблица решений — от чего зависит код ответа при создании.

State-transition — жизненный цикл клиента: создан, активен, заблокирован.

Баг-репорт — как описать найденный дефект.

Один объект связывает все разделы лекции и позволяет сопоставлять техники на общих данных.

МОДУЛЬ 2 · ЛЕКЦИЯ 4

Таблицы решений

Таблицы решений: определение и структура

Таблица решений — компактная запись сложных бизнес-правил.

Условия — верх

Набор условий, от которых зависит решение.

Действия — низ

Что система должна сделать.


Правила — столбцы

Каждое правило = уникальная комбинация условий → набор действий.

Действия зависят **только от значений условий**, не от порядка.

Из таблицы напрямую получаются тест-кейсы.

Таблицы решений: методика построения



Комбинаторика

Для n бинарных условий — 2^n правил. Условия бывают бинарные или диапазонные.

Диапазонные условия

Учесть границы диапазонов — таблица решений комбинируется с BVA.

Ограничение: рост экспоненциальный. Больше пяти-шести условий — таблица становится громоздкой.

Таблицы решений: формы записи

Ограниченный вход

Условие принимает значения «Да» и «Нет». Правило задаётся комбинацией этих значений.

Расширенный вход

Условие принимает перечислимый набор значений: «младше 18 / 18–65 / старше 65».

Полная и сокращённая

Полная перечисляет все комбинации. Сокращённая объединяет правила по безразличным условиям.

Применение при реализации

Сокращённая форма: меньше ветвей, компактнее код.

Применение при тестировании

Полная форма: каждая комбинация проверяется, предположения не принимаются.

Помета «НВ» (не важно) в сокращённой форме выражает **предположение** о безразличности условия. Проверка такого правила предположение не подтверждает.

Таблицы решений: пример 1 — автострахование

Условия: «состоит в браке?», «хороший студент?» (Да/Нет). Всего 4 правила.

(Да, Да)

Скидка 60%

(Да, Нет)

Скидка 25%

(Нет, Да)

Скидка 50%

(Нет, Нет)

Скидка 0%

Каждое правило → тест-кейс с ожидаемым действием.

Таблицы решений: пример 2 — заказ на покупку

Условия: «верный идентификатор?», «верное количество?», «достаточно средств?» → 8 правил. Купить можно, только если все три — «Да».

Схлопывание

Значение «не важно» (NB): если ID неверный — остальные условия неважны, правило одно.

Для тестов

Схлопнутая таблица удобна для разработки, но для тест-кейсов берём **несхлопнутую**.

Оптимизация таблицы сама может внести ошибки — используйте полную таблицу как основу тестов.

Сквозной пример: таблица решений для клиента

Условия создания клиента и ожидаемый результат

Условие	Возможные значения
Обязательные поля заполнены	Да / Нет
Форматы полей корректны	Да / Нет
Возраст по birth_date ≥ 18	Да / Нет
external_id не дублируется	Да / Нет

Четыре бинарных условия $\rightarrow 2^4 = 16$ правил. Действие одно из трёх: 201 Created, 400 VALIDATION_ERROR, 409 DUPLICATE.

Для тестов берём **несхлопнутую** таблицу: даже если поле не заполнено, проверяем, как система реагирует на остальные условия.

Сквозной пример: разбор правил клиента

Обязат.	Форматы	≥ 18	external_id	Ожидаемый результат
Да	Да	Да	уникален	201 Created, клиент создан
Да	Да	Да	дубликат	409 DUPLICATE
Да	Да	Нет	уникален	400, код AGE_LIMIT
Да	Нет	Да	уникален	400, код VALIDATION_ERROR
Нет	—	—	уникален	400, REQUIRED_FIELD

Каждая строка — **тест-кейс** с ожидаемым кодом и телом ответа.

Последняя строка — пример **схлопывания**: без обязательных полей остальные условия неважны.

Таблицы решений: источники условий и действий

Условия выводятся из

Требований. Правило поведения, описанное в спецификации.

Классов эквивалентности. Множество допустимых значений условия.

Границ диапазонов. Переходы между диапазонными значениями.

Действия выводятся из

Реакций системы. Код ответа, изменение состояния, запись в хранилище.

Классов выходных значений. Группировка ответов системы.

Диапазонное условие раскрывается границами: условие $\text{возраст} \geq 18$ проверяется тройкой {17, 18, 19}.

Таблицы решений: применение и ограничения

Применять

Сложные бизнес-правила.

Комбинации условий с дискретными действиями.

Решения, где важна полнота перебора.

Не применять

Система без правил-комбинаций — таблица вырождается.

Более шести-семи условий — таблица становится нечитаемой.

Поведение зависит от порядка — это state-transition.

СМП: таблица решений авторизации = статус карты × лимиты × баланс → код ответа.

МОДУЛЬ 2 · ЛЕКЦИЯ 4

State-transition

State-transition: термины



Состояние

Период ожидания события; система «помнит» прошлое



Переход

Изменение состояния по событию



Событие

Триггер перехода — внешнее или внутреннее (например, таймер)




Действие


Операция, вызванная переходом — записывается после «/»

Нотация: чёрная точка — старт, «бычий глаз» — конечное состояние.

State-transition: диаграммы (пример бронирования)



Сквозной пример: жизненный цикл клиента



State-transition: таблицы переходов

Таблица из четырёх колонок: Текущее состояние | Событие | Действие | Следующее состояние.

Перечисляет **все** пары «состояние × событие», включая недопустимые.

Польза: помогает найти «дыры» в требованиях до написания кода.

Недостаток: таблица быстро растёт — много пустых клеток.

Пример: «Created + оплата» — недопустимая пара, о которой требования часто молчат.

Сквозной пример: таблица переходов клиента

Текущее состояние	Событие	Следующее состояние	Ожидание
Created	верификация пройдена	Active	разрешено
Created	открыть счёт	Created	отказ, код NOT_VERIFIED
Blocked	разблокировать	Active	разрешено
Active	разблокировать	Active	отказ, код INVALID_STATE
Closed	любое	Closed	отказ, код CLIENT_CLOSED

Строки 2, 4 и 5 — **недопустимые переходы**. Каждая — негативный тест-кейс, который часто отсутствует в требованиях.

Переходы состояний: диаграмма и таблица

Диаграмма состояний

Отвечает на вопрос, какие состояния существуют и как между ними переходят.

Компактна и наглядна, удобна для согласования модели.

Не отображает недопустимые пары «состояние × событие».

Таблица переходов

Отвечает на вопрос, что происходит при каждом сочетании состояния и события.

Перечисляет все пары, включая недопустимые.

Размер равен произведению числа состояний на число событий.

Обе формы описывают **один и тот же автомат**. Диаграмма применяется для обзора и согласования, таблица — для вывода тест-кейсов и поиска пробелов в требованиях.

State-transition: уровни покрытия

1

Уровень 1 — все состояния

Каждое состояние посещено хотя бы раз (низкий уровень)

2

Уровень 2 — все события

Каждое событие выполнено хотя бы раз

3

Уровень 3 — все пути

Может быть бесконечно из-за петель

4

Уровень 4 — все переходы

Рекомендуемый уровень покрытия

Для критичных систем дополнительно проверяем **недопустимые переходы**.

Переходы состояний: пути, циклы, недостижимость

Путь

Последовательность переходов от начального состояния. При наличии циклов множество путей неограниченно.

Цикл

Возврат в ранее пройденное состояние. Требуется проверки повторного входа и повторяемости операций.

Недостижимое состояние

Состояние, в которое не ведёт ни один переход. Признак ошибки в модели или отсутствующей ветви в реализации.


Проверка циклов на СМП

Цикл ACTIVE → BLOCKED → ACTIVE: повторная блокировка и разблокировка не должны искажать состояние карты.

Проверка недостижимости

Если состояние EXPIRED недостижимо ни одним событием, требования и реализация расходятся.

State-transition в СМП: статусы карты



State-transition: применение и ограничения

Применять

Поведение зависит от состояния и порядка операций.

Есть жизненный цикл объекта: клиент, карта, заказ.

Нужно найти дыры в требованиях.

Не применять

Поведение не зависит от предыстории.

Результат определяется только комбинацией условий — это таблица решений.

Состояний и событий слишком много.

Правило выбора: если порядок операций меняет результат — state-transition; если порядок не важен, а важна комбинация — таблица решений.

МОДУЛЬ 2 · ЛЕКЦИЯ 4

Дефекты

Дефект: определение и смежные понятия

Дефект (defect) — несоответствие фактического результата работы системы ожидаемому результату, заданному требованиями или иным источником ожиданий (ISTQB Glossary).

Ошибка

Действие человека, приведшее к неверному результату.
Синоним в стандартах — mistake.

Дефект

Несовершенство в артефакте: в коде, требовании, документе.
Синонимы — fault, bug.

Отказ

Наблюдаемое отклонение поведения системы от ожидаемого при её выполнении. Синоним — failure.

Цепочка: **ошибка человека, дефект в артефакте, отказ при выполнении**. Непосредственно наблюдать можно только отказ; дефект устанавливается при анализе его причины.

Дефект: классификация

Основание	Категории
Этап возникновения	Требования · проектирование · реализация · конфигурация окружения · данные
Природа	Функциональный · нефункциональный (производительность, безопасность, надёжность)
Область проявления	Логика · интерфейс · интеграция · данные · документация
Степень ущерба	От блокирующего до косметического; шкала severity
Воспроизводимость	Постоянный · периодический · зависит от окружения или данных
Источник	Требование · код · конфигурация · внешняя зависимость

Классификация по воспроизводимости определяет форму отчёта: для периодического дефекта в отчёт добавляются условия воспроизведения и частота проявления.

Дефект: жизненный цикл и стоимость обнаружения

Жизненный цикл

Обнаружен — дефект зафиксирован в отчёте.

В работе — устанавливается причина, вносится исправление.

Исправлен — изменение внесено в код.

Проверен — устранение подтверждено на новой сборке.

Закрит — либо **отклонён**, если дефектом не признан.

Стоимость исправления по этапам

Требования — правка формулировки.

Проектирование — пересмотр решения.

Реализация — изменение кода и повторный прогон.

Эксплуатация — изменение кода, повторная поставка, последствия для данных.

Стоимость растёт с каждым этапом: чем позже обнаружен дефект, тем больше артефактов и данных успело от него зависеть. После исправления проверяется и **регресс**: не нарушена ли работавшая ранее функциональность.

МОДУЛЬ 2 · ЛЕКЦИЯ 4

Баг-репорты

Баг-репорты: зачем и кому

Баг-репорт — **основной видимый результат работы тестировщика**: по нему судят о его квалификации.

Читатели: разработчик (воспроизвести и найти причину), тест-менеджер, руководство.

Качественный отчёт = «продажа» исправления; плохой — повод отложить или проигнорировать.

Баг-репорт — заявление, что продукт стал **менее ценным для кого-то** (Kaner).

Сегодня — теория. Практика по баг-репортам — модуль 7 (E2E), по итогам реального прогона сценариев.

Баг-репорты: структура отчёта

Обязательное ядро

Заголовок (что, где, при каких условиях)

Шаги воспроизведения (Steps to Reproduce)

Ожидаемый результат

Фактический результат

Специфичность STR: детали важнее — иначе не воспроизвести

Типовые атрибуты (STF Table 6-1)

ID, объект теста, версия, платформа, дата, статус

Severity, priority

Связанное требование, тест-кейс

Источник проблемы, комментарии, ссылки

Вложения: скриншоты/видео, файлы; поля Jira: Summary, Priority, Environment, Description, STR

Сквозной пример: плохой баг-репорт

Заголовок: «Не работает создание клиента»

Шаги воспроизведения	1. Отправить запрос на создание клиента 2. Получить ошибку
Ожидаемый результат	Клиент создан
Фактический результат	Ошибка
Severity / Priority	—

Нет данных запроса: какие поля, какие значения.

Не указан код и тело ответа.

Не указаны severity и priority.

Сквозной пример: хороший баг-репорт

BR-001: Создание клиента возвращает 201 при email длиной 255 символов вместо 400 VALIDATION_ERROR

Шаги воспроизведения	1. POST /api/v1/clients/create-individual 2. Заполнить contacts.email строкой из 255 символов (см. вложение) 3. Остальные поля — валидные значения (см. вложение)
Ожидаемый результат	400, код VALIDATION_ERROR, клиент не создан
Фактический результат	201 Created, клиент создан
Связанное требование	email длиной не более 254 символов
Severity / Priority	SERIOUS (данные вне контракта попадают в систему) / NEXT RELEASE

Реальный пример из практики

Место для реального примера. Здесь на занятии разбирается действительный баг-репорт из рабочей практики: заголовок, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, severity и priority.

На что смотрим в реальном примере

Как сформулирован заголовок.

Насколько специфичны шаги.

Как обоснованы severity и priority.

Какие атрибуты используются в реальном трекере.

Что обсудить со студентами

Почему дефект классифицирован именно так.

Что помогло воспроизвести проблему.

Как отчёт повлиял на приоритет исправления.

Что бы вы улучшили в формулировках.

Баг-репорты: severity vs priority

Severity (важность)

Степень ущерба от дефекта — с точки зрения пользователя.

Не меняется без новых данных о дефекте.

Классы (STF): 1 FATAL, 2 VERY SERIOUS, 3 SERIOUS, 4 MODERATE, 5 MILD.

Priority (срочность)

Как быстро исправить — зависит от контекста проекта.

Может меняться: договорённости, релиз, заказчик.

Классы (STF): 1 IMMEDIATE, 2 NEXT RELEASE, 3 ON OCCASION, 4 OPEN.

Severity $\neq$ Priority: серьёзный дефект может иметь низкий приоритет (и наоборот — косметический с высоким). Пример: ошибка расчёта дат до 1999 г. против перевёрнутого логотипа.

Баг-репорты: типичные ошибки и стандарты

Типичные ошибки

Расплывчатый заголовок.

Отсутствие важных шагов или лишние шаги.

«Решение вместо проблемы».

Несколько дефектов в одном отчёте.

Стандарты классификации

IEEE 1044-2009 — классификация аномалий (формально отозван в 2020).

Актуальная линейка — ISO/IEC/IEEE 29119; шаблоны документации — IEEE 829 / 29119-3.

На практике шаблон задаёт тест-менеджер единым для проекта.

Единый шаблон баг-репорта курса

Поле	Что указывать
ID	Уникальный идентификатор, например BR-001
Заголовок	Что, где и при каком условии — одной строкой
Шаги воспроизведения	Нумерованные, со конкретными данными и endpoint
Ожидаемый результат	Код ответа, тело, состояние системы
Фактический результат	Что произошло в действительности
Severity	Степень ущерба по шкале
Priority	Срочность исправления по шкале
Связанное требование	Требование или тест-кейс, который нарушен

LLM в тест-дизайне: условия применимости и ограничения

Ключевая мысль: LLM при одном и том же запросе даёт **разный набор тестовых сценариев** — результат не воспроизводится.

Тест-дизайн инженерен, потому что воспроизводим

Один вход — один структурированный выход с покрытием классов и границ.

LLM недетерминирован

Один промпт — разные наборы; результат нельзя повторить, проверить и защитить.

Отдельный блок слайдов с примерами — «**LLM в тест-дизайне: условия применимости и ограничения**». Разбираем условия применимости, порядок изучения новой темы и четыре ограничения.

Резюме лекции 4

Таблицы решений: правила = тест-кейсы; каждый столбец — комбинация условий; для тестов — несхлопнутая таблица.

State-transition: покрытие всех переходов; таблицы переходов ловят «дыры» в требованиях; применяется, когда важен порядок операций.

Баг-репорт: заголовок + STR + expected + actual + severity + priority; практика — в модуле 7.

LLM: недетерминирован, не заменяет технику — только черновики и вопросы.

Источники

ISTQB — Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0, Syllabus и Glossary.

Copeland, Lee. *A Practitioner's Guide to Software Test Design*. Artech House.

Куликов, С. С. *Тестирование программного обеспечения*. Базовый курс.

Kaner, Bach, Pettichord. *Lessons Learned in Software Testing* (LLST / TTS).

ISO/IEC/IEEE 29119 — документация и техники тестирования; исторический ориентир — IEEE 829.

IEEE 1044-2009 — классификация аномалий (переведён в статус неактивного в 2020).

The background is a dark blue gradient. It features several glowing green lines that flow across the frame, resembling data paths or circuitry. Interspersed among these lines are stylized, glowing green icons of classical buildings with columns, similar to the Parthenon. There are also several glowing green credit cards floating in the scene, some showing logos like Visa and Mastercard. The overall aesthetic is high-tech and digital.

Вопросы?