Abhängigkeiten

Innerhalb der einzelnen Microservices befindet sich jeweils eine Datei mit dem Namen "package.json". Hier finden sich unter "devDependencies" und "dependencies" alle eingesetzten externen Bibliotheken. Im Allgemeinen wurden folgenden Abhängigkeiten für den Projektaufbau verwendet:

@types/cors: Typisierung für das Paket
 @types/swagger-ui-express: Typisierung für das Paket

3. cors: Ermöglicht Cross-Origin Resource Sharing
4. express: serverseitiges Webframework für Node.js
5. jsonwebtoken: zur Erkennung von JsonWebToken

6. sqlite3: Datenbank

7. swagger-ui-express: Nutzung zu API-Dokumentation8. typeorm: Objektrelationales Modelling

9. react: Frontend-Framework 10. axios: HTTP-Request

Referenzen zu nicht selbsterstellten Ressourcen sind sonst nicht vorhanden.

Hinweise

Mithilfe des Pulgins *GitLens* kann nachgeschaut werden welche Person die einzelnen Zeilen geschrieben hat.

Anstatt das Plugin *GitLens* kann auch der Terminalcommand "git blame" (https://git-scm.com/docs/git-blame) bezogen auf die einzelnen Files genutzt werden.