

Colocando un nodo al principio de donde se especifique:

```
practica_xquery.xq  file*  file2*  +
1 for $i in //empresa return
2
3 insert nodes <newelement>INSERT</newelement>
4
5 as first into $i

-----
</datoempresario>
<empresa>
  <newelement>INSERT</newelement>
  -----
```

Colocando un nodo al final:

```
for $i in //empresa return

insert nodes <newelement>INSERT</newelement>

as last into $i

<newelement>INSERT</newelement>
</empresa>
<datoempresario ISBN="3456739">
```

Modificando Valor:

Find contents...

Proyecto2

Funcionamiento\_Proyecto

Xpath

Descripcion de Informacion.o

estilo.css (1262 b)

estiloX.css (374 b)

pagina.html (2142 b)

parte2.html (1360 b)

practica\_xquery.html (2152 b)

practica\_xquery.xq (1304 b)

script de xquery.txt (1611 b)

XML\_Definicion\_elementos.pc

XML\_PROYECTO.xml practica\_xquery.xq file\* +

1 for \$i in //empresa/direccion return  
2  
3 replace value of node \$i with ('calle capitán')

OK 3

Resu

```
<registro xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:
noNamespaceSchemaLocation="XSDPROYECTO.xsd">
  <datoempresario ISBN="3456739">
    <nombre>David</nombre>
    <edad>20</edad>
    <pais>España</pais>
    <lugarNacimiento>Murcia</lugarNacimiento>
    <dni>76547383j</dni>
  </datoempresario>
  <empresa>
    <nombreEmpresa>American</nombreEmpresa>
    <direccion>calle capitán</direccion>
    <tipoEstablecimiento>comida rápida</tipoEstablecimiento>
    <antiguedad>20 años</antiguedad>
```

Borrado:

