

Systemsicherheit - 2. Übung

Dennis Rotärmel, Niklas Entschladen, Tobias Ratajczyk, Gruppe Q

May 1, 2019

1 Aufgabe 2

a)

Bei der Ausführung des Programmes wird der jeweils i-te Buchstabe um den Wert i-1 erhöht (siehe ASCII-Tabelle). Danach wird der daraus entstehende String mit folgendem String verglichen: "HPFRV". Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das Schlüsselwort "HODOR" lautet. Die Eingabe des Wortes bestätigt dies. Bis auf den Befehl "break verif_key" und die dazugehörigen step- und continue-Anweisungen wurden keine weiteren Befehle benötigt.

b)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int verify_key(char *str){
4     char key[5] = "HPFRV";
5
6     for(int i=0; i<5; i++){
7         if (str[i]!=key[i]){
8             printf("Key is not valid :(\n");
9             return 0;
10        }
11    }
12    printf("Key is valid! Whoop whoop :)\n");
13    return 0;
14 }
15
16 int main(){
17     char str[5];
18     printf("Enter serial (5 capital letters): ");
19     scanf("%s", str);
20
21     for(int i=0; i<5; i++){
```

```

22             str[i]=str[i]+i;
23         }
24
25         return verify_key(str);
26     }

```

2 Aufgabe 3

a)

- **Data Movement:**

- **Arithmetic and Logic:**

- `xor eax, eax` $\hat{=}$ $\text{eax} \oplus \text{eax} = 0$
- `add eax, 1234h` $\hat{=}$ $\text{eax} + 4660 = 0 + 4660 = 4660$
- `ror eax, 16` $\hat{=}$ $0001001000110100_2 \rightarrow 0011010000010010_2 \hat{=}$ 13330_{10}
- `or eax, 55h` $\hat{=}$ $0011010000010010_2 \vee 0000000001010101_2 = 0011010001010111_2$
 $\hat{=}$ 13399_{10}
- `inc eax` $\hat{=}$ $\text{eax} + 1 = 13400$
- `shl ax, 8` $\hat{=}$ $0011010001011000_2 \rightarrow 0011010001011000_2$ ($\text{ax} = 0$,
somit keine Änderung)
- `mov al, 78h` $\hat{=}$ $0011010001011000_2 \rightarrow 0011010001110100_2 \hat{=}$ 13428_{10}
- Damit ist am Ende der Wert 13428 im `eax` Register

- **Control Flow:**

- `mov eax, 1h` $\hat{=}$ $\text{eax} = 00\dots0001$
- `neg eax` $\hat{=}$ $\text{eax} = 11\dots1111$
- `mov ebx, FFFFFFF8h`
- `cmp eax, ebx`