```
2:
%3 = alloca i8, align 1
 %4 = alloca ptr, align 8
 %5 = alloca ptr, align 8
 %6 = alloca ptr, align 8
 %7 = alloca i32, align 4
 %8 = alloca i32, align 4
 %9 = alloca i32, align 4
 %10 = alloca i32, align 4
 %11 = alloca i32, align 4
 %12 = alloca i32, align 4
 %13 = alloca [5000 x i8], align 1
 %14 = alloca [5000 x i8], align 1
 %15 = alloca i32, align 4
 %16 = alloca ptr, align 8
 store ptr %0, ptr %4, align 8
 store ptr %1, ptr %5, align 8
 store ptr null, ptr %6, align 8, !dbg !755
 store i32 0, ptr %15, align 4, !dbg !777
 store i32 0, ptr %11, align 4, !dbg !778
 %17 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !779
 %18 = call i32 @ferror(ptr noundef %17) #12, !dbg !781
 %19 = icmp ne i32 %18, 0, !dbg !781
 br i1 %19, label %20, label %21, !dbg !781
                T                F

21:
 %22 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !783
 %23 = call i32 @ferror(ptr noundef %22) #12, !dbg !785
 %24 = icmp ne i32 %23, 0, !dbg !785
 br i1 %24, label %25, label %26, !dbg !785
                T                F

20:
br label %198, !dbg !782

25:
br label %198, !dbg !786

26:
br label %27, !dbg !787

27:
%28 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !788
 %29 = load i32, ptr @verbosity, align 4, !dbg !790
 %30 = load i8, ptr @smallMode, align 1, !dbg !791
 %31 = zext i8 %30 to i32, !dbg !792
 %32 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %14, i64 0, i64 0, !dbg !793
 %33 = load i32, ptr %15, align 4, !dbg !794
 %34 = call ptr @BZ2_bzReadOpen(ptr noundef %7, ptr noundef %28, i32 noundef
... %29, i32 noundef %31, ptr noundef %32, i32 noundef %33), !dbg !795
 store ptr %34, ptr %6, align 8, !dbg !796
 %35 = load ptr, ptr %6, align 8, !dbg !797
 %36 = icmp eq ptr %35, null, !dbg !799
 br i1 %36, label %40, label %37, !dbg !800
                T                F

37:
%38 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !801
 %39 = icmp ne i32 %38, 0, !dbg !802
 br i1 %39, label %40, label %41, !dbg !800
                T                F

40:
br label %193, !dbg !803

41:
%42 = load i32, ptr %11, align 4, !dbg !804
 %43 = add nsw i32 %42, 1, !dbg !804
 store i32 %43, ptr %11, align 4, !dbg !804
 br label %44, !dbg !805

44:
%45 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !806
 %46 = icmp eq i32 %45, 0, !dbg !807
 br i1 %46, label %47, label %75, !dbg !805
                T                F

75:
%76 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !837
 %77 = icmp ne i32 %76, 4, !dbg !839
 br i1 %77, label %78, label %79, !dbg !839
                T                F

78:
br label %193, !dbg !840

79:
%80 = load ptr, ptr %6, align 8, !dbg !841
 call void @BZ2_bzReadGetUnused(ptr noundef %7, ptr noundef %80, ptr noundef
... %16, ptr noundef %15), !dbg !842
 %81 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !843
 %82 = icmp ne i32 %81, 0, !dbg !845
 br i1 %82, label %83, label %84, !dbg !845
                T                F

83:
call void @panic(ptr noundef @.str.129) #13, !dbg !846
 unreachable, !dbg !846

84:
store i32 0, ptr %12, align 4, !dbg !847
 br label %85, !dbg !849

47:
%48 = load ptr, ptr %6, align 8, !dbg !808
 %49 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %13, i64 0, i64 0, !dbg !810
 %50 = call i32 @BZ2_bzRead(ptr noundef %7, ptr noundef %48, ptr noundef %49,
... i32 noundef 6000), !dbg !811
 store i32 %50, ptr %10, align 4, !dbg !812
 %51 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !813
 %52 = icmp eq i32 %51, -5, !dbg !815
 br i1 %52, label %53, label %54, !dbg !815
                T                F

53:
br label %157, !dbg !816

54:
%55 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !817
 %56 = icmp eq i32 %55, 0, !dbg !819
 br i1 %56, label %60, label %57, !dbg !820
                T                F

57:
%58 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !821
 %59 = icmp eq i32 %58, 4, !dbg !822
 br i1 %59, label %60, label %69, !dbg !823
                T                F

60:
%61 = load i32, ptr %10, align 4, !dbg !824
 %62 = icmp sgt i32 %61, 0, !dbg !825
 br i1 %62, label %63, label %69, !dbg !823
                T                F

63:
%64 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %13, i64 0, i64 0, !dbg !826
 %65 = load i32, ptr %10, align 4, !dbg !827
 %66 = sext i32 %65 to i64, !dbg !827
 %67 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !828
 %68 = call i64 @fwrite(ptr noundef %64, i64 noundef 1, i64 noundef %66, ptr
... noundef %67), !dbg !829
 br label %69, !dbg !829

69:
%70 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !830
 %71 = call i32 @ferror(ptr noundef %70) #12, !dbg !832
 %72 = icmp ne i32 %71, 0, !dbg !832
 br i1 %72, label %73, label %74, !dbg !832
                T                F

73:
br label %198, !dbg !833

74:
br label %44, !dbg !805, !llvm.loop !834

85:
%86 = load i32, ptr %12, align 4, !dbg !850
 %87 = load i32, ptr %15, align 4, !dbg !852
 %88 = icmp slt i32 %86, %87, !dbg !853
 br i1 %88, label %89, label %101, !dbg !854
                T                F

89:
%90 = load ptr, ptr %16, align 8, !dbg !855
 %91 = load i32, ptr %12, align 4, !dbg !856
 %92 = sext i32 %91 to i64, !dbg !855
 %93 = getelementptr inbounds i8, ptr %90, i64 %92, !dbg !855
 %94 = load i8, ptr %93, align 1, !dbg !855
 %95 = load i32, ptr %12, align 4, !dbg !857
 %96 = sext i32 %95 to i64, !dbg !858
 %97 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %14, i64 0, i64 %96, !dbg !859
 store i8 %94, ptr %97, align 1, !dbg !859
 br label %98, !dbg !858

98:
%99 = load i32, ptr %12, align 4, !dbg !860
 %100 = add nsw i32 %99, 1, !dbg !860
 store i32 %100, ptr %12, align 4, !dbg !860
 br label %85, !dbg !861, !llvm.loop !862

101:
%102 = load ptr, ptr %6, align 8, !dbg !864
 call void @BZ2_bzReadClose(ptr noundef %7, ptr noundef %102), !dbg !865
 %103 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !866
 %104 = icmp ne i32 %103, 0, !dbg !868
 br i1 %104, label %105, label %106, !dbg !868
                T                F

105:
call void @panic(ptr noundef @.str.129) #13, !dbg !869
 unreachable, !dbg !869

106:
%107 = load i32, ptr %15, align 4, !dbg !870
 %108 = icmp eq i32 %107, 0, !dbg !872
 br i1 %108, label %109, label %115, !dbg !873
                T                F

109:
%110 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !874
 %111 = call i8 @myfeof(ptr noundef %110), !dbg !875
 %112 = zext i8 %111 to i32, !dbg !875
 %113 = icmp ne i32 %112, 0, !dbg !875
 br i1 %113, label %114, label %115, !dbg !873
                T                F

114:
br label %116, !dbg !876

115:
br label %27, !dbg !787, !llvm.loop !877

157:
%158 = load i8, ptr @forceOverwrite, align 1, !dbg !926
 %159 = icmp ne i8 %158, 0, !dbg !926
 br i1 %159, label %160, label %192, !dbg !926
                T                F

160:
%161 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !928
 call void @rewind(ptr noundef %161), !dbg !930
 br label %162, !dbg !931

192:
br label %193, !dbg !926

193:
%194 = load ptr, ptr %6, align 8, !dbg !961
 call void @BZ2_bzReadClose(ptr noundef %8, ptr noundef %194), !dbg !962
 %195 = load i32, ptr %7, align 4, !dbg !963
 switch i32 %195, label %228 [
 i32 -9, label %196
 i32 -6, label %197
 i32 -4, label %199
 i32 -3, label %200
 i32 -7, label %201
 i32 -5, label %202
 ], !dbg !964
   def   |  -9  |  -6  |  -4  |  -3  |  -7  |  -5

228:
call void @panic(ptr noundef @.str.132) #13, !dbg !997
 unreachable, !dbg !997

196:
call void @configError() #13, !dbg !965
 unreachable, !dbg !965

199:
call void @crcError() #13, !dbg !970
 unreachable, !dbg !970

200:
call void @outOfMemory() #13, !dbg !971
 unreachable, !dbg !971

201:
call void @compressedStreamEOF() #13, !dbg !972
 unreachable, !dbg !972

162:
%163 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !932
 %164 = call i8 @myfeof(ptr noundef %163), !dbg !935
 %165 = icmp ne i8 %164, 0, !dbg !935
 br i1 %165, label %166, label %167, !dbg !935
                T                F

167:
%168 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %13, i64 0, i64 0, !dbg !937
 %169 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !938
 %170 = call i64 @fread(ptr noundef %168, i64 noundef 1, i64 noundef 5000,
... ptr noundef %169), !dbg !939
 %171 = trunc i64 %170 to i32, !dbg !939
 store i32 %171, ptr %10, align 4, !dbg !940
 %172 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !941
 %173 = call i32 @ferror(ptr noundef %172) #12, !dbg !943
 %174 = icmp ne i32 %173, 0, !dbg !943
 br i1 %174, label %175, label %176, !dbg !943
                T                F

166:
br label %191, !dbg !936

176:
%177 = load i32, ptr %10, align 4, !dbg !945
 %178 = icmp sgt i32 %177, 0, !dbg !947
 br i1 %178, label %179, label %185, !dbg !947
                T                F

179:
%180 = getelementptr inbounds [5000 x i8], ptr %13, i64 0, i64 0, !dbg !948
 %181 = load i32, ptr %10, align 4, !dbg !949
 %182 = sext i32 %181 to i64, !dbg !949
 %183 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !950
 %184 = call i64 @fwrite(ptr noundef %180, i64 noundef 1, i64 noundef %182,
... ptr noundef %183), !dbg !951
 br label %185, !dbg !951

185:
%186 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !952
 %187 = call i32 @ferror(ptr noundef %186) #12, !dbg !954
 %188 = icmp ne i32 %187, 0, !dbg !954
 br i1 %188, label %189, label %190, !dbg !954
                T                F

190:
br label %162, !dbg !931, !llvm.loop !956

189:
br label %198, !dbg !955

175:
br label %198, !dbg !944

191:
br label %117, !dbg !958

117:
%118 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !881
 %119 = call i32 @ferror(ptr noundef %118) #12, !dbg !883
 %120 = icmp ne i32 %119, 0, !dbg !883
 br i1 %120, label %121, label %122, !dbg !883
                T                F

121:
br label %198, !dbg !884

122:
%123 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !885
 %124 = call i32 @fclose(ptr noundef %123), !dbg !886
 store i32 %124, ptr %9, align 4, !dbg !887
 %125 = load i32, ptr %9, align 4, !dbg !888
 %126 = icmp eq i32 %125, -1, !dbg !890
 br i1 %126, label %127, label %128, !dbg !890
                T                F

127:
br label %198, !dbg !891

128:
%129 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !892
 %130 = call i32 @ferror(ptr noundef %129) #12, !dbg !894
 %131 = icmp ne i32 %130, 0, !dbg !894
 br i1 %131, label %132, label %133, !dbg !894
                T                F

132:
br label %198, !dbg !895

133:
%134 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !896
 %135 = call i32 @fflush(ptr noundef %134), !dbg !897
 store i32 %135, ptr %9, align 4, !dbg !898
 %136 = load i32, ptr %9, align 4, !dbg !899
 %137 = icmp ne i32 %136, 0, !dbg !901
 br i1 %137, label %138, label %139, !dbg !901
                T                F

138:
br label %198, !dbg !902

139:
%140 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !903
 %141 = load ptr, ptr @stdout, align 8, !dbg !905
 %142 = icmp ne ptr %140, %141, !dbg !906
 br i1 %142, label %143, label %150, !dbg !906
                T                F

143:
%144 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !907
 %145 = call i32 @fclose(ptr noundef %144), !dbg !909
 store i32 %145, ptr %9, align 4, !dbg !910
 store ptr null, ptr @outputHandleJustInCase, align 8, !dbg !911
 %146 = load i32, ptr %9, align 4, !dbg !912
 %147 = icmp eq i32 %146, -1, !dbg !914
 br i1 %147, label %148, label %149, !dbg !914
                T                F

148:
br label %198, !dbg !915

149:
br label %150, !dbg !916

150:
store ptr null, ptr @outputHandleJustInCase, align 8, !dbg !917
 %151 = load i32, ptr @verbosity, align 4, !dbg !918
 %152 = icmp sge i32 %151, 2, !dbg !920
 br i1 %152, label %153, label %156, !dbg !920
                T                F

153:
%154 = load ptr, ptr @stderr, align 8, !dbg !921
 %155 = call i32 (ptr, ptr, ...) @fprintf(ptr noundef %154, ptr noundef
... @.str.130) #12, !dbg !922
 br label %156, !dbg !922

156:
store i8 1, ptr %3, align 1, !dbg !923
 br label %229, !dbg !923

116:
br label %117, !dbg !787

197:
br label %198, !dbg !965

198:
call void @ioError() #13, !dbg !969
 unreachable, !dbg !969

202:
%203 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !973
 %204 = load ptr, ptr @stdin, align 8, !dbg !975
 %205 = icmp ne ptr %203, %204, !dbg !976
 br i1 %205, label %206, label %209, !dbg !976
                T                F

206:
%207 = load ptr, ptr %4, align 8, !dbg !977
 %208 = call i32 @fclose(ptr noundef %207), !dbg !978
 br label %209, !dbg !978

209:
%210 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !979
 %211 = load ptr, ptr @stdout, align 8, !dbg !981
 %212 = icmp ne ptr %210, %211, !dbg !982
 br i1 %212, label %213, label %216, !dbg !982
                T                F

213:
%214 = load ptr, ptr %5, align 8, !dbg !983
 %215 = call i32 @fclose(ptr noundef %214), !dbg !984
 br label %216, !dbg !984

216:
%217 = load i32, ptr %11, align 4, !dbg !985
 %218 = icmp eq i32 %217, 1, !dbg !987
 br i1 %218, label %219, label %220, !dbg !987
                T                F

219:
store i8 0, ptr %3, align 1, !dbg !988
 br label %229, !dbg !988

220:
%221 = load i8, ptr @noisy, align 1, !dbg !990
 %222 = icmp ne i8 %221, 0, !dbg !990
 br i1 %222, label %223, label %227, !dbg !990
                T                F

223:
%224 = load ptr, ptr @stderr, align 8, !dbg !993
 %225 = load ptr, ptr @progName, align 8, !dbg !994
 %226 = call i32 (ptr, ptr, ...) @fprintf(ptr noundef %224, ptr noundef
... @.str.131, ptr noundef %225, ptr noundef @inName) #12, !dbg !995
 br label %227, !dbg !995

227:
store i8 1, ptr %3, align 1, !dbg !996
 br label %229, !dbg !996

229:
%230 = load i8, ptr %3, align 1, !dbg !998
 ret i8 %230, !dbg !998
```

CFG for 'uncompressStream' function