
Núcleo de Prática de Informática - NPI

TimeGrid
Glossário

Versão 1.0

TimeGrid	Versão: 1.0
Glossário	Data: 06/10/25
Glossario TimeGrid.pdf	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
06/10/25	1.0	Primeira versão do documento Glossário	Gabriel Oliveira Mendes Silva

TimeGrid	Versão: 1.0
Glossário	Data: 06/10/25
Glossario TimeGrid.pdf	

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Escopo	4
1.3 Referências	4
1.4 Visão Geral	4
2. Definições	4
2.1 Perfis e Conceitos	4
2.1.1 <i>Administrador Técnico (ou Suporte Técnico)</i>	4
2.1.2 <i>Generalization</i>	4
2.2 Funcionalidades	4
2.2.1 <i>Rollback</i>	4
2.2.2 <i>Validação Automática de Conflitos</i>	4
2.3 Identificação	5
2.3.1 <i>ID (Número de Matrícula)</i>	5
2.4 Contexto do Projeto	5
2.4.1 <i>NPI (Núcleo de Prática de Informática)</i>	5
3. Estereótipos UML	5

TimeGrid	Versão: 1.0
Glossário	Data: 06/10/25
Glossario TimeGrid.pdf	

Glossário

1. Introdução

Este documento de Glossário é um artefato essencial para o projeto TimeGrid. Ele estabelece um vocabulário comum e consistente para todos os envolvidos no ciclo de vida do software.

1.1 Objetivo

O objetivo principal deste documento é fornecer uma referência única e consistente para todos os termos, abreviações e conceitos técnicos utilizados no projeto TimeGrid. Ele visa eliminar ambiguidades e garantir que todos os membros da equipe, analistas e demais interessados tenham um entendimento comum da terminologia do software.

1.2 Escopo

Este glossário abrange a terminologia relacionada ao desenvolvimento, às funcionalidades e aos atores do sistema TimeGrid, incluindo termos de negócios, perfis de usuários e estereótipos UML utilizados na modelagem do sistema.

1.3 Referências

- Especificação Complementar - TimeGrid (v2.0)
- Visão Informal - TimeGrid (v2.0)
- Diagrama de Casos de Uso - TimeGrid

1.4 Visão Geral

Este documento está organizado em três seções principais:

- Seção 1: Apresenta a introdução e o escopo do glossário.
- Seção 2: Lista as definições dos termos, conceitos e abreviações de negócios.
- Seção 3: Especifica os estereótipos UML utilizados nos modelos de design do projeto.

2. Definições

A seguir, a definição dos termos-chave do projeto, agrupados por contexto para facilitar a consulta e a compreensão.

2.1 Perfis e Conceitos

2.1.1 Administrador Técnico (ou Suporte Técnico)

Um perfil de usuário especial com controle total sobre o sistema. Este perfil é o primeiro a ser criado e é gerenciado diretamente no código do software.

2.1.2 Generalization

Uma hierarquia de perfis de usuário que define os níveis de acesso e permissões no sistema. A hierarquia é organizada da seguinte forma:

Aluno ← Professor ← Coordenador ← Administrador Técnico.

2.2 Funcionalidades

2.2.1 Rollback

Uma funcionalidade do sistema que permite que Coordenadores e Administradores Técnicos desfçam ações críticas, como exclusões de dados importantes, se necessário.

2.2.2 Validação Automática de Conflitos

Um recurso que verifica e notifica o usuário sobre incompatibilidades de horários ao colocar um bloco na grade, por exemplo, um professor alocado em mais de uma turma ao mesmo tempo.

TimeGrid	Versão: 1.0
Glossário	Data: 06/10/25
Glossario TimeGrid.pdf	

2.3 Identificação

2.3.1 ID (Número de Matrícula)

Um identificador único para cada usuário, obrigatório no momento do cadastro. Todos os perfis podem ter seus IDs alterados, mas apenas por um Administrador Técnico.

2.4 Contexto do Projeto

2.4.1 NPI (Núcleo de Prática de Informática)

Departamento da UniFil (Centro Universitário Filadélfia) responsável por supervisionar o desenvolvimento do software TimeGrid.

3. Estereótipos UML

Esta seção define os estereótipos UML (Linguagem de Modelagem Unificada) que são utilizados nos diagramas de design do software TimeGrid. Eles servem para aprimorar a comunicação entre e o entendimento dos modelos.

- <<ator>>

Este estereótipo é aplicado a elementos nos diagramas que representam os diferentes perfis de usuários que interagem com o sistema, como o Aluno, Professor, Coordenador e Administrador Técnico.

- <<caso de uso>>

Este estereótipo é aplicado às funcionalidades do sistema para representar uma sequência de ações que produzem um resultado observável. Exemplos de casos de uso incluem “Baixar Grade”, “Gerenciar Turmas” e “Gerar Relatórios”.

- <<sistema>>

Este estereótipo é aplicado para definir os limites do software TimeGrid, estabelecendo a fronteira entre o sistema e seus usuários ou ambientes externos.