

Fundamentos de Organización de Datos

1

Clase 2

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

2

Agenda

Algoritmia

- Básica
- Clásica

Básica

- Agregar nuevos elementos

Clásica

- Actualización
- Merge
- Corte de Control

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

3

Archivos - Algorítmica Clásica

Operaciones usuales a resolver utilizando archivos

- Agregar nuevos elementos
- Actualizar un archivo maestro con uno o varios archivos detalles
- Corte de control
- Merge de varios archivos

Los discutiremos en las siguientes transparencias

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

4

Archivos → Ej 4 Agregar Datos a un archivo existente

- Se procesa un solo archivo
- Ya tiene información
- Se le incorporan datos nuevos
- El proceso muestra como se hace

```

Procedure agregar (Var Emp: Empleados);
var E: registro;
begin
  reset( Emp );
  seek( Emp, filesize(Emp));
  leer( E );
  while E.nombre <> ' ' do begin
    write( Emp, E );
    leer( E );
  end;
  close( Emp );
end;

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

5

Archivos → Actualización Maestro Detalle

Este problema involucra utilizar al mismo tiempo varios archivos de datos.

- Se denomina maestro al archivo que resume un determinado conjunto de datos.
- Se denomina detalle al que agrupa información que se utilizará para modificar el contenido del archivo maestro.
- En general
 - Un maestro
 - N detalles.

Consideraciones del proceso (precondiciones)

- Ambos archivos (maestro y detalle) están ordenados por el mismo criterio
- En el archivo detalle solo aparecen empleados que existen en el archivo maestro
- Cada empleado del archivo maestro a lo sumo puede aparecer una vez en el archivo detalle

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

6

Archivos → Ej 5 Actualizar Un Maestro con Un detalle

```

program actualizar;
  type emp = record
    nombre: string[30];
    direccion: string[30];
    cht: integer;
  end;
  detalle = file of e_diario; { archivo que contiene la información diaria }
  maestro = file of emp;      { archivo que contiene la información completa }

  var
    regm: emp;  regd: e_diario;  mael: maestro;  detl: detalle;
  begin
    assign (mael, 'maestro');
    assign (detl, 'detalle');
    {proceso principal}
    reset (mael);  reset (detl);
    while (not eof(detl)) do begin
      read(mael, regm);
      read(detl, regd);
      while (regm.nombre <> regd.nombre) do
        read (mael, regm);
      regm.cht := regm.cht + regd.cht;
      seek (mael, filepos(mael)-1);
      write(mael, regm);
    end;
  end.

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

7

Archivos → Ej 6 Un Maestro Un detalle Nuevas condiciones

Precondiciones del ejemplo

- Ambos archivos (maestro y detalle) están ordenados por código del producto)
- En el archivo detalle solo aparecen productos que existen en el archivo maestro
- Cada producto del maestro puede ser, a lo largo del día, vendido más de una vez, por lo tanto, en el archivo detalle pueden existir varios registros correspondientes al mismo producto

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

8

Archivos → Ej 6 Un Maestro Un detalle Nuevas condiciones (Cont)

```

program actualizar;
  const valoralto='9999';
  type str4 = string[4];
  prod = record
    cod: str4;
    descripcion: string[30];
    pu: real;
    cant: integer;
  end;
  v_prod = record
    cod: str4;
    cv: integer; {cantidad
vendida}
  end;
  detalle = file of v_prod;
  maestro = file of prod;

  var
    regm: prod;
    regd: v_prod;
    mael: maestro;
    detl: detalle;
    total: integer;

```

```

begin
  assign (mael, 'maestro');
  assign (detl, 'detalle');
  {proceso principal}
  reset (mael); reset (detl);
  while (not eof(detl)) do begin
    read(mael, regm);
    read(detl, regd);
    while (regm.cod <> regd.cod) do
      read (mael, regm);
    while (regm.cod = regd.cod) do begin
      regm.cant := regm.cant - regd.cv;
      read (detl, reg);
    end;
    seek (mael, filepos(mael)-1);
    write(mael, regm);
  end;
end.

```

UNLP - Facultad
de Informática

9

Archivos → Ej 6 Un Maestro Un detalle Nuevas condiciones (Cont)

```

procedure leer (var archivo:detalle; var dato:v_prod);
begin
  if (not eof(archivo))
  then read (archivo,dato)
  else dato.cod := valoralto;
end;
begin
  assign (mael, 'maestro'); assign (det1, 'detalle');
  reset (mael); reset (det1);
  leer(det1,regd); {se procesan todos los registros del archivo det1}
  while (regd.cod <> valoralto) do begin
    read(mael, regm);
    while (regm.cod <> regd.cod) do
      read (mael,regm);
    { se procesan códigos iguales }
    while (regm.cod = regd.cod) do begin
      regm.cant := regm.cant - regd.cv;
      leer(det1,regd);
    end;
    {reubica el puntero}
    seek (mael, filepos(mael)-1);
    write(mael,regm);
  end;
end;
End;

```

UNLP - Facultad
de Informática

10

Archivos → Ej 7 Un Maestro N detalle

El problema siguiente generaliza aún más el problema anterior

El maestro se actualiza con tres archivos detalles

Los archivos detalle están ordenados de menor a mayor

Condiciones de archivos iguales, misma declaración de tipos del problema anterior

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

Archivos → Ej 7 Un Maestro N detalle (cont)

11

```

var
  regm: prod; min, regd1, regd2, regd3: v_prod;
  mael: maestro; det1, det2, det3: detalle;

procedure leer (var archivo: detalle; var dato: v_prod);
begin
  if (not eof(archivo))
  then read (archivo, dato)
  else dato.cod := valoralto;
end;

procedure minimo (var r1, r2, r3: v_prod; var min: v_prod);
begin
  if (r1.cod <= r2.cod) and (r1.cod <= r3.cod) then begin
    min := r1;
    leer(det1, r1)
  end
  else if (r2.cod <= r3.cod) then begin
    min := r2;
    leer(det2, r2)
  end
  else begin
    min := r3;
    leer(det3, r3)
  end;
end;

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

Archivos → Ej 7 Un Maestro N detalle (cont)

12

```

begin
  assign (mael, 'maestro'); assign (det1, 'detalle1');
  assign (det2, 'detalle2'); assign (det3, 'detalle3');
  reset (mael); reset (det1); reset (det2); reset (det3);
  leer(det1, regd1); leer(det2, regd2); leer(det3, regd3);
  minimo(regd1, regd2, regd3, min);
  while (min.cod <> valoralto) do begin
    read(mael, regm);
    while (regm.cod <> min.cod) do
      read(mael, regm);
    while (regm.cod = min.cod) do begin
      regm.cant := regm.cant - min.cantvendida;
      minimo(regd1, regd2, regd3, min);
    end;
    seek (mael, filepos(mael)-1);
    write(mael, regm);
  end;
end.

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

13

Archivos → Corte de control

El problema consiste en la generación de reportes

- Es un problema clásico en el manejo de BD.
- Si bien los DBMS lo manejan diferente, veremos la algorítmica clásica de los mismos
- Precondiciones
 - El archivo se encuentra ordenado por provincia, partido y ciudad

Provincia: xxxx
Partido: yyyy
Ciudad # Var. # Muj. Desocupados
aaa
bbb
ccc
Total Partido
Partido: zzzz
Ciudad # Var. # Muj. Desocupados
...
Total Partido
Total Provincia:
Provincia: qqqq

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

14

Archivos → Ej 8 Corte de control

```

program Corte_de_Control;
const valoralto='zzzz';
type str10 = string[10];
   prov = record
     provincia, partido, ciudad: str10;
     cant_varones, cant_mujeres, cant_desocupados : integer;
   end;
   instituto = file of prov;

var regm: prov;
    inst: instituto;
    t_varones, t_mujeres, t_desocupados: integer;
    t_prov_var, t_prov_muj, t_prov_des: integer;
    ant_prov, ant_partido : str10;

procedure leer (var archivo:instituto; var dato:prov);
begin
  if (not eof( archivo ))
  then read (archivo,dato)
  else dato.provincia := valoralto;
end;

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

Archivos → Ej 8 Corte de control

15

```

begin
  assign (inst, 'censo' ); reset (inst); leer (inst, regm);
  writeln ('Provincia: ', regm.provincia); writeln ('Partido: ', regm.partido); writeln
  ('Ciudad','Varones','Mujeres','Desocupados');
  { se inician los contadores para el total del partido para varones, mujeres y desocupados }
  t_varones := 0;      t_mujeres := 0;      t_desocupados := 0;
  { se inician los contadores para el total de cada provincia }
  t_prov_var := 0;      t_prov_muj := 0;      t_prov_des := 0;
  while ( regm.provincia <> valoralto)do begin
    ant_prov := regm.provincia; ant_partido := regm.partido;
    while (ant_prov=regm.provincia) and (ant_partido=regm.partido) do begin
      write (regm.ciudad, regm.cant_varones, regm.cant_mujeres, regm.cant_desocupados);
      t_varones := t_varones + regm.cant_varones; t_mujeres := t_mujeres + regm.cant_mujeres;
      t_desocupados := t_desocupados + regm.cant_desocupados;
      leer (inst, regm);
    end;
    writeln ('Total Partido: ', t_varones, t_mujeres, t_desocupados);
    t_prov_var := t_prov_var + t_varones; t_prov_muj := t_prov_muj + t_mujeres;
    t_prov_des := t_prov_des + t_desocupados;
    t_varones := 0; t_mujeres := 0; t_desocupados := 0;
    ant_partido := regm.partido;
    if (ant_prov <> regm.provincia) then begin
      writeln ('Total Provincia', t_prov_var, t_prov_muj, t_prov_des);
      t_prov_var := 0; t_prov_muj := 0; t_prov_des := 0;
      writeln ('Provincia: ', regm.provincia);
    end;
    writeln ('Partido: ', regm.partido);
  end;
end.

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

Archivos - Merge

16

- Involucra archivos con contenido similar, el cual debe resumirse en un único archivo.
- Precondiciones:
 - Todos los archivos detalle tienen igual estructura
 - Todos están ordenados por igual criterio
- Primer ejemplo:
 - Programación de computadoras inscribe a los alumnos que cursarán la materia en tres computadoras separadas. C/U de ellas genera un archivo con los datos personales de los estudiantes, luego son ordenados físicamente por otro proceso. El problema que tienen los JTP es genera un archivo maestro de la asignatura
 - Precondiciones
 - El proceso recibe tres archivos con igual estructura
 - Los archivos están ordenados por nombre de alumno
 - Un alumno solo aparece una vez en el archivo
 - Postcondición
 - Se genera el archivo maestro de la asignatura ordenado por nombre del alumno

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

Archivos – Ej 9: Merge 3 archivos

17

```

program union_de_archivos;
const valoralto = 'zzzz';
type str30 = string[30];
str10 = string[10];
alumno = record
    nombre: str30;
    dni: str10;
    direccion: str30;
    carrera: str10;
end;
detalle = file of alumno;
var min,regd1,regd2,regd3: alumno;
det1,det2,det3,maestro : detalle;
procedure leer (var archivo:detalle; var dato:alumno);
begin
    if (not eof( archivo ))
    then read (archivo, dato)
    else dato.nombre := valoralto;
end;
procedure minimo (var r1,r2,r3:alumno; var min:alumno);
begin
    if (r1.nombre<r2.nombre) and (r1.nombre<r3.nombre) then begin
        min := r1;
        leer(det1,r1)
    end
    else if (r2.nombre<r3.nombre) then begin
        min := r2;
        leer(det2,r2)
    end
    else begin
        min := r3;
        leer(det3,r3)
    end;
end;
FOD - Clase 2

```

UNLP - Facultad
de Informática

18

Archivos – Ej 9: Merge 3 archivos

```

begin
    assign (det1, 'det1');
    assign (det2, 'det2');
    assign (det3, 'det3');
    assign (maestro, 'maestro');
    rewrite (maestro);
    reset (det1);    reset (det2);    reset (det3);

    leer(det1, regd1); leer(det2, regd2); leer(det3, regd3);
    minimo(regd1, regd2, regd3, min);

    { se procesan los tres archivos }
    while (min.nombre <> valoralto) do
        begin
            write (maestro,min);
            minimo(regd1,regd2,regd3,min);
        end;
    close (maestro);

end.

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

19

Archivos – Ej 10: Merge 3 archivos con repetición

- Los vendedores de cierto comercio asientan las ventas realizadas
- Precondiciones
 - Similar al anterior
 - Cada vendedor puede realizar varias ventas diarias

```
program union de archivos II;
const valoralto = '9999';
type
  str4 = string[4];
  str10 = string[10];
  vendedor = record
    cod: str4;
    producto: str10;
    montoVenta: real;
  end;
  ventas = record
    cod: str4;
    total: real;
  end;
  detalle = file of vendedor;
  maestro = file of ventas;
```

```
var min, regd1, regd2, regd3: vendedor;
    det1, det2, det3: detalle;
    mael: maestro;
    regm: ventas;
    aux: str4;
```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

20

Archivos – Ej 10: Merge 3 archivos con repetición

```
begin
  assign (det1, 'det1'); assign (det2, 'det2'); assign (det3, 'det3'); assign (mael, 'maestro');
  reset (det1); reset (det2); reset (det3);
  rewrite (mael);
  leer (det1, regd1); leer (det2, regd2); leer (det3, regd3);
  minimo (regd1, regd2, regd3, min);

  { se procesan los archivos de detalles }
  while (min.cod <> valoralto) do begin
    {se asignan valores para registro del archivo maestro}

    regm.cod := min.cod;
    regm.total := 0;
    {se procesan todos los registros de un mismo vendedor}
    while (regm.cod = min.cod) do begin
      regm.total := regm.total+ min.montoVenta;
      minimo (regd1, regd2, regd3, min);
    end;

    { se guarda en el archivo maestro}
    write(mael, regm);
  end;
End;
```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

21

Archivos – Ej 11: Merge N archivos con repetición

- Los vendedores de cierto comercio asientan las ventas realizadas.....
- Precondiciones
 - Similar al anterior
 - Cada vendedor puede realizar varias ventas diarias
- Idem anterior con N archivos....

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

22

Archivos – Ej 11: Merge N archivos con repetición

```

program union_de_archivos_III;
const valoralto = '9999';
type vendedor = record
  cod: string[4];
  producto: string[10];
  montoVenta: real;
end;
ventas = record
  cod: string[4];
  total: real;
end;
maestro = file of ventas;
arc_detalle=array[1..100] of file of vendedor;
reg_detalle=array[1..100] of vendedor;
var min: vendedor;
    deta: arc_detalle;
    reg_det: reg_detalle;
    mael: maestro;
    regm: ventas;
    i,n: integer;

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

23

Archivos – Ej 11: Merge N archivos con repetición

```

procedure leer (var archivo:detalle; var dato:vendedor);
begin
    if (not eof( archivo ))
    then read (archivo, dato)
    else dato.cod := valoralto;
end;

procedure minimo (var reg_det: reg_detalle; var min:vendedor; var deta:arc_detalle);
var i: integer;
begin
    { busco el mínimo elemento del
    vector reg_det en el campo cod,
    supongamos que es el índice i }
    min = reg_det[i];
    leer( deta[i], reg_det[i];
end;

begin
    Read(n)
    for i:= 1 to n do begin
        assign (deta[i], 'det'+i);
        { ojo lo anterior es incompatible en tipos}
        reset( deta[i] );
        leer( deta[i], reg_det[i] );
    end;
    assign (mael, 'maestro'); rewrite (mael);
    minimo (reg_det, min, deta);

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática

24

Archivos – Ej 11: Merge N archivos con repetición

```

{ se procesan los archivos de detalles }
while (min.cod <> valoralto) do
begin
    {se asignan valores para registro del archivo maestro}
    regm.cod := min.cod;
    regm.total := 0;

    {se procesan todos los registros de un mismo vendedor}
    while (regm.cod = min.cod ) do begin
        regm.total := regm.total+ min.montoVenta;
        minimo (regd1, regd2, regd3, min);
    end;

    { se guarda en el archivo maestro}
    write(mael, regm);

end;

```

FOD - Clase 2

UNLP - Facultad
de Informática