

COMMAND-KATALOG

Network Intelligence Interface

Befehlsreferenz für Recherche, Profilanalyse, Netzwerkdarstellung,
Fallarbeit und Exporte

Version 1.0 | September 2026

So funktioniert die Befehlssprache

Jeder Befehl beginnt mit einem Schrägstrich. Danach folgen Aktion, Ziel und optionale Parameter. Nutzer können dieselbe Aufgabe alternativ als normale Frage formulieren; das System übersetzt sie intern in einen passenden Command und zeigt vor der Ausführung die erkannte Abfrage an.

```
/aktion ziel --parameter wert
/find posts --query „Suchbegriff“ --since 14d --limit 100
/graph path @konto_a @konto_b --max-hops 4
```

Universelle Parameter

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
--since / --until	Zeitraum begrenzen	--since 7d --since 2026-08-01 --until 2026-08-31
--source	Datenquelle auswählen	--source instagram
--limit	Maximale Trefferzahl	--limit 250
--sort	Sortierung bestimmen	--sort newest activity confidence
--format	Ausgabeformat auswählen	--format pdf json xlsx graphml
--case	Befehl in einem Fall ausführen	--case CASE-024
--depth	Analysetiefe bestimmen	--depth 1 2 deep
--group-by	Treffer gruppieren	--group-by account day domain
--language	Sprache festlegen	--language de

Schnellstart: fünf typische Abläufe

Ein Profil untersuchen

```
/profile show @konto
/profile history @konto
/profile connections @konto --depth 2
/identity resolve @konto --depth deep
```

Eine Diskussion aufarbeiten

```
/source add <URL>
/thread reconstruct post:ID
/content summarize thread:ID
/case add CASE-024 thread:ID
```

Zwei Gruppen verbinden

```
/graph build --case CASE-024  
/graph communities graph:ID  
/network bridges graph:ID --top 20  
/graph path @konto_a @konto_b
```

Ereignis zeitlich analysieren

```
/event create „Ereignisname“ --date 2026-09-12  
/event correlate EVT-ID --before 48h --after 24h  
/timeline build --event EVT-ID  
/report timeline CASE-024 --format pdf
```

Fall vollständig ausgeben

```
/contradictions --case CASE-024  
/gaps --case CASE-024  
/report generate CASE-024 --template full --format pdf  
/bundle create CASE-024 --include report,media,index
```

1. Einstieg und Hilfe

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
<code>/help</code>	Zeigt verfügbare Befehle oder Hilfe zu einem Bereich.	<code>/help graph</code>
<code>/examples</code>	Gibt passende Beispielabfragen aus.	<code>/examples identity</code>
<code>/ask</code>	Stellt eine freie Frage an das System.	<code>/ask „Welche Profile verbinden Gruppe A und Gruppe B?“</code>
<code>/explain</code>	Erklärt ein Ergebnis und seine Herleitung.	<code>/explain result:8F21</code>
<code>/suggest</code>	Schlägt sinnvolle nächste Analyseschritte vor.	<code>/suggest --case CASE-024</code>
<code>/context</code>	Zeigt den aktuell gewählten Fall, Zeitraum und Datenraum.	<code>/context</code>

2. Suche und Discovery

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
<code>/find posts</code>	Sucht Beiträge und Kommentare anhand von Begriffen und Filtern.	<code>/find posts --query „Begriff“ --since 30d --limit 200</code>
<code>/find accounts</code>	Sucht Profile nach Name, Bio, Link oder Merkmalen.	<code>/find accounts --bio „Organisation“ --source instagram</code>
<code>/find mentions</code>	Findet Erwähnungen eines Accounts oder Begriffs.	<code>/find mentions @profil --since 2026-08-01</code>
<code>/find links</code>	Findet geteilte Domains, Einladungslinks oder identische URLs.	<code>/find links --domain beispiel.de --group-by account</code>
<code>/find media</code>	Sucht ähnliche Bilder, Videos oder wiederverwendete Ausschnitte.	<code>/find media --similar-to media:4B17 --threshold 0.86</code>
<code>/trace phrase</code>	Verfolgt die zeitliche Verbreitung einer Formulierung.	<code>/trace phrase „exakte Formulierung“ --window 14d</code>
<code>/search semantic</code>	Sucht sinngleiche Inhalte statt nur exakter Wörter.	<code>/search semantic „Aufruf zu einer Aktion am Wochenende“ --limit 100</code>
<code>/query save</code>	Speichert eine häufig benötigte Abfrage.	<code>/query save „Morgenlage“ --from last-query</code>
<code>/query run</code>	Führt eine gespeicherte Abfrage erneut aus.	<code>/query run „Morgenlage“ --since 24h</code>

3. Quellen und Inhalte

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
/source add	Fügt eine URL oder Quelle zur Auswertung hinzu.	/source add https://www.instagram.com/reel/...
/source inspect	Zeigt Metadaten und erkannte Inhalte einer Quelle.	/source inspect source:91C2
/source refresh	Aktualisiert eine bereits eingelesene Quelle.	/source refresh source:91C2
/capture	Erfasst den aktuellen Zustand einer angegebenen Seite.	/capture https://www.instagram.com/p/... --full
/thread reconstruct	Ordnet Kommentare und Antworten als Gesprächsbaum.	/thread reconstruct post:77A1
/comments rank	Sortiert Kommentare nach Aktivität, Reichweite oder Relevanz.	/comments rank post:77A1 --by replies
/transcribe	Transkribiert Sprache aus einem Video oder Audiobeitrag.	/transcribe media:13D9 --language de
/ocr	Liest Schrift aus Bildern oder Videoframes.	/ocr media:13D9 --frames auto
/keyframes	Extrahiert aussagekräftige Einzelbilder aus einem Video.	/keyframes media:13D9 --count 12
/content summarize	Fasst einen Beitrag oder Thread kompakt zusammen.	/content summarize thread:77A1 --length short
/content compare	Vergleicht zwei Inhalte auf Übereinstimmungen.	/content compare post:12A post:91B

4. Profile und Identitätszuordnung

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
/profile show	Öffnet die vollständige Übersicht eines Profils.	/profile show @beispielkonto
/profile history	Zeigt Veränderungen von Name, Bio, Links und Profilbild.	/profile history @beispielkonto
/profile aliases	Listet erkannte frühere oder verbundene Benutzernamen.	/profile aliases @beispielkonto
/profile activity	Analysiert Aktivitätszeiten und wiederkehrende Muster.	/profile activity @beispielkonto --window 90d
/profile compare	Vergleicht zwei Profile und gemeinsame Merkmale.	/profile compare @konto_a @konto_b
/profile connections	Zeigt direkte und indirekte Beziehungen eines Profils.	/profile connections @beispielkonto --depth 2
/identity resolve	Führt vorhandene Identitätshinweise zu Kandidaten zusammen.	/identity resolve @beispielkonto --depth deep
/identity evidence	Zeigt Quellen und Herleitung einer Identitätszuordnung.	/identity evidence entity:PERSON-184
/entity merge	Führt zwei Datensätze zu einer Entität zusammen.	/entity merge profile:117 profile:982 --into PERSON-184
/entity split	Trennt versehentlich zusammengeführte Datensätze.	/entity split PERSON-184 --items profile:982
/entity annotate	Ergänzt eine strukturierte Notiz oder Einordnung.	/entity annotate PERSON-184 --note „Zuordnung prüfen“

5. Netzwerke und Gruppen

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
/graph build	Erstellt einen Netzwerkgraphen für Auswahl oder Fall.	<code>/graph build --case CASE-024 --relation all</code>
/graph expand	Erweitert einen vorhandenen Graphen um Nachbarn.	<code>/graph expand graph:7C31 --from @konto --depth 2</code>
/graph path	Findet Verbindungspfade zwischen zwei Entitäten.	<code>/graph path @konto_a @konto_b --max-hops 5</code>
/graph common	Zeigt gemeinsame Kontakte, Links oder Gruppen.	<code>/graph common @konto_a @konto_b</code>
/graph centrality	Berechnet besonders zentrale oder verbindende Knoten.	<code>/graph centrality graph:7C31 --metric betweenness</code>
/graph communities	Erkennt dicht verbundene Teilgruppen.	<code>/graph communities graph:7C31 --resolution 1.2</code>
/graph filter	Blendet Beziehungen nach Typ, Zeitraum oder Stärke ein.	<code>/graph filter graph:7C31 --since 30d --min-weight 3</code>
/graph diff	Vergleicht Netzwerkzustände aus zwei Zeiträumen.	<code>/graph diff graph:7C31 --period-a Jul --period-b Aug</code>
/cluster accounts	Gruppiert Profile anhand gemeinsamer Merkmale.	<code>/cluster accounts --case CASE-024 --by interaction,links</code>
/cluster content	Gruppiert ähnliche Aussagen, Bilder oder Themen.	<code>/cluster content --query „Thema“ --since 14d</code>
/network bridges	Findet Profile, die Gruppen miteinander verbinden.	<code>/network bridges graph:7C31 --top 20</code>

6. Timeline und Ereignisse

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
/timeline build	Erstellt eine chronologische Ansicht aus ausgewählten Daten.	<code>/timeline build --case CASE-024 --granularity hour</code>
/timeline compare	Legt Aktivitäten mehrerer Profile zeitlich übereinander.	<code>/timeline compare @konto_a @konto_b @konto_c</code>
/timeline focus	Beschränkt eine Timeline auf ein Zeitfenster oder Ereignis.	<code>/timeline focus timeline:1A8F --from 18:00 --to 23:00</code>
/event create	Legt ein benanntes Ereignis für weitere Zuordnungen an.	<code>/event create „Versammlung Innenstadt“ --date 2026-09-12</code>
/event attach	Ordnet Profile, Quellen oder Medien einem Ereignis zu.	<code>/event attach EVT-031 source:91C2 @beispielkonto</code>
/event correlate	Sucht Aktivitäten rund um ein Ereignis.	<code>/event correlate EVT-031 --before 48h --after 24h</code>
/sequence detect	Findet wiederkehrende Abfolgen von Aktionen.	<code>/sequence detect --case CASE-024 --min-occurrences 3</code>
/burst detect	Erkennt ungewöhnliche Aktivitätsspitzen.	<code>/burst detect --query „Thema“ --baseline 30d</code>

7. Fälle und Sammlungen

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
<code>/case create</code>	Erstellt einen neuen Arbeitsfall.	<code>/case create „Projekt Nord“ --owner team:research</code>
<code>/case open</code>	Wechselt in einen vorhandenen Fallkontext.	<code>/case open CASE-024</code>
<code>/case add</code>	Fügt Quellen, Profile, Entitäten oder Ergebnisse hinzu.	<code>/case add CASE-024 @konto source:91C2 result:8F21</code>
<code>/case remove</code>	Entfernt ein Element aus einem Fall, ohne es global zu löschen.	<code>/case remove CASE-024 result:8F21</code>
<code>/case tag</code>	Vergibt strukturierte Schlagwörter.	<code>/case tag CASE-024 „offen“ „priorität-hoch“</code>
<code>/case note</code>	Fügt eine normale oder datierte Notiz hinzu.	<code>/case note CASE-024 „Rückfrage im Team notwendig“</code>
<code>/case assign</code>	Weist einen Fall oder Teilbereich einem Teammitglied zu.	<code>/case assign CASE-024 --to user:maya --scope identity</code>
<code>/case status</code>	Zeigt Fortschritt, offene Aufgaben und letzte Änderungen.	<code>/case status CASE-024</code>
<code>/collection create</code>	Erstellt eine thematische Sammlung außerhalb eines Falls.	<code>/collection create „Wiederkehrende Bildmotive“</code>
<code>/collection add</code>	Fügt Elemente einer Sammlung hinzu.	<code>/collection add COL-18 media:13D9 post:12A</code>

8. Bewertung und Qualität

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
<code>/result inspect</code>	Zeigt Daten, Methode und Quellen eines Ergebnisses.	<code>/result inspect result:8F21</code>
<code>/confidence set</code>	Setzt oder korrigiert die Bewertung einer Zuordnung.	<code>/confidence set result:8F21 0.72 --note „zweite Quelle fehlt“</code>
<code>/verify</code>	Prüft eine Aussage gegen alle verfügbaren Quellen.	<code>/verify „@konto_a gehört zu PERSON-184“</code>
<code>/contradictions</code>	Sucht widersprüchliche Angaben innerhalb eines Falls.	<code>/contradictions --case CASE-024</code>
<code>/duplicates</code>	Findet doppelte Profile, Medien, Quellen oder Entitäten.	<code>/duplicates --case CASE-024 --type profile</code>
<code>/gaps</code>	Zeigt fehlende Verbindungen und ungeklärte Punkte.	<code>/gaps --case CASE-024</code>
<code>/review queue</code>	Listet Ergebnisse, die noch geprüft werden müssen.	<code>/review queue --team research --sort confidence</code>
<code>/review approve</code>	Markiert ein Ergebnis als geprüft.	<code>/review approve result:8F21 --note „Quellen abgeglichen“</code>
<code>/review reject</code>	Verwirft eine Zuordnung mit Begründung.	<code>/review reject result:8F21 --reason „Namensgleichheit“</code>

9. Beobachtung und Benachrichtigungen

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
<code>/watch add</code>	Legt eine laufende Abfrage oder Quelle als Beobachtung an.	<code>/watch add @beispielkonto --events posts,bio,links</code>
<code>/watch query</code>	Beobachtet neue Treffer einer gespeicherten Suche.	<code>/watch query „Morgenlage“ --interval 30m</code>
<code>/watch list</code>	Zeigt aktive Beobachtungen und letzten Treffer.	<code>/watch list --owner me</code>
<code>/watch pause</code>	Pausiert eine Beobachtung.	<code>/watch pause WATCH-81</code>
<code>/watch resume</code>	Setzt eine pausierte Beobachtung fort.	<code>/watch resume WATCH-81</code>
<code>/alert create</code>	Erstellt eine Benachrichtigungsregel für neue Treffer.	<code>/alert create --watch WATCH-81 --when new-match --channel dashboard</code>
<code>/alert test</code>	Testet eine Benachrichtigungsregel.	<code>/alert test ALERT-22</code>
<code>/digest create</code>	Erstellt eine regelmäßige Zusammenfassung.	<code>/digest create --case CASE-024 --daily 08:00</code>

10. Berichte und Export

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
/report generate	Erstellt einen strukturierten Bericht aus einem Fall.	<code>/report generate CASE-024 --template full --format pdf</code>
/report brief	Erzeugt eine kurze Lagezusammenfassung.	<code>/report brief CASE-024 --length 1page</code>
/report timeline	Exportiert ausschließlich den zeitlichen Ablauf.	<code>/report timeline CASE-024 --format docx</code>
/report network	Erstellt einen Bericht mit Netzwerkgraph und Erläuterungen.	<code>/report network CASE-024 --graph graph:7C31</code>
/export case	Exportiert einen gesamten Fall in einem Datenformat.	<code>/export case CASE-024 --format json</code>
/export graph	Exportiert Netzwerkdaten zur Weiterverarbeitung.	<code>/export graph graph:7C31 --format graphml</code>
/export table	Exportiert aktuelle Treffer als Tabelle.	<code>/export table last-results --format xlsx</code>
/bundle create	Packt Bericht, Quellenübersicht und Anlagen zusammen.	<code>/bundle create CASE-024 --include report,media,index</code>
/share view	Erzeugt eine nur lesbare Projektansicht.	<code>/share view CASE-024 --expires 7d</code>

11. Zusammenarbeit und Systemsteuerung

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
<code>/task create</code>	Erstellt eine Aufgabe im aktuellen Fall.	<code>/task create „Identitätszuordnung prüfen“ --due tomorrow</code>
<code>/task assign</code>	Weist eine Aufgabe einer Person oder Rolle zu.	<code>/task assign TASK-62 --to user:alex</code>
<code>/task list</code>	Zeigt offene Aufgaben mit Filtern.	<code>/task list --case CASE-024 --status open</code>
<code>/agent run</code>	Startet einen Analyseauftrag mit klarer Zielbeschreibung.	<code>/agent run „Erstelle eine Timeline der letzten 14 Tage“</code>
<code>/agent status</code>	Zeigt laufende Agenten, Schritte und Ergebnisse.	<code>/agent status</code>
<code>/queue</code>	Zeigt wartende und laufende Verarbeitungsschritte.	<code>/queue --case CASE-024</code>
<code>/cancel</code>	Bricht einen laufenden Auftrag ab.	<code>/cancel job:19AB</code>
<code>/undo</code>	Nimmt die letzte verändernde Aktion zurück.	<code>/undo</code>
<code>/history</code>	Zeigt Änderungen und ausgeführte Befehle.	<code>/history --case CASE-024 --since 7d</code>
<code>/workspace switch</code>	Wechselt zwischen Teams oder Projekträumen.	<code>/workspace switch NGO-Recherche</code>

12. Natürlichsprachige Abfragen

Wer keine Commands kennt, kann Aufgaben normal formulieren. Das Interface zeigt anschließend den daraus erzeugten Befehl an. Beispiele:

- „Zeig mir alle Accounts, die sowohl mit @konto_a als auch @konto_b interagiert haben.“
- „Welche Profile verbinden die beiden größten Gruppen in diesem Fall?“
- „Baue mir eine Timeline für die 48 Stunden vor dem Ereignis.“
- „Finde alte Benutzernamen und mögliche doppelte Profile dieses Accounts.“
- „Welche Bilder oder Formulierungen wurden von mehreren Konten wiederverwendet?“
- „Fasse die neuen Erkenntnisse seit gestern Morgen zusammen.“
- „Zeige nur Zuordnungen, bei denen sich die Quellen widersprechen.“
- „Erstelle einen vollständigen Bericht mit Timeline, Netzwerkgraph und Anlagen.“

13. Vorschlag für die Command-Antwort

Jede Ausführung sollte nach demselben Muster antworten, damit Nutzer Ergebnisse schnell beurteilen und weiterverwenden können:

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
Command	Der tatsächlich ausgeführte, normalisierte Befehl	

COMMAND	WOFÜR	BEISPIEL
Kurzantwort	Die wichtigste Erkenntnis in ein bis drei Sätzen	
Treffer	Strukturierte Liste oder Tabelle der Ergebnisse	
Visualisierung	Passende Timeline, Karte oder Netzwerkansicht	
Herleitung	Anklickbare Quellen und verwendete Beziehungen	
Konfidenz	Bewertung je Ergebnis statt nur ein globaler Wert	
Nächste Schritte	Zwei bis fünf direkt ausführbare Folgecommands	
Result-ID	Stabile Kennung zum Hinzufügen, Prüfen oder Exportieren	

14. Kurzreferenz

[/help](#) [/examples](#) [/ask](#) [/explain](#)
[/suggest](#) [/context](#) [/find posts](#) [/find accounts](#)
[/find mentions](#) [/find links](#) [/find media](#) [/trace phrase](#)
[/search semantic](#) [/query save](#) [/query run](#) [/source add](#)
[/source inspect](#) [/source refresh](#) [/capture](#) [/thread reconstruct](#)
[/comments rank](#) [/transcribe](#) [/ocr](#) [/keyframes](#)
[/content summarize](#) [/content compare](#) [/profile show](#) [/profile history](#)
[/profile aliases](#) [/profile activity](#) [/profile compare](#) [/profile connections](#)
[/identity resolve](#) [/identity evidence](#) [/entity merge](#) [/entity split](#)
[/entity annotate](#) [/graph build](#) [/graph expand](#) [/graph path](#)
[/graph common](#) [/graph centrality](#) [/graph communities](#) [/graph filter](#)
[/graph diff](#) [/cluster accounts](#) [/cluster content](#) [/network bridges](#)
[/timeline build](#) [/timeline compare](#) [/timeline focus](#) [/event create](#)
[/event attach](#) [/event correlate](#) [/sequence detect](#) [/burst detect](#)
[/case create](#) [/case open](#) [/case add](#) [/case remove](#)
[/case tag](#) [/case note](#) [/case assign](#) [/case status](#)
[/collection create](#) [/collection add](#) [/result inspect](#) [/confidence set](#)
[/verify](#) [/contradictions](#) [/duplicates](#) [/gaps](#)
[/review queue](#) [/review approve](#) [/review reject](#) [/watch add](#)
[/watch query](#) [/watch list](#) [/watch pause](#) [/watch resume](#)
[/alert create](#) [/alert test](#) [/digest create](#) [/report generate](#)
[/report brief](#) [/report timeline](#) [/report network](#) [/export case](#)
[/export graph](#) [/export table](#) [/bundle create](#) [/share view](#)
[/task create](#) [/task assign](#) [/task list](#) [/agent run](#)

/agent status **/queue** **/cancel** **/undo**
/history **/workspace switch**