CODIGOS Y CLASES UTILIZADOS

1.- WalletOperaciones INTERFAZ

```
package com.alkewallet;

public interface WalletOperaciones {

    void ingresarDinero(double monto);

    boolean retirarDinero(double monto);

    void convertirMoneda(String nuevaMoneda, double tasaCambio);
}
```

2.- Cuenta CLASE

```
package com.alkewallet;

public class Cuenta implements WalletOperaciones {

    private double saldo;
    private String moneda;

    public Cuenta(String moneda) {
        this.saldo = 0;
        this.moneda = moneda;
    }

    public double getSaldo() {
        return saldo;
    }

    public String getMoneda() {
        return moneda;
    }

    @Override
    public void ingresarDinero(double monto) {
        if (monto > 0) {
            saldo += monto;
        }
    }

    @Override
    public boolean retirarDinero(double monto) {
        if (monto > 0 && monto <= saldo) {
            saldo -= monto;
            return true;
        }
        return false;
```

```
    }

    @Override
    public void convertirMoneda(String nuevaMoneda, double tasaCambio) {
        saldo = saldo * tasaCambio;
        moneda = nuevaMoneda;
    }
}
```

3.- AlkeWalletApp MAIN

```
package com.alkewallet;

import java.util.Scanner;

public class AlkeWalletApp {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Cuenta cuenta = new Cuenta("CLP");

        int opcion;

        do {
            System.out.println("\n=== ALKE WALLET ==="); //titulo
            //menu
            System.out.println("1. Ver saldo");
            System.out.println("2. Ingresar dinero");
            System.out.println("3. Retirar dinero");
            System.out.println("4. Convertir moneda");
            System.out.println("5. Salir");
            System.out.print("Opción: ");

            opcion = scanner.nextInt();

            //ACCIONES - OPCIONES
            switch (opcion) {
                case 1:
                    System.out.println("Saldo: " + cuenta.getSaldo() + " " +
cuenta.getMoneda());
                    break;

                case 2:
                    System.out.print("Monto a ingresar: ");
                    cuenta.ingresarDinero(scanner.nextDouble());
                    break;

                case 3:
                    System.out.print("Monto a retirar: ");
                    if (!cuenta.retirarDinero(scanner.nextDouble())) {
                        System.out.println("Fondos insuficientes.");
                    }
                    break;
```

```
                case 4:
                    System.out.println("1. CLP a USD");
                    System.out.println("2. USD a CLP");
                    int tipo = scanner.nextInt();

                    if (tipo == 1 && cuenta.getMoneda().equals("CLP")) {
                        cuenta.convertirMoneda("USD", 0.0011);
                    } else if (tipo == 2 && cuenta.getMoneda().equals("USD")) {
                        cuenta.convertirMoneda("CLP", 900);
                    } else {
                        System.out.println("Conversión no válida.");
                    }
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Saliendo...");
                    break;
            }

        } while (opcion != 5);

        scanner.close();
    }
}
```

4.- CuentaTest TEST EN Junit

```
package com.alkewallet;

import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Test;

public class CuentaTest {

    @Test
    public void testIngresarDinero() {
        Cuenta cuenta = new Cuenta("CLP");
        cuenta.ingresarDinero(1000);
        assertEquals(1000, cuenta.getSaldo(), 0);
    }

    @Test
    public void testRetirarDinero() {
        Cuenta cuenta = new Cuenta("CLP");
        cuenta.ingresarDinero(1000);
        assertTrue(cuenta.retirarDinero(500));
    }

    @Test
    public void testSaldoInsuficiente() {
        Cuenta cuenta = new Cuenta("CLP");
        assertFalse(cuenta.retirarDinero(100));
    }
```

```
}
```