Scripting & Coding - 8

FH Joanneum, 24./25. April 2018 #jpr16sc

https://github.com/PeterTheOne/scripting-und-coding-lv-fh-joanneum

Inhalt Vorlesungen 3,4,5

https://github.com/PeterTheOne/scripting-und-coding-lv-fh-joanneum/tree/master/vorlesung-3

https://github.com/PeterTheOne/scripting-und-coding-lv-fh-joanneum/tree/master/vorlesung-4

https://github.com/PeterTheOne/scripting-und-coding-lv-fh-joanneum/tree/master/vorlesung-5

javascript einbinden

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <!-- am ende von body -->
  <script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
  <script src="js/script.js"></script>
 </body>
</html>
// https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
```

SVG Werte mit javascript setzen

```
$('#balken1').attr('y', 16);
```

'#balken1' ist die id von einem svg element

'y' ist das attribut y="" von #balken1

16 ist der Wert den wir setzen wollen: <rect ... y="16" />

SVG muss inline im HTML eingebunden sein

https://api.jquery.com/attr/

Beispiel Projekt zeigen

Neue Projektanforderungen

https://github.com/PeterTheOne/scripting-und-coding-lv-fh-joanneum/blob/master/projekt-3/spec-3.md