第二部分：从计划走到执行

本期完整流程

保存目标与完成标准 → 手工拆分或 DeepSeek 生成 → 编辑保存草稿 → 明确采纳 → 步骤执行 → 逐次记时 → 用户确认完成 → 保留执行历史。第一部分账号与任务入口继续保留在本版中。

实际耗时与完成登记

一个 TimeEntry 对应一次实际投入，归属父任务本身或一个子步骤。父任务合计所有有效记录；子步骤时间不会额外再登记成父任务时间。无记录显示“未记录”，完整性需用户核对。
已记 90 分钟，完成时漏记 30 分钟：只补 30，合计 120。撤销完成保留 120 分钟；修改或删除时间会使完整性待重新确认。

任务拆分与规则分析

一份草稿 1–12 步，仅一层；校验完成标准、估时范围、前置依赖和循环。采纳只追加待选择步骤。整体任务不随子步骤自动完成；前置未完成不能开始后续步骤。
规则分析比较剩余预计区间与用户确认的可用总分钟，不把每周投入当作总预算，也不猜测成功概率。

前端入口

任务详情内点击“分析与执行 ↗”，进入“分析与拆分 / 步骤与完成 / 耗时账本 / 执行历史”四个页签。手机端改为单列。网络失败保留表单并用原请求键重试；账号切换清理前一个账号的页面内容。

本期边界

已完成手工与规则流程，以及 DeepSeek 配置、调用适配、持久化队列、取消与中断恢复。整体负载、自动排期、实时计时器和历史校准仍属于后续部分。

独立运行与 DeepSeek 配置

目录与默认入口

第二部分_分析与执行 / 代码：第二版完整应用，新功能集中在 execution，前端为 execution.html / execution.js / execution.css。
第二部分_分析与执行 / 规划书：两份原方案 PDF、本期 SPEC / EVIDENCE 和本说明。
工作区根目录“打开留白.command”默认打开第二部分，地址 http://127.0.0.1:8001/ 。

密钥在本机填写

双击第二部分文件夹里的“配置 DeepSeek.command”，输入密钥，默认模型 deepseek-flash。配置保存于代码/.local/deepseek.json，权限 0600，不出现在页面或日志中；也支持环境变量。配置后在页面载入最新数据即可。

每次调用的控制

页面可查看将发送的当前任务内容。勾选同意后才排队，已有步骤只作参考；不会发送其他任务、账号和实际耗时账本。模型输出严格校验后成为草稿，不能直接写入步骤、状态或时间。
每用户一个活动分析，单次最多一个外部调用；输出上限 4096 token、响应 256 KiB、连接读取超时 60 秒。取消阻止晚到结果进入草稿；已发生的服务商计费未必能取消。

断线与重启

Web 和 worker 随启动入口运行。分析队列保存在数据库中；重启时原运行中任务标为中断，需用户明确重新生成，避免自动重复计费。耗时和完成写入同一事务，失败回滚；重复请求返回同一回执。

实现细化与架构对应

拟定资源接口统一收敛为 GET/POST /api/tasks/:id/workspace，action 区分操作；既有任务接口保留。CompletionEvent 与 ExecutionEvent 合并为 Event 表不同 kind；WriteReceipt 对应 Receipt。功能职责和隔离原则与 v0.2 保持一致。

验证证据与已知边界

可复现验证

在“代码”目录运行 bash tools/verify.sh。包含原功能回归、新增行为测试、属性与并发测试、静态类型、格式、覆盖率、手动变异、真实浏览器、迁移演练、依赖审计和目录隔离检查。所有测试使用隔离数据库。

后端覆盖记录

后端语句执行：823/823；分支执行：229/230。覆盖范围为 tasks 与 execution，不含模板、浏览器 JavaScript、框架与迁移。

实际浏览器验证

已验证：手工草稿采纳、步骤执行、90 + 30 = 120、撤销保留时间、修改账本与完整性核对、网络重试、刷新与服务重启持久性、390px 手机布局、同账号草稿恢复和不同账号内容隔离。

DeepSeek 的验证范围

接口与 worker 使用外部边界模拟响应验证，不把模拟结果当作真实模型输出。浏览器验证了同意发送、入队和取消；真实付费调用仍需用户配置本机密钥后完成。未做真实模型语义质量评测，AI 建议始终需要人工审核。

已知运行边界

本机 Django 开发服务器、SQLite 和单 worker；未部署为公网服务。HTTP 连接读取超时不等于端到端绝对截止时间。账本和幂等回执尚未做归档清理，个人长期大量记录时数据库会持续增长。

人工审核与文档版本

用户已确认 v0.2 架构并授权实施；细化测试规范由执行者自主整理，未进行独立人工逐条审核。准确的测试数量、变异结果、源码哈希与失败修复过程，以同目录 EVIDENCE.md 和代码/evidence 原始日志为准。