

Slide/PAGE 1: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий.

Контрольная страница: 1.

- 12X18H10T / закалка / твердость: 240 HV (increase).
- 7075-T6 / растворный отжиг / относительное удлинение: 11.5 % (decrease).
- 15-5PH / отпуск / усталостный предел: 640 MPa (increase).
- 7075-T6 / старение / прочность: 531 MPa (increase).

Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
30XГСА	отпуск	прочность	1560	МПа
ВТ6	отжиг	коррозионная стойкость		
30XГСА	отпуск	прочность	1560	МПа
В95	старение	предел текучести	505	МПа
30XГСА	закалка	твердость	45	HRC

Источник: Группа коррозионных испытаний КОР-1; прибор: камера солевого тумана NSS-240.

Slide/PAGE 2: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий. Контрольная страница: 2.

- 12X18H10T / закалка / твердость: 240 HV (increase).
 - 7075-T6 / старение / прочность: 531 МПа (increase).
 - 15-5PH / старение / твердость: 42 HRC (increase).
 - 7075-T6 / растворный отжиг / относительное удлинение: 11.5 % (decrease).
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
B95	старение	предел текучести	505	МПа
30XГСА	закалка	твердость	45	HRC
12X18H10T	закалка	твердость	240	HV
BT6	отжиг	прочность	1120	МПа
BT6	отжиг	прочность	980	МПа

Источник: Группа коррозионных испытаний КОР-1; прибор: оптический микроскоп Olympus GX53.

Slide/PAGE 3: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий. Контрольная страница: 3.

- BT6 / отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
 - 12X18H10T / растворный отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
 - 12X18H10T / закалка / твердость: 240 HV (increase).
 - 15-5PH / отпуск / усталостный предел: 640 MPa (increase).
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%
15-5PH	старение	твердость	42	HRC
30XГСА	отпуск	прочность	1560	MPa
BT6	старение	твердость	348	HV
BT6	отжиг	прочность	980	MPa

Источник: Группа коррозионных испытаний KOP-1; прибор: камера солевого тумана NSS-240.

Slide/PAGE 4: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий.

Контрольная страница: 4.

- 12X18Н10Т / закалка / твердость: 210 HV (increase).
 - 15-5PH / отпуск / усталостный предел: 640 МПа (increase).
 - 7075-T6 / растворный отжиг / относительное удлинение: 11.5 % (decrease).
 - ВТ6 / отжиг / прочность: 980 МПа (increase).
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
30ХГСА	закалка	твердость	45	HRC
ВТ6	отжиг	прочность	1120	МПа
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%
В95	старение	предел текучести	505	МПа
7075-T6	старение	прочность	77	ksi

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; прибор: камера солевого тумана NSS-240.

Slide/PAGE 5: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий. Контрольная страница: 5.

- BT6 / отжиг / прочность: 980 MPa (increase).
 - 7075-T6 / старение / прочность: 77 ksi (increase).
 - BT6 / отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
 - B95 / старение / предел текучести: 505 MPa (increase).
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
15-5PH	старение	твердость	42	HRC
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%
BT6	старение	твердость	348	HV
BT6	отжиг	прочность	980	MPa
BT6	старение	твердость	348	HV

Источник: Группа коррозионных испытаний KOP-1; прибор: оптический микроскоп Olympus GX53.

Slide/PAGE 6: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий.

Контрольная страница: 6.

- 12X18H10T / закалка / твердость: 240 HV (increase).
 - 15-5PH / отпуск / усталостный предел: 640 МПа (increase).
 - 12X18H10T / растворный отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
 - B95 / старение / предел текучести: 505 МПа (increase).
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
BT6	старение	твердость	348	HV
BT6	старение	твердость	348	HV
BT6	старение	твердость	348	HV
30XГСА	отпуск	прочность	1560	МПа
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость		

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; прибор: Твердомер Виккерса HV-10.

Slide/PAGE 7: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий. Контрольная страница: 7.

- 7075-T6 / старение / прочность: 77 ksi (increase).
 - 7075-T6 / старение / прочность: 531 MPa (increase).
 - 12X18H10T / растворный отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
 - BT6 / отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
BT6	отжиг	коррозионная стойкость		
7075-T6	старение	прочность	531	MPa
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	MPa
12X18H10T	закалка	твердость	210	HV
7075-T6	старение	прочность	531	MPa

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; прибор: оптический микроскоп Olympus GX53.

Slide/PAGE 8: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий. Контрольная страница: 8.

- 15-5PH / отпуск / усталостный предел: 640 МПа (increase).
- BT6 / отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
- 30ХГСА / закалка / твердость: 45 HRC (increase).
- BT6 / отжиг / прочность: 1120 МПа (increase).

Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
30ХГСА	закалка	твердость	45	HRC
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	МПа
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	МПа
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; прибор: оптический микроскоп Olympus GX53.

Slide/PAGE 9: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий.

Контрольная страница: 9.

- 15-5PH / старение / твердость: 42 HRC (increase).
 - BT6 / отжиг / прочность: 1120 MPa (increase).
 - 12X18H10T / растворный отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
 - 30XГСА / отпуск / прочность: 1560 MPa (increase).
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
7075-T6	старение	прочность	77	ksi
BT6	отжиг	прочность	1120	MPa
15-5PH	старение	твердость	42	HRC
BT6	отжиг	прочность	980	MPa
15-5PH	старение	твердость	42	HRC

Источник: Отдел металлографии ОМГ-3; прибор: Instron 5982.

Slide/PAGE 10: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий. Контрольная страница: 10.

- B95 / старение / предел текучести: 505 MPa (increase).
 - BT6 / отжиг / прочность: 980 MPa (increase).
 - 15-5PH / отпуск / усталостный предел: 640 MPa (increase).
 - 7075-T6 / старение / прочность: 531 MPa (increase).
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
7075-T6	старение	прочность	531	MPa
BT6	отжиг	прочность	980	MPa
BT6	отжиг	прочность	980	MPa
12X18H10T	растворный отжиг	коррозионная стойкость		
30XGCA	отпуск	прочность	1560	MPa

Источник: Лаборатория термообработки ЛТ-2; прибор: Твердомер Виккерса HV-10.

Slide/PAGE 11: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий. Контрольная страница: 11.

- 30ХГСА / закалка / твердость: 45 HRC (increase).
 - 30ХГСА / отпуск / прочность: 1560 МПа (increase).
 - 12Х18Н10Т / растворный отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
 - ВТ6 / отжиг / прочность: 980 МПа (increase).
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
30ХГСА	отпуск	прочность	1560	МПа
15-5PH	старение	твердость	42	HRC
B95	старение	предел текучести	505	МПа
12Х18Н10Т	растворный отжиг	коррозионная стойкость		
7075-T6	старение	прочность	77	ksi

Источник: Группа коррозионных испытаний КОР-1; прибор: оптический микроскоп Olympus GX53.

Slide/PAGE 12: сплавы, режимы, свойства

Серия сопоставляет режимы термообработки с механическими свойствами. Приоритет источника: таблица измерений, затем текстовый комментарий. Контрольная страница: 12.

- BT6 / отжиг / прочность: 980 МПа (increase).
 - 7075-T6 / старение / прочность: 531 МПа (increase).
 - 12X18H10T / закалка / твердость: 240 HV (increase).
 - 12X18H10T / растворный отжиг / коррозионная стойкость: явно не измерялось.
- Защиты дубликаты, конфликты, gaps и mixed units; LLM не должен извлекать факты.

Материал	Режим	Свойство	Знач.	Ед.
BT6	старение	твердость	348	HV
7075-T6	растворный отжиг	относительное удлинение	11.5	%
30XГСА	отпуск	прочность	1560	МПа
15-5PH	отпуск	усталостный предел	640	МПа
12X18H10T	закалка	твердость	210	HV

Источник: Центр механических испытаний ЦМИ-4; прибор: Instron 5982.