

## 虚拟路由 项目报告 模拟网络层路由

学院:数据科学与计算机学院

专业: 计算机科学与技术

年级: 2016 级

组长 (学号): 王锡淮 (16337236)

组员 (学号): 杨陈泽 (16337271)

组员 (学号): 肖遥 (16337258)

虚拟路由 1

目录

虚拟路由 2

| Command                 | Version | Routing domain |  |
|-------------------------|---------|----------------|--|
| Source address          |         |                |  |
| Address family          |         | Route tag      |  |
| address                 |         |                |  |
| Netmask                 |         |                |  |
| Next hop                |         |                |  |
| metric                  |         |                |  |
| repeat of last 21 bytes |         |                |  |
|                         |         |                |  |

## 报文项解释:

- 1. Command (1 Byte): 指明这条报文的类型。
  - 0: 普通报文。
  - 1: 请求报文。
  - 2:响应(包含路由表)报文。
- 2. Version (1 Byte): RIP 协议的版本。
- 3. Routing domain (2 Bytes): 指明这是 RIP 中的哪一步。
- 4. Source address (6 Bytes): 指明发送方的源地址和监听端口。
- 5. Address family (2 Bytes): 使用什么作为地址, 使用 IP 该项为 2。
- 6. Route tag (2 Bytes): 本项目中不用。
- 7. address (6 Bytes): ip 和端口号。
- 8. Netmask (4 Bytes): 子网掩码。
- 9. Next hop (6 Bytes): 下一跳路由的 ip 和端口。
- 10. matric (1 Bytes): 代价度量(跳数)。

| Command        | Version | Routing domain |  |
|----------------|---------|----------------|--|
| Source address |         |                |  |
| Address family |         | Route tag      |  |
| address        |         |                |  |
| Next hop       |         |                |  |
| metric         |         |                |  |

虚拟路由 3

报文项的内容和 response 表项一致。

Command
source address
destination address
payload

其中的源地址和目的地址包含 ip 和监听端口号。