

项目：mcn机构推送

介绍

对 Bilibili 直播的MCN合作机构进行监控，发现有新增、修改、移除的机构使用 *Server 酱* 推送到指定的设备上

接单信息

接单用户	订单序列号	环境/语法	工程计划	是否封装/开源	价格
 chuziyv	2019053109110074	 / Python	2d	 开源	 90.00RMB

实现功能

第一阶段

- 模块化 *Server 酱* 组件代码
 - skey 需要从文件中读取
 - 当发生错误时保存错误信息到 error.log 并退出程序
- 模块化页面读取并优化为能直接处理的文本内容

第二阶段

- 架设 *多线程* 运行方案
- 全程需上优化

设计手稿

这段代码可以用于去除文本里的字符串标签，不包括标签里面的内容

```
1 import re
2 html='<a href="//www.jb51.net">脚本之家</a>,Python学习! '
3 dr = re.compile(r'<[^>]+>',re.S)
4 dd = dr.sub('',html)
5 print(dd)
```

```
1  '<a href="//www.jb51.net">脚本之家</a>,Python学习! '  
2  脚本之家,Python学习!
```

自定义类继承线程类，给参数分别为需要执行的函数名以及间隔时间

主线程启动后、使用调用的形式创建多个循环线程

线程本身做循环操作

t1、t2 启动后建立无限循环 start() -> run()

T() -> 根据函数名来调用指定的函数，并使用sleep()来做到间隔时间