语义决策模型在统计分析中的应用：方法论框架与研究议程

游尹哲郡（Youyin Zhejun）

中央财经大学

ORCID：0009-0009-5316-8193

2026 年 10 月 6 日

摘要

语义决策模型允许研究者依据自然语言标准获取结构化判断，为统计分析中的监督信息、分组关系与测量变量提供信息来源。本文通过定向文献研究、真实分类案例重分析与构造数值研究，提出联系研究标准、判断获取、概率读取和整体结构求解的方法论框架。论文标题提取错误识别案例覆盖同一批 1,000 条测试记录；在固定 NF4 权重、模板与评分程序的配对比较中，Tev1 任务微调后的宏平均 F1 从 71.13% 提高至 89.69%，漏检由 242 条降至 34 条，误报由 7 条增至 68 条。非空记录的 Brier 分数由 0.1685 降至 0.0993，评分分组仍呈现概率与参考频率的差异。聚类研究对九条构造记录的全部划分精确求解，发现概率加权的收益随可靠度、查询覆盖及最优解的并列规则变化；完整图上的方法排序在替代规则下反转。序数测量与记录链接进一步说明等级分布及实体关系的统计用途。研究据此区分类别决策、概率质量、结构一致性与下游结果的评价，并提出按标签预算、部署条件和总成本组织比较的研究议程。

关键词：语义决策模型；监督信息获取；约束聚类；概率加权；序数测量；记录链接。

1　引言

统计分析首先需要确定观测记录中的哪些信息具有研究意义。客户投诉可以按产品类别编码，也可以按故障机制形成分组；访谈材料可以记录某项态度是否出现，也可以依据评分规程构造程度变量。类别、关系和等级的获取方式决定了后续统计方法接收的信息。人工标注、已有训练标签与预设距离分别提供这些信息，但研究标准发生变化时，重新编码和重新组织资料通常需要额外投入。

近年来，自然语言推断模型、通用语言模型及专门决策模型均可依据文字说明产生判断。零样本分类利用标签描述定义目标任务；语言模型辅助标注将编码规程纳入查询；Jev 等专门接口进一步规定答案类型及返回字段 (Yin et al., 2019; Tan et al., 2024; TypeSafe AI, 2026b)。由此形成一个统计方法论问题：研究者能够批量获取类别判断、成对关系与等级概率后，监督信息、分组结构和测量变量应如何构造？这些信息在何种任务和预算条件下改善统计分析？

本文以语义决策模型统称能够依据明确语义标准提供判断的模型，并以决策接口指称研究者实际调用的操作。Jev 与 Tev1 是所讨论的专门实现，真实分类案例使用 Tev1。本文的分析单位是语义标准、输入记录、答案空间与输出字段的组合。通用语言模型、零样本分类模型和专门模型之间具有实现差异，也可能执行相同判断任务。这一用法便于沿统计用途比较不同来源的信息。

已有方法为此提供了明确基础。弱监督学习利用带噪标签来源训练预测器 (Ratner et al., 2017)；约束聚类接收同组与异组信息 (Wagstaff et al., 2001)；ClusterLLM 和少样本聚类研究利用语言模型判断指导表示、约束或聚类粒度 (Zhang et al., 2023; Viswanathan et al., 2024)。Cequel 进一步研究有限查询预算下的信息选择和加权约束，近期研究也采用置信度阈值与惩罚机制处理自动生成的约束 (Wang et al., 2025; Jia et al., 2026)。因此，“新范式”应接受逐项考察：新增的能力发生在哪个信息获取环节，与哪些既有方法衔接，其收益来自何种信息及处理方式。

与邻近文献相比，本文关注跨任务的信息用途。Tan et al. (2024) 围绕标注生成、评估与使用组织综述，ClusterLLM、少样本聚类及 Cequel 则针对聚类提出具体方法。本文将标签、关系与等级纳入共同框架，联系信息获取方式与统计方法的假设；以真实分类案例分析任务监督、部署配置和错误代价，以保持关系判断相同的构造比较分析概率读取与结构求解。相应目标函数、误差界和估计工具沿用既有统计与学习方法，贡献集中于应用选择、比较条件及证据组织。

本文开展定向叙述性文献研究。既有方法与 Jev 材料核查截至 2026 年 10 月 5 日，Tev1 与分类案例材料补充核查至 10 月 6 日。方法文献主要取自 ACL Anthology、会议论文集、出版方记录及作者原文；模型材料包括官方文档、固定版本模型卡与可核查的研究论文。官方资料用于确认操作和字段，经验研究用于评价规定任务下的表现。标题案例复用 2026 年 10 月 3 日至 6 日完成的课程实验及逐条预测，本文新增指标复算、配对重抽样与错误代价分析。构造聚类研究分析明确设定下的统计后果；既有 SMS 抽样结果作为下游补充案例。

全文依次说明模型形态与方法前史，建立信息用途框架，展开分类与聚类两条主线，再讨论序数测量与记录链接。第4.4节报告真实分类案例，第7节报告构造聚类结果及比较评价方案，附录B保留 SMS 下游应用，第8节总结适用条件。

2 模型形态、接口属性与方法前史

2.1 结构化判断提供的操作

Jev 文档规定三类判断操作。Choice 接收候选选项及说明，返回选项、各选项概率和置信度；Score 接收有序等级及其描述，返回等级概率、索引加权得分和置信度；Noul 返回对给定问题回答“是”的赋值概率 (TypeSafe AI, 2026a,d,c)。这些字段分别适合表达名义类别、序数等级和二元关系。文档还允许同一输入接收多项问题 (TypeSafe AI, 2026b)，便于在同一批记录上获取多种研究属性。

Tev1 是基于 Qwen3.5-4B 监督微调的实验性决策模型。其规定输入包括状态、问题和带字母标识的选项，目标输出为选项字母，语义标签由应用程序映射 (Together AI, 2026)。本次案例在答案位置读取 A、B 两个词元的 logit 并归一化为二类分数。结构化判断因此既可由服务接口返回，也可由本机推理程序组织；输出概率的定义随具体读取程序记录。

接口所报告的概率和置信度具有特定定义。Choice 的置信度由返回分布的集中程度计算，Score 的数值得分由等级索引及概率计算 (TypeSafe AI, 2026a,d)。概率校准、等级效度与跨任务可比性，分别依据参考标签、评分规程和应用总体评价。多问题请求的执行安排描述接口行为；共同文本、共同模型和相近标准产生的统计相关性，应在数据分析中估计。

此类实现对统计工作提供四项可观察的变化：自然语言标准可以直接进入判断操作；类别、关系和等级可以通过同一类请求获取；完整概率字段可以进入损失函数或训练目标；同一批记录可以依据多个标准重新评价。模型训练信息、目标任务核验和统计优化仍各自承担相应作用。速度、价格与准确性的比较应记录模型版本、任务范围、请求规模及总成本。

2.2 既有方法中的对应位置

监督分类依赖特征与标签的对应关系，半监督学习进一步利用未标记记录的结构。自然语言推断式零样本分类使用记录与类别描述之间的蕴含关系确定标签 (Yin et al., 2019)；弱监督框架将多种带噪判断建模并用于训练 (Ratner et al., 2017)。语义决策输出可以承担直接编码或弱标签来源，其质量与获取成本由目标任务验证。

聚类方法利用表示、距离、密度或概率模型定义分组结构。约束聚类增加外部关系信息，语言模型辅助聚类则研究这些信息如何获取。ClusterLLM 使用三元组判断指导表示学习、成对判断选择粒度；Viswanathan et al. (2024) 比较特征改进、约束和结果修正；Cequel 研究信息对和三元组的选择 (Zhang et al., 2023; Wang et al., 2025)。专门决策接口可以提供关系来源，但所请求的关系、算法接收的约束与评价目标须对应。

表 1: 语义决策操作与既有方法的联系

操作环节	既有基础	专门接口的可评价变化
表达类别标准	标签描述、自然语言推断、编码规程	类别说明的组织方式；标准修订后的编码工作量
获取关系信息	人工约束、成对相似性、三元组偏好	固定标准下的关系误差、查询数与费用
读取概率输出	概率分类、软标签、加权损失	完整分布的质量；读取与校准的成本
复用观测记录	多属性标注、多任务学习	多标准评价的一致性与核验负担

表1区分了方法基础和接口变化。只要不同模型接受相同标准并返回相同类型的判断，就可以在固定统计方法下比较信息来源。研究问题据此落实为判断质量、获取预算及使用方式的比较。

3 语义判断进入统计分析的统一框架

3.1 从研究标准到分析对象

设 x_i 为第 i 条记录，q 为研究者制定的判断标准，$s(x_i)$ 为提供给模型的信息，$\mathcal{A}$ 为答案空间，m 为固定模型及版本。一个判断程序记为

$$O_i = M_m\{s(x_i); q, \mathcal{A}\}, \qquad \widehat{\theta} = \mathcal{T}\big(\{O_i\}, \{Y_i^{\mathrm{ref}} : i \in V\}; \eta\big). \tag{1}$$

其中 O_i 为结构化输出，V 为核验记录集合，Y_i^{ref} 为依规定程序获得的参考结果，$\mathcal{T}$ 为统计方法，η 为其参数及选择规则。成对关系的输入相应为 (x_i, x_j)，三元组判断的输入为 (x_i, x_j, x_k)。式(1)明确了模型提供信息、统计方法使用信息的接口。

研究概念、判断规程与参考结果分别确定分析中的对象。例如，“严重投诉”须给出严重程度的含义，规程规定等级和证据，核验人员依规程评分。模型与参考结果的一致性评价编码实施；等级与外部事实的联系评价测量效度。类别定义、上下文或等级描述的修订改变判断程序，后续评价应对应修订后的程序。文本分析中的实质性解释与任务验证已有系统讨论 (Grimmer and Stewart, 2013)，本框架将其落实到输入标准和统计用途。

3.2 标签、关系与等级的统计用途

表 2: 语义信息进入统计方法的主要路径

统计任务	获取的信息	进入方法的方式	主要评价对象
分类与标注	类别判断、类别概率、多属性编码	直接编码；弱监督融合；学生模型训练；人工复核	记录误差、稀有类别、核验量、标准修订成本
聚类	同组关系、成对比较、三元组偏好	约束聚类；关系图；距离或表示学习	目标划分、图覆盖、冲突、概率权重、查询预算
序数测量	按规程获得的等级分布	序数变量；阈值指标；多维测量	评分一致性、等级使用、跨组可比性、编码敏感性
记录链接	同一实体判断、比较证据	候选匹配；概率链接；整体匹配	候选覆盖、错误合并、实体计数、链接后分析

表2中的输出类型确定了方法可以利用的信息。名义标签用于类别学习，成对关系用于组织整体结构，有序等级用于测量。记录链接同样接收关系信息，其关系目标为实体同一性。四类任务均可依次考察传统方法所需的信息、模型获取方式、统计使用规则及收益验证。

信息质量可从三个层次观察。记录或记录对的参考比较评价局部判断；划分、等级次序和实体映射评价结构；回归、总体汇总或决策结果评价下游分析。相同局部误差可能因错误所在位置不同而产生不同分析后果。聚类中的跨组桥接、序数测量中的极端等级遗漏及链接中的错误合并，各自具有特定结构作用。

3.3 预算与优势的评价条件

语义判断的收益应结合任务误差与总投入评价。记标准制定成本为 C_q，模型判断数为 B，每次平均成本为 c_M，参考标签数为 v，平均标签成本为 c_H，训练及后续处理成本为 C_T，则

$$C = C_q + Bc_M + vc_H + C_T. \tag{2}$$

一次接口请求可以包含多项判断，B 按语义问题计数；请求数、输入输出规模与实际费用分别报告。训练、验证和最终核验的标签分项记录，各阶段单位成本不同时分别加总；已有标签的获取成本与本次新增投入也分别说明。对于反复变更分类标准的项目，C_q 及新标准的核验投入应累计。

较少目标任务标签、较清楚的标准表达和可复用的概率输出，为语义判断提供潜在适用场景。优势可表述为同一费用下较低的目标误差，或同一误差要求下较少的总投入。相关比较需要相同的类别或关系目标，以及独立于标准调整的评价材料。

4 分类：监督信息的获取与组织

4.1 直接编码与目标任务标签

分类任务具有事先规定的类别清单和归类标准。传统训练流程通过标记样本估计特征与类别的对应关系；语义判断允许类别说明直接参与预测。零样本设定指目标任务训练标签数量为零，预训练资料仍为模型提供语言及领域信息 (Yin et al., 2019)。这一信息来源差异应在解释标签预算时说明。

设模型返回 K 个互斥类别的概率 $\widehat{p}_{ik}$，直接编码可以选择最大概率类别，也可以依据误分类成本选择行动：

$$\widehat{a}_i = \arg\min_{a \in \mathcal{D}} \sum_{k=1}^{K} L(a,k)\widehat{p}_{ik}. \tag{3}$$

行动空间 $\mathcal{D}$ 可包含人工复核，损失 L 相应包含漏检、误报和复核成本。该规则的评价需要核验概率质量及成本设定。类别中设置“证据不足”等选项时，其含义须与记录内容和研究目标一致。

同一记录同时涉及多项属性时，可以分别判断产品、故障、诉求和程度。每项属性有自身标准，多项判断的联合分布还受共同文本影响。互斥类别的概率分散反映模型在所给类别之间的判断；多属性编码则通过多个问题记录属性共现。分析时应保留这两种组织方式的区别。

4.2 任务适配、弱监督与学生模型训练

目标任务标签可以继续监督决策模型，使固定语义规程与实际参考编码共同参与参数估计。低秩适配在冻结主干的条件下学习附加参数，QLoRA 进一步采用量化主干进行这种训练 (Dettmers et al., 2023)。该路径使用真实任务标签，评价时分别记录训练标签、验证标签及训练投入，并与相同部署条件的零样本模型比较。第4.4节采用这一设计。

语义决策输出可以与规则、词典和已有分类器共同构成弱标签来源。弱监督方法估计来源质量及相关性，再形成训练标签 (Ratner et al., 2017)。多个提示或多个问题来自

同一模型时，共同训练信息和相近标准可能产生共有错误。来源数量与新增信息量的关系需要在参考样本上评价。

完整类别分布也可以监督较小模型。令学生模型输出 $f_{\theta k}(x_i)$，软标签训练采用

$$\widehat{\theta} = \arg\min_{\theta} -\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{K} \widehat{p}_{ik} \log f_{\theta k}(x_i). \tag{4}$$

该目标保留教师模型在类别间的概率分配，适合研究一次语义编码能否支持后续批量预测。实验应在独立参考标签上比较硬标签训练、软标签训练和相同人工标签预算下的模型，并计入教师查询与学生训练成本。学生与教师的一致性可用于评价知识传递，学生与参考标签的误差用于评价目标任务表现。

4.3 人工复核与分类评价

人工复核可以优先覆盖低置信记录、稀有类别和高损失错误。复核分配针对特定目标：修订困难记录、估计分类误差和估计总体类别比例分别需要相应的抽样方案。用于总体评价的核验样本应记录选择概率，并覆盖研究总体中的相关记录类型。

分类比较宜报告宏平均 F1、类别召回率、混淆矩阵和概率评分，并考察文本来源或群体之间的差异。Brier 分数评价概率与二元参考结果的平方误差；校准分析评价报告概率与实际频率的关系 (Guo et al., 2017)。研究标准调整后，还应计算修订规程、重查记录和重新核验的工作量。语言模型标注综述已经覆盖生成、评估和使用 (Tan et al., 2024)，专门接口的应用研究可进一步比较上述工作量与规定字段的使用效果。

目前已有专门决策模型的分类比较证据。Ibrahim and Zaki (2026) 在计算社会科学任务中比较决策模型与语言模型，报告较低查询费用和随任务变化的分类质量，并评价置信度路由。其结果支持按任务选择信息来源和复核方式。本文第7.4节据此提出分别控制判断来源和使用方式的比较设计。

4.4 真实案例：论文标题提取错误识别

4.4.1 数据、语义标准与比较设计

本案例复用信息检索课程项目“论文标题提取错误识别”的冻结材料 (LeoAndJellyfish, 2026)。目标为判断机器提取文本是否属于错误提取，参考结果为课程文件提供的标签。原训练文本共 236,158 行，依次清理空行、类内重复、测试标题重叠及训练标签冲突，形成 212,385 条记录的训练池。标题身份按 Unicode NFKC、大小写折叠、空白合并及首尾清理定义；种子 42 的分层划分产生 169,908 条训练记录与 42,477 条验证记录。测试工作簿包含 568 条正确提取、432 条错误提取，共 1,000 条记录。本次重分析独立读取处理档案，确认三个分区的归一化标题交集均为空。

模型输入为机器提取标题；人工原题名、文献 ID 与参考标签供结果核对。规程将完整、连贯的学术标题归为 valid，将残缺片段、作者或机构名单、出版元数据、页眉、乱码及混入正文的文本归为 invalid。两个标签分别对应 A 与 B，输入结构为状态、问题及选项说明。测试集的 24 条空标题均有错误提取标签，各方法统一依据空标题规则判为 invalid；其余 976 条记录由模型判断。

比较包括词频多项式朴素贝叶斯 (NB)、平均 Word2Vec 向量加 SVM、冻结 BERT 表示加 SVM，以及 Tev1 的两个零样本部署与任务微调。前三种方法和微调方法共用训

练与验证分区，参数或检查点按验证集宏平均 F1 选择。Tev1 的 NF4 零样本与微调结果在同一模型实例中关闭或启用任务适配器，固定基础权重版本、量化、聊天模板、选项顺序及逐条评分程序。任务微调采用秩 8 的 QLoRA，训练一轮；第 5,310 与 10,620 步的验证结果分别为 85.45% 和 85.91%，后者在测试评价前入选。完整配置见附录C。

Ollama 零样本采用 GGUF 权重与 Q4_K_M 量化，通过决策接口返回选项分布；NF4 方案采用 Transformers 推理，在首个答案位置计算

$$\widehat{p}_i = \frac{\exp(\ell_{iB})}{\exp(\ell_{iA}) + \exp(\ell_{iB})}, \qquad \widehat{Y}_i = \mathbf{1}\{\widehat{p}_i > 0.5\}. \tag{5}$$

其中 $Y_i = 1$ 表示错误提取。两类零样本部署共用测试记录、任务说明及空标题规则，其量化、模板构造和评分实现同时变化。Ollama 结果用于说明完整部署的表现，NF4 配对结果用于评价任务适配。

4.4.2 分类结果、概率质量与错误代价

表 3: 同一测试集上的标题提取错误识别（$n = 1{,}000$）

方法	训练标签	准确率	宏 F1	错误类召回	误报	漏检
词频+ NB	169,908	74.70	74.19	70.14	124	129
Word2Vec + SVM	169,908	71.10	70.96	74.31	178	111
冻结 BERT + SVM	169,908	81.40	81.35	88.19	135	51
Tev1/Q4_K_M 零样本	0	67.50	58.83	25.00	1	324
Tev1/NF4 零样本	0	75.10	71.13	43.98	7	242
Tev1/NF4 + QLoRA	169,908	89.80	89.69	92.13	68	34

准确率、宏平均 F1 和召回率以百分数表示。误报指正确提取被判为错误，漏检指错误提取被判为正确。训练标签指本任务用于拟合参数的记录数，监督方案另使用 42,477 条验证标签；预训练投入另行记录。各行包含同一 24 条空标题规则结果。表中为既有预测的独立复算。

在表3的固定评价口径下，NF4 微调较配对零样本的宏平均 F1 高 18.57 个百分点，错误类精确率从 96.45% 降至 85.41%。逐条比较显示，微调纠正 210 条原误判，并新增 63 条误判；准确率净增加 14.70 个百分点。以 963 个归一化非空标题组为单位，按参考类别分层实施 10,000 次配对自助重抽样，每次保留组内记录并加回 24 条固定规则记录，宏平均 F1 差异的 95% 百分位区间为 15.46 至 21.78 个百分点。该区间描述固定训练结果与测试来源构成下的重抽样波动。相较冻结 BERT + SVM，微调方案的宏平均 F1 高 8.34 个百分点，相应区间为 6.08 至 10.61；误报与漏检分别少 67 条和 17 条。

概率评价针对 976 条非空记录进行，区分模型赋值与确定性的空标题规则。表4显示，NF4 配对比较中的 Brier 分数、对数损失及分组校准误差均下降。微调结果在预测错误概率至少 0.9 的 377 条记录中，平均概率为 0.9934，实际错误频率为 0.9204。概率字段提供了误差评价与后续复核的信息，具体决策还应采用与应用代价相适应的校准和阈值。

宏平均 F1 与应用损失分别衡量分类表现。设漏检和误报的单位代价为 $c_{\mathrm{FN}} > 0$ 与 $c_{\mathrm{FP}} > 0$，该测试集上 NF4 微调相对零样本的总误判损失变化为

$$\Delta L = -208 c_{\mathrm{FN}} + 61 c_{\mathrm{FP}}. \tag{6}$$

表 4: Tev1 错误类概率的评价（非空记录，$n = 976$）

方案	Brier 分数	对数损失	分组校准误差
Ollama/Q4_K_M 零样本	0.2181	0.6307	0.2349
Transformers/NF4 零样本	0.1685	0.5111	0.1704
Transformers/NF4 + QLoRA	0.0993	0.3988	0.1301

分组校准误差按错误类概率的 10 个等宽区间计算，各区间的平均概率与参考频率之差取绝对值，再按记录比例加权。它评价此项指定分组；Brier 与对数损失评价逐条概率。所有值由保存的预测复算，数值越低表示对应评分较好。

因此，在固定预测下，当 $c_{\mathrm{FN}}/c_{\mathrm{FP}} > 61/208 \approx 0.2933$ 时，微调具有较低的测试误判损失。实际方案比较还计入标签、训练及核验成本。此式展示同一分类改进如何随统计用途和错误代价接受评价。

4.4.3 该案例对框架的支持

自然语言标准在零样本阶段直接定义归类任务，任务标签在微调阶段进一步调整判断边界；保存的选项概率则支持概率评分和复核设计。该案例因而具体呈现了标准、监督信息与概率读取之间的联系。NF4 配对结果支持本次任务适配的收益，表3评价完整方案在该测试集上的表现。较少标签下的效率以及专门决策训练相对通用基础模型的贡献，可以分别通过标签预算曲线和相同基础权重的对照研究评价。

课程参考标签评价实际提取结果，模型查询侧重所给文本的标题完整性。测试记录“Notation as a Tool of”是残缺片段，NF4 零样本判为 valid，微调判为 invalid；“Editorial Statement”外观上具有完整题名形式，其原题名为“Special Issue: The Future of Biofeedback Instrumentation”，参考标签及微调判断均为 invalid。两例按错误解释目的选取，展示文本形式与原文对应关系的不同信息要求。后续上下文核验可在同一规程下比较标题文本输入与原文信息输入，并记录参考编码的分歧及裁决。

5 聚类：研究标准指导的关系获取

5.1 关系目标与分组结构

聚类关注记录之间的分组结构。给定表示 z_i，K-means 通过最小化组内平方距离形成划分；约束聚类进一步接收同组和异组信息 (Wagstaff et al., 2001)。语义判断可以依据明确标准询问记录对的关系，例如“这两条投诉是否涉及相同的主要故障机制”。关系标准规定分组依据，类别名称和完整类别清单可以在划分完成后形成。若事先规定全部类别并逐条归类，则按照第4节的分类设计评价。

产品名称和故障描述可能同时影响文本表示。当研究目标是故障机制，而所用距离对产品差异赋予较大权重时，直接请求故障关系可以增加与目标相关的信息。这个例子的评价问题是：在固定查询预算与关系误差下，新增信息能否改善机制划分。表示学习和聚类约束均可接收此类反馈，其已有实现见 ClusterLLM、少样本聚类和 Cequel(Zhang et al., 2023; Viswanathan et al., 2024; Wang et al., 2025)。

目标关系还应适合预期结构。“共享任一故障因素”允许一条记录与多组存在关系；“主要故障机制相同”在主要机制唯一的规程下定义互斥分组。多机制记录可以采

用关系图或重叠聚类；互斥划分则需要明确主要机制的选择规则。研究者首先确定关系含义，再选择结构。

5.2 查询图、对称性与冲突

设 E 为获得判断的记录对集合，$R_{ij}^{(q)}$ 为按标准 q 定义的同组关系，模型返回 $\widehat{p}_{ij}$。同组关系具有对称性。对于分别查询的两个输入顺序，可采用 $\bar{p}_{ij} = (\widehat{p}_{ij} + \widehat{p}_{ji})/2$，并记录顺序差异 $|\widehat{p}_{ij} - \widehat{p}_{ji}|$。平均值的方差为

$$\operatorname{Var}(\bar{p}_{ij}) = \frac{\operatorname{Var}(\widehat{p}_{ij}) + \operatorname{Var}(\widehat{p}_{ji}) + 2\operatorname{Cov}(\widehat{p}_{ij}, \widehat{p}_{ji})}{4}. \tag{7}$$

共同模型和共同记录影响协方差。对称化之后的概率质量应对应新读取规则评价。

互斥划分要求同组关系具有传递性。若 A 与 B 同组、B 与 C 同组，则 A 与 C 同组。三对判断出现两条正边和一条负边时，严格约束发生冲突。稀疏图还应检查正边连通分量内部的负边，以识别由较长路径产生的冲突。

概率也有整体相容要求。若 p_{ij}、p_{jk} 和 p_{ik} 拟解释为同一随机划分的边际概率，则共同条件信息下应满足

$$p_{ik} \geq p_{ij} + p_{jk} - 1. \tag{8}$$

式(8)来自同组事件的传递性及事件交集的概率下界。模型对不同问题分别赋值后，整体划分求解可以处理相互竞争的局部证据。专门模型的层级分类研究已经观察到直接判断与分解判断之间的协调性差异 (Joy, 2026)；成对关系的协调性需要针对聚类目标单独检验。

5.3 从关系判断到整体划分

令 $\mathcal{P}$ 表示记录集合的互斥划分，$u_{ij}(\mathcal{P}) = \mathbf{1}\{i, j \text{ 同组}\}$。关系判断可以进入相关聚类中的加权不一致损失 (Bansal et al., 2004)：

$$\widehat{\mathcal{P}} = \arg\min_{\mathcal{P} \in \mathfrak{P}} R_{\widehat{p}}(\mathcal{P}), \qquad R_p(\mathcal{P}) = \sum_{(i,j) \in E} a_{ij}\{p_{ij}(1 - u_{ij}) + (1 - p_{ij})u_{ij}\}. \tag{9}$$

权重 $a_{ij} \geq 0$ 且 $\sum_E a_{ij} = 1$，$\mathfrak{P}$ 为预先规定的划分空间。每一项是边际概率下的成对错误期望，期望的加总允许记录对之间存在相关性。算法对整体划分求解，所有同组指标共同满足传递性。若结合几何损失或簇数惩罚，其权重应在开发材料上确定。

概率 p_{ij} 为同组判断提供连续权重。采用 $h_{ij} = \mathbf{1}\{p_{ij} > 1/2\}$ 时，式(9)相应最小化二元判断与划分之间的不一致数。进一步要求所有 $u_{ij} = h_{ij}$，即采用严格硬约束；其可行性取决于判断之间的冲突。二元不一致最小化和严格满足约束分别评价，便于观察误差处理的作用。

表5给出三条记录的构造计算。概率为 $p_{AB} = 0.9$、$p_{BC} = 0.6$、$p_{AC} = 0.2$，各边权重在表中取一以展示损失总量。二元判断为两条正边和一条负边。概率权重选择 $\{A, B\} \mid \{C\}$，二元损失则有三个并列最优划分。该计算展示不同证据强度如何影响相同关系图的读取。

表 5: 三条记录的关系冲突与整体划分：构造计算

划分	概率不一致损失	二元不一致数
$\{A, B, C\}$	1.3	1
$\{A, B\} \mid \{C\}$	0.9	1
$\{A, C\} \mid \{B\}$	2.3	3
$\{B, C\} \mid \{A\}$	1.5	1
$\{A\} \mid \{B\} \mid \{C\}$	1.7	2

5.4 概率误差与查询覆盖

关系获取的质量可以与整体损失建立明确联系。以下界来自式(9)的线性形式，证明见附录A。

命题 1. *固定查询集合 E、权重和划分空间。令 r_{ij} 为目标关系的真实边际概率，$\mathcal{P}^*$ 为 R_r 的最小化解。若计算所得 $\widehat{\mathcal{P}}$ 满足 $R_{\widehat{p}}(\widehat{\mathcal{P}}) \le \inf_{\mathcal{P}\in\mathfrak{P}} R_{\widehat{p}}(\mathcal{P}) + \varepsilon$，则*

$$R_r(\widehat{\mathcal{P}}) - R_r(\mathcal{P}^*) \le 2 \sum_{(i,j)\in E} a_{ij} |\widehat{p}_{ij} - r_{ij}| + \varepsilon. \tag{10}$$

式(10)联系目标关系上的概率误差与数值求解误差。其风险定义在 E 上。完整记录集合的划分质量还取决于查询覆盖：两个记录子集之间缺少关系信息时，组间归属可能存在多个同等支持的解。稀疏查询下，低查询损失与完整划分的一致性应分别计算。

查询设计应兼顾预算、困难记录和覆盖。近邻对可以提供细粒度区分，跨候选组的记录对可以检验桥接，随机对可以发现候选生成阶段遗漏的关系。基于表示选择候选图时，应在图外抽取评价对，检查同组关系的漏检。选择规则依赖前次判断时，应记录实际查询路径，并在来源比较中使用共同查询集合。

5.5 评价聚类收益

聚类评价需要参考划分与关系标准一致。调整兰德指数（ARI）评价划分的一致性，成对错误评价同组关系的恢复 (Hubert and Arabie, 1985)。语义编码的研究还应报告成对判断误差、概率评分、冲突率、簇数和不同运行的变化。内部几何指标可以描述所用表示中的紧密程度，目标机制划分则由按机制制定的参考材料评价。

研究可分别比较三种信息用途：直接使用同组关系、以三元组偏好训练表示，以及根据关系选择聚类粒度。三元组判断只比较锚点与两条记录的相对接近程度，其进入表示学习的方式不同于等价关系约束。固定下游算法和查询集合后比较关系来源，固定关系来源后比较二元与概率读取，能够分别评价信息来源及处理方式。第7.1节实施后一种比较。

6 序数测量与记录链接：扩展应用

6.1 等级分布与测量变量

序数测量依据有序规程记录程度。传统流程由评分者识别等级，语义决策模型可以依据等级描述提供分布 $\widehat{p}_{ik}$。Jev 的 Score 输出使用等级索引计算数值得分 (TypeSafe AI, 2026d)。设研究者另选编码 $g(k)$，则相应汇总为

$$\widehat{s}_i(g) = \sum_{k=0}^{K-1} g(k)\widehat{p}_{ik}, \qquad \widehat{t}_i(c) = \sum_{k \geq c} \widehat{p}_{ik}. \tag{11}$$

前者依赖编码间距，后者表达达到给定等级阈值的赋值概率。序数回归利用等级次序建模 (McCullagh, 1980)；对数值均值的解释则需要对应的间距依据。

以三等级分布 $A = (0.6, 0, 0.4)$ 和 $B = (0, 1, 0)$ 为例。编码为 $(0, 1, 2)$ 时，得分分别为 0.8 和 1；编码为 $(0, 1, 5)$ 时，得分分别为 2 和 1。两种编码保持等级次序，却产生不同的得分排序。达到最高等级的概率始终为 0.4 和 0。研究可以根据目标选择阈值比例、完整等级分布或具有实质间距依据的数值汇总。

评分评价应检查等级描述、评分一致性、极端等级的识别及不同群体的分布。Gao et al. (2026) 研究了决策模型对序数候选空间的使用，观察到等级利用压缩，提示评分研究应同时评价准确性与等级使用。对于跨组比较，规程应在各组表达相同程度，参考记录应覆盖各等级；多维构念可以分别评分，再按理论规定的关系进入统计模型。

6.2 实体关系与链接后的统计单位

记录链接识别来自不同记录的同一实体。传统概率链接依据字段比较证据评价匹配 (Fellegi and Sunter, 1969)；语义判断可以比较别名、简称及描述性信息。候选生成确定哪些记录对进入判断，语义比较确定其匹配证据，整体匹配规则确定最终实体关系。

设 $\widehat{p}_{ij}$ 为候选对的匹配概率，错误链接成本为 C_{FP}，漏链接成本为 C_{FN}。在概率对应匹配目标且采用这两项损失时，单对决策阈值为

$$\widehat{p}_{ij} > \frac{C_{\mathrm{FP}}}{C_{\mathrm{FP}} + C_{\mathrm{FN}}}. \tag{12}$$

两表一对一链接还须共同选择满足唯一匹配的记录对；实体去重则须形成具有传递性的同一实体关系。单对阈值与整体约束分别承担局部决策和结构组织。

链接评价宜同时报告候选覆盖、误链接与漏链接，以及实体数量、事件计数或回归结果的变化。错误合并可能减少实体数并混合属性，漏合并可能增加重复计数。语义判断因此参与统计单位的构造，其适用条件由字段证据、参考实体和分析用途共同确定。

7 比较评价与研究议程

7.1 构造聚类研究的设计

本文以九条投诉原型开展受控数值研究，考察查询覆盖、判断可靠度与概率读取的作用。三种产品与三种主要故障机制完全交叉，每个组合对应一条记录，表6给出内容。

参考划分依据主要机制形成三组。记录、参考关系和表示在重复计算中固定，变化来自查询集合及模拟判断。所有数值判断由构造机制产生，实验未调用通用语言模型或 Jev。

表 6: 九条投诉原型：构造记录及预设主要机制

主要机制	智能门锁	烟雾报警器	室内温控器
供电模块失效	更换合格电池后仍无法通电，供电模块无输出	更换合格电池后仍无法通电，供电模块无输出	更换合格电池后仍无法通电，供电模块无输出
断电后配置丢失	断电后已保存的密码丢失，需重新配置	断电后已保存的报警阈值丢失，需重新配置	断电后已保存的时段设置丢失，需重新配置
传感测量失真	无人触碰时持续报告开门	室内无烟时持续报告烟雾	温度恒定时持续报告升温

表示基线采用 $z_i = (2e_{\mathrm{product}(i)}, e_{\mathrm{mechanism}(i)})$，其中 e 为相应维度的单位向量。该表示明确设置产品维度较大的距离权重，用于展示目标机制与所用几何权重的差异。固定 $K = 3$，枚举相应划分求得平方误差全局最小值 6，其分组依据产品，与机制参考划分的 ARI 为 $-1/3$。这里使用构造表示；实际文本表示的维度权重和目标关系应由语料评价。

全部 36 个记录对构成候选图。每次随机排列这些对，前 12、24 和 36 对分别构成三个嵌套查询集合。每个条件重复 1,000 次，随机种子为 20261005。关系方法在九条记录的全部 21,147 个划分上精确最小化式(9)，不预设簇数。并列解依次按与产品关系的不一致数、簇数及枚举顺序选择；这一规则在实验前固定，作为稀疏信息下的确定选择。参考机制标签用于构造和评价，未进入并列解选择。

设 $r_{ij} = \mathbf{1}\{\mathrm{mechanism}(i) = \mathrm{mechanism}(j)\}$。均匀抽取记录对时，同组先验为 $\pi = 9/36 = 0.25$。四种判断条件如下：

1. **完整正确判断**。查询返回 $p_{ij} = r_{ij}$，用于观察有限覆盖本身的作用。
2. **异质可靠度**。每个记录对以相同概率取 $h_{ij} = 0.95$ 或 0.80，模拟二元信号 S_{ij} 以概率 h_{ij} 等于 r_{ij}。返回概率按式(13)计算。
3. **过度集中概率**。保留异质条件的全部信号和查询集合，计算返回概率时统一使用 $h = 0.99$，考察高估可靠度的后果。
4. **标准偏移**。使用同一可靠度生成机制，但信号依据“产品相同”关系产生；统计评价仍采用机制参考划分，考察判断目标的偏移。

异质条件的概率为

$$p(S,h) = \begin{cases} \dfrac{h\pi}{h\pi + (1-h)(1-\pi)}, & S = 1, \\ \dfrac{(1-h)\pi}{(1-h)\pi + h(1-\pi)}, & S = 0. \end{cases} \tag{13}$$

先验与可靠度均由构造给定。式(13)在均匀抽取记录对及所设噪声机制下提供边际概率，其校准对象是机制同组关系；整体划分相容性由优化程序处理。真实应用中，这些概率的质量应由开发与核验材料评价。

各条件同时采用二元不一致最小化和概率加权。两种读法共享每次查询图、划分空间与并列规则。另记录全部二元约束严格满足时的可行比例，成对判断误差及 Brier 分数。表示基线与关系方案展示不同的信息输入；二元与概率方案的比较控制了关系来源和数值求解。蒙特卡洛标准误按每次实验的指标计算，配对差异按同次实验中的指标差计算。

7.2 数值结果及其解释

表 7: 查询预算、判断质量与划分结果：每个条件重复 1,000 次

判断条件	B	判断错误率	Brier	二元 ARI	概率 ARI	严格可行（%）
完整正确	12	0.0000	0.0000	0.3568	0.3568	100.0
	24	0.0000	0.0000	0.8646	0.8646	100.0
	36	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	100.0
异质可靠度	12	0.1297	0.0913	0.1711	0.1921	62.1
	24	0.1266	0.0891	0.5067	0.5733	9.0
	36	0.1265	0.0897	0.7336	0.7717	1.3
过度集中	12	0.1297	0.1241	0.1711	0.1719	62.1
	24	0.1266	0.1211	0.5067	0.5172	9.0
	36	0.1265	0.1210	0.7336	0.7495	1.3
标准偏移	12	0.4970	0.3503	-0.2332	-0.2308	62.6
	24	0.5005	0.3519	-0.2601	-0.2481	7.9
	36	0.4985	0.3515	-0.2947	-0.2620	1.3

所有指标以机制关系或机制划分为参考。ARI 为重复实验的平均调整兰德指数。二元 ARI 使用允许违反判断的最小不一致解；严格可行比例单独记录全部二元约束具有共同划分的次数。异质可靠度与过度集中条件共享二元信号，因此判断错误率、二元解及严格可行比例相同。全部未舍入指标和蒙特卡洛标准误随稿提供。

表7首先展示查询覆盖的作用。完整正确条件下，12 和 24 次查询的平均 ARI 分别为 0.3568 和 0.8646，完全恢复参考划分的比例分别为 0.6% 和 39.4%；完整查询图得到唯一参考划分。有限查询即使全部正确，也可能支持多个整体结构。稀疏图中的结果因而应结合未查询关系和并列规则解释。

针对稀疏查询的识别问题，本文在检查主要结果后补充并列规则敏感性分析，依次按最少簇数及原始枚举顺序选择最优解。完整正确条件下，12 和 24 次查询出现多个最优划分的比例分别为 99.5% 和 60.6%；替代规则的平均 ARI 分别为 0.4905 和 0.9896。完整查询图的正确划分保持相同。有限覆盖下，研究目标与查询损失之间的关系还受到未被观测关系约束的结构自由度影响。

带噪条件同样受并列规则影响。异质条件在完整查询图上，二元与概率损失出现并列最优的比例分别为 54.4% 和 31.2%。最少簇数优先规则下，二元 ARI 为 0.8469，概率 ARI 为 0.7771，排序与主要规则相反。式(10)控制成对损失，ARI 则依据两项划分的同组结构进行调整；两项评价及并列选择各自参与最终表现。因此，信息读取的比较应同时报告目标损失、划分指标和解选择规则。

在异质可靠度条件下，三个预算的概率 ARI 均高于二元 ARI。预算为 24 时，平均差异为 0.0666，配对蒙特卡洛标准误为 0.0058；预算为 36 时，差异为 0.0381，标准误

为 0.0051。已知可靠度提供了判断强弱信息，概率损失据此分配权重。过度集中条件保留相同信号，但 36 次查询下的 Brier 分数由 0.0897 升至 0.1210，概率 ARI 为 0.7495，其相对二元解的增益较小。结果说明，完整概率字段的使用价值取决于概率内容。

严格约束的可行性随带噪判断累积而下降。异质条件中，严格可行比例从 12 次查询时的 62.1% 降至 36 次查询时的 1.3%。在完整图上，具有两条正边和一条负边的三元组约占 14.7%。允许局部违反的整体优化仍给出划分，概率加权进一步利用证据强度。严格可行的少数重复与全体重复分开记录，以保持比较对象一致。

标准偏移条件下，概率 ARI 在三个预算中均为负值。判断围绕产品关系形成，增加查询进一步巩固了与机制目标不同的结构。该结果定位了规程效度在框架中的作用：判断误差应相对于研究关系计算，置信度、重复一致性和查询数各自描述其他属性。

上述结果针对九条固定原型、均匀查询、指定噪声机制与精确划分求解。异质条件使用构造给定的先验和可靠度，实测模型的概率及费用由外部评价获取。此项数值研究展示信息覆盖、判断质量与读取方式的作用，其参数条件为真实语料研究提供可检验的问题。

7.3 局部判断、整体结构与下游结果

第4.4节的真实案例评价给定标准下的分类误差、概率质量与任务监督；本节的构造研究评价关系覆盖、噪声、概率读取和解选择对整体划分的作用。两项分析分别在观测数据和明确构造机制下实施控制。分类中较好的概率评分为复核或加权提供信息，聚类中的收益还受查询图和整体优化影响，跨任务应用依据相应评价对象判断。

附录B进一步保留 SMS 分数进入总体比例估计的补充结果。该案例中，辅助分数与标签的总体均值接近，记录层面的相关性为 -0.0545，SRS 标签均值在所比较的核验方案中具有最低均方误差。下游效率因而通过分数与分析变量的关系及所用统计设计评价。标签编码、关系结构和总体汇总在框架中各有评价目标。

7.4 判断来源、读取方式与总成本

标题案例的 NF4 配对设计固定模型和输出读取，比较任务监督；两个零样本部署同时改变量化及推理程序，后续可通过单因素配置评价这些变化。分类研究还可在相同目标标签预算下比较通用模型、决策模型和传统监督方案，记录参数选择、训练和人工核验的分项投入。少标签预算曲线用于评价标签效率，相同基础模型的适配比较用于评价训练目标的贡献。

真实语料的聚类来源比较可以采用表8中的方案。首先确定同一批记录、同一关系标准与独立参考划分，再固定候选图和查询集合。常规表示聚类用于评价所用表示提供的信息，通用语言模型与专门决策模型用于比较关系获取。共同返回的二元判断承担主要来源比较；具备概率字段的系统再开展二元与概率读取的内部比较。

参考划分宜由领域人员依据目标规程形成，记录分歧及裁决依据。开发材料用于选择标准、概率校准和算法参数，评价材料用于最终比较。存在共享记录的成对判断时，误差具有相关性，重抽样应以记录或语料为单位保留这种结构。评价对同时覆盖候选图内部和外部，以检查候选生成的遗漏。

已有实测证据提供具体研究起点。计算社会科学标注比较同时呈现费用与任务差异 (Ibrahim and Zaki, 2026)；概率协调性研究评价直接与分解判断 (Joy, 2026)；序数研究

表 8: 语义标准指导的聚类：真实语料比较设计

待评价因素	固定条件	比较内容与指标
额外关系信息	语料、目标标准、参考材料	常规表示聚类与关系辅助方案；ARI、成对误差及费用
关系判断来源	输入记录对、标准、查询图、划分算法	通用语言模型与决策模型；关系误差、划分质量及总投入
概率读取方式	同一来源、同一输出、同一划分空间	二元损失与概率损失；Brier、配对 ARI 差异、冲突
查询选择	同一来源、标准、预算和统计方法	随机查询、近邻与跨组覆盖；完整关系恢复及图外漏检
标准稳定性	同一语料和模型版本	等义改写、输入顺序、重复运行；目标判断及划分变化

评价等级空间使用 (Gao et al., 2026)。这些研究分别覆盖局部标注、跨问题结构和评分操作。语义标准指导的聚类还应直接评价“关系误差—概率权重—整体划分”的完整过程，并报告查询、标准制定及人工核验的总投入。

进一步研究可围绕三个命题展开。第一，在目标任务标签较少、标准表达清楚的条件下，语义判断是否降低达到既定误差水平的总成本。第二，在同一候选图和关系来源下，概率质量的改善是否提高目标划分一致性。第三，在参考关系、查询预算和算法固定时，专门模型能否较通用模型提供更有价值的判断。每个命题均有相应比较对象，结果可以按语料、预算、类别或关系类型汇报。

8 结论

语义决策模型为统计分析提供依据自然语言标准获取标签、关系与等级的实现方式。其方法作用发生在监督信息和分析变量的构造环节：分类利用类别判断组织监督，聚类利用关系判断建立整体划分，序数测量利用等级分布表达程度，记录链接利用实体关系确定统计单位。既有零样本分类、弱监督和约束聚类为这些路径提供了方法基础。

本文的框架将研究标准、信息获取、读取方式和结构求解联系起来，并规定各环节的评价对象。标题案例中，同部署的任务微调提高宏平均 F1，减少漏检并增加误报，概率评分也随之改善；相应收益以参考标签、错误代价和标签投入评价。构造聚类研究显示，有限覆盖影响完整划分恢复，可靠度信息与并列选择共同影响概率加权的表现，带噪约束影响严格划分的可行性，标准偏移影响最终目标一致性。SMS 补充案例说明，语义分数的下游价值取决于其与分析变量的关系及所用统计设计。

现有文献已支持语言模型判断参与标注与聚类的可行性，专门决策接口也已提供结构化操作。其准确率、概率质量与总成本优势应通过目标明确的比较评价确立。研究者可以从所需的信息类型出发，选择能够表达该信息的接口，再依据关系结构、参考材料和预算确定统计使用方式。

A 成对风险误差界的证明

对任意划分 $\mathcal{P}$，$u_{ij} \in \{0,1\}$，因而

$$|R_{\widehat{p}}(\mathcal{P}) - R_r(\mathcal{P})| = \left| \sum_E a_{ij}(\widehat{p}_{ij} - r_{ij})(1 - 2u_{ij}) \right| \tag{14}$$

$$\leq \sum_E a_{ij}|\widehat{p}_{ij} - r_{ij}| =: \delta. \tag{15}$$

由 $\widehat{\mathcal{P}}$ 的近似最优性可得

$$R_r(\widehat{\mathcal{P}}) \leq R_{\widehat{p}}(\widehat{\mathcal{P}}) + \delta \tag{16}$$

$$\leq R_{\widehat{p}}(\mathcal{P}^*) + \varepsilon + \delta \tag{17}$$

$$\leq R_r(\mathcal{P}^*) + \varepsilon + 2\delta. \tag{18}$$

此证明使用固定的 E、权重与划分空间。它给出所选图上边际概率误差的上界；稀疏图外的关系恢复由查询覆盖及其他结构信息评价。

B 下游补充案例：SMS 分数与总体比例

总体估计可以作为语义变量的下游用途。本文复用既有 SMS Spam Collection 的抽样设计结果 (Almeida and Hidalgo, 2011)。下载档案包含 5,574 行记录和 747 个垃圾短信标签，403 次重复文本出现各保留为一个记录行；固定总体目标为归档标签比例 0.1340。预测器采用固定版本的自然语言推断模型 cross-encoder/nli-MiniLM2-L6-H768，对“正常通信”和“未经请求的推广或欺诈性垃圾短信”两项描述的蕴含 logit 实施 softmax，所得垃圾短信分数 f_i 用作辅助变量 (Sentence Transformers, n.d.)。该案例评价既有 NLI 读取与抽样设计。

若全体分数已知，从固定语料总体 U 中简单随机不放回核验 n 行，固定系数差值估计为

$$\widehat{\mu}_\lambda = \lambda \bar{f}_U + \frac{1}{n}\sum_{i \in V}(Y_i^{\mathrm{ref}} - \lambda f_i), \qquad \mathrm{Var}_V(\widehat{\mu}_\lambda) = \left(1 - \frac{n}{N}\right)\frac{S^2_{Y-\lambda f}}{n}. \tag{19}$$

其中 N 为总体行数，S^2 为分母 $N-1$ 的有限总体方差。辅助变量通过残差方差影响效率，这一原理与模型辅助估计及预测辅助推断衔接 (Särndal et al., 1992; Angelopoulos et al., 2023)。

两个核验预算各重复 10,000 次，结果摘要见表9。分数与标签的相关系数为 -0.0545；全体标签计算的 SRS 最优固定系数为 -0.1463，理论方差降幅约 0.30%。这组分数通过固定系数提高抽样效率的空间较小。

在所比较核验方案中，SRS 标签均值具有最低 MSE。先导调权改善了单位权重先导方案，但总体结果仍受弱关联、系数估计变异和先导投入影响。全体预测均值为 0.13818，接近标签比例；记录层面的相关性同时较弱。这一例子说明总体汇总误差和辅助变量的抽样效率应分别评价。本文将估计作为语义信息的下游检验，长推导与完整设计保留在既有材料中。

表 9: 复用 SMS 抽样设计结果：MSE 乘以 10^4

估计方案	核验预算 200	核验预算 400
SRS 标签均值	5.568	2.637
SRS 差值估计，$\lambda = 1$	6.604	3.113
先导分层校正，$\lambda = 1$	10.117	3.603
先导调权差值估计	9.642	3.413

两个先导方案均使用 80 个预算内先导标签，并沿用同一分层、分配和主阶段样本；调权系数由先导标签估计，在主阶段固定。完整设计、偏差、区间覆盖率和复现记录见既有 SMS 材料。表中目标均为归档标签的固定总体比例。

C 复现条件与材料

标题案例的原始实验材料来自 LeoAndJellyfish (2026) 的固定 Git 提交 1b0ce28d265454680b5b383bbb7ff0929dca688b。本稿保存对齐的六项逐条预测、数据处理清单、来源校验值和未舍入重分析结果，目录为 research/title_case/。运行 scripts/title_case_analysis.py 可复算分类与概率指标，并执行 10,000 次配对标题组自助重抽样；种子为 20261006。正确提取的非空标题组有 568 个，错误提取有 395 个；组内重复出现保持原记录权重，24 条空标题规则记录在每次重抽样中固定加入。该分析以一次训练得到的固定预测为条件。

Tev1 基础权重版本为 0b7becf017daa0e5eb222f8ce7483c8c8259c52f。微调固定 NF4 四位主干、双重量化与 BF16 计算，LoRA 秩 8、缩放系数 16、dropout 0，学习率 5×10^{-5}，有效批量 16，一轮训练，最长序列 512 词元。训练损失覆盖答案字母及结束标记；训练与验证提示均无截断，正式评价逐条推理。未微调对照在相同模型实例中关闭适配器。Ollama 0.35.0 使用 Q4_K_M GGUF，其 digest 随材料保存；该记录中的上游 HF 版本未标明。原实验使用 Python 3.12.11，NF4 推理与训练依赖 PyTorch 2.11.0、Transformers 5.14.1、PEFT 0.21.2 与 bitsandbytes 0.50.2，完整环境见来源仓库。此次重分析使用 Python 与 NumPy，沿用保存的预测。

聚类程序 scripts/semantic_clustering_study.py 使用 Python 与 NumPy。程序通过受限增长串枚举全部划分，保存每次 ARI、严格约束可行性、汇总指标及蒙特卡洛标准误。保存目录为 research/semantic_clustering/。本文报告的重复实验固定九条原型，随机变化仅来自记录对选择和判断噪声。

SMS 部分复用 research/real_data/results.json 与 summary.csv。其模型版本固定为 b95119ce93d3e065de6214e38cd4a97b0f2f2c6d，预测文件校验值及读取描述见该目录的 provenance.json。已有复现程序为 scripts/sms_design_evaluation.py。语料总体行数依据原始下载档案解析结果报告。

本文的框架草拟、程序编写及文字修订使用生成式人工智能辅助。来源核查记录、构造设定及未舍入结果随稿提供。

参考文献

Almeida, T. and Hidalgo, J. (2011). SMS Spam Collection. UCI Machine Learning Repository. Dataset, accessed 5 October 2026.

Angelopoulos, A. N., Bates, S., Fannjiang, C., Jordan, M. I., and Zrnic, T. (2023). Prediction-powered inference. *Science*, 382(6671), 669–674.

Bansal, N., Blum, A., and Chawla, S. (2004). Correlation clustering. *Machine Learning*, 56, 89–113.

Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., and Zettlemoyer, L. (2023). QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36.

Fellegi, I. P. and Sunter, A. B. (1969). A theory for record linkage. *Journal of the American Statistical Association*, 64(328), 1183–1210.

Gao, T., Li, J., Li, Z., Chang, Y., and Wu, Y. (2026). More choices, fewer decisions: Ordinal-scale bias in JEV-like direct-decision models. arXiv:2609.38827v1. Preprint.

Grimmer, J. and Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297.

Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., and Weinberger, K. Q. (2017). On calibration of modern neural networks. *Proceedings of Machine Learning Research*, 70, 1321–1330.

Hubert, L. and Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2, 193–218.

Ibrahim, H. and Zaki, Y. (2026). Evaluating decision models for text annotation in computational social science. arXiv:2609.24574v2. Preprint, revised 23 September 2026.

Jia, C., Wu, W., Guo, L., Lu, Z., Chen, C., and Ong, K.-L. (2026). Optimized algorithms for text clustering with LLM-generated constraints. arXiv:2601.11118v1. AAAI-26 paper version.

Joy, S. S. (2026). Do System One decisions add up? A study of probabilistic coherence. arXiv:2609.33971v1. Preprint.

LeoAndJellyfish (2026). 论文标题提取错误识别：课程实验与复现材料. GitHub repository, fixed commit specified in Appendix C, accessed 6 October 2026.

McCullagh, P. (1980). Regression models for ordinal data. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 42(2), 109–127.

Ratner, A., Bach, S. H., Ehrenberg, H., Fries, J., Wu, S., and Ré, C. (2017). Snorkel: Rapid training data creation with weak supervision. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 11(3), 269–282.

Särndal, C.-E., Swensson, B., and Wretman, J. (1992). *Model Assisted Survey Sampling*. Springer, New York.

Sentence Transformers (n.d.). Cross-encoder for natural language inference: nli-MiniLM2-L6-H768. Model card and fixed model files; revision specified in Appendix C, accessed 5 October 2026.

Tan, Z., Li, D., Wang, S., Beigi, A., Jiang, B., Bhattacharjee, A., Karami, M., Li, J., Cheng, L., and Liu, H. (2024). Large language models for data annotation and synthesis: A survey. In *Proceedings of EMNLP*, pp. 930–957.

Together AI (2026). Tev1-4B-experimental. Model card, fixed revision specified in Appendix C, accessed 6 October 2026.

TypeSafe AI (2026a). Choice. Technical documentation, accessed 5 October 2026.

TypeSafe AI (2026b). Introduction. Technical documentation, accessed 5 October 2026.

TypeSafe AI (2026c). Noul. Technical documentation, accessed 5 October 2026; response definition rechecked 5 October 2026.

TypeSafe AI (2026d). Score. Technical documentation, accessed 5 October 2026.

Viswanathan, V., Gashteovski, K., Lawrence, C., Wu, T., and Neubig, G. (2024). Large language models enable few-shot clustering. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 12, 321–333.

Wagstaff, K., Cardie, C., Rogers, S., and Schroedl, S. (2001). Constrained k-means clustering with background knowledge. In *Proceedings of ICML*, pp. 577–584.

Wang, H., Zhang, T., Yang, R., and Xu, J. (2025). Cequel: Cost-effective querying of large language models for text clustering. arXiv:2504.15640v2. Preprint, revised 21 August 2025.

Yin, W., Hay, J., and Roth, D. (2019). Benchmarking zero-shot text classification: Datasets, evaluation and entailment approach. In *Proceedings of EMNLP-IJCNLP*, pp. 3914–3923.

Zhang, Y., Wang, Z., and Shang, J. (2023). ClusterLLM: Large language models as a guide for text clustering. In *Proceedings of EMNLP*, pp. 13903–13920.