TABLA DE TOKENS


Token	Tipo	ER
RESULTADO	Palabra reservada	RESULTADO
"cadena"	Identificador archivo	
VS	Palabra reservada	VS
TEMPORADA	Palabra reservada	TEMPORADA
YYYY-YYYY	Intervalo-Años	[0-9]{4}-[0-9]{4}
JORNADA	Palabra reservada	JORNADA
número	Un Numero	[0-9]
-f	Bandera	-f
GOLES	Palabra reservada	GOLES
LOCAL	Palabra reservada	LOCAL
VISITANTE	Palabra reservada	VISITANTE
TOTAL	Palabra reservada	TOTAL
TABLA	Palabra reservada	TABLA
PARTIDOS	Palabra reservada	PARTIDOS
-ji	Bandera	-ji
-jf	Bandera	-jf
TOP	Palabra reservada	TOP
SUPERIOR	Palabra reservada	SUPERIOR
INFERIOR	Palabra reservada	INFERIOR
-n	Bandera	-n

Expresión regular


RESULTADO|[w-_áéíóúÁÉÍÓÚñÑ]+|VS|TEMPORADA|([0-9]{4}-[0-9]{4})|JORNADA|[0-9]-f|GOLES|LOCAL|VISITANTE|TOTAL|TABLA|PARTIDOS|-ji|-jf|TOP|SUPERIOR|INFERIOR|-n

Donde \w es equivalente a [a-zA-Z0-9]+

Autómata finito determinista



Se abrevio el reconocimiento de cada palabra reservada dentro del autómata en los estados A-> L, pero se implementó a nivel de código, esto se hizo para mayor facilidad. Ejemplo:



LISTA DE COMANDOS

RESULTADO equipo VS equipo TEMPORADA <yyyy-yyyy> JORNADA número TEMPORADA <yyyy-yyyy> [-f archivo] DONDE lo encerrado en [] es opcional GOLES condición equipo TEMPORADA <yyyy-yyyy> Donde condición puede tomar los siguientes valores: LOCAL VISITANTE TOTAL TABLA TEMPORADA <yyyy-yyyy> [-f archivo] PARTIDOS equipo TEMPORADA <yyyy-yyyy> [-f archivo][-ji número][-jf número] TOP condición TEMPORADA <yyyy-yyyy> [-n número] DONDE condición puede tomar los siguientes valores: **SUPERIOR INFERIOR**

GRAMATICA LIBRE DEL CONTEXTO

```
Terminales: {equipo, intervalo, número, condición}
No terminales o variables:
{RESULTADO,JORNADA,GOLES,TABLATEMPORADA,PARTIDOS,TOP,CONDICIONEQUIPO,BANDER
A,BANDERAS}
Símbolo inicial: {<INICIO>}
Producciones:
<INICIO>::= <RESULTADO> | <JORNADA> | <GOLES> | <TABLA> | <PARTIDOS> | <TOP>
<RESULTADO::= PR_RESULTADO equipo PR_VS equipo PR_TEMPORADA intervalo</p>
<JORNADA>::= PR_JORNADA número PR_TEMPORADA intervalo <BANDERA>
<GOLES>::= PR_GOLES <CONDICIONEQUIPO> PR_TEMPORADA intervalo
<CONDICIONEQUIPO>::= PR_LOCAL | PR_VISITANTE| PR_TOTAL
<TABLA>PR_TABLA PR_TEMPORADA intervalo <BANDERAT>
< BANDERAT>::= bandera_-f archivo | épsilon
<PARTIDOS>::= PR_PARTIDOS equipo PR_TEMPORADA intervalo < BANDERAS >
< BANDERAS > bandera _-f archivo | bandera _-ji número | bandera _-jf número | épsilon < BANDERAS>
<TOP>::= PR_TOP <CONDICION> PR_TEMPORADA intervalo < BANDERATOP >
< BANDERATOP > bandera_-n numero | épsilon
<CONDICION> PR SUPERIOR | PR INFERIOR
```