


ACashController — Documentação do Trabalho

Trabalho final de Django • Grupo de 3 • Entrega 11/06/2026 (30 pts projeto + 20 pts arguição)

Índice dos documentos

#	Arquivo	O que tem
00	00-estrutura-projeto.md	Estrutura de pastas espelhando o repo ecommerce2026
01	01-plano-execucao.md	Plano, milestones, divisão entre as 3 pessoas
02	02-modelagem-dados.md	Models, relacionamentos, regra de saldo, dados dos gráficos
		
03a	03-prompt-claude-design.md	Prompt pronto pro Claude Design (telas HTML)
03b	03-prompt-claude-code.md	Prompts pro Claude Code (backend + API), por milestone
04	04-documentacao-iterativa.md	Doc vivo: como o projeto funciona (pra arguição)
05	05-perguntas-professor.md	Banco de perguntas + respostas (os 20 pts)
06	06-deploy-e-variaveis.md	Deploy (PythonAnywhere) + variáveis de ambiente (.env)
07	07-mapa-telas-templates.md	Mapa telas (Claude Design) → templates Django + URL names + ids dos campos

#	Arquivo	O que tem
08	08-prompt-claude-design-faltantes.md	Prompt usado pra gerar as 3 telas faltantes (confirm_delete, meta_form, extrato_pdf)

Stack

Django 5.2 · SQLite · DRF + TokenAuthentication · Chart.js · xhtml2pdf · django-enviro · GitHub Codespaces · Deploy: PythonAnywhere.

Ordem sugerida de leitura

01 → 02 (+ diagrama) → 00 → 07 → 03a → 03b → 04 → 05 → 06. (08 é referência do prompt de design.)

Status das telas: 12 telas completas geradas no Claude Design + `styles.css` (design system: green #1D9E75, blue #2E6FB7, red/expense #C25E3A, fonte Poppins). HTMLs originais em `telas/`. Decisão do grupo: docs mandam na convenção de nomes Django — as telas são renomeadas pra bater (ver doc 07). Pacote pronto pra alimentar o **Claude Code** (doc 03b).

Estrutura do Projeto (espelhando ecommerce2026)

```
acashcontroller/
├─ manage.py
├─ requirements.txt
├─ .env_vazio          # modelo de variáveis (igual ao repo de ref.)
├─ README.md
├─
├─ core/               # projeto Django (settings central)
│   ├── __init__.py
│   ├── settings.py    # INSTALLED_APPS, DRF, auth, static, templates
│   ├── urls.py        # include() de cada app + admin + api
│   ├── asgi.py
│   └─ wsgi.py
├─
├─ utils/              # mixins reutilizáveis (igual repo ref.)
│   └─ my_mixins.py    # GeraPDFMixin, UsuarioQuerysetMixin
├─
├─ usuario/            # auth: cadastro, login, logout
│   ├── views.py       # CBV (CreateView de cadastro)
│   ├── forms.py
│   ├── urls.py
│   ├── tests.py
│   └─ templates/
│       ├── registration/
│       │   ├── login.html
│       │   └─ logout.html
│       └─ usuario/
│           └─ cadusuario.html
├─
├─ finanças/           # núcleo: categorias, transações, metas
│   ├── models.py      # Categoria(tem tipo E/S), Transacao(tipo derivado), MetaEconomia
│   ├── views.py       # CBV CRUD + validação de saldo
│   ├── forms.py       # TransacaoForm (clean: valida saldo)
│   ├── admin.py
│   ├── urls.py
│   ├── managers.py    # managers customizados (opcional)
│   ├── tests.py       # teste de validação de saldo + isolamento
│   ├── migrations/
│   └─ templates/finanças/
│       ├── transacao_list.html
│       ├── transacao_form.html
│       ├── transacao_confirm_delete.html
│       ├── categoria_list.html
│       ├── categoria_form.html
│       ├── meta_list.html
│       └─ meta_form.html
├─
├─ dashboard/          # agregações, gráficos, exportação
│   ├── views.py       # DashboardView, ExportarCSVView, ExportarPDFView
│   ├── urls.py
│   ├── tests.py
│   └─ templates/dashboard/
│       ├── dashboard.html # Chart.js (linha + pizza)
│       └─ extrato_pdf.html # template do PDF (xhtml2pdf)
├─
├─ api/                # DRF + TokenAuthentication
│   ├── serializers.py
│   ├── views.py       # ViewSets (get_queryset por usuário)
│   ├── urls.py        # router + obtain_auth_token
│   └─ tests.py        # teste de auth da API
```

```

├── templates/
│   └── base.html          # layout central, navbar, messages
├── static/
│   ├── css/styles.css
│   └── js/charts.js      # init do Chart.js consumindo o JSON do dashboard

```

Pontos de paralelo com o repo de referência

ecommerce2026	nosso projeto
<code>utils/my_mixins.py</code> (<code>GeraPDFMixin</code>)	mesmo arquivo, mesmo mixin para o PDF
<code>catalogo/models.py</code> (manager <code>disponiveis</code>)	<code>financas/managers.py</code> (filtro por usuário)
views 100% CBV	idem
<code>templates/<app>/</code> por app + <code>base.html</code>	idem
<code>urls.py</code> central com <code>include()</code>	idem
Django 5.2 + <code>i18n_patterns</code>	Django 5.2 (i18n opcional — pode dispensar)

requirements.txt (base)

```

Django==5.2
django-rest-framework==3.15.2
xhtml2pdf==0.2.17
pillow==12.1.1
python-environ==0.4.54

```

Chart.js entra por **CDN** no template — não é dependência Python.

Plano de Execução — ACashController

ACashController — Aplicação de controle financeiro pessoal Trabalho final • Django • Grupo de 3 pessoas Entrega: 11/06/2026 — 30 pts (projeto) + 20 pts (perguntas orais)

1. Visão geral

Aplicação web Django para **controle de receitas, despesas e metas de economia**, com:

- Lançamento de transações categorizadas (Entradas/Saídas) via **CBV**, com **validação de saldo**.
- **Dashboard** com gráfico de linha (evolução mensal do patrimônio) + gráfico de pizza (gastos por categoria) usando **Chart.js**.
- Exportação de **extrato mensal em CSV e PDF**.
- **API REST** (DRF) protegida por **TokenAuthentication**.
- Isolamento por usuário: `LoginRequiredMixin` + filtragem em `get_queryset()`.

Stack fechada

Camada	Escolha
Framework	Django 5.2
Banco	SQLite
API	Django REST Framework + TokenAuthentication
Gráficos	Chart.js (front, via CDN)
PDF	xhtml2pdf (pisa) — mesmo do repo de referência
Ambiente	GitHub Codespaces + repo novo no GitHub
Design	Claude Design (telas HTML) → Claude Code (backend/API)

Espelhando o repo de referência

Arquitetura igual a `github.com/marcos-faino/ecommerce2026` : - Projeto Django multi-app, **views 100% CBV**. - Mixins reutilizáveis em `utils/my_mixins.py` (ex.: `GeraPDFMixin`). - Cada app com seus próprios `templates/<app>/`, `base.html` central. - `settings.py` central, URLs incluídas por app via `include()`.

2. Divisão de apps Django

App	Responsabilidade
<code>usuario</code>	Cadastro, login/logout, perfil. Reaproveita auth nativo.
<code>financas</code>	Núcleo: models <code>Categoria</code> , <code>Transacao</code> , <code>MetaEconomia</code> , CBVs de CRUD + validação de saldo.
<code>dashboard</code>	Views agregadoras: cálculo de saldo, séries mensais, dados pros gráficos, exportação CSV/PDF.

App	Responsabilidade
api	DRF: serializers, viewsets, rotas, TokenAuthentication.
utils	Mixins compartilhados (GeraPDFMixin , UsuarioQuerysetMixin).

Pode-se mesclar `dashboard` dentro de `financas` se o professor preferir menos apps. Mantemos separado para clareza de responsabilidades (alinha com SOLID/SRP — bom argumento na arguição).

3. Milestones (com checklist)

M0 — Setup (Dia 1)

- [] Criar repo novo no GitHub + abrir Codespace.
- [] `python -m venv venv / requirements.txt`.
- [] `django-admin startproject core`.
- [] Criar apps: `usuario`, `financas`, `dashboard`, `api`, pasta `utils`.
- [] Registrar apps + `rest_framework` + `rest_framework.authtoken` em `INSTALLED_APPS`.
- [] `.gitignore` (`env`, `db.sqlite3`, `staticfiles`) + `.env.example`.
- [] Primeiro commit + push na `main`.

M1 — Modelagem & banco (Dia 1-2)

- [] Models `Categoria`, `Transacao`, `MetaEconomia` (ver `02-modelagem-dados.md`).
- [] Manager customizado por usuário (espelha `ProdutosDisponiveisManager`).
- [] `makemigrations` + `migrate`.
- [] Registrar no `admin.py` de cada app.
- [] Criar superuser + dados de teste (categorias: alimentação, moradia, assinaturas, salário, saúde...).

M2 — Auth & isolamento por usuário (Dia 2)

- [] Views de login/logout (auth nativo) + cadastro (`CreateView`).
- [] `LoginRequiredMixin` em todas as views privadas.
- [] `UsuarioQuerysetMixin` filtrando `get_queryset()` por `request.user`.
- [] `form_valid()` setando `usuario = request.user` no save.

M3 — CRUD de transações + validação de saldo (Dia 2-3)

- [] `TransacaoListView`, `CreateView`, `UpdateView`, `DeleteView`.
- [] CRUD de `Categoria` e `MetaEconomia`.
- [] **Validação de saldo:** ao lançar Saída, recusar se saldo insuficiente (no `form.clean()` ou `form_valid()`), com `messages.error`.

M4 — Dashboard + gráficos (Dia 3-4)

- [] `DashboardView` (`TemplateView`) calculando saldo, totais e séries.
- [] Agregações com `TruncMonth` + `Sum` (evolução mensal) e `values('categoria').annotate(Sum)` (pizza).
- [] Endpoints JSON (ou contexto serializado) consumidos pelo Chart.js.
- [] Front: Chart.js (linha + pizza) via CDN.

M5 — Exportação CSV/PDF (Dia 4)

- [] Extrato CSV (`csv` + `HttpResponse content_type=text/csv`).
- [] Extrato PDF reaproveitando `GeraPDFMixin` (`xhtml2pdf`) — template `extrato_pdf.html` .
- [] Filtro por mês/ano.

M6 — API DRF + Token (Dia 5)

- [] Serializers de `Transacao` / `Categoria` / `MetaEconomia` .
- [] ViewSets com `permission_classes=[IsAuthenticated]` e `authentication_classes=[TokenAuthentication]` .
- [] `get_queryset()` filtrando por `self.request.user` .
- [] Endpoint `obtain_auth_token` para emitir token.
- [] Testar com `curl` / Postman.

M7 — Telas (Claude Design) + polish (Dia 5-6)

- [] Gerar HTML das telas no Claude Design → integrar nos templates.
- [] `base.html` , navbar, mensagens, responsivo.
- [] Revisar UX do dashboard.

M9 — Variáveis de ambiente & deploy (Dia 7) — opcional

- [] `django-environ` + `.env` / `.env.example` (segredos fora do Git).
- [] DATABASES lendo `DATABASE_URL` ; `STATIC_ROOT` + `collectstatic` .
- [] Deploy no **PythonAnywhere** (free, SQLite persistente). Ver `06-deploy-e-variaveis.md` .
- [] `DEBUG=False` + `ALLOWED_HOSTS` em produção.

M8 — Testes, docs & ensaio da arguição (Dia 6-7)


- [] Testes básicos (`tests.py`): validação de saldo, isolamento de queryset, auth da API.
- [] Fechar a documentação iterativa (`04-documentacao-iterativa.md`).
- [] Cada integrante domina sua parte + simulação de perguntas (`05-perguntas-professor.md`).
- [] README com instruções de rodar.

4. Divisão entre as 3 pessoas (sugestão)

Pessoa	Frete	Apps/arquivos
Dev A	Modelos + CRUD + validação de saldo	<code>financas/models.py</code> , <code>financas/views.py</code> , forms
Dev B	Dashboard + gráficos + exportação CSV/PDF	<code>dashboard/</code> , <code>utils/my_mixins.py</code> , templates de gráfico
Dev C	API DRF + Token + Auth/isolamento + testes	<code>api/</code> , <code>usuario/</code> , <code>tests.py</code>

Todos revisam o código dos outros (cada um precisa saber explicar **tudo** na arguição — ver doc 05).

5. Fluxo de trabalho com Claude Design + Claude Code



GitHub Codespaces → rodar, testar, commitar (push main)


1. **Claude Design**: usar o prompt do doc `03-prompt-claude-design.md` para gerar o HTML estático das telas.
2. **Claude Code**: usar o prompt do doc `03-prompt-claude-code.md` para implementar o backend e ligar os dados aos templates/gráficos.
3. Sempre commitar por milestone. Mensagens claras (servem de prova de autoria na arguição).

6. Critérios de avaliação → onde cada ponto é coberto

Requisito do enunciado	Onde é atendido	Milestone
CBV para lançamento de transações categorizadas	<code>financas/views.py</code> (CreateView etc.)	M3
Validação de saldo suficiente	<code>form.clean()</code> / <code>form_valid()</code>	M3
Dashboard linha (patrimônio mensal)	<code>dashboard</code> + Chart.js	M4
Pizza (gastos por categoria)	<code>dashboard</code> + Chart.js	M4
Exportação CSV ou PDF	CSV + <code>GeraPDFMixin</code>	M5
API consumível de transações	<code>api/</code> DRF ViewSet	M6
Token Authentication	DRF <code>TokenAuthentication</code>	M6
Cada usuário só vê seus dados	<code>LoginRequiredMixin</code> + <code>get_queryset</code>	M2

Cobrimos **100%** do enunciado, com folga (PDF e CSV).

Modelagem de Dados — ACashController



Resumo das entidades

Entidade	App	Papel
User	django.contrib.auth (nativo)	Dono de todos os dados. Não criamos — usamos o de Django.
Token	rest_framework.authtoken	1:1 com User. Autentica chamadas da API.
Categoria	financas	Classifica transações (Entrada ou Saída). Por usuário.
Transacao	financas	Lançamento financeiro (E/S), valor, data, categoria. Por usuário.
MetaEconomia	financas	Meta de economia com valor-alvo e progresso. Por usuário.

Relacionamentos

- User 1 – N Categoria
- User 1 – N Transacao
- User 1 – N MetaEconomia
- Categoria 1 – N Transacao

- User 1 – 1 Token (DRF)

Decisão de modelagem (importante para a arguição): o campo **tipo (Entrada/Saída)** fica **APENAS** na **Categoria**, não na **Transacao**. Como toda transação aponta para uma categoria (1:N), o tipo do lançamento é **derivado** de `transacao.categoria.tipo`. Guardar **tipo** também na **Transacao** seria **redundância** e poderia gerar **inconsistência** (uma transação 'S' apontando para uma categoria 'E'). Por isso **Transacao** expõe `tipo / tipo_display` como `@property` que leem a categoria — sem coluna duplicada no banco (modelo normalizado).

Tudo amarrado ao `User` → garante o isolamento por usuário exigido no enunciado.

Models (Django) — referência de implementação

Espelha o estilo do repo de referência: managers customizados, `Meta`, `__str__`, `verbose_name`.

```
# fincas/models.py
from django.db import models
from django.contrib.auth.models import User
from django.core.exceptions import ValidationError

class TipoTransacao(models.TextChoices):
    ENTRADA = 'E', 'Entrada'
    SAIDA = 'S', 'Saída'

class Categoria(models.Model):
    usuario = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE,
                                related_name='categorias')
    nome = models.CharField(max_length=100) # tela: maxlength=100
    tipo = models.CharField(max_length=1, choices=TipoTransacao.choices)
    cor = models.CharField(max_length=7, default='#1D9E75') # hex p/ Chart.js (input type=color)
    icone = models.CharField(max_length=50, blank=True) # tela: maxlength=50, opcional (ex.: cart, home)

    class Meta:
        verbose_name = 'Categoria'
        verbose_name_plural = 'Categorias'
        ordering = ['nome']
        unique_together = ('usuario', 'nome', 'tipo')

    def __str__(self):
        return f'{self.nome} ({self.get_tipo_display()})'

class Transacao(models.Model):
    usuario = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE,
                                related_name='transacoes')
    categoria = models.ForeignKey(Categoria, on_delete=models.PROTECT,
                                  related_name='transacoes')
    descricao = models.CharField(max_length=160)
    valor = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2)
    data = models.DateField()
    criado = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    class Meta:
        verbose_name = 'Transação'
        verbose_name_plural = 'Transações'
        ordering = ['-data', '-criado']
```

```

def __str__(self):
    return f'{self.tipo_display} | {self.descricao} | R$ {self.valor}'

@property
def tipo(self):
    # Tipo é DERIVADO da categoria – não há campo duplicado em Transacao.
    return self.categoria.tipo

@property
def tipo_display(self):
    return self.categoria.get_tipo_display()

def clean(self):
    if self.valor is None or self.valor <= 0:
        raise ValidationError({'valor': '0 valor deve ser maior que zero.'})

class MetaEconomia(models.Model):
    usuario = models.ForeignKey(User, on_delete=models.CASCADE,
                                related_name='metas')
    nome = models.CharField(max_length=120) # tela usa .goal-name = "nome"
    valor_alvo = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2)
    valor_atual = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2, default=0)
    prazo = models.DateField(null=True, blank=True) # tela: "Prazo: dd/mm/yyyy"
    concluida = models.BooleanField(default=False)

    class Meta:
        verbose_name = 'Meta de Economia'
        verbose_name_plural = 'Metas de Economia'
        ordering = ['concluida', 'prazo']

    def __str__(self):
        return self.nome

@property
def progresso(self):
    # usado no template: width do .goal-fill e texto "{{ progresso }}"% concluído"
    if not self.valor_alvo:
        return 0
    return min(100, round((self.valor_atual / self.valor_alvo) * 100, 1))

```

Regra de negócio: cálculo de saldo e validação

O **saldo** não é armazenado — é **derivado** das transações (fonte única de verdade, evita inconsistência):

```

# saldo = soma(Entradas) - soma(Saídas) do usuário
from django.db.models import Sum, Q

def saldo_usuario(user):
    entradas = user.transacoes.filter(categoria__tipo='E').aggregate(s=Sum('valor'))['s'] or 0
    saidas = user.transacoes.filter(categoria__tipo='S').aggregate(s=Sum('valor'))['s'] or 0
    return entradas - saidas

```

Validação ao lançar uma Saída (no form ou na view):

```

# fincas/forms.py – dentro do clean()
def clean(self):
    cleaned = super().clean()
    categoria = cleaned.get('categoria')
    valor = cleaned.get('valor')
    # 0 tipo (E/S) NÃO está na transação: é derivado da categoria escolhida.

```

```
if categoria and valor and categoria.tipo == 'S':
    if saldo_usuario(self.usuario) < valor:
        raise ValidationError('Saldo insuficiente para esta saída.')
    return cleaned
```

O `self.usuario` é injetado pela view via `get_form_kwargs()`. Esse é o ponto que o professor provavelmente vai cobrar — todos devem saber explicar **onde e por que** a validação acontece no form e não no model.

Categorias de exemplo (seed)

Alinhado às telas (`categorias.html` / `transacoes.html` / dashboard "Top Categorias"). `cor` em hex porque alimenta o Chart.js e o swatch da listagem.

Nome	Tipo	Cor (hex)	Ícone
Salário	Entrada	#1D9E75	briefcase
Freelance	Entrada	#2E6FB7	laptop
Alimentação	Saída	#C25E3A	cart
Moradia	Saída	#7C3AED	home
Assinaturas	Saída	#D97706	—
Saúde	Saída	#DC2626	heart-pulse
Transporte	Saída	#2E6FB7	—
Lazer	Saída	#8B5CF6	—

Dados para os gráficos (context vars EXATAS das telas)

A `dashboard.html` espera estes nomes no contexto da `DashboardView` (não renomear — as telas já referenciam):

Context var	Tipo	Onde é usada na tela
<code>saldo</code>	Decimal	<code>.stat-card.blue</code> → <code>R\$ {{ saldo floatformat:2 }}</code>
<code>total_entradas</code>	Decimal	<code>.stat-card.green</code>
<code>total_saídas</code>	Decimal	<code>.stat-card.red</code>
<code>mes_nome</code> , <code>ano</code>	str/int	<code>.stat-sub</code> → "Junho 2026"
<code>patrimonio_labels</code>	list (JSON)	gráfico de linha <code>canvas#chartPatrimonio</code>
<code>patrimonio_data</code>	list (JSON)	idem
<code>cat_labels</code>	list (JSON)	gráfico de rosca <code>canvas#chartCategorias</code>
<code>cat_data</code>	list (JSON)	idem

Context var	Tipo	Onde é usada na tela
top_categorias	list de dicts	barras de progresso "Top Categorias" ({nome, pct})

No template os JSON entram com `{{ patrimonio_labels|safe }}` etc. (ou via `json_script`). Chart.js **4.4.0** via CDN (`chart.umd.min.js`). O `cutout: '62%'` faz a rosca.

Linha (evolução mensal do patrimônio):

```
from django.db.models.functions import TruncMonth
from django.db.models import Sum

(Transacao.objects.filter(usuario=user)
 .annotate(mes=TruncMonth('data'))
 .values('mes', 'categoria_tipo')
 .annotate(total=Sum('valor'))
 .order_by('mes'))

# no Python: acumular (entradas - saídas) mês a mês = patrimônio acumulado
# -> alimenta patrimonio_labels (['Jan','Fev',...]) e patrimonio_data ([12000,...])
```

Rosca/pizza (gastos por categoria) + Top Categorias:

```
gastos = (Transacao.objects.filter(usuario=user, categoria_tipo='S')
 .values('categoria_nome', 'categoria_cor')
 .annotate(total=Sum('valor'))
 .order_by('-total'))

# cat_labels = [g['categoria_nome'] for g in gastos]
# cat_data = [g['total'] for g in gastos] (ou % do total de saídas)
# top_categorias = mesmos dados convertidos em [{'nome':..., 'pct':...}] (5 maiores)
```

Esses resultados viram JSON e alimentam o Chart.js + as barras de progresso.

Mapa: Telas (Claude Design) → Templates Django + URLs

Decisão do grupo: os docs mandam na convenção de nomes (Django). As telas geradas pelo Claude Design serão **renomeadas/adaptadas** para bater com esta tabela — NÃO o contrário. Cada arquivo HTML entregue já traz comentários `<!-- Django: ... -->` com os `{% url %}`, `{% block %}` e variáveis de contexto. Use-os como guia ao integrar.

1. Renomeação dos arquivos HTML → templates

Arquivo entregue (Claude Design)	Template Django (destino)	App / pasta
base.html	templates/base.html	projeto (central)
login.html	usuario/templates/registration/login.html	usuario
cadastro.html	usuario/templates/usuario/cadusuario.html	usuario
dashboard.html	dashboard/templates/dashboard/dashboard.html	dashboard
transacoes.html	financas/templates/financas/transacao_list.html	financas
transacao_form.html	financas/templates/financas/transacao_form.html	financas
categorias.html	financas/templates/financas/categoria_list.html	financas
categoria_form.html	financas/templates/financas/categoria_form.html	financas
metas.html	financas/templates/financas/meta_list.html	financas
transacao_confirm_delete.html	financas/templates/financas/transacao_confirm_delete.html	financas
meta_form.html	financas/templates/financas/meta_form.html	financas
extrato_pdf.html	dashboard/templates/dashboard/extrato_pdf.html	dashboard
styles.css	static/css/styles.css	projeto

12 telas geradas (completas). As 3 últimas (`transacao_confirm_delete`, `meta_form`, `extrato_pdf`) já vieram consistentes com o design system. Originais ficam em `telas/` no repo.

O CSS já tem classes para tudo: `.filter-bar`, `.pagination`, `.page-btn`, `.goals-grid`, `.goal-card`, `.dashboard-split`, `.chart-card`, `.charts-bottom`, `.cat-row`, `.progress-fill`, `.color-swatch`, `.badge-entrada/-saida`, `.stat-card.green/.blue/.red`. Não inventar classes novas.

2. URLs esperadas pelas telas (já nos comentários Django:)

Crie estes `name=` nos `urls.py`. A navbar (`base.html`) e os botões dependem deles.

usuario

name	view	nota
login	LoginView	registration/login.html
logout	LogoutView	link "Sair" na navbar
cadastro	CreateView (UserCreationForm)	template cadusuario.html

financas — Transação

name	view	usado em
transacoes	TransacaoListView	navbar, filtro <form action>
transacao_nova	TransacaoCreateView	botão "+ Nova Transação"
transacao_editar <pk>	TransacaoUpdateView	ícone 🖋 na linha
transacao_excluir <pk>	TransacaoDeleteView (POST)	ícone ✕ na linha

transacao_form.html usa <form method="post"> único pra criar e editar ({% if form.instance.pk %}). Os docs antigos citavam transacao_salvar — **substituído** por transacao_nova + transacao_editar .

financas — Categoria

name	view	usado em
categoria_list	CategoriaListView	navbar (hoje está href="#" → trocar)
categoria_nova	CategoriaCreateView	botão "+ Nova Categoria"
categoria_editar <pk>	CategoriaUpdateView	ícone 🖋
categoria_excluir <pk>	CategoriaDeleteView (POST)	ícone ✕
categoria_salvar	(action do form)	a tela usa action="{% url 'categoria_salvar' %}" — pode apontar pro mesmo create/update ou trocar o action por transacao_form -style. Recomendado: trocar o action da tela para categoria_nova / categoria_editar e dispensar categoria_salvar .

financas — Meta

name	view	usado em
meta_nova	MetaCreateView	botão "+ Nova Meta" (dashboard + metas)
meta_editar <pk>	MetaUpdateView	botão "Editar" no card
meta_excluir <pk>	MetaDeleteView (POST)	botão "Excluir" no card

meta_list.html (metas.html) não tem botão de listagem na navbar com url própria além de metas — adicionar

`name='metas'` na `ListView` se quiser link direto; a `navbar` aponta pra `metas.html`.

dashboard

name	view	usado em
dashboard	DashboardView (TemplateView)	navbar brand + link
exportar_csv	ExportarCSVView	botão "↓ Exportar CSV" (sidebar)
exportar_pdf	ExportarPDFView (GeraPDFMixin)	botão "↓ Exportar PDF" (sidebar)

3. Campos de formulário (ids = `id_<campo>`) por tela

Django gera `id_<nome_do_campo>` automaticamente. As telas já usam esses ids — manter os mesmos `name=` no Form garante o casamento.

login.html → `id_username`, `id_password` **cadusuario.html** (cadastro) → `id_username`, `id_email`, `id_password1`, `id_password2` (`UserCreationForm`) **transacao_form.html** → `id_descricao`, `id_valor`, `id_data`, `id_categoria` - `id_categoria` é um `<select>` com `<optgroup label="Saídas">` / `<optgroup label="Entradas">`. - **NÃO há campo tipo** — hint na tela: "o tipo é definido pela categoria". Consistente com o model. **categoria_form.html** → `id_nome`, `id_tipo` (`select E/S`), `id_cor` (`<input type="color">`), `id_icone` (opcional) - JS da tela só faz preview do swatch e do badge — a validação real é no `form.clean()`. **meta_form.html** → `id_nome`, `id_valor_alvo` (`number step 0.01`), `id_valor_atual` (`number, default 0`), `id_prazo` (`date, opcional`) - `valor_alvo + valor_atual` ficam num `.form-row` (2 colunas). Campo é **nome** (não título). - JS opcional faz preview do progresso reusando `.goal-track` / `.goal-fill`. `action` condicional `meta_nova` / `meta_editar`.

transacao_confirm_delete.html → sem form fields; usa `object.*` (padrão `DeleteView`): `{{ object.descricao }}`, `{{ object.categoria.nome }}`, `{{ object.data|date:"d/m/Y" }}`, `{{ object.valor|floatformat:2 }}`, tipo via `{% if object.categoria.tipo == 'E' %}` (lembrando: tipo é `@property`). POST form → `{% url 'transacao_excluir' object.pk %}` + `{% csrf_token %}`, botões `.btn-danger` (Excluir) + `.btn-outline` (Cancelar). Reusar este mesmo padrão para `categoria_confirm_delete` e `meta_confirm_delete` se preferir confirmação dedicada (as telas de categoria/meta usam botão ✕/Excluir direto — pode ser POST inline OU redirecionar pra esta tela de confirmação).

extrato_pdf.html (renderizado por `xhtml2pdf/pisa` — NÃO é tela de browser) → standalone, **sem** `base.html/navbar/JS/CDN`, layout 100% em `<table>` com unidades `pt`. Context vars: `mes_nome`, `ano`, `saldo`, `total_entradas`, `total_saidas`, `transacoes` (loop com `{% empty %}`), `gerado_em` (`{{ gerado_em|date:"d/m/Y H:i" }}`), `user`. Classes próprias do PDF (`.badge-pdf`, `.val-saida-pdf` etc.) — NÃO dependem do `styles.css`. Render: `pisa.CreatePDF(render_to_string('dashboard/extrato_pdf.html', ctx), dest=response)`.

4. Erros de validação

As telas mostram erro via `.alert-inline` (`#erroValidacao`) e `.form-hint` em vermelho por campo:

```
{% if form.errors %}
  <div class="alert-inline"><span>⚠</span><span>Corrija os erros abaixo antes de salvar.</span></div>
{% endif %}
```



```
...
{% if form.valor.errors %}<span class="form-hint" style="color:var(--red);">{{ form.valor.errors|join:", " }}</span>{% endif %}
```

A mensagem de **"Saldo insuficiente"** (regra de negócio) cai aqui como erro de form (`non_field_errors` ou erro no campo `valor`).

5. Flash messages (toda tela) ▶

`base.html` já tem o bloco. As classes batem com `messages` :

```
{% if messages %}{% for m in messages %}
  <div class="alert-container"><div class="alert alert-{{ m.tags }}">{{ m }}</div></div>
{% endfor %}{% endif %}
```

`m.tags` → `success` / `error` / `info` (classes `.alert-success` / `.alert-error` / `.alert-info` existem no CSS).

Prompt — Claude Design (telas HTML)

Cole no Claude Design. Gera o HTML estático das telas; depois o Claude Code integra com Django.

You are designing the HTML/CSS screens for a Django academic project:
a Personal Finance Control Dashboard called ACashController (single user, in Brazilian Portuguese).

Goal: clean, simple, responsive static HTML screens (HTML + plain CSS, no framework required, but Bootstrap 5 via CDN is acceptable). These will later be wired to Django templates (`{% block %}`, `{{ variables }}`, `{% for %}`), so keep the markup semantic and easy to templatize. All visible text in pt-BR.

Design language:

- Modern, light, professional fintech look. Generous whitespace.
- Primary color #1D9E75 (green), accent #2E6FB7 (blue), warning/expense #C25E3A.
- Cards with subtle shadow, rounded corners. Sans-serif (e.g. Poppins via CDN).
- Money in BRL (R\$). Entradas in green, Saídas in red.

Produce these 9 screens as separate HTML files, each extending a shared base layout with a top navbar (Dashboard, Transações, Categorias, Metas, Sair):

1. base.html – navbar + content area + flash message area (placeholders).
2. login.html – login form (usuário, senha) + link para cadastro.
3. cadastro.html – registration form (usuário, e-mail, senha, confirmar senha).
4. dashboard.html – the main screen:
 - 3 summary cards on top: Saldo atual, Total de Entradas, Total de Saídas (mês).
 - a LINE chart placeholder (canvas#chartPatrimonio) "Evolução do Patrimônio".
 - a PIE chart placeholder (canvas#chartCategorias) "Gastos por Categoria".
 - Include Chart.js via CDN and a `<script>` with SAMPLE data so the charts render in the static preview (Django will later replace the data via JSON).
 - buttons: "Exportar CSV" and "Exportar PDF".
5. transacoes.html – table of transactions (data, descrição, categoria, tipo, valor) with a "Nova Transação" button; filter by month/year; edit/delete icons. NOTE: the "tipo" column is display-only (Entrada/Saída) and is derived from the transaction's categoria – color the row/badge green for Entrada, red for Saída.
6. transacao_form.html – form to create/edit a transaction (descrição, valor, categoria [select], data). NOTE: there is NO separate Entrada/Saída field – the type comes from the chosen categoria. Show an inline error area for "Saldo insuficiente".
7. categorias.html – list of categories as a table/cards (nome, tipo [Entrada/Saída badge, green/red], a color swatch from `cor`, icon) with a "Nova Categoria" button and edit/delete icons.
8. categoria_form.html – form to create/edit a category: nome (text), tipo (select Entrada/Saída), cor (color picker / hex input), icone (optional text). This is the screen where the Entrada/Saída type is actually defined – transactions inherit it.
9. metas.html – list of saving goals as cards with a progress bar (valor_atual / valor_alvo), prazo, and a "Nova Meta" button.

Constraints:

- Keep CSS in a single `<style>` or one styles.css; avoid heavy JS beyond Chart.js.
- Use placeholder/sample data so every screen looks complete in preview.
- Mark obvious dynamic spots with HTML comments like `<!-- {% for t in transacoes %} -->` so the Django integration is easy.
- Mobile responsive (cards stack, table scrolls horizontally).

Deliver each screen as a complete standalone HTML file.

Depois de gerar

1. Baixe os HTML.
2. Coloque o layout em `templates/base.html` e cada tela em `templates/<app>/`.
3. O Claude Code (próximo doc) converte os placeholders em tags Django reais.

Prompt — Claude Code (backend + API)

Cole no Claude Code, dentro do Codespace com os HTML do Claude Design já presentes. Use de forma iterativa: peça **um milestone por vez** (M1, depois M2...), revisando o código.

Prompt mestre (contexto inicial — cole uma vez)

```
We are building a Django 5.2 academic project: a "Dashboard de Controle Financeiro
(a Personal Finance Dashboard called ACashController) for a 3-person group. UI text in pt-BR.
Database: SQLite. API: Django REST Framework with TokenAuthentication.
Charts: Chart.js (CDN, front-end only). PDF export: xhtml2pdf (pisa).
```

ARCHITECTURE (mirror the reference repo github.com/marcos-faino/ecommerce2026):

- 100% Class-Based Views (CBV). No function views.
- Reusable mixins in `utils/my_mixins.py` (e.g. `GeraPDFMixin` from the reference, plus a `UsuarioQuerysetMixin` that filters `get_queryset` by `request.user` and sets `usuario = request.user` on `form_valid`).
- Per-app templates folders + a central `templates/base.html`.
- Central `core/urls.py` using `include()` per app.
- `Managers/Meta/__str__` on models, like the reference repo.

APPS:

- `usuario` : registration (`CreateView`) + login/logout (Django auth views).
- `financas` : models `Categoria`, `Transacao`, `MetaEconomia`; CBV CRUD; balance validation.
- `dashboard`: aggregation views, Chart.js data, CSV + PDF export.
- `api` : DRF serializers, viewsets, token auth, router.
- `utils` : shared mixins.

MODELS (`financas/models.py`):

- `Categoria(usuario FK, nome, tipo[E/S], cor hex, icone)`.
- `Transacao(usuario FK, categoria FK, descricao, valor Decimal, data, criado)`.
NOTE: `Transacao` has NO `'tipo'` field – the `Entrada/Saida` type is DERIVED from `categoria.tipo` (expose `'tipo'` and `'tipo_display'` as `@property` reading the category). `clean()` rejects `valor <= 0`.
- `MetaEconomia(usuario FK, nome, valor_alvo, valor_atual, prazo, concluida)` with a `'progresso'` property (used by the `.goal-fill` width and `"% concluído"` text).

TEMPLATES: the HTML screens from Claude Design already exist in the repo. Wire them 1:1 – do NOT redesign. Rename the files to Django convention and keep the CSS classes and field ids as-is. See `docs/07-mapa-telas-templates.md` for the full screen-template `→url-name` mapping. Generated `'id_<field>'` must match the form field names.

KEY BUSINESS RULES (the professor WILL ask about these – implement clearly):

1. Balance is DERIVED, never stored: `saldo = sum(Entradas) - sum(Saídas)` for the user, filtering by `categoria__tipo`.
2. Balance validation: when creating a SAÍDA, reject in `TransacaoForm.clean()` if `saldo_usuario(user) < valor`, raising `ValidationError("Saldo insuficiente...")`.
The type comes from the chosen `categoria` (`categoria.tipo == 'S'`), NOT from a field on `Transacao`. The form receives `'usuario'` via the view's `get_form_kwargs()`.
3. Per-user isolation EVERYWHERE: `LoginRequiredMixin` on all private views + `get_queryset()` filtered by `request.user`. Same in DRF viewsets.

Always: keep code readable, in pt-BR for user-facing strings, with comments on the tricky parts. Ask me before large refactors. Implement ONE milestone at a time when I ask. Confirm you understood this context and wait for my first milestone request.

Prompts por milestone (peça um de cada vez)

M1 — modelos & admin

```
Implement fincas/models.py exactly as specified (Categoria[nome max_length=100,
tipo E/S, cor hex default #1D9E75, icone max_length=50 blank], Transacao,
MetaEconomia[nome, valor_alvo, valor_atual, prazo, concluida] with choices, Meta,
__str__, progresso property). Register all in fincas/admin.py. Add a helper
saldo_usuario(user) in fincas/services.py using aggregate(Sum) filtered by
categoria_tipo. Generate migrations. Seed example categories with colors/icons:
Salário(#1D9E75,briefcase) Freelance(#2E6FB7,laptop) [Entrada]; Alimentação
(#C25E3A,car) Moradia(#7C3AED,home) Assinaturas(#D97706) Saúde(#DC2626,heart-pulse)
Transporte(#2E6FB7) Lazer(#8B5CF6) [Saída].
```

M2 — auth & isolamento

```
Implement usuario app: registration CreateView + login/logout via Django auth.
Create utils/my_mixins.py with UsuarioQuerysetMixin (filters get_queryset by
request.user; sets instance.usuario = request.user in form_valid). Keep the
GeraPDFMixin from the reference repo (xhtml2pdf). Wire URLs and LOGIN_URL.
```

M3 — CRUD transações + validação de saldo

```
Implement fincas CBV CRUD for Transacao, Categoria, MetaEconomia using
ListView/CreateView/UpdateView/DeleteView + LoginRequiredMixin +
UsuarioQuerysetMixin. Build TransacaoForm with clean() that rejects a SAÍDA when
balance is insufficient (uses saldo_usuario). Pass `usuario` via get_form_kwargs().
URL names (used by the screens): transacoes, transacao_nova, transacao_editar<pk>,
transacao_excluir<pk>; categoria_list, categoria_nova, categoria_editar<pk>,
categoria_excluir<pk>; meta_nova, meta_editar<pk>, meta_excluir<pk>. The transacao
list has a GET filter form (mes/ano/q) + pagination (.pagination/.page-btn) – use
Django Paginator (page_obj). Integrate the existing HTML screens 1:1 (see doc 07).
```

M4 — dashboard + Chart.js

```
Implement dashboard.views.DashboardView (TemplateView) feeding dashboard.html.
The template ALREADY exists and expects EXACTLY these context vars (do not rename):
saldo, total_entradas, total_saidas, mes_nome, ano,
patrimonio_labels, patrimonio_data, cat_labels, cat_data, top_categorias.
- saldo derived (sum Entradas - sum Saídas, filter categoria_tipo).
- patrimonio_*: monthly accumulated net worth (TruncMonth + Sum).
- cat_*: expenses by category (values+annotate Sum), feed the doughnut (#chartCategorias).
- top_categorias: list of {nome, pct} for the "Top Categorias" progress bars (5 max).
Charts are Chart.js 4.4.0 (CDN) – the JS is inline in dashboard.html with canvas ids
chartPatrimonio (line) and chartCategorias (doughnut, cutout 62%). Just replace the
example arrays with {{ patrimonio_labels|safe }} etc. Use Categoria.cor for colors.
```

M5 — exportação CSV + PDF

```
Add dashboard ExportarCSVView (csv module, HttpResponse text/csv, monthly
statement) and ExportarPDFView using the GeraPDFMixin (template extrato_pdf.html).
Both filtered by month/year and by request.user. Add buttons on the dashboard.
```

M6 — API DRF + Token

```
Implement the api app: serializers for Transacao, Categoria, MetaEconomia.  
ModelViewSets with authentication_classes=[TokenAuthentication],  
permission_classes=[IsAuthenticated], and get_queryset filtered by request.user  
(perform_create sets usuario=request.user). Register a DRF router. Add  
obtain_auth_token endpoint at /api/token/. Add rest_framework and  
rest_framework.authtoken to INSTALLED_APPS, run migrate. Show me curl examples to  
get a token and list transactions.
```

M7 — testes

```
Write tests.py: (1) creating a SAÍDA above balance is rejected; (2) a user cannot  
see another user's transactions (get_queryset isolation); (3) the API returns 401  
without a token and 200 with a valid token. Keep them runnable with `manage.py test`.
```

Boas práticas durante o uso

- Um milestone por vez, **commit a cada milestone** (mensagens claras = prova de autoria na arguição).
- Sempre rode `manage.py runserver` e teste manualmente antes de commitar.
- Se o Claude propuser refatoração grande, peça pra explicar antes — vocês precisam entender o código pra arguição.

Prompt — Claude Design (3 telas faltantes)

Cole no Claude Design, **no mesmo projeto** onde já foram geradas as 9 telas + `styles.css`. Objetivo: gerar APENAS os 3 templates que faltam, 100% consistentes com o que já existe.

You already generated the ACashController screens (base.html, login, cadastro, dashboard, transacoes, transacao_form, categorias, categoria_form, metas) and a shared styles.css. Now generate the 3 MISSING screens. Be STRICTLY CONSISTENT with everything already created – same design system, same markup patterns, same CSS classes, same Django comment style. DO NOT invent new CSS classes or restyle anything; reuse the existing styles.css.

CONSISTENCY RULES (must follow exactly – these match the existing screens):

- Reuse styles.css as-is. Allowed classes only: .navbar/.navbar-brand/.logo-mark/.navbar-nav (a.active)/.navbar-end/.avatar/.navbar-username/.navbar-sair, .page/.page-header/.page-title, .card, .form-group/.form-label/.form-control (.is-invalid)/.form-hint/.form-row, .alert-inline, .form-actions, .btn/.btn-primary/.btn-secondary/.btn-outline/.btn-danger/.btn-inline/.btn-sm, .badge/.badge-entrada/.badge-saida, .table-container/.table-scroll, .td-muted.
- Design system: green #1D9E75 (primary), blue #2E6FB7 (accent), red/expense #C25E3A, font Poppins, CSS vars (--green/--blue/--red/--text/--text-muted/--border/--radius/--surface). Use var(--red) for destructive accents.
- Every screen (except the PDF one) extends base.html and includes the SAME navbar block + flash messages block as the other screens, with the correct nav item set to class="active". Keep the dual markup style: static preview HTML PLUS "

- * Nome (required) – `id_nome`, `name="nome"`, `maxlength="120"`, placeholder "Ex.: Fundo de Emergência, Viagem...". This is the model field ``nome`` (NOT `titulo`).
- * Valor Alvo (required) – `id_valor_alvo`, `name="valor_alvo"`, `type="number"` `step="0.01"` `min="0"`, placeholder "20000.00". Prefix hint "R\$".
- * Valor Atual – `id_valor_atual`, `name="valor_atual"`, `type="number"` `step="0.01"` `min="0"`, default value 0, hint "Quanto você já juntou".
- * Prazo (opcional) – `id_prazo`, `name="prazo"`, `type="date"`.

Use the `.form-row` (two-column) grid for Valor Alvo + Valor Atual, like the reference layout, collapsing on mobile (already handled by CSS).

- Per-field error hints in red exactly like `categoria_form.html`
`{% if form.<campo>.errors %}<span class="form-hint" style="color:var(--red);">{<form.<campo>.errors|join:" " %}</span>{% endif %}}</code>`
- `.form-actions`: `.btn.btn-primary` submit ("`{% if form.instance.pk %}`Salvar Alterações`{% else %}`Salvar Meta`{% endif %}`") + `.btn.btn-outline` "Cancelar" to metas. Static action="#"; Django comment shows the form posts to `{% url 'meta_nova' %}` / `{% url 'meta_editar' meta.pk %}` as appropriate.
- Optional: a tiny live progress preview (`valor_atual / valor_alvo %`) reusing the `.goal-track/.goal-fill` classes from `metas.html`, with minimal inline JS – same style as the color/badge preview JS in `categoria_form.html` (self-invoking function in `{% block extra_js %}`). Keep it optional and unobtrusive.

SCREEN 3 – `extrato_pdf.html` (monthly statement, rendered by `xhtml2pdf/pisa` – NOT a browser screen)

- This is for server-side PDF generation with `xhtml2pdf` (`pisa`), so it must be a STANDALONE html (does NOT extend `base.html`, no navbar, no external CDN, no JS).
- IMPORTANT `xhtml2pdf` constraints: use simple inline CSS or a small `<style>` block with only well-supported properties (no `flexbox/grid`; use tables for layout, fixed widths, basic borders/padding/background-color, font-family). Keep it print-clean.
- Header: `ACashController` title + "AC" logo mark (simple colored box/table cell, green `#1D9E75`), the report title "Extrato Mensal", and the period (`{{ mes_nome }}` `{{ ano }}`) and the user (`{{ usuario }}` / `{{ user.username }}`).
- A summary table (Saldo, Total de Entradas, Total de Saídas) using the brand colors for the values (green entradas, red `#C25E3A` saídas, blue `#2E6FB7` saldo).
- The main transactions table: columns Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor. Use a Django loop comment `<!-- Django: {% for t in transacoes %} -->` with one static example row per type. Entrada values in green with "+", Saída in red with "-". Right-align the value column. Add an `{% empty %}` comment row for "Nenhuma transação no período."
- A footer line with generation date (`{{ gerado_em|date:"d/m/Y H:i" }}`) and a small "Gerado por `ACashController`" note.
- Use pt-BR currency formatting hints (R\$, `floatformat:2`) in the Django comments.

OUTPUT: deliver the 3 HTML files named exactly `transacao_confirm_delete.html`, `meta_form.html`, `extrato_pdf.html`. Keep them self-explanatory with the Django comments so they can be dropped into the Django templates folders later.

Documentação Iterativa do Projeto

Documento vivo. Atualizem a cada milestone concluído. Serve para que **os 3** entendam o projeto inteiro e consigam responder o professor (20 pts da arguição).

Regra do grupo: ninguém commita uma feature sem registrar aqui **o que faz, onde está e por quê**.

Como funciona o projeto (visão de cima)

O usuário se cadastra e faz login. A partir daí, ele: 1. Cria **categorias** (Entrada ou Saída): Salário, Alimentação, Moradia... 2. Lança **transações** vinculadas a uma categoria. Saídas só passam se houver **saldo**. 3. Vê o **dashboard**: saldo, gráfico de linha (patrimônio mês a mês) e pizza (gastos por categoria). 4. Define **metas de economia** com barra de progresso. 5. Exporta o **extrato mensal** em CSV ou PDF. 6. (Opcional) Consome os dados via **API REST**, autenticando com **token**.

Tudo é isolado por usuário: ninguém vê dado de ninguém.

Fluxo de uma requisição (request → response)

```
Navegador
| GET /transacoes/
▼
core/urls.py —include→  fincas/urls.py  →  TransacaoListView (CBV)
|
|— LoginRequiredMixin → exige usuário logado (senão redireciona p/ login)
|— get_queryset()      → filtra Transacao.objects.filter(usuario=request.user)
▼
template fincas/transacao_list.html → HTML renderizado
```

Para um POST de nova transação:

```
POST /transacoes/nova/ → TransacaoCreateView
|— get_form_kwargs() injeta usuario=request.user no form
|— form.clean()      → se categoria.tipo='S' e saldo < valor → ValidationError("Saldo insuficiente")
|— form_valid()      → seta instance.usuario = request.user e salva
▼
redirect para a lista + messages.success
```

Decisões de arquitetura (e o porquê)

Decisão	Por quê (argumento na arguição)
CBV em tudo	Reuso e organização; mixins evitam repetição (DRY/SRP). Enunciado exige CBV.
Saldo derivado, não armazenado	Fonte única de verdade; impossível ficar inconsistente. Recalculado com <code>Sum</code> .
Validação no Form, não no Model	A regra depende do usuário logado (contexto da request), que o model não conhece. O form recebe <code>usuario</code> da view.

Decisão	Por quê (argumento na arguição)
Mixin <code>UsuarioQuerysetMixin</code>	Centraliza o isolamento por usuário em um lugar só (DRY).
<code>GeraPDFMixin</code> (xhtml2pdf)	Reaproveitado do repo de referência; gera PDF a partir de template HTML.
DRF para a API	Token auth pronto, serializers e viewsets reduzem boilerplate.
Chart.js no front	Gráficos leves; o Django só fornece o JSON, separando dados de apresentação.
Apps separados	Cada app tem uma responsabilidade (SRP): <code>financas</code> (domínio), <code>dashboard</code> (relatórios), <code>api</code> (integração), <code>usuario</code> (auth).

Mapa: requisito do enunciado → arquivo/linha

Requisito	Onde está
CBV de lançamento categorizado	<code>financas/views.py</code> → <code>TransacaoCreateView</code>
Validação de saldo	<code>financas/forms.py</code> → <code>TransacaoForm.clean()</code> + <code>financas/services.py</code> → <code>saldo_usuario()</code>
Gráfico de linha (patrimônio)	<code>dashboard/views.py</code> → <code>DashboardView</code> + <code>static/js/charts.js</code>
Gráfico de pizza (categorias)	idem
Exportar CSV	<code>dashboard/views.py</code> → <code>ExportarCSVView</code>
Exportar PDF	<code>dashboard/views.py</code> → <code>ExportarPDFView</code> + <code>utils/my_mixins.py</code> → <code>GeraPDFMixin</code>
API de transações	<code>api/views.py</code> → <code>TransacaoViewSet</code> + <code>api/serializers.py</code>
Token Authentication	<code>api/views.py</code> (<code>authentication_classes</code>) + <code>/api/token/</code>
Isolamento por usuário (web)	<code>LoginRequiredMixin</code> + <code>get_queryset()</code> em <code>financas/views.py</code>
Isolamento por usuário (API)	<code>TransacaoViewSet.get_queryset()</code> filtra por <code>request.user</code>

Atualizem a coluna "Onde está" com os nomes/linhas reais conforme implementam.

Glossário rápido (pra não travar na pergunta)

- **CBV (Class-Based View):** view escrita como classe; herda comportamento de classes prontas do Django (`ListView`, `CreateView`...).
- **Mixin:** classe pequena com um comportamento isolado que você "mistura" em outras classes via herança múltipla.
- `get_queryset()` : método que define **quais objetos** a view enxerga. Filtramos por `request.user` .
- `LoginRequiredMixin` : bloqueia a view para quem não está logado.
- **Serializer (DRF):** converte objetos do model em JSON (e valida JSON de entrada).
- **TokenAuthentication:** cada usuário tem um token; a API exige `Authorization: Token <chave>` .
- `TruncMonth` / `Sum` : funções de agregação do ORM para somar valores por mês.

Log de progresso (preencher por milestone)

Data	Milestone	Quem	Notas / decisões
	M1 modelos		
	M2 auth/isolamento		
	M3 CRUD + saldo		
	M4 dashboard		
	M5 export CSV/PDF		
	M6 API DRF		
	M7 testes		

Banco de Perguntas do Professor (20 pts) — com respostas

Simulem isto antes do dia 11/06. Cada integrante deve saber responder **todas**, não só a sua parte.

Bloco 1 — CBV e arquitetura

P: Por que vocês usaram Class-Based Views em vez de function views? R: CBVs trazem comportamento pronto (ListView, CreateView, etc.), reduzem repetição e permitem reutilizar regras via **mixins**. O enunciado também exige CBV. Ex.: nossa `TransacaoCreateView` herda de `CreateView` e só sobrescrevemos `get_form_kwargs()` e `form_valid()`.

P: O que é um mixin? Onde vocês usaram? R: É uma classe pequena com um comportamento isolado, "misturada" por herança múltipla. Usamos `UsuarioQuerysetMixin` (isola dados por usuário) e `GeraPDFMixin` (gera PDF). Vantagem: o mesmo código serve para várias views (DRY).

P: Por que vários apps Django? R: Separação de responsabilidades (SRP): `usuario` (auth), `financas` (domínio), `dashboard` (relatórios/gráficos), `api` (integração REST). Facilita manutenção e teste.

Bloco 2 — Validação de saldo (provável foco)

P: Onde e como vocês validam se há saldo suficiente? R: No método `clean()` do `TransacaoForm`. O tipo (E/S) **não fica na transação** — é derivado da `categoria` escolhida. Quando `categoria.tipo == 'S'`, comparamos `saldo_usuario(user)` com o valor; se for menor, levantamos `ValidationError("Saldo insuficiente")`. O formulário recebe o `usuario` da view via `get_form_kwargs()`.

P: Por que validar no Form e não no Model? R: A regra depende do **usuário logado**, que é contexto da requisição. O Model não conhece a request; o Form/View conhece. Colocar no Form mantém a regra perto do contexto certo e exibe o erro na tela corretamente.

P: O saldo fica salvo no banco? R: Não. É **derivado**: `soma(Entradas) - soma(Saídas)` do usuário, calculado com `aggregate(Sum('valor'))`. Assim nunca fica inconsistente — a fonte da verdade são as transações.

P: E se duas saídas forem feitas ao mesmo tempo? R: Para o escopo acadêmico, validamos por request. (Se quiser blindar concorrência: usar `select_for_update()` numa transação atômica — bom mencionar como melhoria futura.)

Bloco 3 — Isolamento por usuário

P: Como garantem que um usuário não vê dados de outro? R: Duas camadas: `LoginRequiredMixin` (exige login) e `get_queryset()` filtrando por `request.user` em **todas** as views privadas. Na API, o `get_queryset()` do ViewSet também filtra por `request.user`.

P: O que acontece se eu trocar o ID na URL para acessar a transação de outro usuário? R: Não aparece. Como o `get_queryset()` já filtra por `request.user`, o objeto de outro usuário simplesmente não está no queryset → retorna 404.

P: Onde definem para onde vai um usuário não logado? R: `LOGIN_URL` no settings; o `LoginRequiredMixin` redireciona para lá.

Bloco 4 — Dashboard e gráficos

P: Como os dados chegam ao Chart.js? R: A `DashboardView` calcula as séries no backend (ORM, com `TruncMonth + Sum`), passa como JSON ao template (`json_script`), e o `charts.js` lê esse JSON e desenha. O Django cuida dos **dados**; o Chart.js, da **apresentação**.

P: Como calculam a evolução mensal do patrimônio? R: Agrupamos transações por mês (`TruncMonth`), somamos entradas e saídas de cada mês e **acumulamos** (entradas – saídas) mês a mês → patrimônio acumulado.

P: E o gráfico de pizza? R: `Transacao` do tipo Saída, agrupado por categoria (`values('categoria__nome').annotate(Sum('valor'))`). Cada fatia usa a cor da categoria (`Categoria.cor`).

Bloco 5 — Exportação CSV/PDF

P: Como geram o CSV? R: Módulo `csv` do Python escrevendo num `HttpResponse` com `content_type='text/csv'` e header `Content-Disposition: attachment`. Filtrado por mês/ano e por usuário.

P: E o PDF? R: `GeraPDFMixin` (`xhtml2pdf/pisa`): renderiza um template HTML (`extrato_pdf.html`) e converte para PDF. Mesmo padrão do repo de referência.

Bloco 6 — API e Token Authentication

P: Como funciona a autenticação da API? R: DRF `TokenAuthentication`. Cada usuário tem um token (tabela `authtoken`). O cliente envia `Authorization: Token <chave>`. Sem token válido → 401. O token é obtido no endpoint `/api/token/` (`obtain_auth_token`) enviando usuário e senha.

P: Qual a diferença entre Token e Session auth? R: Session usa cookie e é pensada para o navegador; Token é stateless, ideal para clientes externos (apps, scripts). Usamos Session no site e Token na API.

P: A API também isola por usuário? R: Sim. O `get_queryset()` do `ViewSet` filtra por `request.user`, e `perform_create()` seta `usuario=request.user`. Permissão `IsAuthenticated`.

P: Mostre como pegar um token. R:

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/token/ \
  -d "username=ana&password=senha"
# → {"token":"abc123..."}
curl http://localhost:8000/api/transacoes/ \
  -H "Authorization: Token abc123..."
```

Bloco 7 — Banco, models e ORM

P: Por que `DecimalField` para valor e não `Float`? R: Dinheiro exige precisão exata; Float tem erro de ponto flutuante. `DecimalField` evita isso.

P: Para que serve o `related_name`? R: Permite acessar o lado inverso da relação: `user.transacoes.all()`, `user.metas.all()`.

P: O que é uma migração? R: Arquivo que descreve mudanças no schema do banco. `makemigrations` gera; `migrate` aplica.

P: Por que `on_delete=PROTECT` na categoria da transação? R: Impede apagar uma categoria que ainda tem transações, evitando perda de histórico.

Bloco 8 — Pegadinhas comuns

- **"Quem escreveu essa parte?"** → todos sabem explicar tudo (combinar antes quem fala o quê, mas qualquer um responde).
 - **"Mostra rodando."** → tenham o servidor pronto, um usuário com dados de exemplo e os gráficos populados.
 - **"E se eu logar com outro usuário?"** → demonstrar que os dados mudam (isolamento).
 - **"Cadê o commit dessa feature?"** → histórico do Git limpo, um commit por milestone.
-

Checklist final antes da apresentação

- ☐ Servidor roda sem erro (`manage.py runserver`).
- ☐ 2 usuários com dados → provar isolamento ao vivo.
- ☐ Dashboard com os 2 gráficos populados.
- ☐ Exportar CSV e PDF funcionando.
- ☐ API: obter token + listar transações no Postman/curl.
- ☐ Tentar lançar Saída sem saldo → erro aparece.
- ☐ Cada integrante respondeu o banco de perguntas em simulação.
- ☐ README com passos de instalação.

Deploy e Variáveis de Ambiente — ACashController

Hospedagem escolhida: **PythonAnywhere** (free tier), mantendo **SQLite**. Grátis, disco persistente (dados não somem), feito pra Django acadêmico. URL pública é desejável mas **não obrigatória** — serve só pra mostrar.

Parte 1 — Variáveis de ambiente (`django-environ`)

Mesmo padrão do repo de referência (`ecommerce2026` usa `.env` + `.env_vazio`). Objetivo: **nada de segredo no código nem no GitHub**.

1.1 Instalar

```
pip install django-environ
```

Adicionar ao `requirements.txt`:

```
django-environ==0.11.2
```

1.2 `.gitignore` (na raiz)

```
.env
db.sqlite3
__pycache__/
*.pyc
/staticfiles/
```

Nunca commitar `.env` nem `db.sqlite3`.

1.3 `.env.example` (ESTE sim vai pro Git — é só o modelo, sem valores reais)

```
SECRET_KEY=troque-por-uma-chave-secreta
DEBUG=True
ALLOWED_HOSTS=127.0.0.1,localhost
DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3
```

1.4 `.env` (cada integrante cria o seu localmente, copiando do `.example`)

```
SECRET_KEY=django-insecure-COLOQUE-ALGO-LONGO-E-ALEATORIO
DEBUG=True
ALLOWED_HOSTS=127.0.0.1,localhost,.app.github.dev
DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3
```

Gerar uma `SECRET_KEY`: `python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key;"`

```
print(get_random_secret_key())"
```

1.5 core/settings.py

```
from pathlib import Path
import environ

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent

env = environ.Env(DEBUG=(bool, False))
environ.Env.read_env(BASE_DIR / '.env')

SECRET_KEY = env('SECRET_KEY')
DEBUG = env('DEBUG')
ALLOWED_HOSTS = env.list('ALLOWED_HOSTS', default=['127.0.0.1', 'localhost'])

DATABASES = {
    'default': env.db('DATABASE_URL', default=f'sqlite:/// {BASE_DIR} / "db.sqlite3"')
}

# Arquivos estáticos (necessário pro deploy)
STATIC_URL = 'static/'
STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'      # destino do collectstatic
STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR / 'static']     # seus css/js de dev
```

Ponto de arguição: "Por que `.env`?" → para não versionar segredos (`SECRET_KEY`), permitir config diferente por ambiente (dev vs prod) sem mudar código, e seguir o padrão 12-factor.

Parte 2 — Deploy no PythonAnywhere (passo a passo)

Plano **Beginner** é grátis. Roda Django + SQLite com disco persistente. Dá uma URL tipo `https://SEUUSUARIO.pythonanywhere.com`.

2.1 Pré-requisitos

- Projeto já no GitHub (repo do grupo).
- Conta grátis em <https://www.pythonanywhere.com> (Beginner).

2.2 Subir o código (console Bash do PythonAnywhere)

No dashboard → **Consoles** → **Bash**:

```
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/SEU-REPO.git
cd SEU-REPO

# ambiente virtual
python3.10 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

2.3 Criar o `.env` no servidor

O `.env` não veio do Git (está no `.gitignore`), então criar lá:


```
nano .env
```

Conteúdo (ATENÇÃO: DEBUG=False e o host do PythonAnywhere):

```
SECRET_KEY=uma-chave-secreta-bem-longa-de-producao
DEBUG=False
ALLOWED_HOSTS=SEUUSUARIO.pythonanywhere.com
DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3
```

2.4 Migrações, superuser e estáticos

```
python manage.py migrate
python manage.py createsuperuser
python manage.py collectstatic --noinput
# (opcional) rodar o seed de categorias:
python manage.py seed_categorias
```

2.5 Criar a Web App

No dashboard → aba **Web** → **Add a new web app**: 1. Escolher **Manual configuration** (não o "Django" automático) → Python 3.10.
2. Na seção **Virtualenv**, apontar para: `/home/SEUUSUARIO/SEU-REPO/venv` 3. Editar o **WSGI configuration file** (link na aba Web) e deixar assim:

```
import os, sys

path = '/home/SEUUSUARIO/SEU-REPO'
if path not in sys.path:
    sys.path.insert(0, path)

os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'core.settings'

from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()
```

1. Na seção **Static files** da aba Web, mapear: | URL | Directory | |---|---| | `/static/` | `/home/SEUUSUARIO/SEU-REPO/staticfiles` |
2. Clicar em **Reload** (botão verde no topo da aba Web).

Pronto → `https://SEUUSUARIO.pythonanywhere.com`

2.6 Atualizar depois de mudanças (workflow de re-deploy)

Toda vez que vocês fizerem push no GitHub:

```
# no console Bash do PythonAnywhere
cd ~/SEU-REPO
source venv/bin/activate
git pull
pip install -r requirements.txt      # só se mudou dependência
python manage.py migrate            # só se mudou model
python manage.py collectstatic --noinput
```

Depois → aba **Web** → botão **Reload**.

É "manual", mas são 4 comandos + 1 clique. Os **dados no SQLite persistem** entre deploys (diferente do Render).

Parte 3 — Checklist de segurança pra produção

- [] `DEBUG=False` no `.env` do servidor.
- [] `ALLOWED_HOSTS` com o domínio do PythonAnywhere.
- [] `SECRET_KEY` de produção diferente da de dev.
- [] `.env` e `db.sqlite3` no `.gitignore` (confirmar que NÃO foram commitados).
- [] `collectstatic` rodado (senão o CSS/JS não carrega com `DEBUG=False`).
- [] (Opcional) `CSRF_TRUSTED_ORIGINS = ['https://SEUUSUARIO.pythonanywhere.com']` no settings.

Parte 4 — Resumo dev vs prod

	Desenvolvimento (Codespace/local)	Produção (PythonAnywhere)
<code>DEBUG</code>	<code>True</code>	<code>False</code>
<code>ALLOWED_HOSTS</code>	<code>localhost</code> , <code>.app.github.dev</code>	<code>SEUUSUARIO.pythonanywhere.com</code>
Banco	SQLite (<code>db.sqlite3</code>)	SQLite (<code>db.sqlite3</code>) — persistente
Estáticos	servidos pelo runserver	<code>collectstatic</code> + mapeamento na aba Web
Servidor	<code>manage.py runserver</code>	WSGI do PythonAnywhere

O código é o **mesmo**; só o `.env` muda entre ambientes. Esse é o ponto-chave.