

```

// Pronote Plus - Service Worker v7.1
const CACHE = 'pp7-v7.1';
const ASSETS = [
  '/',
  '/index.html',
  '/manifest.json',
  '/icon-192.png',
  '/icon-512.png'
];

// Installation : mise en cache des assets
self.addEventListener('install', e => {
  e.waitUntil(
    caches.open(CACHE).then(c => c.addAll(ASSETS)).then(() => self.skipWaiting())
  );
});

// Activation : suppression des anciens caches
self.addEventListener('activate', e => {
  e.waitUntil(
    caches.keys().then(keys =>
      Promise.all(keys.filter(k => k !== CACHE).map(k => caches.delete(k)))
    ).then(() => self.clients.claim())
  );
});

// Fetch : cache-first pour les assets, network-first pour le reste
self.addEventListener('fetch', e => {
  const url = new URL(e.request.url);

  // Toujours réseau pour les requêtes externes (Pronote, Google Fonts...)
  if (url.origin !== self.location.origin) return;

  e.respondWith(
    caches.match(e.request).then(cached => {
      if (cached) return cached;
      return fetch(e.request).then(resp => {
        // Mettre en cache les nouvelles ressources locales
        if (resp.ok && e.request.method === 'GET') {
          const clone = resp.clone();
          caches.open(CACHE).then(c => c.put(e.request, clone));
        }
        return resp;
      }).catch(() => cached || new Response('Offline', { status: 503 }));
    })
  );
});

```

```
    })  
  );  
});
```