

自学接口文档

简介：

自学接口平台

HOST:localhost:8080

联系人:xxxx

Version:1.0

接口路径：/v2/api-docs

BookController

获取当前书本的详细内容，参数为BookID

接口描述:

接口地址: /book/detail/{id}

请求方式: POST

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|------|------|---------|--------|
| id | 1 | path | true | integer | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

查询所有书本

接口描述:

接口地址: /book/index

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

暂无

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

获取当前用户所拥有的书本，参数为用户ID

接口描述:

接口地址: /book/mybook

请求方式: POST

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|------|------|---------|--------|
| id | 1 | body | true | integer | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

PayController

测试购买书本

接口描述:

接口地址: /pay/

请求方式: POST

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|-------|-------|------|--------|
| bid | | query | false | ref | |
| uid | | query | false | ref | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

UmsAdminController

获取当前登陆用户信息

接口描述:

接口地址: /admin/info

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|-------|-------|--------|--------|
| name | | query | false | string | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

获取当前登陆用户信息

接口描述:

接口地址: /admin/info

请求方式: POST

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|-------|-------|--------|--------|
| name | | query | false | string | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

获取当前登陆用户信息

接口描述:

接口地址: /admin/info

请求方式: PUT

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|-------|-------|--------|--------|
| name | | query | false | string | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

获取当前登陆用户信息

接口描述:

接口地址: /admin/info

请求方式: DELETE

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|-------|-------|--------|--------|
| name | | query | false | string | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 204 | No Content | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |

获取当前登陆用户信息

接口描述:

接口地址: /admin/info

请求方式: PATCH

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|-------|-------|--------|--------|
| name | | query | false | string | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 204 | No Content | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |

获取当前登陆用户信息

接口描述:

接口地址: /admin/info

请求方式: OPTIONS

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|-------|-------|--------|--------|
| name | | query | false | string | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 204 | No Content | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |

获取当前登陆用户信息

接口描述:

接口地址: /admin/info

请求方式: HEAD

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|------|------|-------|-------|--------|--------|
| name | | query | false | string | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 204 | No Content | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |

hello

接口描述:

接口地址: /hello

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

暂无

响应示例:

| |
|--|
| |
|--|

响应参数:

暂无

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|--------|
| 200 | OK | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

登陆之后返回token

接口描述:

接口地址: /login

请求方式: POST

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:

| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|--------------------------|------|-------|-------|---------|--------|
| accountNonExpired | | query | false | boolean | |
| accountNonLocked | | query | false | boolean | |
| authorities[0].authority | | query | false | string | |
| credentialsNonExpired | | query | false | boolean | |
| enabled | | query | false | boolean | |
| id | | query | false | integer | |
| password | | query | false | string | |
| username | | query | false | string | |

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

退出登陆

接口描述:

接口地址: /logout

请求方式: POST

consumes: ["application/json"]

produces: ["*/*"]

请求参数:
暂无

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

book-type-controller

index

接口描述:

接口地址: /type/list

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

暂无

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "obj": {}
}
```

响应参数:

| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---------|------|----------------|----------------|
| code | | integer(int64) | integer(int64) |
| message | | string | |
| obj | | object | |

响应状态:

| 状态码 | 说明 | schema |
|-----|--------------|----------|
| 200 | OK | RespBean |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found | |

Github Storage

<https://github.com/LeoHolmes416/Assignment1-ebook-store.git>