COLLECTION TOTAL « RÉCONCILIATION » · GUIDE PRATIQUE #6

Guide Indigo

BEASTEST en pratique

L'outil qui matérialise ToTAL — de l'installation au flux maîtrisé

Léo Michel Bélanger

Livre 20 · Collection ToTAL « Réconciliation »

www.beastest.com · Alpha

> *« BEASTEST n'est pas l'outil parfait. Il est l'outil honnête — celui qui assume ce qu'il est, améliore ce qu'il peut, et dit clairement ce qu'il ne fait pas encore. »*

Table des matières

Module	Titre	Thème
Module 1	Comprendre BEASTEST avant de l'utiliser	Positionnement, origines, Fair Free, BEASTY
Module 2	Démarrer avec BEASTEST	Configuration, profils, 7 jours de démarrage
Module 3	BEASTEST dans le flux quotidien	Les 6 phases du SDLC réconcilié

Module	Titre	Thème
Module 4	Kit documentaire client BEASTEST	Release notes, qualimétrie, adaptation client
Module 5	BEASTEST en Alpha : contribuer et évoluer	Contribution, roadmap, Fair Free, mise en abyme
Annexes	I1 à I4	Lexique, checklists, gabarits, FAQ

> **À retenir — Comment utiliser ce guide**
>
> Ce guide est 100 % pratique. Chaque section contient des étapes actionnables, des gabarits fillables ou des protocoles directement applicables. Aucune philosophie pure — uniquement ce que vous faites, avec quoi, et dans quel ordre. Si vous cherchez le cadre conceptuel de ToTAL, référez-vous aux guides de la collection. Ce guide suppose que vous êtes prêt à
>
> agir
>
> .

MODULE 1 — COMPRENDRE BEASTEST AVANT DE L'UTILISER

1.1 — Ce que BEASTEST est (et n'est pas)

Avant toute installation, alignez les attentes. BEASTEST est un outil honnête — ce qui signifie qu'il documente explicitement ses limites. Le tableau ci-dessous est le premier document à partager avec votre équipe.

BEASTEST est…	BEASTEST n'est pas…
Un outil qui structure le SDLC réconcilié	Un outil de gestion de projet universel
Un espace de qualimétrie actionnable	Un remplacement de Jira, Azure DevOps ou Linear
Un compagnon de spécification (SI/ALORS)	Un générateur automatique de spécifications
Un hub de signaux de qualité	Un oracle de qualité
Un outil avec BEASTY intégré (IA)	Un outil IA-first qui décide à la place de l'équipe
Gratuit (Fair Free) sauf coûts cloud	Sans coût cloud (le cloud coûte ce qu'il coûte)
En Alpha (www.beastest.com)	Une solution enterprise mature

> **Note Alpha**
>
> Certaines fonctionnalités décrites dans ce guide sont en cours de développement ou disponibles partiellement. La mention
>
> [Alpha]
>
> dans les sections suivantes signale les éléments encore en évolution. Le comportement peut changer entre deux sprints DREAM-TEAM.

1.2 — L'origine de BEASTEST : OneTool

Il y a quelques années, dans une entreprise sans nom ici, Michel a créé **OneTool** — un outil interne destiné à unifier les pratiques QA dispersées de l'équipe. Chaque membre utilisait ses propres feuilles, ses propres formats, ses propres critères. OneTool proposait un point de convergence : une façon commune de capturer les signaux, de structurer les critères d'acceptation, de suivre la qualité réelle livrée.

L'équipe l'a adopté. Rapidement. Sans obligation. Parce qu'il résolvait un vrai problème de friction quotidienne.

Puis Michel a quitté cette entreprise. OneTool est resté derrière. Des années plus tard, des idées, des patterns, des mécaniques reconnaissables ont commencé à apparaître dans des outils commerciaux. La récurrence n'était pas une coïncidence — c'était la confirmation que le problème que OneTool résolvait était réel, universel, et que le marché l'avait reconnu.

Mais OneTool avait un manque fondamental : il était un outil sans système. Il savait *quoi* capturer, pas *pourquoi*, ni dans quel ordre, ni avec quelle logique d'ensemble. C'est ToTAL — la réconciliation de toutes les méthodologies — qui a fourni ce système manquant. Le cadre conceptuel qui transformait un outil pratique en quelque chose de plus grand.

OneTool est devenu BEASTEST. « The tool to rule them all » — mais honnête : il ne prétend pas tout gouverner. Il propose de tout *réconcilier*.

« OneTool était l'outil. BEASTEST est la réconciliation. »

1.3 — Le modèle Fair Free

> **Fair Free**
>
> Tout est gratuit.
>
> Les fonctionnalités, les accès, les guides. La seule exception : les coûts cloud réels, refacturés au coût réel, sans marge. La transparence totale est un engagement, pas un argument marketing.

Le modèle Fair Free repose sur trois principes opérationnels :

1. **Accès complet sans barrière :** Toutes les fonctionnalités de BEASTEST sont accessibles dès l'inscription sur www.beastest.com — sans frein d'abonnement, sans fonctionnalités "premium" cachées, sans période d'essai limitée.
2. **Coûts cloud au coût réel :** Quand BEASTY ou les pipelines cloud consomment des ressources, ces coûts sont refacturés de façon transparente. BEASTEST ne prend aucune marge sur la consommation cloud. Vous payez ce que le cloud coûte — ni plus, ni moins.
3. **Gamification par points :** L'usage actif de BEASTEST génère des points. Compléter des modules, contribuer des feedbacks, former un collègue, soumettre un bug avec critères SI/ALORS — chaque action mérite une progression. Les points débloquent des badges de maîtrise, un accès prioritaire aux nouvelles features, et une reconnaissance dans la communauté BEASTEST.

« La qualité ne devrait pas coûter une fortune à apprendre. »

1.4 — BEASTY : ce que l'IA fait dans BEASTEST

BEASTY est l'assistant IA intégré dans BEASTEST. Il n'est pas là pour décider — il est là pour accélérer, détecter, et proposer. La distinction est fondamentale.

Ce que BEASTY FAIT (8 actions concrètes)

4. Suggère des critères d'acceptation à partir d'une user story
5. Détecte les spécifications ambiguës (non formatées IF/ALORS)
6. Analyse la couverture DoD vs commits du sprint
7. Propose des patterns de test manquants
8. Génère des release notes à partir des données sprint

9. Identifie des patterns dans les signaux qualimétrie sur plusieurs sprints
10. Suggère des questions pertinentes pour un post-mortem
11. Aide à structurer un DoR ou un DoD initial à partir de zéro

Ce que BEASTY NE FAIT PAS (4 limites explicites)

> **Limites explicites de BEASTY**
>
> 1. **Décider du Go/No-Go** — Cette décision appartient à l'équipe et à ses parties prenantes. BEASTY fournit des données, pas le verdict.
> 2. **Remplacer le Three Amigos** — La conversation humaine entre PO, développeur et QA est irremplaçable. BEASTY la prépare, ne la remplace pas.
> 3. **Prioriser le backlog à la place du PO** — La valeur métier est une décision humaine. BEASTY peut signaler des dépendances, pas imposer un ordre.
> 4. **Valider qu'une livraison a de la valeur** — La valeur pour l'utilisateur réel ne se mesure pas algorithmiquement. BEASTY mesure des signaux. L'interprétation reste humaine.

> **BEASTY**
>
> En Alpha, BEASTY s'améliore à chaque sprint DREAM-TEAM. Ses suggestions ne sont pas infaillibles. Traitez chaque suggestion comme un point de départ pour la conversation de l'équipe — pas comme une vérité.

MODULE 2 — DÉMARRER AVEC BEASTEST

Objectif : Configurer BEASTEST pour son équipe en moins d'une semaine. Ce module est actionnable dès le Jour 1.

2.1 — Checklist de démarrage BEASTEST (Jour 1)

Effectuez ces étapes dans l'ordre. Chaque case est un livrable réel — pas une intention.

- ☐ Créer un compte sur www.beastest.com
- ☐ Configurer l'espace d'équipe (nom, membres, rôles assignés)
- ☐ Connecter le dépôt de code (si applicable — GitHub, GitLab, Azure Repos)
- ☐ Configurer le pipeline CI/CD (webhook entrant)
- ☐ Définir le premier projet pilote (périmètre limité, sprint unique)
- ☐ Inviter les membres de l'équipe (DREAM-TEAM ou équipe réelle)
- ☐ Activer BEASTY (assistant IA) pour l'espace d'équipe

> **Note Alpha**
>
> La connexion du dépôt de code et le webhook CI/CD sont disponibles en Alpha avec support limité. Si votre stack n'est pas encore supportée, configurez BEASTEST en mode manuel et ajoutez les intégrations dès qu'elles deviennent disponibles. Signalez votre stack sur www.beastest.com — c'est un feedback direct pour DREAM-TEAM.

2.2 — Les 3 profils d'utilisation BEASTEST

BEASTEST s'adapte à votre contexte. Identifiez votre profil avant de continuer.

Profil	Comment utiliser BEASTEST	Par où commencer
Coach ToTAL / Consultant	Outil de diagnostic + framework d'accompagnement d'équipe client	Module 3 (configuration SDLC réconcilié) puis Module 4 (kit documentaire client)
Équipe autonome	Outil quotidien de gestion de qualité — intégré dans le flux sprint	Module 2 complet (démarrage) puis Module 3 (flux quotidien)
Apprenant / Solo	Exploration, exercices, prototypage de pratiques QA	Module 1 + tutoriels BEASTY + Annexes

---

2.3 — Configuration du SDLC réconcilié dans BEASTEST

Le SDLC réconcilié comporte 6 phases. Leur activation dans BEASTEST est l'étape structurante de toute configuration. Voici le protocole.

Étape 1 — Activer les 6 phases

Dans BEASTEST > Paramètres du projet > SDLC, activez les phases dans cet ordre :

ÉLICITER → DÉFINIR → PLANIFIER → IMPLÉMENTER → DIFFUSER → CONFIRMER

Chaque phase peut être renommée pour correspondre à la terminologie de votre organisation (ex. : « Discovery » pour ÉLICITER), mais la logique de séquence est maintenue.

Étape 2 — Configurer le DoR par phase (critères d'entrée)

Pour chaque phase, définissez au minimum 3 critères DoR (Definition of Ready). Le DoR répond à : « Que doit-il être vrai *avant* d'entrer dans cette phase ? »

Étape 3 — Configurer le DoD par phase (critères de sortie)

Pour chaque phase, définissez au minimum 3 critères DoD (Definition of Done). Le DoD répond à : « Que doit-il être vrai *avant* de quitter cette phase ? »

Étape 4 — Activer les signaux qualimétrie

Dans BEASTEST > Qualimétrie, activez le tableau de bord et sélectionnez les signaux prioritaires de votre contexte. Le Module 3 détaille les signaux par phase.

> **À retenir — DoT**
>
> Le
>
> DoT (Definition of Testable)
>
> est distinct du DoD. Un item peut être « done » (livré) sans être « testable » (observable, mesurable). Configurez le DoT pour chaque type d'item dans BEASTEST
>
> >
>
> Paramètres
>
> >
>
> Qualité.

2.4 — Gabarit : Configuration initiale d'un projet BEASTEST

Remplissez ce gabarit avant de commencer la configuration dans l'outil. C'est votre contrat d'équipe.

Champ	À compléter	Exemple : BEASTEST / DREAM-TEAM (mise en abyme)
Nom du projet	_____	BEASTEST Alpha

Champ	À compléter	Exemple : BEASTEST / DREAM-TEAM (mise en abyme)
Équipe	_____	Rania (tech lead) · Théo (PO) · Karim (QA)
Phases actives	☐ ÉLICITER ☐ DÉFINIR ☐ PLANIFIER ☐ IMPLÉMENTER ☐ DIFFUSER ☐ CONFIRMER	6/6 actives
DoR initial (3 critères)	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. User story rédigée 2. Critères SI/ALORS présents 3. Dépendances identifiées
DoD initial (3 critères)	1. _____ 2. _____ 3. _____	1. Tests passés 2. DoD BEASTEST vert 3. Release notes BEASTY générées
Signaux prioritaires	_____	Couverture DoD, cycle time, taux d'ambiguïté BEASTY
Dépôt de code	_____	GitHub / ORIGINALIUM
Pipeline CI/CD	_____	GitHub Actions + webhook BEASTEST

> **Mise en abyme**
>
> DREAM-TEAM — Rania, Théo et Karim — utilisent ce gabarit pour configurer BEASTEST chez ORIGINALIUM. Le projet qu'ils configurent, c'est BEASTEST lui-même. Ils remplissent ce tableau pour décider comment gérer la qualité de l'outil qui va gérer leur qualité. La récursivité est intentionnelle.

2.5 — Les 7 jours de démarrage

Jour	Action principale	Livrable attendu
Jour 1	Créer le compte + configurer l'espace équipe	Équipe invitée et rôles assignés
Jour 2	Configurer les 6 phases du SDLC réconcilié	6 phases actives dans BEASTEST
Jour 3	Rédiger DoR + DoD initiaux (3 critères minimum chacun)	Critères documentés dans BEASTEST
Jour 4	Saisir le premier item dans BEASTEST	User story + critères SI/ALORS validés par BEASTY
Jour 5	Activer le premier signal qualimétrie	Dashboard minimal visible (7 signaux)
Jour 6	Première revue BEASTY (suggestions sur l'item du Jour 4)	Suggestions BEASTY validées ou rejetées (décision documentée)
Jour 7	Rétrospective de démarrage (30 min, équipe complète)	≥ 1 amélioration au DoR ou au DoD

> **À retenir**
>
> Le Jour 7 n'est pas optionnel. La rétrospective de démarrage est le premier signal que votre équipe traite BEASTEST comme un outil vivant — pas une configuration figée. Si rien ne change au DoR ou au DoD après 7 jours, c'est que les critères n'ont pas encore été testés par le réel.

MODULE 3 — BEASTEST DANS LE FLUX QUOTIDIEN

Objectif : Intégrer BEASTEST dans chaque phase du SDLC réconcilié. Ce module décrit les actions concrètes, phase par phase.

3.1 — BEASTEST dans ÉLICITER [SENSE]

La phase ÉLICITER est le point d'entrée de tout signal — incident, feedback utilisateur, demande métier, idée d'amélioration. Dans BEASTEST, ÉLICITER est une zone de capture active, pas un simple backlog.

Actions quotidiennes dans ÉLICITER

- Capturer les signaux bruts entrants (incidents, feedbacks, demandes client)
- Structurer chaque signal en user story avec format SI/ALORS
- Soumettre à BEASTY pour détection automatique des ambiguïtés
- Relier chaque signal à un item backlog existant ou créer un nouvel item
- Vérifier la couverture DoR avant de passer à DÉFINIR

Gabarit : Fiche ÉLICITER BEASTEST

Signal brut	Source	User story générée	Critères SI/ALORS	BEASTY flags	DoR ☐
_____ _____	_____ _____	En tant que [rôle], je veux [action] afin de [valeur]	SI [contexte] ALORS [comportement attendu]	☐ Aucun ☐ Ambiguïté ☐ Manque critères	☐
_____ _____	_____ _____	En tant que [rôle], je veux [action] afin de [valeur]	SI [contexte] ALORS [comportement attendu]	☐ Aucun ☐ Ambiguïté ☐ Manque critères	☐
_____ _____	_____ _____	En tant que [rôle], je veux [action]	SI [contexte] ALORS [comporte	☐ Aucun ☐ Ambiguïté ☐ Manque critères	☐

Signal brut	Source	User story générée	Critères SI/ALORS	BEASTY flags	DoR ☐
		afin de [valeur]	ment attendu]		

3.2 — BEASTEST dans DÉFINIR [SENSE]

DÉFINIR transforme les signaux capturés en spécifications atomiques, testables, et non ambiguës. C'est la phase où la rigueur du format IF/ALORS est appliquée systématiquement.

Actions dans DÉFINIR

- Transformer chaque user story en spécifications atomiques (une assertion par critère)
- Appliquer systématiquement le format : **IF [contexte précis] THEN [comportement observable et mesurable]**
- Vérifier le **DoT (Definition of Testable)** pour chaque critère : est-ce observable ? mesurable ? reproductible ?
- Organiser une session Three Amigos dans BEASTEST (PO + Dev + QA) avant de valider
- Documenter les décisions de la session Three Amigos dans l'item BEASTEST

> **BEASTY en action — DÉFINIR**
>
> Après la rédaction, soumettez vos critères d'acceptation à BEASTY. Il identifiera les formulations non IF/ALORS, les ambiguïtés de comportement (« l'interface doit être rapide » → non testable), et les critères manquants par rapport aux patterns connus de votre domaine.

3.3 — BEASTEST dans PLANIFIER [FORGE]

PLANIFIER est la phase où la capacité réelle rencontre le backlog structuré. BEASTEST automatise les vérifications qui, sans outil, sont souvent oubliées sous la pression du sprint planning.

Actions dans PLANIFIER

- Effectuer le sprint planning directement dans BEASTEST (ou en synchronisation avec votre outil existant)
- Utiliser la vérification automatique DoR de BEASTEST avant toute sélection d'item
- Calculer la capacité réelle de l'équipe (jours disponibles × vélocité historique)
- Cartographier les dépendances entre items avant de valider le sprint
- Générer le Go/No-Go de planification (BEASTEST vérifie : tous les items sélectionnés ont-ils un DoR vert ?)

> **À retenir — DoR automatique**
>
> Si un item n'a pas de DoR vert au moment du sprint planning, BEASTEST le signale visuellement. Vous pouvez passer outre — mais la décision est documentée. Aucune exception silencieuse.

3.4 — BEASTEST dans IMPLÉMENTER [FORGE]

IMPLÉMENTER est la phase de construction. BEASTEST y joue un rôle de tableau de bord temps réel — pas de méthode de gestion de tâche (pour ça, votre outil existant suffit).

Actions dans IMPLÉMENTER

- Suivre le statut du pipeline CI/CD intégré (vert / jaune / rouge en temps réel)
- Utiliser la checklist DoD lors de chaque revue de code

- Demander à BEASTY d'analyser la couverture de tests par rapport aux critères SI/ALORS de l'item
- Documenter les décisions techniques dans l'item BEASTEST (pour les release notes futures)
- Signaler les blocages avec leur critère SI/ALORS associé (traçabilité complète)

3.5 — BEASTEST dans DIFFUSER [CARE]

DIFFUSER n'est pas un automatisme. C'est une décision. BEASTEST structure cette décision avec des données — mais le Go/No-Go reste humain.

Actions dans DIFFUSER

- Déclencher la vérification Go/No-Go dans BEASTEST (DoD global du sprint, signaux qualimétrie)
- Documenter la décision Go/No-Go avec ses critères dans BEASTEST
- Générer les release notes avec BEASTY (depuis les commits, le DoD et les items livrés)
- Configurer ou vérifier le rollback plan dans BEASTEST avant toute diffusion
- Envoyer les release notes via BEASTEST aux parties prenantes concernées

> **Limite explicite — Go/No-Go**
>
> BEASTEST fournit un tableau de bord de décision. Il ne décide pas. Si les signaux sont verts mais que l'équipe a un doute contexte qui ne se mesure pas encore, le No-Go est légitime. La donnée informe — l'équipe tranche.

3.6 — BEASTEST dans CONFIRMER [CARE]

CONFIRMER est la phase post-livraison. Elle n'est pas la conclusion d'un cycle — elle est le point de départ du suivant.

Actions dans CONFIRMER

- Activer le tableau de bord qualimétrie post-livraison (signaux CONFIRMER : adoption, incidents, performance)
- Analyser les signaux actifs sur ≥ 7 jours post-livraison
- Demander à BEASTY d'analyser les tendances sur les 3 derniers sprints
- Documenter les apprentissages dans un post-mortem BEASTEST (gabarit Annexe I3)
- Réinjecter les apprentissages dans ÉLICITER (grande boucle ToTAL)
- Mettre à jour le DoR ou le DoD si les signaux le justifient

---

« Dans BEASTEST, CONFIRMER n'est pas une conclusion. C'est le point d'entrée d'ÉLICITER. »

> **Mise en abyme**
>
> Quand DREAM-TEAM livre une nouvelle version de BEASTEST, la phase CONFIRMER active les signaux d'adoption des utilisateurs Alpha. Les incidents remontés par la communauté deviennent des signaux ÉLICITER pour le sprint suivant. BEASTEST se mesure lui-même. La grande boucle est réelle.

MODULE 4 — KIT DOCUMENTAIRE CLIENT BEASTEST

Objectif : Utiliser BEASTEST pour produire et gérer la documentation client. Ce module est prioritaire pour les Coaches ToTAL et consultants.

4.1 — Les 5 familles du Kit documentaire BEASTEST

Famille	Description	Généré par
Spécifications	User stories + critères SI/ALORS par item	BEASTEST + BEASTY (suggestions)
Release notes	Changelogs structurés par sprint — features, corrections, apprentissages	BEASTY (depuis commits + DoD validé)
Rapports qualimétrie	Dashboard de signaux + tendances sur la période	BEASTEST automatique (export PDF/HTML)
Post-mortems	Fiches incidents + décisions + apprentissages réinjectés	Gabarit BEASTEST (complété par l'équipe)
Gouvernance	DoR / DoD / DoT / RACI du projet	BEASTEST configurable (export ou partage lien)

4.2 — Gabarit : Release note ToTAL (format BEASTEST)

Champ	À compléter	Exemple : BEASTEST v0.4 Alpha — DREAM-TEAM
Version	_____	v0.4 Alpha

Champ	À compléter	Exemple : BEASTEST v0.4 Alpha — DREAM-TEAM
Sprint	_____	Sprint 12 — ORIGINALIUM
Features livrées	_____	Détection ambiguïté BEASTY v2 · Dashboard qualimétrie Sprint · Export release notes
Défauts corrigés	_____	Fix : DoR non vérifié si item glissé manuellement · Fix : BEASTY timeout sur long backlog
Apprentissages	_____	La détection d'ambiguité est plus précise avec ≥ 3 critères SI/ALORS par item
Prochaine itération	_____	Sprint 13 : intégration webhook GitHub améliorée · BEASTY v3 (patterns manquants)
Go/No-Go documenté	☐ Go ☐ No-Go	☑ Go — décision Théo + Karim + Rania · 14 sept. 2026

4.3 — Gabarit : Rapport qualimétrie mensuel

Structure standard du rapport qualimétrie BEASTEST. Chaque section correspond à un export disponible dans BEASTEST.

12. **Résumé exécutif (3 lignes maximum)**
    - Valeur livrée ce mois : _____
    - Signaux clés observés : _____
    - Apprentissage principal : _____
13. **Tableau de bord signaux (15 indicateurs)**

    Export depuis BEASTEST > Qualimétrie > Rapport mensuel — insérer le tableau ici

14. **Post-mortems du mois**

    Liste des incidents documentés + statut de résolution + apprentissage associé

15. **Apprentissages réinjectés dans ÉLICITER**

    Quels signaux du mois ont généré de nouveaux items backlog ? Lesquels ont modifié le DoR ou le DoD ?

16. **Plan d'amélioration du mois suivant**

    3 actions prioritaires issues des apprentissages · Responsable · Critère de succès SI/ALORS

4.4 — Protocole d'adaptation client

Quand BEASTEST est déployé dans un contexte client avec des outils existants (Jira, Azure DevOps, Linear…), utilisez ce protocole pour une intégration en mode *overlay* — BEASTEST par-dessus l'existant, sans disruption.

- ☐ **Audit de l'outillage existant** — Identifier les outils en place et leur rôle réel (pas leur rôle officiel)
- ☐ **Cartographie des phases SDLC déjà en place** — Quelles phases existent informellement ? Lesquelles sont absentes ?
- ☐ **Identification des DoR/DoD informels** — Quels critères l'équipe applique-t-elle déjà, même sans les nommer ainsi ?
- ☐ **Configuration BEASTEST en mode overlay** — Connecter BEASTEST sur l'outillage existant sans le remplacer
- ☐ **Formation BEASTY pour l'équipe** — Session de 1h : que fait BEASTY, que ne fait-il pas, comment interpréter ses suggestions
- ☐ **Premier sprint pilote avec BEASTEST** — Périmètre limité, équipe volontaire, pas de changement de stack
- ☐ **Rétrospective de démarrage J+14** — Quels signaux BEASTEST a-t-il capturés que l'outillage précédent n'avait pas ?

> **À retenir — Mode overlay**
>
> BEASTEST ne remplace pas Jira. Il ne remplace pas Azure DevOps. Il ajoute une couche de qualimétrie réconciliée par-dessus. Les équipes qui essaient de remplacer leurs outils existants dès le Jour 1 échouent leur démarrage. Commencez en overlay — l'évolution vient des signaux.

MODULE 5 — BEASTEST EN ALPHA : CONTRIBUER ET ÉVOLUER

5.1 — Ce que signifie Alpha pour BEASTEST

Alpha n'est pas un avertissement — c'est une description honnête de l'état de l'outil.

Ce que Alpha signifie	Ce que Alpha ne signifie pas
Fonctionnel et utilisable en production réelle	Instable ou non fiable pour un usage quotidien
En évolution rapide sprint par sprint	Terminé ou figé dans sa forme actuelle
Les features arrivent selon les signaux terrain réels	Développé selon une roadmap fixe et immuable
Les utilisateurs Alpha co-construisent le produit	Les utilisateurs sont des bêta-testeurs passifs
BEASTY s'améliore à chaque sprint DREAM-TEAM	BEASTY est un produit IA fini et stable

---

5.2 — Comment contribuer à BEASTEST

Contribuer à BEASTEST Alpha, c'est contribuer à l'outil que votre équipe utilisera dans 6 mois. C'est une boucle directe.

- ☐ **Soumettre un signal qualimétrie manquant** — Un indicateur qui vous manque dans votre contexte et qui n'existe pas encore dans BEASTEST
- ☐ **Proposer un gabarit DoR/DoD depuis votre terrain** — Vos critères réels, testés en production, partagés avec la communauté
- ☐ **Reporter un bug** — Avec ses critères SI/ALORS (mise en abyme : vous utilisez BEASTEST pour améliorer BEASTEST)
- ☐ **Partager un cas d'usage sur www.beastest.com** — Comment votre équipe utilise BEASTEST, ce qui fonctionne, ce qui manque
- ☐ **Donner du feedback à BEASTY** — Directement dans l'interface : « cette suggestion était pertinente / non pertinente » — chaque feedback améliore le modèle

> **Fair Free — Points de contribution**
>
> Chaque contribution génère des points dans le système Fair Free. Soumettre un bug avec critères SI/ALORS = points. Proposer un gabarit accepté par DREAM-TEAM = points. Former un collègue à BEASTEST = points. La contribution se mérite et se reconnaît.

5.3 — Scénario mise en abyme : DREAM-TEAM utilise BEASTEST pour construire BEASTEST

Chez ORIGINALIUM, l'équipe DREAM-TEAM est composée de Rania (tech lead), Théo (PO) et Karim (QA). Leur mission : construire BEASTEST. Leur outil quotidien : BEASTEST lui-même.

Quand BEASTY propose une amélioration de la détection d'ambiguité dans les critères d'acceptation, l'équipe ne l'intègre pas directement. Elle la teste d'abord sur une vraie user story de BEASTEST — une feature réelle, un critère réel, un item réel dans leur propre backlog. Si BEASTY détecte correctement l'ambiguïté dans ce critère, la feature passe en DÉFINIR. Sinon, le feedback retourne à BEASTY comme signal d'amélioration.

Le produit améliore sa propre capacité à s'améliorer. La phase CONFIRMER des livraisons BEASTEST réinjecte directement dans ÉLICITER du développement BEASTEST. La grande boucle ToTAL s'applique à l'outil lui-même.

Ce n'est pas un exercice de style. C'est la seule façon honnête de construire un outil de qualité : en lui faisant manger sa propre cuisine.

> **Mise en abyme**
>
> Quand Karim reporte un bug dans BEASTEST, il utilise BEASTEST pour le reporter — avec ses critères SI/ALORS. Quand Théo priorise les features Alpha pour le prochain sprint, il utilise le tableau de bord qualimétrie BEASTEST pour décider. Quand Rania valide un DoD de livraison, elle utilise le DoD configuré dans BEASTEST. La mise en abyme est totale et délibérée.

5.4 — Roadmap transparente BEASTEST

Feature planifiée	Phase SDLC cible	Statut	Horizon
Détection d'ambiguité BEASTY v3 (patterns domaine)	DÉFINIR	En développement	**H1 — Alpha actuel**
Dashboard qualimétrie 15	CONFIRMER	En développement	**H1 — Alpha actuel**

Feature planifiée	Phase SDLC cible	Statut	Horizon
signaux complet			
Webhook CI/CD étendu (GitLab, Bitbucket)	IMPLÉMENTER	Planifié	**H1 — Alpha actuel**
Intégration Jira bidirectionnelle (overlay)	PLANIFIER	Planifié	**H2 — Beta**
Three Amigos facilité dans BEASTEST (session synchrone)	DÉFINIR	Planifié	**H2 — Beta**
BEASTY : analyse de tendances prédictive (3 sprints+)	CONFIRMER	En recherche	**H2 — Beta**
Gabarits DoR/DoD communautaires (marketplace)	Toutes phases	Planifié	**H3 — v1.0**
Intégration Azure DevOps bidirectionnelle	PLANIFIER	Planifié	**H3 — v1.0**
API publique BEASTEST (intégrations custom)	Toutes phases	En recherche	**H3 — v1.0**

> **Note Alpha**
>
> Cette roadmap est indicative. Les priorités changent en fonction des signaux terrain.
>
> Si une feature vous est critique, soumettez-la sur www.beastest.com — c'est ainsi que H2 et H3 se construisent réellement.

5.5 — Le système de points Fair Free

Comment gagner des points

- Compléter chaque module de formation dans BEASTEST
- Saisir un item avec critères SI/ALORS complets validés par BEASTY
- Contribuer un feedback sur une suggestion BEASTY
- Reporter un bug avec critères SI/ALORS
- Soumettre un gabarit DoR/DoD accepté par la communauté
- Former un collègue à BEASTEST (attesté par son inscription)
- Compléter un sprint complet dans BEASTEST (toutes phases documentées)

Ce que les points débloquent

- Accès prioritaire aux nouvelles features en early access
- Badges de maîtrise (ÉLICITER Expert, BEASTY Power User, DoR Master…)
- Reconnaissance dans la communauté BEASTEST (profil public)
- Accès aux sessions de co-construction avec DREAM-TEAM

« La maîtrise se mérite. Les outils, eux, devraient être accessibles. »

ANNEXES GUIDE INDIGO

Annexe I1 — Lexique BEASTEST

Terme	Définition courte
BEASTEST	L'outil qui matérialise ToTAL. Né de OneTool, structuré par le SDLC réconcilié. En Alpha sur www.beastest.com.
BEASTY	L'assistant IA intégré dans BEASTEST. Il suggère, détecte, analyse — il ne décide pas.
Fair Free	Modèle économique BEASTEST : accès complet gratuit, coûts cloud refacturés au coût réel, gamification par points.
OneTool	L'outil précurseur de BEASTEST, créé pour unifier les pratiques QA d'une équipe. Ancêtre direct de BEASTEST.
Alpha	Statut actuel de BEASTEST : fonctionnel, en évolution rapide, co-construit avec les utilisateurs terrain.
Pipeline	Séquence automatisée de build, tests et déploiement (CI/CD). Intégrable dans BEASTEST via webhook.
Webhook	Mécanisme d'intégration qui envoie automatiquement un signal vers BEASTEST quand un événement se produit (commit, build, déploiement).
Overlay	Mode d'intégration de BEASTEST par-dessus l'outillage existant (Jira, etc.) sans remplacement immédiat.
Mise en abyme	Situation où BEASTEST est utilisé pour construire BEASTEST. DREAM-TEAM chez ORIGINALIUM en est l'exemple vivant.
Gamification	Système de points et badges dans BEASTEST qui récompense les pratiques de qualité actives.
DoR	Definition of Ready — critères qu'un item doit satisfaire avant d'entrer dans une phase.
DoD	Definition of Done — critères qu'un item doit satisfaire pour quitter une phase.
DoT	Definition of Testable — critères qui rendent un item observable, mesurable et reproductible.

Terme	Définition courte
Go/No-Go	Décision formelle de diffuser ou non une livraison. Documentée dans BEASTEST. Toujours humaine.
DREAM-TEAM	L'équipe qui construit BEASTEST chez ORIGINALIUM : Rania (tech lead), Théo (PO), Karim (QA).
ORIGINALIUM	L'organisation fictive (mais représentative) où DREAM-TEAM utilise BEASTEST pour construire BEASTEST.
ToTAL	La réconciliation de toutes les méthodologies. ToTAL est l'idée — BEASTEST est l'outil.
SDLC réconcilié	Le cycle de vie logiciel structuré par ToTAL : ÉLICITER · DÉFINIR · PLANIFIER · IMPLÉMENTER · DIFFUSER · CONFIRMER.
SI/ALORS (IF/THEN)	Format de spécification atomique : SI [contexte] ALORS [comportement observable]. Standard de testabilité dans BEASTEST.
Three Amigos	Session de conversation entre PO, développeur et QA pour aligner la compréhension d'un item avant IMPLÉMENTER.
Qualimétrie	Ensemble des signaux mesurables de qualité suivis dans BEASTEST (couverture, cycle time, incidents, adoption…).

Annexe I2 — Checklist de démarrage complète (vierge)

Module 1 — Positionnement

- ☐ Partager le tableau BEASTEST est / n'est pas avec l'équipe
- ☐ Lire la section 1.4 sur les limites de BEASTY avec l'équipe

- ☐ Identifier le profil d'utilisation (section 2.2)

Module 2 — Démarrage

- ☐ Créer un compte sur www.beastest.com
- ☐ Configurer l'espace d'équipe (nom, membres, rôles)
- ☐ Connecter le dépôt de code
- ☐ Configurer le pipeline CI/CD (webhook)
- ☐ Définir le premier projet pilote
- ☐ Inviter les membres de l'équipe
- ☐ Activer BEASTY
- ☐ Remplir le gabarit de configuration initiale (section 2.4)
- ☐ Compléter les 7 jours de démarrage (section 2.5)

Module 3 — Flux quotidien

- ☐ Configurer la fiche ÉLICITER pour l'équipe
- ☐ Activer BEASTY détection d'ambiguïté en DÉFINIR
- ☐ Configurer la vérification DoR automatique en PLANIFIER
- ☐ Intégrer le pipeline CI/CD en IMPLÉMENTER
- ☐ Configurer le Go/No-Go documenté en DIFFUSER
- ☐ Activer les signaux CONFIRMER post-livraison

Module 4 — Kit documentaire

- ☐ Remplir le gabarit de release note (section 4.2)
- ☐ Configurer le rapport qualimétrie mensuel (section 4.3)
- ☐ Compléter le protocole d'adaptation client si contexte client (section 4.4)

Module 5 — Contribution Alpha

- ☐ Soumettre un premier signal qualimétrie manquant

- ☐ Reporter le premier bug avec critères SI/ALORS
- ☐ Donner un premier feedback sur une suggestion BEASTY
- ☐ Consulter la roadmap transparente (section 5.4)

Annexe I3 — Gabarits récapitulatifs BEASTEST

Gabarit A — Fiche ÉLICITER BEASTEST (complète)

Signal brut	Source	Date	User story	Critères SI/ALORS	BEASTY flags	DoR ☐	Item backlog lié
_____	_____	_____	En tant que [rôle], je veux [action] afin de [valeur]	SI [ctx] ALORS [comportement]	☐ Aucun ☐ Ambiguïté ☐ Manque critères	☐	#_____
_____	_____	_____	En tant que [rôle], je veux [action] afin de [valeur]	SI [ctx] ALORS [comportement]	☐ Aucun ☐ Ambiguïté ☐ Manque critères	☐	#_____
_____	_____	_____	En tant que [rôle], je veux [action] afin de [valeur]	SI [ctx] ALORS [comportement]	☐ Aucun ☐ Ambiguïté ☐ Manque critères	☐	#_____

Gabarit B — Release note BEASTEST (format complet)

Champ	À compléter
Version	_____
Sprint / Période	_____
Date de diffusion	_____
Équipe	_____
Features livrées (liste)	1. _____ 2. _____ 3. _____
Défauts corrigés (liste)	1. _____ 2. _____
Apprentissages clés	_____
Apprentissages réinjectés dans ÉLICITER	☐ Oui (items créés : #_____) ☐ Non
Go/No-Go	☐ Go ☐ No-Go — Décidé par : _____ — Date : _____
Prochaine itération	_____

Gabarit C — Rapport qualimétrie mensuel BEASTEST

Section	Contenu attendu	Source dans BEASTEST
Résumé exécutif	3 lignes : valeur livrée · signaux clés · apprentissage principal	Rédaction manuelle
Tableau de bord signaux	15 indicateurs qualimétrie du mois	Export automatique BEASTEST
Post-mortems du mois	Liste incidents + statut + apprentissage	Section Post-mortems BEASTEST
Apprentissages réinjectés	Nouveaux items ÉLICITER issus des signaux	Backlog BEASTEST filtré par source
Plan amélioration suivant	3 actions · Responsable · Critère SI/ALORS	Rédaction équipe

Gabarit D — Protocole adaptation client (checklist)

- ☐ Audit outillage existant — inventaire complet des outils utilisés réellement
- ☐ Cartographie phases SDLC en place (formelles et informelles)

- ☐ Identification DoR/DoD informels existants
- ☐ Configuration BEASTEST en mode overlay
- ☐ Formation BEASTY équipe (session 1h)
- ☐ Premier sprint pilote BEASTEST (périmètre limité)
- ☐ Rétrospective J+14 — signaux BEASTEST vs anciens outils

Annexe I4 — FAQ BEASTEST Alpha

#	Question	Réponse directe
1	Est-ce que BEASTEST remplace Jira ?	Non. BEASTEST s'intègre par-dessus Jira en mode overlay. Il ajoute la qualimétrie réconciliée que Jira ne fournit pas.
2	BEASTY peut-il se tromper ?	Oui. BEASTY est en Alpha et ses suggestions doivent être traitées comme des points de départ pour la conversation d'équipe, pas comme des vérités.
3	Le modèle Fair Free changera-t-il ?	L'engagement est documenté : accès complet gratuit, coûts cloud au coût réel. Si ce modèle évolue, les utilisateurs Alpha seront informés en premier.
4	BEASTEST fonctionne-t-il sans intégration CI/CD ?	Oui. Le mode manuel est pleinement fonctionnel. Les intégrations CI/CD ajoutent de la valeur mais ne sont pas obligatoires au démarrage.
5	Comment utiliser BEASTEST si mon équipe	BEASTEST s'adapte. Une équipe de 2 peut utiliser

#	Question	Réponse directe
	est très petite (2 personnes) ?	les phases SDLC réconcilié avec des critères DoR/DoD simplifiés. Le Three Amigos peut être une conversation de 15 minutes entre les deux membres.
6	Qu'arrive-t-il aux données si BEASTEST sort d'Alpha ?	La portabilité des données est un engagement Fair Free. Vos configurations DoR/DoD, gabarits et historique seront exportables à tout moment.
7	Peut-on utiliser BEASTEST sans utiliser BEASTY ?	Oui. BEASTY est une fonctionnalité optionnelle. BEASTEST fonctionne pleinement sans l'IA active.
8	Est-ce que ToTAL est nécessaire pour utiliser BEASTEST ?	Non. BEASTEST peut être utilisé sans avoir lu les guides ToTAL. Mais comprendre ToTAL améliore la qualité d'utilisation de BEASTEST — car BEASTEST est construit pour matérialiser ToTAL.
9	Comment signaler une feature manquante ?	Directement sur www.beastest.com dans la section Contributions. Avec critères SI/ALORS si possible — c'est la meilleure façon de soumettre une feature que DREAM-TEAM comprendra.
10	BEASTEST est-il sécurisé pour des données de production ?	En Alpha, évaluez le niveau de sensibilité des données que vous intégrez. Pour des données hautement sensibles, utilisez BEASTEST en mode manuel (sans

#	Question	Réponse directe
		synchronisation cloud) jusqu'à la publication des certifications de sécurité prévues en H2.

Guide Indigo — BEASTEST en pratique

Livre 20 · Collection ToTAL « Réconciliation »

Auteur : Léo Michel Bélanger

www.beastest.com · BEASTEST Alpha

« ToTAL est l'idée. BEASTEST est l'outil. »

© Collection ToTAL « Réconciliation » — Tous droits réservés