

Abordagem Prática de Análise de Vulnerabilidades Web com base no OWASP Top 10

Leonardo Osvald de Souza¹, Vitalino Pitt¹, Rafael Basso Reis¹

¹Ciência da Computação – Atitus Educação
Passo Fundo – RS – Brasil

1121661@atitus.edu.br, vitalino.pitt@atitus.edu.br, rafael.reis@atitus.edu.br

Abstract. *The increasing dependence on connected systems has significantly increased organizations' exposure to cyber threats, particularly in web applications and APIs. Vulnerabilities classified within the OWASP Top 10 continue to be among the most frequently exploited by malicious actors, making it essential to understand their impacts and adopt secure software development practices. This study aims to analyze the vulnerabilities listed in the OWASP Top 10 (2021) through a penetration test conducted on the institutional website of Atitus. With prior authorization from the institution, the penetration testing process will follow the Penetration Testing Execution Standard (PTES), including reconnaissance, information gathering, exploitation, and the preparation of a report detailing the findings identified during the assessment. The methodology includes reconnaissance, scanning, exploitation, and validation phases using widely adopted cybersecurity tools. The expected results involve demonstrating the stages of a penetration testing process, presenting the tests performed and their respective outcomes, and proposing improvements to the platform's web environment, as well as reporting any vulnerabilities identified. This research seeks to contribute to the education of software developers and security analysts by enforcing the importance of continuous assessments and structured penetration testing methodologies in the development of robust and secure applications. Keywords: Information Security; OWASP Top 10; Penetration Testing; Vulnerabilities; Web Applications.*

Resumo. *A crescente dependência de sistemas conectados elevou significativamente a exposição de organizações a ameaças cibernéticas, especialmente em aplicações web e APIs. Vulnerabilidades classificadas pelo OWASP Top 10 continuam entre as mais exploradas por agentes mal-intencionados, tornando essencial a compreensão de seus impactos e a adoção de práticas de desenvolvimento seguro. Este trabalho tem como objetivo analisar as vulnerabilidades listadas no OWASP Top 10 (2021) por meio de um Pentest realizado no site institucional Atitus. Com autorização prévia da instituição, serão realizadas as etapas de um pentest com base no PTES, fazendo o reconhecimento, coleta de informações, exploração, e um relatório com o que foi identificado através dos testes. A metodologia inclui etapas de reconhecimento, varredura, exploração e validação utilizando ferramentas amplamente utilizadas no contexto de cyber-segurança. Os resultados esperados envolvem demonstrar etapas de um processo de pentest, evidenciar testes realizados e respectivos resultados e citar*

melhorias sobre o ambiente web da plataforma, assim como reportar eventuais vulnerabilidades encontradas. A pesquisa busca contribuir para a formação de desenvolvedores e analistas de segurança, reforçando a importância de avaliações contínuas e metodologias estruturadas de pentest na construção de aplicações robustas.

Palavras-chave: Segurança da Informação; OWASP Top 10; Pentest; Vulnerabilidades; Aplicações Web.

1. Introdução

A crescente digitalização de serviços nas áreas corporativa, governamental e pessoal ampliou significativamente a dependência de sistemas conectados. Esse cenário aumentou também a superfície de ataque disponível para agentes maliciosos, que exploram vulnerabilidades para obter acessos indevidos, manipular dados ou comprometer a disponibilidade dos serviços. Dessa forma, a segurança da informação tornou-se um dos pilares essenciais para garantir a integridade e a confiabilidade dos sistemas modernos.

Uma vulnerabilidade consiste em uma fraqueza capaz de comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade das informações, Almeida (2021). Em aplicações web e APIs, tais falhas são frequentes devido à alta complexidade arquitetural, à crescente demanda por integrações e à pressão por ciclos de desenvolvimento cada vez mais rápidos. Como consequência, falhas de segurança podem resultar em vazamento de dados sensíveis, perdas financeiras, danos reputacionais e interrupção de serviços críticos. Nesse contexto, iniciativas como o OWASP Top 10 desempenham papel fundamental ao catalogar e classificar as vulnerabilidades mais comuns observadas em sistemas ao redor do mundo. Esse documento, amplamente adotado pela comunidade de segurança, orienta desenvolvedores e equipes técnicas na identificação e mitigação de riscos prioritários.

Diante da relevância do tema, o objetivo geral deste trabalho é identificar, explorar e analisar vulnerabilidades presentes nas listas do OWASP Top 10 por meio através de um Pentest a ser realizado no site institucional da faculdade Atitus (atitus.edu.br).

Essa abordagem busca demonstrar etapas de um teste de penetração (Pentest), desde o reconhecimento até o relatório final, assim como evidenciar técnicas exploratórias das principais e mais comuns falhas de segurança, listadas no OWASP TOP 10.

2. Referencial Teórico

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos que embasam a pesquisa, abordando os principais conceitos, normas e vulnerabilidades relacionados à segurança de aplicações web. O entendimento desses elementos é essencial para a correta identificação, análise e mitigação de riscos de segurança, bem como para a execução dos testes de invasão propostos neste trabalho.

Inicialmente, será detalhado o OWASP Top 10, documento de referência global que cataloga as ameaças mais críticas e recorrentes em aplicações web, servindo como guia prioritário para esforços de segurança. Em seguida, o referencial avança para a discussão sobre Segurança de APIs e Aplicações Web, contextualizando a evolução das arquiteturas de software e os novos vetores de ataque decorrentes do uso massivo de interfaces de programação.

Serão também descritas as Vulnerabilidades mais Comuns em Aplicações Web, com foco naquelas constantes no OWASP Top 10 2021 incluindo Quebra de Controle de Acesso, Falhas Criptográficas, Injeção e Quebra de Autenticação , explicando seus mecanismos, impactos e formas de prevenção.

Por fim, aborda-se o conceito de Pentest (teste de invasão), apresentando suas metodologias, finalidades e a crescente incorporação de técnicas de inteligência artificial para automação de atividades de reconhecimento e exploração. Esse embasamento permitirá uma compreensão sólida dos experimentos realizados e das estratégias de mitigação propostas.

2.1. OWASP Top 10

A Open Web Application Security Project (OWASP) é uma comunidade global sem fins lucrativos dedicada a melhorar a segurança de software. Uma de suas iniciativas mais reconhecidas é o OWASP Top 10, um documento que lista e descreve os dez riscos de segurança mais críticos para aplicações web. Este ranking é atualizado a cada 4 anos com base em dados de vulnerabilidades, coletados de milhares de aplicações, compartilhados por profissionais e especialistas, servindo como um guia essencial para desenvolvedores e profissionais de segurança (OWASP, 2021).

O OWASP Top 10 não é uma lista de todas as vulnerabilidades existentes, mas sim um consenso sobre os riscos mais notáveis e impactantes que as empresas devem priorizar em seus esforços de segurança. Ele visa aumentar a conscientização sobre os riscos de segurança de aplicações e dar orientações para uma redução de possíveis falhas em sistemas. O entendimento e aplicação dos conceitos do OWASP Top 10 são cruciais para o desenvolvimento de aplicações robustas e seguras.

A lista do TOP 10 é atualizada a cada 4 anos e geralmente ocorre no final do ano do ciclo. O presente trabalho será baseado na lista de 2021. Abaixo é possível identificar o o que mudou em comparação a lista de 2017, após reunir os dados fornecidos durante os 4 anos.




Figura 1. OWASP Top 10 2021

A próxima atualização (release) acontecerá no final de 2025 e possui uma pré release disponível. Como é possível identificar na imagem, a lista em sua maioria manteve grande parte das vulnerabilidades em comparação a 2021, com alterações no nome para englobar mais vulnerabilidades de mesma categoria no mesmo item. Falhas criptográficas (Cryptographic Failures), Injeção (Injection) e design inseguro (Insecure Design) perdem

2 posições para Configurações Incorretas de segurança (Security Misconfiguration) e Falhas na Cadeia de Suprimentos de Software (Software Supply Chain Failures), que era previamente o "Vulnerable and outdated components";




Figura 2. OWASP Top 10 2025 pré-release

2.2. Segurança de APIs e aplicações Web

Com a arquitetura de microsserviços e a crescente adoção de APIs (Application Programming Interfaces) para comunicação entre sistemas, a segurança dessas interfaces tornou-se uma preocupação crítica. As APIs são frequentemente a porta de entrada para dados e funcionalidades de backend, tornando-as alvos atraentes para atacantes. O OWASP API Security Top 10 é uma iniciativa específica que foca nos riscos de segurança mais críticos para APIs, complementando o OWASP Top 10 tradicional.

Segundo Leite (2022) "Uma aplicação web é um tipo de software projetado para operar mediante o acesso e a interação por meio de um navegador web" as quais, caso desenvolvidas negligenciando boas práticas de segurança, tornam-se alvos em potencial para invasores, tendo em vista que toda grande corporação possui algum tipo de sistema que está conectado a rede mundial de computadores. As vulnerabilidades em APIs e sistemas web podem incluir quebras de autenticação e autorização, exposição excessiva de dados, injeção, e configurações de segurança inadequadas. A análise de maneiras seguras no desenvolvimento de APIs, de acordo com as diretrizes do OWASP API Security Top 10, é fundamental para proteger os sistemas modernos. Isso envolve a implementação de autenticação e autorização robustas, validação de entrada e saída, gerenciamento de erros seguro e monitoramento contínuo.

2.3. Vulnerabilidades mais Comuns em Aplicações Web

As vulnerabilidades listadas no OWASP Top 10 abrangem uma infinidade de falhas de segurança que podem ser exploradas por atacantes. Dentre as mais persistentes e perigosas, segundo OWASP (2021) destacam-se:

2.3.1 Quebra de Controle de Acesso (Broken Access Control)

As falhas de controle de acesso ocorrem quando as restrições sobre o que usuários autenticados podem fazer não são aplicadas corretamente. Atacantes podem explorar essas falhas para acessar funcionalidades não autorizadas, visualizar ou modificar dados de outros usuários, ou alterar privilégios, (Bach-Nutman, 2020). A implementação de um controle de acesso robusto e a verificação de permissões em cada requisição são cruciais para prevenir essas vulnerabilidades.

2.3.2 Exposição de dados sensíveis (Cryptographic Failures)

As exposições de dados sensíveis (Cryptographic Failures) acontecem no momento em que, segundo Joseph (2024), dados são enviados/recebidos sem serem criptografados assim levando dados sensíveis a serem expostos. A utilização do protocolo HTTPS, por exemplo, é imprescindível para que dados possam transitar na web de forma segura, permitindo que dados sejam criptografados e que apenas quem de fato deveria ter acesso aos dados, possa acessá-los.

2.3.3 Injeção (Injection)

As falhas de injeção, como SQL Injection, ocorrem quando dados não confiáveis são enviados a um interpretador como parte de um comando ou consulta. Os dados maliciosos do atacante podem enganar o interpretador para executar comandos não intencionais ou acessar dados sem autorização. Este tipo de ataque pode levar à divulgação completa de dados, modificação ou exclusão de informações, e até mesmo ao controle total do servidor. No passado, o SQL injection costumava ser o tipo de falha de injeção mais comum e segundo(OWASP, 2021) continua dentro o grupo falhas de injeção mais comuns. Segundo Souza e Pereira (2021) ataques de injeção do tipo XSS e CSRF são os tipos mais populares de ataques de injeção de código script atualmente, dado a popularidade destas tecnologias em aplicações web modernas. A prevenção envolve o uso de consultas parametrizadas, procedimentos armazenados e validação rigorosa de entrada através de técnicas de sanitização de dados.

2.3.4 Quebra de Autenticação e Gerenciamento de Sessão (Broken Authentication)

Broken Authentication é o termo utilizado para relatar o problema de quebra de credenciais de usuário. O problema pode acontecer de diversas maneiras, desde senhas fracas do usuário que facilitam métodos de força bruta, senhas armazenadas no banco de dados de maneira incorreta, sem técnicas de hashing por exemplo, (Bach-Nutman, 2020).

2.3.5 Configuração Incorreta de Segurança (Security Misconfiguration)

Configurações incorretas de segurança, acontecem quando alguma etapa na publicação de uma aplicação web é negligenciada. São diversas as possibilidades de má configuração: portas desnecessariamente abertas, frameworks desatualizados, falta de autenticação/autorização, entre muitos outros. Maneiras de prevenção incluem rotina rigorosa de testes com configurações idênticas em todos ambientes, com exceção das credenciais correspondentes a cada ambiente.

2.3.6 Componentes Vulneráveis e Desatualizados

Componentes vulneráveis e desatualizados representam uma das causas mais recorrentes de ataques em aplicações modernas. Segundo OWASP (2021), essas falhas ocorrem quando bibliotecas, frameworks, servidores de aplicações ou módulos de terceiros utilizados pelo sistema estão em versões antigas, com vulnerabilidades já conhecidas e catalogadas. É comum que equipes de desenvolvimento foquem apenas na lógica da aplicação e deixem de atualizar dependências externas, o que abre espaço para exploração por parte de atacantes que buscam precisamente componentes com CVEs conhecidos. A prevenção envolve manter inventários atualizados, aplicar ferramentas de análise de composição de software (SCA), como o OWASP Dependency-Check, e garantir que todos os

artefatos sejam obtidos de repositórios confiáveis e com verificação de integridade digital.

2.3.7 Falhas de Identificação e Autenticação

As falhas de identificação e autenticação (Identification and Authentication Failures) englobam problemas relacionados ao processo de autenticar usuários e gerenciar sessões de forma segura. Segundo OWASP (2021), tais vulnerabilidades incluem senhas fracas, ausência de autenticação multifator, IDs de sessão previsíveis, ausência de limitação de tentativas de login e recuperação de senha insegura. Estudos brasileiros, como o trabalho de Silva e Borges (2022), demonstram que a maior parte dos incidentes relacionados a este tipo de falha ocorre devido a implementações incorretas de mecanismos básicos de autenticação. Para mitigação, recomenda-se a adoção de multifator, hashes seguros para senhas, renovação de sessão após login e registro detalhado de tentativas mal-sucedidas de acesso.

2.3.8 Falhas de Integridade de Software e Dados

Falhas de integridade de software e dados (Software and Data Integrity Failures) surgem quando aplicações não verificam adequadamente a autenticidade ou confiabilidade de dados, atualizações ou componentes carregados dinamicamente. Conforme explica OWASP (2021), uma classe comum desse tipo de falha são processos de CI/CD vulneráveis, que podem permitir a inserção de código malicioso durante o pipeline de deploy. Outro exemplo amplamente documentado é a desserialização insegura, onde objetos recebidos de fontes externas podem ser manipulados para execução arbitrária de código. Pesquisas nacionais como as de Ferreira e Ramos (2024) apontam que grande parte das organizações negligencia controles de integridade nas etapas de automação, tornando seus sistemas suscetíveis a ataques supply chain. Entre as medidas preventivas incluem-se a verificação de assinatura digital de artefatos, controle rigoroso de acesso ao pipeline e limitação do carregamento de objetos serializados.

2.3.9 Falhas de Log e Monitoramento de Segurança

Falhas de log e monitoramento (Security Logging and Monitoring Failures) se referem à incapacidade de registrar, detectar ou responder adequadamente a eventos suspeitos ou maliciosos. Conforme destacado pela OWASP (2021), sistemas que não registram informações essenciais como falhas de autenticação, alterações de privilégio ou eventos de acesso a recursos sensíveis tornam-se extremamente difíceis de auditar após incidentes, além de não conseguirem detectar ataques em andamento. Trabalhos como o de Ferreira e Ramos (2024) reforçam que, sem monitoramento estruturado, é praticamente impossível realizar análises forenses ou identificar padrões de ataque em tempo hábil. Boas práticas incluem geração de logs estruturados, uso de plataformas de correlação como SIEM, retenção segura de registros e implementação de alertas automáticos para eventos críticos.

2.3.10 Falsificação de Requisição no Lado do Servidor (SSRF)

A vulnerabilidade de Server-Side Request Forgery (SSRF) ocorre quando um atacante consegue induzir o servidor a enviar requisições HTTP para destinos internos ou externos não autorizados. Segundo OWASP (2021), esse tipo de ataque é especialmente crítico em ambientes de nuvem, nos quais metadados de instâncias podem ser expostos se o servidor for induzido a acessá-los inadvertidamente. Aplicações que permitem ao usu-

ário fornecer URLs arbitrárias, como webhooks, integrações e serviços de importação de dados, tornam-se particularmente suscetíveis a SSRF. Para mitigação, recomenda-se a validação rigorosa de URLs fornecidas pelo usuário, uso de listas de permissão (whitelists), restrição de tráfego de saída do servidor por meio de firewalls e proibição de protocolos perigosos, como file:// e access a IPs internos.

2.4. Pentest

O teste de intrusão (pentest) é uma prática fundamental na segurança da informação, pois permite identificar vulnerabilidades exploráveis antes que agentes maliciosos o façam. Estudos recentes mostram que, apesar da evolução das metodologias, ainda existem desafios significativos na padronização, automação e avaliação dos resultados de pentests (Bertoglio; Zorzo, 2017). Pesquisas também têm avançado no uso de inteligência artificial, especialmente reinforcement learning (RL), para automatizar etapas do processo de ataque, simulando ambientes como Capture-the-Flag (CTF) e aplicações web vulneráveis (Zennaro; Erdődi, 2023). Frameworks de automação, como o HARMer, demonstram que a modelagem hierárquica de ataques pode aumentar a eficácia e permitir avaliações mais precisas de risco (Enoch *et al.*, 2020). Essas abordagens mostram que o campo de pentesting está evoluindo rapidamente, integrando técnicas tradicionais com ferramentas baseadas em IA, o que amplia tanto o potencial ofensivo quanto a complexidade das defesas necessárias.

3. Trabalhos Relacionados

Neste item serão apresentados os principais trabalhos que possuem uma relação com o tema definido neste estudo. Os 5 trabalhos selecionados abrangem a maioria dos assuntos chave para a evolução da pesquisa. Os estudos abaixo citam boas práticas, preocupações, e métodos adequados para prevenir possíveis vulnerabilidades em aplicações Web, assim como explicações sobre as vulnerabilidades mais comuns.

- **Vulnerabilidade em Aplicações Web (Almeida, 2021)**

Com o avanço da internet e o aumento das transações online, a segurança da informação tornou-se um tema essencial. As aplicações web, por estarem sempre conectadas, tornam-se alvos frequentes de invasões que exploram falhas como autenticação quebrada, injeções de código e erros de configuração.

O estudo de Heitor Almeida teve como objetivo compreender o funcionamento dessas vulnerabilidades e propor formas práticas de mitigá-las. O autor buscou base teórica no OWASP Top 10, analisando as principais falhas que afetam servidores web e os riscos que representam tanto para usuários quanto para empresas. No desenvolvimento, o trabalho apresentou exemplos práticos e didáticos de códigos que exploram e corrigem vulnerabilidades, como SQL Injection, Broken Access Control e Falhas Criptográficas. Foram demonstradas técnicas de ataque e, em seguida, formas de defesa, como o uso de consultas parametrizadas e criptografia adequada para senhas.

Como conclusão, o estudo reforçou a importância da adoção de boas práticas de desenvolvimento seguro e o uso contínuo das diretrizes do OWASP para prevenir ataques. O autor destaca que entender o funcionamento das falhas é essencial para desenvolver sistemas realmente protegidos e garantir a segurança dos dados de usuários e organizações.

- **Análise de Vulnerabilidades em Aplicações Web: Um Estudo de Caso Utilizando o OWASP ZAP (Sampaio, 2021)**

A segurança de aplicações web é um dos maiores desafios da atualidade, especialmente com o crescimento de ataques cibernéticos que exploram falhas em sistemas mal configurados. Diante desse cenário, o trabalho de Fernando Sampaio propõe analisar vulnerabilidades em aplicações web reais utilizando ferramentas de código aberto e metodologias consagradas.

O estudo teve como objetivo identificar e classificar vulnerabilidades presentes em um sistema web por meio da ferramenta OWASP ZAP, adotando como referência o OWASP Top 10. A pesquisa buscou demonstrar como falhas simples de configuração ou validação de entrada podem expor dados sensíveis e comprometer todo o sistema.

Durante o desenvolvimento, o autor realizou testes práticos em uma aplicação web, aplicando técnicas de varredura automatizada e inspeção manual. As vulnerabilidades encontradas foram analisadas quanto à gravidade e ao impacto, e foram sugeridas medidas corretivas como sanitização de entradas, uso de HTTPS, e gerenciamento adequado de sessões.

O trabalho conclui que o uso de ferramentas como o OWASP ZAP é fundamental para a detecção precoce de falhas, permitindo que desenvolvedores corrijam problemas antes que sejam explorados por atacantes. Sampaio reforça a necessidade de incorporar práticas de teste de segurança contínuo no ciclo de desenvolvimento de software.

- **Análise de Vulnerabilidades sobre a Aplicação Web do CINTe-RN: Um Estudo de Caso (Duarte, 2020)**

Com o aumento constante de ataques cibernéticos, a segurança de aplicações web se tornou uma preocupação crítica, especialmente porque muitas falhas surgem quando a segurança não é uma prioridade durante o desenvolvimento do software. Este estudo se propôs a investigar, na prática, as vulnerabilidades presentes no site do Centro de Inovações Tecnológicas do Rio Grande do Norte (CINTe-RN). O objetivo era não apenas apontar falhas, mas também refletir sobre a importância de se adotar uma cultura de segurança desde a codificação até a hospedagem de uma aplicação.

Para isso, os pesquisadores simularam a abordagem de um invasor externo, utilizando ferramentas especializadas como o NMAP e o Nessus para analisar o site e seu servidor sem ter nenhum conhecimento prévio da infraestrutura, uma metodologia conhecida como teste de "caixa preta".

Os resultados revelaram 216 possíveis vulnerabilidades. A boa notícia é que a grande maioria das falhas mais sérias poderia ter sido evitada com medidas relativamente simples, como manter os sistemas atualizados, aplicar correções de segurança e configurar o servidor para não divulgar informações que facilitem um ataque. O trabalho conclui que a segurança não é uma etapa complexa e inacessível, mas sim uma soma de boas práticas e atenção contínua que podem prevenir a maioria dos problemas.

- **Understanding The Top 10 OWASP Vulnerabilities (Bach-Nutman, 2020)**

A segurança de aplicações web é um tema urgente, já que falhas durante o desenvolvimento podem expor dados sensíveis, interromper serviços e causar sérios

prejuízos financeiros e reputacionais. Com o aumento de ataques cibernéticos, é fundamental que empresas e desenvolvedores compreendam as vulnerabilidades mais comuns para se protegerem de forma eficaz.

Este trabalho buscou explicar e detalhar as 10 principais vulnerabilidades listadas pelo OWASP (Open Web Application Security Project), mostrando como elas podem ser exploradas e, principalmente, como podem ser mitigadas. O objetivo era oferecer uma visão clara e prática para ajudar desenvolvedores e organizações a protegerem suas aplicações.

O estudo foi baseado em uma revisão aprofundada de cada uma das vulnerabilidades do Top 10 do OWASP, como injeção de SQL, quebra de autenticação, exposição de dados sensíveis e configurações inseguras. Para cada item, foram apresentados exemplos de como os ataques ocorrem e medidas práticas de prevenção, como o uso de prepared statements, validação de entradas e a implementação de logging e monitoramento.

A pesquisa concluiu que a maioria das vulnerabilidades pode ser evitada com práticas de desenvolvimento seguro, atualizações regulares e configurações adequadas. Além disso, destacou que ataques bem-sucedidos não só causam perdas financeiras diretas, mas também abalam a confiança dos clientes. Investir em segurança desde o início do desenvolvimento é essencial para proteger tanto os negócios quanto os usuários finais.

- **Segurança Em Aplicações WEB: Uma abordagem prática para identificar vulnerabilidades (Santos, 2023)**

A segurança em aplicações web é um tema de extrema importância na atualidade, mas ainda é negligenciada em muitos ambientes acadêmicos e profissionais, especialmente em empresas de pequeno e médio porte. A falta de conhecimento técnico e a priorização de funcionalidades em detrimento da segurança tornam os sistemas vulneráveis a ataques, o que pode resultar em prejuízos financeiros, danos à reputação e problemas legais.

Este trabalho teve como objetivo principal demonstrar, de forma prática e acessível, o processo de análise de segurança em uma aplicação web. Para isso, foi desenvolvido e analisado o sistema RentX – uma plataforma de aluguel de carros – com o intuito de identificar vulnerabilidades e propor melhorias que garantam um nível mínimo de segurança, servindo como exemplo para desenvolvedores e empresas.

Foi desenvolvida uma aplicação web completa, o RentX, utilizando tecnologias modernas como React, Node.js, Express e PostgreSQL. Em seguida, realizou-se um teste de penetração utilizando a ferramenta Zed Attack Proxy (ZAP), que permitiu uma análise dinâmica da aplicação em busca de vulnerabilidades com base no OWASP Top 10.

A análise revelou a existência de vulnerabilidades de baixo e médio risco, como a ausência de cabeçalhos de segurança (CSP, X-Content-Type-Options), bibliotecas desatualizadas e configurações inadequadas. Concluiu-se que a maioria das falhas poderia ser corrigida com ajustes simples de configuração e atualizações, reforçando que a segurança deve ser integrada desde as fases iniciais do desenvolvimento. O trabalho mostrou que mesmo aplicações bem estruturadas podem conter brechas significativas, destacando a necessidade de testes de segurança contínuos.

A escolha dos 5 trabalhos acima se dá pela correlação entre as pesquisas e o tema abordado neste artigo, onde cada um dos tópicos cita pontos importantes para a presente pesquisa, como segurança, pentest, autenticação, tipos de vulnerabilidades e como as prevenir, etc...

4. Materiais e Métodos

Nesta seção serão estabelecidos os métodos adotados para a validação científica desta pesquisa, bem como as ferramentas utilizadas para identificação, exploração e mitigação das vulnerabilidades encontradas, tendo como principal referencial o *OWASP Top 10*.

4.1. Pentest no site institucional Atitus

Para a validação e análise das vulnerabilidades listadas no OWASP top 10, será realizado um pentest no site institucional Atitus. Com autorização prévia, serão realizados os passos do Pentest com o intuito de colocar em prática as abordagens previamente discutidas, tendo como base o OWASP TOP 10 e o padrão PTES para o Pentest.

Com autorização prévia o pentest será realizado e as evidências serão descritas no presente documento. Não serão utilizados métodos de Dos, pois podem gerar instabilidade no site. O domínio a ser atacado será o www.atitus.edu.br.

4.2. Reconhecimento

Nesta etapa, serão empregadas ferramentas de reconhecimento e coleta de informações com o objetivo de identificar características do alvo, como sistema operacional do host, servidores DNS, serviços expostos e possíveis vetores de ataque. Essa fase é fundamental para o mapeamento inicial da superfície de ataque da aplicação em análise.

O sistema operacional escolhido é o Kali Linux, amplamente adotado em testes de segurança por oferecer diversas ferramentas especializadas para atividades de pentest e análise de vulnerabilidades. Entre essas ferramentas, destaca-se o Nmap, utilizado para descoberta de hosts, identificação de portas abertas, serviços ativos e tecnologias presentes no ambiente investigado.

- **Intelligence Gathering** Esta etapa do pentest tem como objetivo levantar informações sobre o alvo, incluindo sistema operacional, frameworks utilizados, localização do servidor, presença de firewall, entre outros aspectos. Inicialmente, será utilizado o Google Dorks para identificar subdomínios, possíveis páginas antigas desatualizadas e arquivos ou credenciais expostas.

4.3. Ferramentas e Instrumentos de Análise

A seleção de ferramentas buscou cobrir as diferentes fases de um teste de invasão, sendo aplicadas em ambos os cenários conforme a necessidade, assim como ferramentas para o setup de infraestrutura requerida para a exposição das aplicações:

- **Nmap (Nmap, 2025):** O Nmap (Network Mapper) foi utilizado durante a fase de reconhecimento para identificação de hosts ativos, descoberta de portas abertas e detecção de serviços expostos na infraestrutura analisada. A ferramenta permite identificar protocolos em execução, versões de serviços e possíveis tecnologias utilizadas pelo alvo por meio de técnicas de fingerprinting. Essas informações são fundamentais para o mapeamento da superfície de ataque, possibilitando a identificação de vetores de exploração e a priorização de análises posteriores.

- **DNSenum (DNSenum, 2025):** O DNSenum foi utilizado na etapa de enumeração de informações DNS com o objetivo de identificar registros associados ao domínio analisado. A ferramenta realiza consultas automatizadas aos registros DNS, permitindo obter informações como servidores de nomes (NS), servidores de e-mail (MX), endereços IP (A), além de realizar tentativas de descoberta de subdomínios. Os resultados contribuem para a compreensão da infraestrutura exposta e auxiliam na identificação de ativos potencialmente relevantes para a continuidade do processo de reconhecimento.
- **DNSDumpster (DNSDumpster, 2025):** O DNSDumpster foi utilizado como ferramenta complementar de reconhecimento passivo. Seu objetivo é reunir informações públicas sobre a infraestrutura do domínio por meio de consultas a diversas fontes abertas (OSINT). A ferramenta permite identificar subdomínios, servidores DNS, servidores de e-mail, endereços IP e relações entre ativos da organização. Essas informações são úteis para ampliar a visibilidade da superfície de ataque sem realizar interações diretas que possam gerar impacto sobre os sistemas analisados.
- **WhatWeb (WhatWeb, 2025):** O WhatWeb foi empregado para a realização de fingerprinting de aplicações web. A ferramenta analisa respostas HTTP e diversos elementos presentes nas páginas para identificar tecnologias utilizadas pela aplicação, incluindo servidores web, frameworks, bibliotecas JavaScript, sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS), mecanismos de autenticação e provedores de serviços externos. O conhecimento dessas tecnologias permite direcionar pesquisas sobre vulnerabilidades conhecidas e compreender melhor a arquitetura da aplicação analisada.
- **WafW00f (WafW00f, 2025):** O WafW00f foi utilizado para verificar a presença de mecanismos de proteção do tipo Web Application Firewall (WAF). A ferramenta envia diferentes requisições HTTP ao alvo e analisa os padrões de resposta para identificar soluções de segurança implementadas na camada de aplicação. A detecção de tecnologias como Cloudflare ou AWS WAF permite compreender possíveis restrições impostas aos testes, bem como avaliar o nível de proteção existente contra ataques comuns direcionados a aplicações web.

Com base nos Materiais descritos previamente nesta seção, a análise será executada visando obter informações sobre o alvo da instituição, levantar evidências e relatar eventuais problemas na segurança do site.

5. Resultados e Discussão

Nesta seção, serão abordados os pontos discutidos previamente, serão levantadas evidências do processo como um todo e o OWASP Top 10 será a base para o processo. Dos 10 itens, serão incluídos os mais importantes e críticos para uma aplicação.

5.1. Reconhecimento e coleta de informações

Esta etapa do processo de pentest, busca obter o máximo de informações possíveis sobre o alvo, desde informações referentes à arquitetura do ecossistema institucional, à profissionais que trabalham dentro da instituição. Quanto mais rica essa sessão, maior potencial tem o pentest. Na fase de reconhecimento e levantamento inicial de informações do alvo,

foram utilizadas ferramentas de fingerprinting, análise HTTP, entre outros. Com o objetivo de identificar tecnologias, serviços expostos e possíveis características da infraestrutura utilizada pela aplicação institucional da Atitus, foram utilizadas diversas ferramentas amplamente utilizadas no processo de Pentest.

5.1.1 Reunindo informações com WhoIs

Dentro da etapa de reconhecimento, o atacante busca não apenas obter informações técnicas, mas sim, obter informações sobre o contexto geral do alvo. Tendo isso em vista, ferramentas como o Whois do registro.br, trazem varias informações pertinentes ao processo de Intelligence Gathering. Abaixo, podemos identificar responsáveis pelo dominio "atitus.edu.br", assim como uma empresa, que obteve o dominio em 2013, podendo ser a empresa responsável pelo desenvolvimento. Percebe-se também, a presença de dois DNSs apontando para a Cloudfare, indicando a possível existencia de um Web Application Firewall.

Domínio atitus.edu.br

TITULAR	Atitus Educação S.A
DOCUMENTO	04.858.393/0001-20
RESPONSÁVEL	Eduardo Capellari
PAÍS	BR
CONTATO DO TITULAR	CADRO115
CONTATO TÉCNICO	FSETI6
SERVIDOR DNS	alexis.ns.cloudflare.com ▾
SERVIDOR DNS	ines.ns.cloudflare.com ▾
SACI	Sim
CRIADO	04/07/2022 #24693709
ALTERADO	15/04/2026
STATUS	Publicado

Contato (ID) CADRO115

NOME	Carlos Daniel Rodrigues
EMAIL	carlos.rodrigues@atitus.edu.br
PAÍS	BR
CRIADO	15/04/2026
ALTERADO	15/04/2026

Contato (ID) FSETI6

NOME	ForSec Soluções em TI
EMAIL	christovamps@gmail.com
PAÍS	BR

Figura 3. Relatório registro.br

5.1.2 Enumeração de DNS

Durante a etapa de enumeração DNS, foi utilizada a ferramenta dnsenum com o objetivo de coletar informações relacionadas à infraestrutura do domínio atitus.edu.br, incluindo registros DNS, servidores de nomes (NS) e servidores de e-mail (MX). A ferramenta conseguiu realizar parcialmente a enumeração do domínio. Como resultado, foram identificados múltiplos endereços IP associados ao domínio principal, todos pertencentes à infraestrutura da Cloudflare, reforçando a presença de proteção WAF no ambiente. Também foram identificados os servidores DNS autoritativos alexis.ns.cloudflare.com e ines.ns.cloudflare.com, reforçando a utilização da Cloudflare como intermediária da in-

fraestrutura web. Além disso, a enumeração revelou que o serviço de e-mail da instituição utiliza a infraestrutura do Google Workspace, evidenciada pelos registros MX apontando para aspmx.l.google.com e demais servidores secundários do Google. Essas informações auxiliam no mapeamento inicial da superfície de ataque e na compreensão da arquitetura tecnológica utilizada pelo domínio analisado.

```
(leonardo@kali)-[~]
$ dnsenum -s -f -w -l -o atitus.xml atitus.edu.br
dnsenum VERSION:1.3.1
Value "-f" invalid for option s (number expected)
Unknown option: l

----- atitus.edu.br -----

Host's addresses:

atitus.edu.br.      264      IN      A       104.26.11.171
atitus.edu.br.      264      IN      A       172.67.71.188
atitus.edu.br.      264      IN      A       104.26.10.171

Name Servers:

ines.ns.cloudflare.com. 86353    IN      A       172.64.32.164
ines.ns.cloudflare.com. 86353    IN      A       108.162.192.164
ines.ns.cloudflare.com. 86353    IN      A       173.245.58.164
alexis.ns.cloudflare.com. 86353    IN      A       108.162.193.60
alexis.ns.cloudflare.com. 86353    IN      A       172.64.33.60
alexis.ns.cloudflare.com. 86353    IN      A       173.245.59.60

Mail (MX) Servers:

alt1.aspmx.l.google.com. 293      IN      A       192.178.223.26
alt2.aspmx.l.google.com. 293      IN      A       173.194.76.27
aspmx.l.google.com.      293      IN      A       172.217.192.26
alt3.aspmx.l.google.com. 293      IN      A       142.250.102.27
alt4.aspmx.l.google.com. 293      IN      A       192.178.213.26

Trying Zone Transfers and getting Bind Versions:

Trying Zone Transfer for atitus.edu.br on ines.ns.cloudflare.com ...
AXFR record query failed: FORMERR

Trying Zone Transfer for atitus.edu.br on alexis.ns.cloudflare.com ...
AXFR record query failed: FORMERR

Brute forcing with /usr/share/dnsenum/dns.txt:

blog.atitus.edu.br.      300      IN      A       10.100.93.104
health.atitus.edu.br.    300      IN      CNAME   cocky-noyce-051926.netlify.com.
cocky-noyce-051926.netlify.com. 120      IN      A       54.232.119.62
intranet.atitus.edu.br.  300      IN      A       10.100.92.30
voip.atitus.edu.br.      300      IN      A       104.26.10.171
voip.atitus.edu.br.      300      IN      A       172.67.71.188
voip.atitus.edu.br.      300      IN      A       104.26.11.171
vpn.atitus.edu.br.        300      IN      A       20.206.137.168
www.atitus.edu.br.        300      IN      CNAME   cname.vercel-dns.com.
cname.vercel-dns.com.     62       IN      A       76.76.21.98
cname.vercel-dns.com.     62       IN      A       66.33.60.67

Launching Whois Queries:

whois ip result: 20.206.137.0 → 20.192.0.0/10
whois ip result: 104.26.10.0 → 104.16.0.0/12
whois ip result: 172.67.71.0 → 172.64.0.0/13

atitus.edu.br
172.64.0.0/13
104.16.0.0/12
20.192.0.0/10
```

Figura 4. Enumeração de DNS

Posteriormente, complementando a etapa de reconhecimento realizada com a ferramenta Dnsenum, foi efetuada uma nova consulta utilizando a plataforma DNSDumpster. Essa ferramenta possibilita uma visualização mais intuitiva dos resultados, apresentando uma estrutura hierárquica dos subdomínios associados ao domínio atitus.edu.br. A Figura abaixo ilustra a árvore de relacionamentos identificada durante a análise.



Figura 5. Enumeração via dnsdumpster

A partir da enumeração DNS realizada, observa-se que a infraestrutura da instituição encontra-se predominantemente protegida pelo serviço de Web Application Firewall (WAF) da Cloudflare, conforme evidenciado nas análises anteriores.

Entretanto, apesar de a maior parte dos subdomínios identificados estar sob essa camada de proteção, três deles apresentaram assinaturas distintas, não demonstrando indícios da utilização de um WAF. Os subdomínios faixabixo.atitus.edu.br e faixadealuno.atitus.edu.br exibiram fingerprints compatíveis com servidores HTTP Apache. Já o subdomínio health.atitus.edu.br apresentou características associadas à plataforma Netlify, amplamente utilizada para hospedagem e distribuição de aplicações web.

A identificação desses ativos é relevante no contexto da análise de superfície de ataque, uma vez que recursos não protegidos por mecanismos de filtragem e mitigação, como um WAF, podem estar mais diretamente expostos a requisições externas e a possíveis tentativas de exploração.

faixabixo.atitus.edu.br	177.70.23.79	ASN: 28209	AS28209 - Under Servicos de Internet	ssh: SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.13	231	:
	mkcbowen9.underplatform.com	177.70.20.0/22	Ltda, BR Brazil	http: Apache tech: Apache HTTP Server		
faixadealuno.atitus.edu.br	177.70.23.79	ASN: 28209	AS28209 - Under Servicos de Internet	ssh: SSH-2.0-OpenSSH_8.2p1 Ubuntu-4ubuntu0.13	231	:
	mkcbowen9.underplatform.com	177.70.20.0/22	Ltda, BR Brazil	http: Apache tech: Apache HTTP Server		


Figura 6. Enumeração via dnsdumpster

5.1.3 Informações sobre o servidor com NMAP

Durante a fase de reconhecimento, a ferramenta Nmap foi empregada com o objetivo de identificar portas expostas e os serviços associados ao domínio analisado. Para isso, foi utilizado o comando `nmap -sV atitus.edu.br`, em que o parâmetro `-sV` habilita a detecção de versões dos serviços em execução nas portas encontradas. Essa funcionalidade permite identificar não apenas o tipo de serviço disponível, mas também, quando possível, sua versão específica, fornecendo informações relevantes para a caracterização da infraestrutura e para a identificação de potenciais vulnerabilidades associadas às tecnologias utilizadas.

Conforme apresentado na figura a seguir, foram identificadas durante o scan no domínio `atitus.edu.br` as portas 80/TCP e 443/TCP como abertas. Esse resultado era esperado, uma vez que essas portas são tradicionalmente utilizadas para a disponibilização de serviços web por meio dos protocolos HTTP e HTTPS, respectivamente.

Além dessas, foi identificada a porta 8443/TCP aberta. Essa porta é frequentemente utilizada como uma alternativa para serviços HTTPS, sendo comum em painéis administrativos, aplicações web específicas e serviços que operam em canais seguros distintos da porta padrão 443. A presença dessa porta indica a possibilidade de serviços adicionais expostos na infraestrutura analisada, justificando investigações complementares para sua correta identificação.



```
root@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(root@kali)-[~]  
# sudo nmap -sV atitus.edu.br  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-13 03:18 -0400  
Nmap scan report for atitus.edu.br (104.26.11.171)  
Host is up (0.0079s latency).  
Other addresses for atitus.edu.br (not scanned): 104.26.10.171 172.67.71.188  
2606:4700:20::ac43:47bc 2606:4700:20::681a:bab 2606:4700:20::681a:aab  
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
80/tcp    open  tcpwrapped  
443/tcp   open  ssl/https?  
8080/tcp  open  tcpwrapped  
8443/tcp  open  ssl/http    Cloudflare http proxy  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 33.22 seconds  
  
(root@kali)-[~]  
# ss
```

Figura 7. Scan com Nmap

Com o objetivo de aprofundar a análise dos ativos identificados durante a enumeração de subdomínios, foi realizado um escaneamento no host `faixabixo.atitus.edu.br` utilizando o comando `nmap -sV`. O parâmetro `-sV` foi empregado para permitir a identificação dos serviços em execução e, quando possível, de suas respectivas versões.

Conforme observado na Figura 8, foram identificadas diversas portas TCP abertas. Grande parte dessas portas foi identificada pelo Nmap como `tcpwrapped`, indicando que os serviços responderam às sondagens iniciais, porém restringiram a obtenção de informações adicionais sobre sua implementação. Esse comportamento é comum em ambientes que utilizam mecanismos de controle de acesso ou filtragem de conexões.

Além disso, foi identificada a porta 3306/TCP associada ao serviço MySQL. Embora o Nmap tenha reconhecido a presença do banco de dados, a resposta obtida indicou que o acesso não autorizado é restringido, conforme evidenciado pela assinatura MySQL (`unauthorized`). Ainda assim, a exposição desse serviço à Internet merece atenção, uma vez que bancos de dados normalmente são destinados ao uso interno da infraestrutura e sua disponibilidade pública pode ampliar a superfície de ataque da organização.

```
(leonardo@kali)-[~]
└─$ nmap -sV faixabixo.atitus.edu.br
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-06-11 15:41 -0300
Nmap scan report for faixabixo.atitus.edu.br (177.70.23.79)
Host is up (0.013s latency).
rDNS record for 177.70.23.79: mkcbcwxew9.underplatform.com
Not shown: 988 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  tcpwrapped
25/tcp    open  tcpwrapped
53/tcp    open  tcpwrapped
80/tcp    open  tcpwrapped
110/tcp   open  tcpwrapped
111/tcp   open  tcpwrapped
143/tcp   open  tcpwrapped
443/tcp   open  tcpwrapped
587/tcp   open  tcpwrapped
993/tcp   open  tcpwrapped
995/tcp   open  tcpwrapped
3306/tcp  open  mysql        MySQL (unauthorized)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.25 seconds
```

Figura 8. Scan com Nmap faixabixo.atitus.edu.br

5.1.4 Fingerprinting de Tecnologias e WhatWeb

Para identificar as tecnologias usadas pela aplicação web da instituição, foi usada a ferramenta WhatWeb. Essa ferramenta realiza o processo de fingerprinting de aplicações web ao analisar cabeçalhos HTTP, conteúdo HTML, bibliotecas carregadas e outros elementos nas respostas do servidor.

A execução do comando `whatweb atitus.edu.br` permitiu descobrir várias informações importantes sobre a infraestrutura da aplicação. Primeiro, notou-se que o domínio principal redireciona permanentemente (HTTP 308) para a versão segura do site usando HTTPS. Isso mostra que a comunicação entre cliente e servidor é criptografada.

A análise também revelou que a aplicação está protegida pela plataforma Cloudflare, detectada pelos cabeçalhos específicos retornados pelo servidor. O uso desse serviço indica a presença de medidas adicionais de segurança, como proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS), cache distribuído e funcionalidades típicas de um firewall para aplicações web (WAF). Outro ponto identificado foi o cabeçalho `X-Powered-By: Next.js`, que indica que a aplicação foi desenvolvida com o framework Next.js.

```
(leonardo@kali)-[~]
└─$ whatweb atitus.edu.br
http://atitus.edu.br [308 Permanent Redirect] Country[UNITED STATES][us], HTTPServer[cloudflare], IP[104.26.10.171], RedirectLocation[https://atitus.edu.br/], UncommonHeaders[cf-cache-status,nel,report-to,cf-ray]
https://atitus.edu.br [200 OK] Country[UNITED STATES][us], Frame, HTML5, HTTPServer[cloudflare], IP[104.26.11.171], Open-Graph-Protocol[website], Strict-Transport-Security[max-age=63072000], Title[Atitus Educação], UncommonHeaders[report-to,nel,x-matched-path,x-vercel-cache,x-vercel-id,cf-cache-status,cf-ray], X-Powered-By[Next.js]
https://atitus.edu.br [200 OK] Country[UNITED STATES][us], Frame, HTML5, HTTPServer[cloudflare], IP[104.26.10.171], Open-Graph-Protocol[website], Strict-Transport-Security[max-age=63072000], Title[Atitus Educação], UncommonHeaders[report-to,nel,x-matched-path,x-vercel-cache,x-vercel-id,cf-cache-status,cf-ray], X-Powered-By[Next.js]
```

Figura 9. Whatweb em atitus.edu.br

Também foi encontrado o cabeçalho `Strict-Transport-Security (HSTS)`, configurado com o valor `max-age=63072000`. Essa configuração é uma boa prática de segurança, pois força os navegadores a se conectarem apenas por HTTPS durante o período especificado. Isso reduz os riscos de ataques do tipo downgrade e interceptação de tráfego.

Além das tecnologias observadas no domínio principal, foi feita uma análise do

subdomínio `faixabaixo.atitus.edu.br`, que, por não estar sob a proteção de um WAF, pode possuir uma superfície de ataque maior. Os resultados mostraram o uso do servidor web Apache e a plataforma WordPress como sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS). Também foram encontrados componentes relacionados à plataforma Complianz, utilizada comumente como plugin WordPress.

```
(leonardo@kali)~$ whatweb faixaabaixo.atitus.edu.br
http://faixaabaixo.atitus.edu.br [301 Moved Permanently] Apache, Country[BRAZIL][BR], HTTPServer[Apache], IP[177.70.23.79], RedirectLocation[https://faixaabaixo.atitus.edu.br/], Title[301 Moved Permanently]
https://faixaabaixo.atitus.edu.br [301 Moved Permanently] Apache, Country[BRAZIL][BR], HTTPServer[Apache], IP[177.70.23.79], RedirectLocation[https://faixadealuno.atitus.edu.br/], UncommonHeaders[x-redirect-by]
https://faixaabaixo.atitus.edu.br/ [301 Moved Permanently] Apache, Country[BRAZIL][BR], HTTPServer[Apache], IP[177.70.23.79], RedirectLocation[https://faixadealuno.atitus.edu.br/], UncommonHeaders[x-redirect-by]
https://faixadealuno.atitus.edu.br/ [200 OK] Apache, Country[BRAZIL][BR], Email[atendimento.pf@atitus.edu.br,atendimento.poa@atitus.edu.br], HTML5, HTTPServer[Apache], IP[177.70.23.79], JQuery[3.7.1], Open-Graph-Protocol[website], PoweredBy[Complianz], Script[application/json,application/ld+json,module,speculationrules], Title[Home - Atitus Educação], UncommonHeaders[link], WordPress
```

Figura 10. Whatweb em `faixaabaixo.atitus.edu.br`

Durante a fase de reconhecimento, o subdomínio `portaleducacional.atitus.edu.br` foi identificado por meio das técnicas de enumeração de DNS empregadas ao longo da pesquisa. Posteriormente, durante a análise autenticada do portal educacional utilizando as ferramentas de desenvolvedor do Google Chrome, foram identificados os cookies `.ASPXAUTH` e `ASPNET SessionId`, frequentemente associados a aplicações desenvolvidas com ASP.NET sobre o .NET Framework.

A hipótese de utilização da stack Microsoft foi reforçada pela presença do cabeçalho HTTP `X-Powered-By: ASP.NET`, retornado pelo servidor durante as requisições realizadas à aplicação. Esse cabeçalho fornece indícios sobre a tecnologia empregada no backend e auxilia no processo de fingerprinting da aplicação.

O cookie `.ASPXAUTH` é tradicionalmente utilizado pelo mecanismo Forms Authentication do ASP.NET para representar sessões autenticadas, indicando que o controle de autenticação é realizado por meio de cookies gerenciados pelo servidor. Já o cookie `ASPNET SessionId` é utilizado para manter o estado da sessão entre múltiplas requisições HTTP, permitindo a associação das ações realizadas pelo usuário a uma sessão específica.

As evidências coletadas permitiram identificar características relevantes da arquitetura da aplicação, contribuindo para a compreensão das tecnologias utilizadas e fornecendo subsídios para a análise de possíveis vulnerabilidades relacionadas à autenticação, gerenciamento de sessões e configuração da aplicação.




Figura 11. Ferramenta de desenvolvedor do Chrome

Para listagem de arquivos e pastas que poderiam estar expostos porém ocultos, foi utilizado o feroxbuster. Durante a busca, a estrutura de pastas seguiu o padrão esperado por se tratar de uma aplicação WordPress, não apontando nenhuma falha de segurança. O domínio escolhido foi o faixabixo.atitus.edu.br.




Figura 12. Scan com feroxbuster

6. Considerações Finais

Essa seção deverá ser escrita na segunda parte do trabalho, conhecida como TCC2.

Referências

- ALMEIDA, H. S. de. **Vulnerabilidade em Aplicações Web**. 2021. Faculdade Pitágoras de Sobral. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/40152/1/HEITOR%5C%20SOUSA%5C%20DE%5C%20ALMEIDA.PDF>.
- BACH-NUTMAN, M. Understanding The Top 10 OWASP Vulnerabilities. **arXiv preprint**, arXiv:2012.09960, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2012.09960>.
- BERTOGLIO, D. D.; ZORZO, A. F. Overview and open issues on penetration test. **Journal of the Brazilian Computer Society**, v. 23, n. 1, 2017. Disponível em: <https://journal-bcs.springeropen.com/articles/10.1186/s13173-017-0051-1>.
- DNSDUMPSTER. **DNSDumpster**. [S. l.: s. n.], 2025. Acesso em: 01 nov. 2025. Disponível em: <https://dnsdumpster.com>.
- DNSENUM. **DNSenum**. [S. l.: s. n.], 2025. Acesso em: 01 nov. 2025. Disponível em: <https://github.com/fwaeytens/dnsenum>.
- DUARTE, G. C. **Análise de Vulnerabilidades sobre a Aplicação Web do CINTe-RN: Um Estudo de Caso**. 2020. Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: <https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/2291/TCC%5C%20Final-%5C%20GILENO%5C%20CORDEIRO%5C%20DUARTE.pdf>.
- ENOCH, S. Y. *et al.* HARMer: Cyber-attacks Automation and Evaluation. **IEEE Access**, v. 8, p. 113773–113787, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2006.14352>.
- FERREIRA, C.; RAMOS, D. Avaliação de Vulnerabilidades de Integridade e Monitoramento de Segurança. **Revista da Universidade de Brasília de Segurança Cibernética**, 2024. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/40115/1/2024_DafneMoreira_LucasAndrade_tcc.pdf.
- JOSEPH, J. **OWASP Top 10 Vulnerabilities in .NET Core 7+ (and How to Beat Them)**. 2024. Disponível em: <https://james-joseph.medium.com/owasp-top-10-vulnerabilities-in-net-core-7-and-how-to-beat-them-2f27c38fb60b>.
- LEITE, M. V. C. **Segurança em Aplicações Web: Análise de Vulnerabilidades e Testes de Penetração**. 2022. Universidade Federal do Maranhão. Disponível em: https://rosario.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/7552/1/Marcos_Vinicius_Correia_Leite.pdf.
- NMAP. **Nmap**. [S. l.: s. n.], 2025. Acesso em: 01 nov. 2025. Disponível em: <https://nmap.org/>.
- OWASP. **OWASP TOP 10**. [S. l.: s. n.], 2021. Acesso em: 01 nov. 2025. Disponível em: <https://owasp.org/Top10>.

SAMPAIO, F. F. **Uma Análise Prática das Principais Vulnerabilidades em Aplicações Web Baseado no Top 10**. 2021. Universidade Federal do Ceará. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/62466/1/2021_tcc_ffsampaio.pdf.

SANTOS, M. G. dos. **Segurança em Aplicações Web: Uma Abordagem Prática para Identificar Vulnerabilidades**. João Pessoa, PB, 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31664>.

SILVA, M.; BORGES, A. Falhas de Autenticação em Aplicações Web: Análise de Vulnerabilidades Comuns. **Revista Científica do IF Goiano**, 2022. Disponível em: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/3850/3/tcc_Livia%20Ester%20Felipusso%20Timoteo.pdf.

SOUZA, A.; PEREIRA, M. A [in]Segurança dos Sistemas Governamentais Brasileiros: Um Estudo de Caso em Sistemas Web e Redes Abertas. **arXiv preprint**, arXiv:2109.06068, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2109.06068>.

WAFW00F. **WafW00f**. [S. l.: s. n.], 2025. Acesso em: 01 nov. 2025. Disponível em: <https://github.com/EnableSecurity/wafw00f>.

WHATWEB. **WhatWeb**. [S. l.: s. n.], 2025. Acesso em: 01 nov. 2025. Disponível em: <https://github.com/urbanadventurer/WhatWeb>.

ZENNARO, F. M.; ERDŐDI, L. Modelling Penetration Testing with Reinforcement Learning Using Capture-the-Flag Challenges: Trade-offs Between Model-free Learning and A Priori Knowledge. **IET Information Security**, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.12632>.