

	Clave - Nombre abreviado de la funcionalidad		
Quién	Yo como <usuario></usuario>		
Qué	lo que quiero es <funcionalidad></funcionalidad>		
Para qué	Para lograr / con el objetivo de / para obtener el beneficio de <objetivo beneficio="" de="" funcionalidad="" la=""></objetivo>		
Criterios de aceptación			
1	Condición 1		
2	Condición 2		
3	Condición 3		
4	Condición 4		
N	Condición n		

^{*}La primera parte de la historia puede hacerse como narrativa:

Yo como <usuario> lo que quiero es <funcionalidad> para lograr <beneficio>.

Si quieres hacerlas más estructuradas y poder identificar más fácilmente si te hace falta información, puedes separarlas en el Quién, Qué y Para qué.

La forma más popular es en forma de narrativa.



Ejemplo visual:

#XX Como <rol></rol> quiero <funcionalidad></funcionalidad> para poder <beneficio></beneficio>			
Criterios de aceptación			
1.	<título escenario=""></título>	En caso que <contexto></contexto> y adicionalmente <contexto></contexto> , cuando <evento></evento> , el sistema <resultado comportamiento="" esperado=""></resultado>	
2.	< <título escenario="">></título>	En caso que << contexto>> y adicionalmente << contexto>> , cuando << evento>> , el sistema << resultado / comportamiento esperado>>	